化学物質リスクアセスメント記録

作業名: トルエンの作業／実施日: 2026/11/13／実施者: _____

作業条件

製品の状態	液体	**取扱量**	中量（1L～1kL）
換気	レベルB 全体換気（窓・換気扇）	**作業時間・頻度**	7～8時間・週5日
飛散しやすい作業	なし	**濃度の変動**	小さい
皮膚に付く範囲	両手と手首	**手袋**	着けていない
取扱温度	室温	**着火源除去／爆発性雰囲気防止**	未実施／未実施

判定結果

吸入（8時間） Ⅳ　吸入（短時間） Ⅳ　経皮吸収 Ⅱ　合計（吸入＋経皮） Ⅳ　危険性（爆発・火災等） Ⅳ

物質（含有率）	揮発性/飛散性	ばく露限界値	推定ばく露濃度	吸入 8h/短時間	経皮	合計	危険性
トルエン（CAS 108-88-3） 100% 有機則（第2種有機溶剤）・皮膚等障害化学物質・リスクレベルS	中揮発性（沸点50～150℃）	20 ppm 短時間 100 ppm	150～1500 ppm／短時間 5000 ppm	Ⅳ／Ⅳ	Ⅱ（230/565 mg/日）	Ⅳ	Ⅳ

判定に応じた対応

- リスクアセスメントのための測定等を実施するか、リスクを下げる対策を実施を実施しましょう。
- 皮膚障害等防止用保護具の選定マニュアルに従い、適切な皮膚障害等防止用保護具を着用しましょう。
- 引火するおそれがあるため、詳細なリスクアセスメントを実施しましょう。着火源の除去、爆発性雰囲気の形成防止対策を徹底しましょう。

リスクを下げる対策（同じ計算で再評価）

- 外付け式局所排気装置（制御風速を確認）にする: 吸入（8時間） Ⅳ→Ⅲ、吸入（短時間） Ⅳ→Ⅲ、合計（吸入＋経皮） Ⅳ→Ⅲ
- 囲い式局所排気装置（制御風速を確認）にする: 吸入（8時間） Ⅳ→Ⅱ-A、吸入（短時間） Ⅳ→Ⅱ、合計（吸入＋経皮） Ⅳ→Ⅱ
- 密閉容器内での取扱いにする: 吸入（8時間） Ⅳ→Ⅰ、吸入（短時間） Ⅳ→Ⅰ、合計（吸入＋経皮） Ⅳ→Ⅱ
- 1回の取扱量を1段階減らす（小分けにする）: 吸入（8時間） Ⅳ→Ⅲ、吸入（短時間） Ⅳ→Ⅲ、合計（吸入＋経皮） Ⅳ→Ⅲ
- 1日の作業時間を1時間以下にする: 経皮吸収 Ⅱ→Ⅰ
- 1日の作業時間を30分以下にする: 吸入（8時間） Ⅳ→Ⅲ、経皮吸収 Ⅱ→Ⅰ、合計（吸入＋経皮） Ⅳ→Ⅲ
- 耐透過性・耐浸透性の化学防護手袋を着け、基本的な教育をする: 経皮吸収 Ⅱ→Ⅰ
- 皮膚に付く範囲を小さな飛沫程度に抑える: 経皮吸収 Ⅱ→Ⅰ
- 着火源を取り除き、爆発性雰囲気もつくらない（両方行う）: 危険性（爆発・火災等） Ⅳ→Ⅲ
- 防毒マスク（半面形）をフィットテストのうえ着用する: 吸入（8時間） Ⅳ→Ⅲ、吸入（短時間） Ⅳ→Ⅲ、合計（吸入＋経皮） Ⅳ→Ⅲ
- 電動ファン付き呼吸用保護具（全面形）をフィットテストのうえ着用する: 吸入（8時間） Ⅳ→Ⅰ、吸入（短時間） Ⅳ→Ⅰ、合計（吸入＋経皮） Ⅳ→Ⅱ

実施する対策・期限・担当

厚生労働省 CREATE-SIMPLE の手法に基づく計算（安全AIポータル）