

墜落・転落防止とフルハーネスの実務

確認クイズ

参加者用問題

各問、最も適切なものを1つ選んでください。

問1 高所で配管を組み立てる計画です。最初に検討する内容はどれですか。

- ☐ ① フルハーネスを全員へ配る
- ☐ ② 地上組立や作業床・手すりで墜落を防げないか検討する
- ☐ ③ 注意喚起ポスターを貼る
- ☐ ④ 教育を一回追加する

問2 5mと6.75mに関する正しい説明はどれですか。

- ☐ ① 5m超が法律上の一律義務、6.75m超は行政推奨
- ☐ ② どちらも同じ法的境界
- ☐ ③ 6.75m超はフルハーネス型の法的境界、5m超は行政上の選定目安
- ☐ ④ 6.75m以下ではフルハーネス型を使用してはいけない

問3 フルハーネス型に係る特別教育の対象判定として正しいものはどれですか。

- ☐ ① 高さ2m以上の作業はすべて対象
- ☐ ② フルハーネスを所有する人は全員対象
- ☐ ③ 高さ2m以上、作業床設置が困難、フルハーネス型を使用する業務という条件で判定
- ☐ ④ 電気工事士資格があれば対象外

問4 取付点と下方空間の正しい確認方法はどれですか。

- ☐ ① すべての製品に共通する固定クリアランス値を使う
- ☐ ② 取付点が低いほど自由落下距離は短くなる
- ☐ ③ 器具表示、使用質量、取付位置、伸び、実際の下方向空間を照合する
- ☐ ④ フルハーネスなら取付設備の強度確認は不要

問5 墜落を制止した直後の対応として適切なのはどれですか。

- ☐ ① 15分は安全なので状況を見る
- ☐ ② 外観に傷がなければ器具を再使用する
- ☐ ③ 事前計画に従い安全に救助し、衝撃を受けた器具を隔離する
- ☐ ④ 119番通報だけを救助計画とする

解答・解説

問1 正解 ②

高所作業の除去と設備的対策を先に検討し、残るリスクへ個人用器具を使います。

Claim ID: C-GUIDE-001 / SCI-HIER-001 / SCI-HIER-002

出典: [6]

問2 正解 ③

5mと6.75m超を混同しません。いずれも、それ以下なら安全という意味ではありません。

Claim ID: C-LAW-013 / C-GUIDE-002

出典: [4] [7] [6]

問3 正解 ③

実際の作業条件で判定します。この社内研修や他の職種資格で代替しません。

Claim ID: C-LAW-014 / C-LAW-015 / C-LAW-016

出典: [1] [3] [7] [5]

問4 正解 ③

同じ構成なら低い取付点ほど自由落下距離が増えます。固定値ではなく製品・現場条件で確認します。

Claim ID: C-LAW-004 / C-LAW-012 / C-GUIDE-003 / SCI-FALL-001 / SCI-FALL-002 / SCI-FALL-003

出典: [3] [4] [6] [20]

問5 正解 ③

安全な固定待機時間はありません。救助を事前計画し、衝撃を受けた器具は再使用しません。

Claim ID: C-GUIDE-005 / SCI-RESCUE-001 / SCI-SUSP-001 / SCI-SUSP-002 / SCI-RETIRE-001

出典: [6] [7] [20] [21]

この教材は社内安全研修用です。法定の特別教育等を代替するものではありません。