

Математика

Плотников Даниил Михайлович

Санкт-Петербургский государственный университет

Оглавление

Комбинаторика 3

 Биномиальные коэффициенты . 4

 Числа каталана 8

Делители 12

 Разложение на делители . . . 13

 Факторизация 16

 Простые числа 18

 Решето Эратосфена 19

 Линейное решето 21

 НОД и НОК 23

Алгоритм Евклида 24

 Расширенный алгоритм

 Евклида 25

 Функция Эйлера $\varphi(n)$ 26

 Задача (CF - 1700 rate): 28

Модульная

арифметика 29

 Базовые операции 31

 Деление 33

Комбинаторика

Биномиальные коэффициенты

Биномиальный коэффициент C_n^k – число способов, которыми можно выбрать k элементов из множества, содержащего n элементов.

Биномиальные коэффициенты можно вычислить, пользуясь рекуррентной формулой $C_n^k = C_{n-1}^{k-1} + C_{n-1}^k$, с начальными значениями $C_n^0 = C_n^n = 1$.

Так же можно вычислить по формуле $C_n^k = \frac{n!}{k! \cdot (n-k)!}$

Справедливы следующие тождества:

- $C_n^k = C_n^{n-k}$
- $C_n^0 + C_n^1 + \dots + C_n^n = 2^n$

Название исходит из связи возведением бинома $(a + b)$ в степень n :
$$(a + b)^n = C(n, 0) \cdot a_n \cdot b_0 + C(n, 1) \cdot a_n - 1 \cdot b_1 + \dots + C(n, n) \cdot a_0 \cdot b_n$$

Функция позволяющая посчитать C_n^k за $O(k)$

```
long long binomial(int n, int k) {  
    if (k > n) return 0;  
    if (k == 0 || k == n) return 1;  
  
    if (k > n - k) {  
        k = n - k;  
    }  
  
    long long result = 1;  
    for (int i = 0; i < k; i++) {  
        result = result * (n - i) / (i + 1);  
    }  
  
    return result;  
}
```

Предподсчёт биномиальных коэффициентов за $O(n^2)$

```
const int MAXN = 1001;
long long C[MAXN][MAXN];

void buildPascalTriangle() {
    for (int n = 0; n < MAXN; n++) {
        C[n][0] = 1;
        C[n][n] = 1;
        for (int k = 1; k < n; k++) {
            C[n][k] = C[n-1][k-1] + C[n-1][k];
        }
    }
}
```

Задача: Последовательности со строгими неравенствами

Дано число n и массив из k пар $(\text{pos}_1, \text{val}_1), (\text{pos}_2, \text{val}_2), \dots, (\text{pos}_k, \text{val}_k)$.

Сколько существует последовательностей a_1, a_2, \dots, a_n таких, что:

- $1 \leq a_1 \leq m$ для всех i
- $a_1 < a_2 < \dots < a_n$ (строго возрастает)
- $a_{\text{pos}_i} = \text{val}_i$ для всех i от 1 до k

Ограничения:

- $1 \leq n \leq 10^5$
- $1 \leq m \leq 10^9$
- $0 \leq k \leq \min(n, 100)$

Числа каталана

Число каталана C_n определяет, сколько существует способов правильно расставить скобки в выражении, содержащем n левых и n правых скобок.

Например, $C_3 = 5$, т. е. существует пять способов расставить три левые и три правые скобки:

- $()()()$
- $((()))$
- $()(())$
- $((()))$
- $((())())$

Правильная расстановка скобок определяется следующими правилами: пустая расстановка правильна если расстановка A правильна, то расстановка (A) также правильна если расстановки A и B правильны, то расстановка AB также правильна

Числа каталана можно вычислить рекуррентно:

$$C_n = C_0 \cdot C_{n-1} + C_1 \cdot C_{n-2} + \dots + C_{n-1} \cdot C_0$$

Базой рекурсии является случай $C_0 = 1$, поскольку вообще без скобок можно построить только пустую расстановку.

Также, числа каталана можно вычислить по формуле:

$$C_n = \frac{1}{n+1} \cdot C_{2n}^n = C_{2n}^n - C_{2n}^{n-1}$$

Из этой формулы так же следует очень удобная рекуррентная формула при помощи которой можно быстро предподсчитать значения:

$$C_n = \frac{2(2n-1)}{n+1} C_{n-1}$$

Требует деления, что в модульной арифметике требует нахождения обратного элемента.

Название задачи	Условие	Ответ
Правильные скобочные последовательности	Сколько правильных скобочных последовательностей длины $2n$?	C_n
Деревья с n узлами	Сколько бинарных деревьев с n узлами?	C_n
Триангуляции многоугольника	Сколько способов разбить выпуклый n -угольник на треугольники непересекающимися диагоналями?	C_{n-2}
Непересекающиеся хорды на окружности	Сколько способов соединить $2n$ точек на окружности попарно непересекающимися хордами?	C_n
Разбиение на пары с условием	Сколько способов разбить $2n$ человек на n пар так, чтобы никакие две пары не “перекрещивались” при расположении по кругу?	C_n

Если в задаче есть вложенность, баланс, невозможность “пересечения”, два типа элементов в равном количестве, или ограничение на префиксы — скорее всего, это число Каталана.

```
vector<long long> precalcCatalan(int max_n) {  
    vector<long long> C(max_n + 1);  
    C[0] = 1;  
    for (int i = 1; i <= max_n; ++i) {  
        long long numerator = (C[i - 1] * (4 * i - 2)) % MOD;  
        long long denominator = i + 1;  
        C[i] = (numerator * inv(denominator, MOD)) % MOD;  
    }  
    return C;  
}
```

Делители

Разложение на делители

Тема часто встречается как подзадача: количество/сумма делителей, проверка на квадрат, перебор делителей.

Пример: Дано число $n \leq 10^9$. Найти количество делителей ≥ 239

Наивное решение: пройтись по всем $d = 1..n$ и если $d \mid n$ и при этом $d \geq 239$, то увеливаем ответ. Сложность $O(n)$

Как придумать лучшую сложность?

Возьмем 2 делителя n , что мы можем о них сказать? Любой делитель d образует пару с n/d и произведение пары $= n$. Из двух чисел пары хотя бы одно $\leq \sqrt{n}$.
Значит, если перебрали все $i \leq \sqrt{n}$, то нашли все пары \rightarrow все делители. .

```
vector<int> divisors(int n) {  
    vector<int> div;  
    for (int i = 1; i * i <= n; i++) {  
        if (n % i == 0) {  
            div.emplace_back(i);  
            if (i != n / i) {  
                div.emplace_back(n / i);  
            }  
        }  
    }  
  
    sort(div.begin(), div.end());  
    return div;  
}
```


Факторизация

Определение: Факторизация (англ. factorization) - представление объекта в виде произведения других объектов .

```
vector<pair<long long,int>> factorize(long long n){
    vector<pair<long long,int>> f;
    for(long long p=2; p*p<=n; p += (p==2?1:2)){
        if(n%p==0){
            int cnt=0;
            while(n%p==0){ n/=p; ++cnt; }
            f.push_back({p,cnt});
        }
    }
    if(n>1) f.push_back({n,1});
    return f;
}
```


}

Простые числа

На основе предыдущего кода реализовать алгоритм, который проверяет, является ли число простым, не трудно:

```
bool is_prime(int n) {  
  
    if (n <= 1) return false;  
    if (n % 2 == 0) return n == 2;  
    for (int i = 3; i * i <= n; i += 2) {  
        if (n % i == 0) {  
            return false;  
        }  
    }  
    return true;  
}
```

Решето Эратосфена

Решето Эратосфена (англ. sieve of Eratosthenes) - алгоритм нахождения всех простых чисел от 1 до n .

Основная идея соответствует названию алгоритма: запишем ряд чисел $1, 2, \dots, n$, а затем будем вычеркивать:

- сначала числа, делящиеся на 2, кроме самого числа 2,
- потом числа, делящиеся на 3, кроме самого числа 3,
- с числами, делящимися на 4, ничего делать не будем — мы их уже вычёркивали,
- потом продолжим вычеркивать числа, делящиеся на 5, кроме самого числа 5,

...и так далее.

Самая простая реализация будет выглядеть так:

```
vector<bool> sieve(int n) {  
    vector<bool> is_prime(n + 1, true);  
    for (int i = 2; i <= n; i++)  
        if (is_prime[i])  
            for (int j = 2 * i; j <= n; j += i) is_prime[j] = false;  
    return is_prime;  
}
```

Если память позволяет, то для оптимизации скорости лучше использовать не вектор `bool`, а вектор `char` - но он займёт в 8 раз больше места. Компьютер не умеет напрямую оперировать с битами, и поэтому при индексации к `vector` он сначала достаёт нужный байт, а затем битовыми операциями получает нужное значение, что занимает приличное количество времени.

Линейное решето

Идея: Пусть у нас есть:

- массив $d[]$, где $d[i]$ - минимальный простой делитель числа i ;
- список всех найденных простых чисел p .

Когда мы идём по числам $k = 2..n$, мы делаем: Если k ещё не помечено ($d[k] == 0$), то k простое:

- записываем $d[k] = k$;
- добавляем k в список простых p .

Для каждого простого x из p в порядке возрастания:

- помечаем число $m = k * x$ как составное, записав $d[m] = x$;
- если $x > d[k]$, останавливаемся - дальше числа будут иметь меньший простой делитель, и мы нарушим условие уникальности.

```
const int N = 1e6;
int d[N + 1];          // d[i] = минимальный простой делитель
vector<int> primes;     // список найденных простых
void linear_sieve()
    for (int k = 2; k <= N; ++k)
        if (d[k] == 0) // k простое
            d[k] = k;
            primes.push_back(k);
        for (int i = 0; i < (int)primes.size(); ++i)
            int x = primes[i];
            long long m = 1LL * k * x;
            if (x > d[k] || m > N) break;
            d[m] = x;    // минимальный простой делитель m -
```

это x

НОД и НОК

Определение НОД: $d = \max\{c \in N \mid c \mid a, c \mid b\}$

Определение НОК: $m = \min\{n \in N \mid a \mid n, b \mid n\}$

Задачи, чтобы научиться чувствовать:

- Найдите НОД(504, 540).
- Пусть $\text{НОД}(a,b) = (a,b)$. Докажите, что (a) $(a,b) = (a-b,b)$; (b) $(ac,bc) = c \cdot (a,b)$.
- Докажите, что $\text{НОД}(a,b) \cdot \text{НОК}(a,b) = ab$.
- Еще задачки: <https://3.shkolkovovo.online/catalog/2887?Page=2&SubTheme=2888>

Алгоритм Евклида

```
long long gcdll(long long a, long long b) {  
    while (b) {  
        long long t = a % b;  
        a = b;  
        b = t;  
    }  
    return a;           // когда b == 0, a - это НОД  
}  
  
long long lcmll(long long a, long long b){  
    return a / gcdll(a,b) * b;  
}
```


Расширенный алгоритм Евклида

- Находит x, y : $ax + by = g$, где $g = \gcd(a, b)$.
- Чтобы почувствовать: https://vmath.ru/vf5/numtheory#linejnoe_predstavlenie_nod

```
long long egcd(long long a, long long b, long long& x, long long& y){  
    if(b==0){ x=1; y=0; return a; }  
    long long x1, y1; long long g=egcd(b, a%b, x1, y1);  
    x=y1; y=x1 - (a/b)*y1; return g;  
}
```

Функция Эйлера $\varphi(n)$

Определение: $\varphi(n) = \{1 \leq k \leq n \mid \gcd(k, n) = 1\}$

Свойства:

- Если n простое $\rightarrow \varphi(n) = n - 1$.
- Если $n = p_1^{\alpha_1} \cdot p_2^{\alpha_2} \cdot \dots \cdot p_k^{\alpha_k}$, то

$$\varphi(n) = n * \prod_{i=1}^k \left(1 - \frac{1}{p_i}\right)$$

- Упражнение: посчитать функцию Эйлера от этих аргументов 6, 12, 25

```
int phi(int n) {  
    int res = n;  
    for (int i = 2; i*i <= n; ++i)  
        if (n % i == 0) {  
            while (n % i == 0) n /= i;  
            res -= res / i;  
        }  
    if (n > 1) res -= res / n;  
    return res;  
}
```

Задача (CF - 1700 rate):

Целое число x считается полупростым, если его можно записать в виде $p \cdot q$, где p и q - (не обязательно разные) простые числа. Например, 9 является полупростым, так как его можно записать как $3 \cdot 3$, а 3 является простым числом. Скибидусу был дан массив a , содержащий n целых чисел. Он должен сообщить количество пар (i, j) таких, что $i \leq j$ и $\text{lcm}(a_i, a_j)$ является полупростым. Входные данные достаточно большие, чтобы решение за квадрат и больше не зашло

Модульная арифметика

Прежде чем переходить к комбинаторным задачам, нужно разобраться с модульной арифметикой. Возможно на codeforces вы встречались с формулировками по типу:

Выведите одно целое число — значение по модулю $10^9 + 7$.

В некоторых задачах ответ может быть огромен. В таких случаях просят использовать модульную арифметику. В противном случае приходится использовать длинную арифметику, что даст некоторое преимущество пишущим на java или python, а так же повысит вычислительную сложность алгоритма без видимой на то причины.

Операции по модулю обычно записываются как $(a + b) \bmod m$. Элементы ведущие себя одинаково по модулю записываются как $a \equiv b \pmod{m}$

Базовые операции

Часть базовых операций можно выполнять смело не опасаясь за переполнение или потерю данных:

- Сложение: $(a + b) \bmod m = ((a \bmod m) + (b \bmod m)) \bmod m$
- Вычитание: $(a - b) \bmod m = ((a \bmod m) - (b \bmod m)) \bmod m$
- Умножение: $(a \cdot b) \bmod m = ((a \bmod m) \cdot (b \bmod m)) \bmod m$

Однако для операций возведения в степень и деления всё обстоит чуть сложнее. Если в случае с возведением в степерь можно обойтись подобным образом: $a^3 \bmod m = (((a \bmod m) \cdot (a \bmod m)) \bmod m) \cdot (a \bmod m) \bmod m$, что легко пишется простым циклом, то с делением всё куда сложнее, поскольку значение вовсе становится неверным:

1. $(10/2) \bmod 7 = 5$
2. $((10 \bmod 7)/(2 \bmod 7)) \bmod 7 = (3/2) \bmod 7 = 1$

В коде все операции выглядят как просто взятие остатка от деления:

```
int a = 10, b = 2, m = 7;
int sum = (a%m + b%m) % m;           // 5
int diff = (a%m - b%m) % m;          // 1
int mult = (a%m * b%m) % m;          // 6
int power = (((a%m)*a%m)%m*a%m)%m;   // 6
int factorial = 1 % m;                // 6! mod 7 = 720 mod 7 = 6
for(int i = 1; i <= 6; ++i){
    factorial = (factorial * i % m) % m;
}
```

Но что же делать с делением? Попробуем предсавить деление чуть иначе. $a/b = a \cdot b^{-1}$. Тогда нам достаточно найти число обратное данному, а в конетексте модульной арифметики достаточно найти число эквивалентное по модулю обратному.

Деление

Малая теорема ферма гласит $\forall p \in \text{Primes}, \forall a \in \mathbb{Z} \Rightarrow a^p \equiv a \pmod{p}$.

Два раза “поделим” этот известный результат на a : $a^p \equiv a \Rightarrow a^{p-2} \equiv a^{-1}$.

Мы нашли число которое эквивалентно обратному по простому модулю, что чаще всего и просят в задачах. Да, числа $10^9 + 7$ и 998244353 являются простыми числами, так что если просят по их модулю, то можно спокойно применять этот метод. Однако возводить в степень $10^9 + 5$ за $O(n)$ крайне неэффективно, однако бинарное возведение в степень позволяет сделать это за $O(\log n)$.

$$a^n = \begin{cases} a^{\frac{n}{2}} \cdot a^{\frac{n}{2}} & \text{if } n \text{ is even} \\ a^{n-1} \cdot a & \text{if } n \text{ is odd} \end{cases}$$

Этот подход простой и быстрый, однако следует помнить, что он работает только для простых модулей

Этот снипет можно просто вставить себе в шаблон и пользоваться.

```
const int mod = 1e9 + 7;
int bnpow(int a, int n) {
    int res = 1;
    while (n != 0) {
        if (n & 1)
            res = (res * a) % mod;
        a = (a * a) % mod;
        n >>= 1;
    }
    return res;
}
int inv(int x) {
    return bnpow(x, mod - 2);
}
```

Но что делать если модуль не простой? Тогда можно возводить число a в степень $\varphi(m) - 1$. Однако для этого надо производить факторизацию.

Другое решение это использовать расширенный алгоритм Евклида. В выражение $A \cdot x + B \cdot y = 1$ подставим в качестве A и B соответственно a и m : $a \cdot x + m \cdot y = 1$. Одним из решений уравнения и будет a^{-1} , потому что если взять уравнение по модулю m , то мы получим:

$$a \cdot x + m \cdot y = 1 \Leftrightarrow a \cdot x \equiv 1 \pmod{m} \mid : a \Leftrightarrow x \equiv a^{-1} \pmod{m}.$$

Преимущества этого метода:

- Если обратное существует, то оно найдется даже если модуль не простой.
- Алгоритм проще выполнять руками.
- Алгоритм чуть быстрее, если его оптимизировать.