

# Dokumentacja projektu laboratoryjnego numer 2 przedmiot MNUM

Kamil Foryszewski

25 kwietnia 2016

## Spis treści

|          |  |          |
|----------|--|----------|
| <b>1</b> | <b>Zadanie 1</b>   | <b>1</b> |
| 1.1      | Polecenie . . . . .  | 1        |
| 1.2      | Rozkład QR . . . . .   | 1        |
| 1.2.1    | Opis teoretyczny . . . . .   | 1        |
| 1.2.2    | Metoda Gramma-Schmidta . . . . .                                   | 1        |
| 1.2.3    | Realizacja w programie Matlab . . . . .                            | 2        |
| 1.3      | Znajdowanie wartości własnych metodą QR bez przesunięć . . . . .   | 2        |
| 1.3.1    | Opis teoretyczny . . . . .   | 2        |
| 1.3.2    | Realizacja w programie Matlab . . . . .                            | 2        |
| 1.3.3    | Zbieżność metody QR . . . . .                                      | 3        |
| 1.4      | Metoda QR z przesunięciami . . . . .                               | 3        |
| 1.4.1    | Opis teoretyczny . . . . .   | 3        |
| 1.4.2    | Realizacja w programie Matlab . . . . .                            | 3        |
| 1.5      | Uwarunkowanie danych z zadania . . . . .                           | 4        |
| 1.6      | Skrypt generujący rozwiązanie zadania w programie Matlab . . . . . | 4        |
| 1.7      | Wyniki . . . . .   | 6        |
| 1.8      | Wnioski . . . . .  | 6        |
| <b>2</b> | <b>Zadanie 2</b>   | <b>7</b> |
| 2.1      | Polecenie . . . . .  | 7        |
| 2.2      | Metoda równań normalnych . . . . .                                 | 7        |
| 2.3      | Metoda QR . . . . .  | 7        |
| 2.4      | Uwarunkowanie . . . . .  | 8        |
| 2.5      | Realizacja w programie Matlab . . . . .                            | 8        |
| 2.6      | Wyniki działania programu . . . . .                                | 9        |
| 2.7      | Wnioski . . . . .  | 10       |

## 1 Zadanie 1

### 1.1 Polecenie

Proszę napisać program służący do obliczania wartości własnych macierzy nieosobliwych metodą rozkładu QR w dwóch wersjach: bez przesunięć i z przesunięciami dla macierzy symetrycznej oraz z przesunięciami dla macierzy niesymetrycznej. Następnie proszę przetestować skuteczność (zbieżność) obu wersji algorytmu dla 30 różnych macierzy losowych o wymiarach  $5 \times 5$ ,  $10 \times 10$  i  $20 \times 20$ . Proszę podać średnią liczbę iteracji dla obu metod. Dla wybranych macierzy proszę porównać otrzymane wyniki z wartościami własnymi obliczonymi poleceniem `eig()`.

## 1.2 Rozkład QR

### 1.2.1 Opis teoretyczny

Rozkład QR macierzy kwadratowej  $A$  polega na tym aby macierz  $A$  zapisać w postaci iloczynu  $QR$ , gdzie macierz  $Q$  jest macierzą ortogonalną, a  $R$  jest macierzą trójkątną górną. Macierz  $Q$  o wyrazach rzeczywistych nazywamy ortogonalną, jeżeli spełnia warunek  $QQ^T = I$ . Rozkład QR można uzyskać stosując różne algorytmy zależne od wyboru przekształceń. Jeżeli założymy, że macierz  $A$  jest nieosobliwa i że na przekątnej macierzy  $R$  są wyrazy dodatnie, to rozkład jest jednoznaczny, a więc nie zależy od wyboru algorytmu.

### 1.2.2 Metoda Grama-Schmidta

$A \in \mathbb{R}^{m,n}$  jest macierzą o liniowo niezależnych kolumnach  $\vec{a}_1, \dots, \vec{a}_n \in \mathbb{R}^n$ . Przeprowadzając ortogonalizację Grama-Schmidta tych kolumn, otrzymujemy ortonormalny układ wektorów  $\vec{q}_1, \dots, \vec{q}_n$

$$\vec{b}_k = \vec{a}_k - \sum_{j=1}^{k-1} (\vec{q}_j^T \vec{a}_k) \vec{q}_j, \quad \vec{q}_k = \|\vec{b}_k\|_2^{-1} \vec{b}_k, \quad k = 1, 2, \dots, n.$$

Niech

$$r_{j,k} = \vec{q}_j^T \vec{a}_k, \quad (j = 1, \dots, k-1), \quad r_{k,k} = \|\vec{b}_k\|_2, \quad r_{j,k} = 0, \quad (j > k)$$

i

$$Q = [\vec{q}_1, \dots, \vec{q}_n] \in \mathbb{R}^{m,n}, \quad R = [r_{i,j}] \in \mathbb{R}^{n,n}.$$

Wtedy  $Q$  jest macierzą o ortogonalnych kolumnach,  $R$  jest macierzą trójkątną górną i  $A = QR$ . Ponieważ wyżej przedstawiona metoda ma gorsze własności numeryczne od tzw. zmodyfikowanej metody Grama-Schmidta, to na potrzeby realizacji zadania zostanie użyta metoda o lepszych własnościach numerycznych. Modyfikacja polega na zmianie kolejności ortogonalizacji. Zamiast ortogonalizować kolumny po kolei, algorytm najpierw wyznacza współczynnik dla pierwszej kolumny a następnie ortogonalizuje względem niego pozostałe.

### 1.2.3 Realizacja w programie Matlab

```
%funkcja rozkladu qr macierzy zmodyfikowanym algorytmem Grama-Schmidta 1
%Na podstawie ksiazki prof. Tatjewskiego 2
function [Q,R] = qrgsm(A) 3
  4
  [m n] = size(A); 5
  Q = zeros(m,n); 6
  R = zeros(n,n); 7
  d = zeros(1,n); 8
  %rozklad A kolumnowo ortogonalny 9
  for i=1:n 10
    Q(:,i) = A(:,i); 11
    R(i,i) = 1; 12
    d(i) = Q(:,i)'*Q(:,i); 13
    for j=i+1:n 14
      R(i,j) = (Q(:,i)'*A(:,j))/d(i); 15
      A(:,j) = A(:,j)-R(i,j)*Q(:,i); 16
    end 17
  end 18
  %normowanie 19
  for i=1:n 20
```

```

dd = norm(Q(:, i));
Q(:, i) = Q(:, i)/dd;
R(i, i:n) = R(i, i:n)*dd;
end
end

```

21  
22  
23  
24  
25  
26

### 1.3 Znajdowanie wartości własnych metodą QR bez przesunięć

#### 1.3.1 Opis teoretyczny

Jedną z metod wyznaczania wartości własnych macierzy jest metoda wykorzystująca rozkład QR macierzy. Metoda ta w najprostszym wariancie ma następującą postać:

$A_0 := A; Z_0 := I;$   
dla  $k = 1, 2, 3...$

$$\begin{cases} A_{k-1} := Q_k R_k; \\ A_k := R_k Q_k; \\ Z_k := Z_{k-1} Q_k; \end{cases}$$

#### 1.3.2 Realizacja w programie Matlab

```

%funkcja wyznaczajaca wartosci lasne metoda qr bez przesuniec
%na podstawie ksiazki prof. Tatjewskiego
function [D,t,i,v] = eignoshift (A, prec, it)

s = tic;
v=1;
n = size(A,1);
i = 1;
while i <= it && max(max(A-diag(diag(A)))) > prec
    [Q1,R1] = qrgsm(A);
    A = R1*Q1;
    i = i + 1;
end
if i > it
    %error('przekrczono maksymalna liczbe iteracji ');
    v=0;
end
D = diag(A);
t = toc(s);
end

```

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21

#### 1.3.3 Zbieżność metody QR

Dla macierzy  $A$  symetrycznej macierz  $A_k$  zbiega do macierzy diagonalnej  $diag(\lambda_i)$ . Szybkość zbieżności przedstawia następujący wzór:

$$\frac{|a_{i+1,i}^{k+1}|}{|a_{i+1,i}^k|} \approx \left| \frac{\lambda_{i+1}}{\lambda_i} \right|$$

Z którego wynika że jeżeli wartości własne leżą blisko siebie to metoda powoli zbiega do rozwiązania. Aby poprawić jej zbieżność stosuje się zmodyfikowaną metodę, którą opiszę poniżej.

## 1.4 Metoda QR z przesunięciami

### 1.4.1 Opis teoretyczny

Metodę wyznaczania wartości własnych QR z przesunięciami można przybliżyć poniższym algorytmem:

1. Znajdujemy wartość własną  $\lambda_n$  jako najbliższą wartość własną podmacierzy  $2 \times 2$  z prawego dolnego rogu macierzy  $A^{(k)}$  wyznaczając wartości własne jako pierwiastki wielomianu drugiego stopnia o współczynnikach wielomianu charakterystycznego.
2. Opuszczamy ostatni wiersz i ostatnią kolumnę aktualnej macierzy  $A^{(k)}$  (deflacja).
3. Znajdujemy następną wartość własną  $\lambda_{n-1}$ , przekształcając macierz  $A_{n-1}^{(k)}$  aż do uzyskania  $e_{n-2}^{(k)} = 0$ . Iterujemy aż do wyzerowania wszystkich elementów poza elementem diagonalnym (pętla while).
4. Powtarzamy kroki 2 i 3 aż do uzyskania wszystkich wartości własnych uwzględniając oczekiwaną precyzję obliczeń.

### 1.4.2 Realizacja w programie Matlab

```
%funkcja zwracajaca diagonalna maciez z wartosciami wlasnymi metoda qr z 1
przesunieciami
%A macierz wejsciowa , prec precyzja wyniku, it maksymalna liczba 2
iteracji
%Na podstawie skryptu prof. Tatjewskiego 3
function [D,t,iteration,v] = eigshift (A, prec , it) 4
5
n = size(A,1); 6
D = diag(zeros(n)); 7
I = A; %macierz poczatkowa 8
v = 1; 9
iteration = 0; 10
time = tic; 11
for k=n:-1:2 12
    K = I(1:k, 1:k); % macierz poczatkowa dla pojedynczej wart. wlasnej 13
    i=0; 14
    while i <= it && max(abs(K(k,1:k-1))) > prec 15
        p = [1 -(K(k-1,k-1)+K(k,k)) K(k,k)*K(k-1,k-1)-K(k,k-1)*K(k-1,k)]; 16
        ev = roots(p); 17
        % M = [a b,c d] rownanie dla M : 1*x^2 -(a+d)*x +a*d-c*b 18
        if abs(ev(1)-K(k,k)) < abs(ev(2)-K(k,k)) 19
            shift = ev(1); %bajblizsza wartosc wlasna podmacierzy DD 20
        else 21
            shift = ev(2); 22
        end 23
        K = K-eye(k)*shift; %przesuniecie macierzy 24
        [Q,R] = qrgsm(K); 25
        K = R*Q+eye(k)*shift; % przeksztaucenie macierzy 26
        i = i+1; 27
        iteration = iteration +1; 28
    end 29
end 30
if i>it 31
    %error('przekroczono maksymalna liczbe iteracji'); 31
    v = 0; 32
```

```

        break;
    end
    D(k) = K(k,k);
    if k>2
        I = K(1:k-1,1:k-1); %deflacja macierzy
    else
        D(1) = K(1,1); %ostatnia wartosc wlasna
    end
end
t = toc(time);
end

```

## 1.5 Uwarunkowanie danych z zadania

W zadaniu dane są macierze zarówno symetryczne jak i niesymetryczne generowane losowo przez wbudowaną funkcję `rand()`. Dla macierzy rzeczywistych i symetrycznych zachodzi twierdzenie Bauera-Frike'a mówiące wprost że  $\text{cond}(X) = 1$  gdzie  $X$  jest symetryczna o wartościach rzeczywistych. Z kolei dla macierzy niediagonalizowalnych uwarunkowanie wartości może być dowolnie duże, co również wynika z twierdzenia.

## 1.6 Skrypt generujący rozwiązanie zadania w programie Matlab

```

%realizacja zadania 1 z projektu 2.17
clear;
F = fopen('results.txt','w'); %wynik zapisany do pliku
fprintf(F, 'Wyniki do zadania numer 1 \n');
Z = [5 10 20];

%macierz symetryczna
fprintf(F, '<<<Macierz symetryczna>>>\n\n');
for i=1:3;
    Gtimen = 0; %zmienne do wyliczania srednich wartosci
    Gitern = 0;
    Gprecn = 0;
    Gvalidn = 0;
    Gtimes = 0;
    Giters = 0;
    Gprecn = 0;
    Gvalids = 0;
    Gteig = 0;
    for j=1:30
        A = cmsim(Z(i));
        [R, timen, itn, validn] = eignoshift(A,0.00001,1000); % metoda bez
            przesuniec
        [S, times, its, valids] = eigshift(A,0.00001,1000); % metoda z
            przesunieciami
        eigstart = tic;
        E = eig(A);
        teig = toc(eigstart);
        Gteig = Gteig + teig;
        Gtimen = Gtimen + timen;
        Gitern = Gitern + itn;
        Gprecn = Gprecn + norm(R-E);
        if validn == 1

```

```

        Gvalidn = Gvalidn + 1; % zliczanie poprawnych rozwiazan
    end
    Gtimes = Gtimes + times;
    Gitters = Gitters + its;
    Gprecn = Gprecn + norm(S-E);
    if valids == 1
        Gvalids = Gvalids + 1;
    end
end
Gtimen = Gtimen/Gvalidn;
Gitern = Gitern/Gvalidn;
Gprecn = Gprecn/Gvalidn;
Gtimes = Gtimes/Gvalids;
Gitters = Gitters/Gvalids;
Gprecn = Gprecn/Gvalids;
Gteig = Gteig/30;
fprintf(F, '<<<Liczba rownan %d >>>\n',Z(i));
fprintf(F, '<<<Macierz symetryczna bez przesuniec>>>\n');
fprintf(F, 'Sredni czas wykonania: %d\n',Gtimen);
fprintf(F, 'Srednia ilosc iteracji: %d\n',Gitern);
fprintf(F, 'Ilosc zakonczonych: %d\n',Gvalidn);
fprintf(F, 'Srednia roznica miedzy eig(): %d\n\n',Gprecn);

fprintf(F, '<<<Macierz symetryczna z przesuneciami>>>\n');
fprintf(F, 'Sredni czas wykonania: %d\n',Gtimes);
fprintf(F, 'Srednia ilosc iteracji: %d\n',Gitters);
fprintf(F, 'Ilosc zakonczonych: %d\n',Gvalids);
fprintf(F, 'Srednia roznica miedzy eig(): %d\n\n',Gprecn);

fprintf(F, '<<<Wyniki dla funkcji eig()>>>\n');
fprintf(F, 'Sredni czas wykonania: %d\n',Gteig);
end
% macierz niesymetryczna
fprintf(F, '<<<Macierz niesymetryczna>>>\n\n');
for i=1:3;
    Gtimes = 0;
    Gitters = 0;
    Gprecn = 0;
    Gvalids = 0;
    Gteig = 0;
    for j=1:30
        A = cmunsim(Z(i));
        [S,times,its,valids] = eigshift(A,0.00001,1000);
        eigstart = tic;
        E = eig(A);
        teig = toc(eigstart);
        Gteig = Gteig + teig;
        if valids == 1
            Gtimes = Gtimes + times;
            Gitters = Gitters + its;
            Gprecn = Gprecn + norm(S-E);
            Gvalids = Gvalids + 1;
        end
    end
end

```

```

end
Gtimes = Gtimes/Gvalids;
Gitters = Gitters/Gvalids;
Gprec = Gprec/Gvalids;
Gteig = Gteig/30;

fprintf(F, '<<<Liczba rownan %d >>>\n',Z(i));
fprintf(F, '<<<Macierz niesymetryczna z przesunięciami>>>\n');
fprintf(F, 'Sredni czas wykonania: %d\n',Gtimes);
fprintf(F, 'Srednia ilosc iteracji: %d\n',Gitters);
fprintf(F, 'Ilosc zakonczonych: %d\n',Gvalids);
fprintf(F, 'Srednia roznica miedzy eig(): %d\n\n',Gprec);

fprintf(F, '<<<Wyniki dla funkcji eig()>>>\n');
fprintf(F, 'Sredni czas wykonania: %d\n',Gteig);
end

fclose(F);

```

## 1.7 Wyniki

Wyniki w postaci tabularycznej wygenerowane przez powyższy skrypt:

Tablica 1: Wyniki dla macierzy symetrycznych

| Rozmiar | Funkcja          | Czas (s)    | Ilość Iteracji | Ilość zakończonych | Różnica eig() |
|---------|------------------|-------------|----------------|--------------------|---------------|
| 5x5     | bez przesunięć   | 0.0619796   | 62.1333        | 30                 | 7.95247       |
| 5x5     | z przesunięciami | 0.00865486  | 7.96667        | 30                 | 7.48066       |
| 5x5     | eig()            | 3.31163e-05 | -              | 30                 | -             |
| 10x10   | bez przesunięć   | 0.773586    | 256.321        | 28                 | 17.7433       |
| 10x10   | z przesunięciami | 0.0323579   | 14.5333        | 30                 | 15.7378       |
| 10x10   | eig()            | 4.24306e-05 | -              | 30                 | -             |
| 20x20   | bez przesunięć   | 9.13961     | 865.773        | 22                 | 44.0736       |
| 20x20   | z przesunięciami | 0.161214    | 28.2333        | 30                 | 31.0682       |
| 20x20   | eig()            | -           | -              | 30                 | -             |

Tablica 2: Wyniki dla macierzy niesymetrycznych

| Rozmiar | Funkcja          | Czas (s)    | Ilość Iteracji | Ilość zakończonych | Różnica eig() |
|---------|------------------|-------------|----------------|--------------------|---------------|
| 5x5     | z przesunięciami | 0.010867    | 9.73333        | 30                 | 0.916182      |
| 5x5     | eig()            | 3.57231e-05 | -              | 30                 | -             |
| 10x10   | z przesunięciami | 0.046351    | 20.6           | 30                 | 2.35018       |
| 10x10   | eig()            | 5.66324e-05 | -              | 30                 | -             |
| 20x20   | z przesunięciami | 0.251406    | 44.7333        | 30                 | 4.95558       |
| 20x20   | eig()            | 0.000143798 | -              | 30                 | -             |

## 1.8 Wnioski

Dla macierzy symetrycznych funkcje z przesunięciami osiągają znacznie dokładniejsze wyniki w dużo krótszym czasie i mniejszej liczbie iteracji niż algorytm bez przesunięć. Dla macierzy o większych rozmiarach funkcja bez przesunięć nie jest w stanie wyznaczyć wartości w ograniczonej liczbie iteracji.

Jeżeli chodzi o porównanie wyników z funkcją `eig()` to algorytm z przesunięciami jest dużo wolniejszy, oraz różnica w wyznaczonych wartościach rośnie wraz rozmiarem macierzy. Więc dokładność maleje. Jeżeli chodzi o macierze niesymetryczne to funkcja z przesunięciami poradziła sobie z wyznaczeniem we wszystkich przypadkach, jednak zajęło to zdecydowanie więcej czasu i iteracji, oraz w porównaniu z funkcją `eig()` różnica wartości była znaczna. Wynika to ze złego uwarunkowania macierzy niesymetrycznej względem algorytmu z przesunięciami. Jeżeli mamy do czynienia z macierzą niediagonalizowalną to uwarunkowanie drastycznie się pogarsza.

## 2 Zadanie 2

### 2.1 Polecenie

Proszę napisać program rozwiązujący układ  $n$  równań liniowych  $Ax = b$  w sensie minimalizacji sumy kwadratów niespełnienia równań dla rosnącej liczby równań  $n = 10, 20, 40, \dots$ .

### 2.2 Metoda równań normalnych

Rozwiązanie układu równań normalnych jest uogólnieniem rozwiązywania kwadratowych układów równań liniowych. Można je scharakteryzować w następujący sposób:

$$A^T Ax = A^T b$$

Złożoność obliczeniowa takiego algorytmu wynosi  $n^2(m + n/3)$ .

### 2.3 Metoda QR

Metoda QR rozwiązywania układów równań w sensie minimalizacji sumy kwadratów polega na rozwiązaniu układu równań normalnych który wykorzystuje rozkład QR. Równanie można przedstawić w następujący sposób:

$$Rx = Q^T b$$

Złożoność obliczeniowa takiego algorytmu wynosi około  $2n^2(m + n/3)$ .

### 2.4 Uwarunkowanie

Warunkiem poprawności metody równań normalnych jest dodatnia określoność macierzy. Wskaźnik uwarunkowania dany jest wzorem  $\text{cond}_2(A^T A) = (\frac{\delta_1}{\delta_n})^2$  gdzie  $\delta_1$  i  $\delta_n$  to największa i najmniejsza wartość szczególna macierzy. Dlatego dla źle uwarunkowanych macierzy wskaźnik może osiągać dowolnie duże wartości. W takim przypadku lepiej jest stosować metodę QR z rozkładem wąskim. Powyższe metody działają tylko dla macierzy o pełnym rzędzie, lecz dane w zadaniu macierze spełniają ten warunek.

### 2.5 Realizacja w programie Matlab

```
%funkcja tworząca macierze i wektory rozwiązan podane w zadaniu 2
function [A1,A2,b1,b2] = ctmx (n)
A1 = zeros(2*n,n);
for i=1:2*n
    for j=1:n
        A1(i,j) = 2*(i-j)+1;
        A1(j,j) = 1/6;
        A2(i,j) = 8/(9*(i+j+1));
```



```

end;
b1(i,1) = 1 + 0.4*i;
if (mod(i, 2) == 0)
b2(i,1) = 4/(3*i);
end
end

end

%funkcja obliczajaca lnzk metoda rownan normalnych
function [a] = lznkn (M,b)

a = (M'*M)\(M'*b);

end

%funkcja zwarzajaca rozwiazanie lnzk metoda QR
function [a] = lnzkqr (M,b)

[Q,R] = qr(M);
a = R\'(Q'*b); %rozwiazanie ukladu rownan metoda QR

end

%skrypt rozwiazujacy zadanie numer 2
clear;

for i=0:8
[A1,A2,b1,b2] = ctmx(10*(2^i)); %generowanie macierzy podanych w
zadaniu
rn1 = lznkn(A1,b1); %obliczanie wynikow dla obu podpunktow i metod
rq1 = lnzkqr(A1,b1);
rn2 = lznkn(A2,b2);
rq2 = lnzkqr(A2,b2);

error1(1,i+1) = norm(A1*rn1 - b1); %obliczenie normy residuum

error1(2,i+1) = norm(A1*rq1 - b1);

error1(3,i+1) = 10*(2^i); % uzupelnienie wektora rozwiazan o liczbe
rownan

error2(1,i+1) = norm(A2*rn2 - b2);

error2(2,i+1) = norm(A2*rq2 - b2);

error2(3,i+1) = 10*(2^i);
end

plot(error2(3,:),error1(1,:), 'or;uklad rownan normalnych;',
error2(3,:),error1(2,:), 'og;metoda QR;' ) % utworzenie wykresu 1
hl = gcf ();

```

```

saveas(h1, "figure1.png");
clf();


plot(error2(3,:),error2(1,:), "or;układ rownan normalnych;",
error2(3,:),error2(2,:), "og;metoda QR;" ) % utworzenie wykresu 2
h2 = gcf();
saveas(h2, "figure2.png");

```


## 2.6 Wyniki działania programu

Wyniki w postaci wykresów zależności błędu od liczby równań odpowiednio dla podpunktu 1 oraz 2.

Rysunek 1: Podpunkt 1



Rysunek 2: Podpunkt 2



## 2.7 Wnioski

Jak wynika z wykresu dla podpunktu 1 rozwiązania dla obu metod w większości się pokrywają. Jest to spowodowane dobrym uwarunkowaniem macierzy dla obu metod. Natomiast w podpunkcie 2 metoda QR dokładniej wyznacza rozwiązania jednak tylko dla pewnej liczby równań. Jest to spowodowane złym uwarunkowaniem dla obu algorytmów. Wyniki nie spełniają żadnej znanej zależności, szczególnie w przypadku metody QR ponieważ większa ilość operacji uwydatnia błędy.