Dokument etapu 1: Wymagania i zakres projektu

Projekt inżynierski — Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych, Politechnika Warszawska

Tytuł projektu: *Projekt i implementacja platformy testowej weryfikującej i profilującej rozwiązania programistyczne.*

Tytuł w języku angielskim: *Design and implementation of a testing framework for automated verification and profiling of programming assignments.*

Autorzy:

- **Kacper Grobel** – `kacper.grobel.stud@pw.edu.pl`
- **Kamil Błażejczyk** – `kamil.blazejczyk.stud@pw.edu.pl`
- **Kornel Dzieża** – `kornel.dzieza.stud@pw.edu.pl`

Promotorzy:

- **Mgr inż. Tomasz Herman** – `tomasz.herman@pw.edu.pl`
- **Dr inż. Michał Dębski** – `michal.debski@pw.edu.pl`

Główne repozytorium: `https://github.com/kamil7430/cil-complexity-analyzer`

1. Historia zmian i metadane dokumentu

Wersja	Data	Autorzy	Opis zmian
1.0	15.10.2026	Kamil Błażejczyk / Kornel Dzieża / Kacper Grobel	Wersja bazowa dokumentu
1.1	18.10.2026	Kamil Błażejczyk / Kornel Dzieża / Kacper Grobel	Poprawki po uwagach promotora: styl, terminologia, słownik pojęć, zakres MVP, metoda oceny złożoności (US-03)

2. Abstrakt

Dokument określa wymagania i zakres projektu, którego celem jest stworzenie narzędzia do deterministycznej oceny złożoności algorytmów napisanych w języku C#. Pomiar polega na zliczaniu instrukcji w kodzie CIL, dzięki czemu wynik nie zależy od szybkości

maszyny wykonującej kod, obciążenia systemu ani dokładności zegara. Projekt jest przeznaczony do automatycznego sprawdzania prac studentów w ramach przedmiotu ASD2 i działa w środowisku GitHub Actions.

Dokument zawiera: słownik pojęć, cele i zakres MVP, wymagania funkcjonalne w postaci historyjek użytkownika, mierzalne wymagania niefunkcjonalne, harmonogram oraz analizę ryzyka. Stanowi podstawę do implementacji projektu oraz kolejnych etapów laboratoryjnych przedmiotu *Projekt zespołowy*.

3. Sformułowanie problemu inżynierskiego

Celem projektu jest zaprojektowanie i implementacja bezpiecznej platformy testowej zintegrowanej z IDE. Platforma umożliwia automatyczne generowanie kodu testów w C#, izolację środowiska wykonawczego oraz weryfikację złożoności algorytmów.

4. Spis treści

- 1. Historia zmian i metadane dokumentu
- 2. Abstrakt
- 3. Sformułowanie problemu inżynierskiego
- 4. Spis treści
- 5. Słownik pojęć
- 6. Podsumowanie menedżerskie
  - 6.1 Problem
  - 6.2 Rozwiązanie
- 7. Zakres projektu
  - 7.1 Zakres MVP
  - 7.2 Poza zakresem MVP
- 8. Wymagania funkcjonalne
  - 8.1 US-01: Definicja testu złożoności atrybutami
  - 8.2 US-02: Uruchamianie testów w IDE
  - 8.3 US-03: Pomiar i weryfikacja złożoności przez zliczanie instrukcji
  - 8.4 US-04: Sprawdzenie poprawności wyniku
  - 8.5 US-05: Czytelny komunikat o błędzie kompilacji i analizy statycznej
  - 8.6 US-06: Blokowanie niedozwolonych operacji
  - 8.7 US-07: Kontrola bibliotek i przestrzeni nazw
  - 8.8 US-08: Izolowane wykonanie kodu

    - 8.9 US-09: Testy niejawne
    - 8.10 US-10: Uruchomienie jako akcja GitHub Actions
- 9. Wymagania niefunkcjonalne
- 10. Harmonogram projektu
    - 10.1. Założenia harmonogramu
    - 10.2. Harmonogram w ujęciu tygodniowym
    - 10.3. Identyfikacja ścieżki krytycznej
- 11. Wstępny rejestr ryzyk
    - 11.1 Rejestr ryzyk projektowych i technicznych
    - 11.2 Plany awaryjne dla modułów wysokiego ryzyka
- 12. Podział ról
- 13. Formalna akceptacja promotora

5. Słownik pojęć

Pojęcie	Definicja
CIL (*Common Intermediate Language*)	Język pośredni, do którego kompiluje się kod C# przed wykonaniem przez środowisko uruchomieniowe .NET.
Wplatanie instrukcji CIL	Modyfikacja skompilowanego zestawu (*assembly*) przez dodanie instrukcji CIL, np. liczników operacji, bez zmiany kodu źródłowego.
IDE (*Integrated Development Environment*)	Program służący do tworzenia, modyfikowania, testowania i konserwacji oprogramowania.
Kod szablonowy	Fragmenty kodu powtarzające się w programie w podobnej lub identycznej formie.
Mono.Cecil	Biblioteka do odczytu i modyfikacji kodu CIL, używana do wplatania instrukcji.
Roslyn	Platforma kompilatora .NET, używana do analizy składni, kompilacji w pamięci i generowania kodu przez Source Generator.
Source Generator	Komponent Roslyn generujący kod w trakcie kompilacji. W projekcie tworzy kod testów na podstawie atrybutów.
Atrybut złożoności	Autorski atrybut C# opisujący wymaganą złożoność czasową i pamięciową testowanego rozwiązania.
Złożoność obliczeniowa	Zależność liczby operacji lub zajętej pamięci od rozmiaru danych wejściowych.
Test Framework	Warstwa fasadowa: definicja testów, integracja z IDE i uruchamianie testów za pośrednictwem MSTest.
Container Worker	Proces w kontenerze Docker, w którym uruchamiany jest kod studenta.
Piaskownica	Kontener, który blokuje niedozwolone wywołania systemowe i zatrzymuje proces po ich wykryciu.
Test niejawny	Test, którego dane i konfiguracja nie są widoczne dla studenta i są przekazywane ze środowiska CI/CD w szyfrowanych zmiennych.
CI/CD (*Continuous Integration / Continuous*	Automatyczne budowanie, testowanie i wdrażanie oprogramowania przy każdej zmianie kodu. Środowisko

Pojęcie	Definicja
Deployment)	wykonujące te czynności nazywa się środowiskiem CI.
GitHub Actions	System CI/CD serwisu GitHub. Platforma jest udostępniana jako akcja.
APD (*Archiwum Prac Dyplomowych*)	Portal Politechniki Warszawskiej służący do złożenia, weryfikacji antyplagiatowej i archiwizacji pracy dyplomowej.
ASD2 (*Algorytmy i Struktury Danych 2*)	Przedmiot, dla którego jest przeznaczony ten projekt.
CLI (*Command Line Interface*)	Interfejs tekstowy, w którym programem steruje się poleceniami wpisywanymi w terminalu; wynik jest wypisywany w terminalu.
C#	Obiektowy język programowania ogólnego przeznaczenia, kompilowany do kodu CIL. Język, w którym studenci piszą rozwiązania.
.NET / .NET Framework	Platforma programistyczna firmy Microsoft, w skład której wchodzi środowisko uruchomieniowe wykonujące kod CIL. .NET Framework to jej starsza, przestarzała wersja, dostępna tylko w systemie Windows. Projekt wymaga .NET 10.
Docker	Narzędzie do konteneryzacji aplikacji.
FURPS (*Functionality, Usability, Reliability, Performance, Supportability*)	Model klasyfikacji wymagań niefunkcjonalnych według pięciu kategorii jakości.
MVP (*Minimum Viable Product*)	Minimalna wersja produktu realizująca podstawowe wymagania, wystarczająca do weryfikacji założeń projektu.
Kontener / konteneryzacja	Kontener to izolowane środowisko uruchomieniowe aplikacji, współdzielące jądro systemu operacyjnego gospodarza. Konteneryzacja to uruchamianie aplikacji w takich kontenerach.
Przestrzeń nazw	Mechanizm C# grupujący typy i organizujący ich nazwy, np. `System.IO` .

Pojęcie	Definicja
Sprawdzarka	System automatycznie oceniający rozwiązania studentów. Dotyczy zarówno obecnie wykorzystywanego systemu, jak i projektowanej platformy.
Test Executor	Komponent uruchamiający testy: analizuje kod, wplata instrukcje, uruchamia rozwiązanie w kontenerze i zwraca wynik.

6. Podsumowanie menedżerskie

Projekt dostarcza framework do tworzenia i przeprowadzania automatycznych testów poprawności i złożoności rozwiązań studentów. Metryka złożoności nie zależy od chwilowego obciążenia ani od parametrów maszyny uruchamiającej testy. Rozwiązania są analizowane pod kątem niedozwolonych wywołań i uruchamiane w kontenerach.

6.1 Problem

Oceny zadań z ASD2 są obecnie wystawiane przez sprawdzarkę napisaną dla .NET Framework 4. Wymusza to na studentach korzystanie z przestarzałej platformy, która nie obsługuje współczesnych wersji języka C#.

Obecna sprawdzarka jest bardzo wrażliwa na nadużycia ze strony studentów. Na przykład wypisanie komunikatu na standardowe wyjście (`stdout`) zawiesza cały system. Rozwiązanie nie jest więc niezawodne ani odporne na złośliwe dane wejściowe.

Czas działania rozwiązania jest mierzony niedeterministycznie i zależy od obciążenia serwera. Ten sam kod wysłany do sprawdzarki może zatem uzyskać różne wyniki oceny złożoności w zależności od godziny zgłoszenia.

6.2 Rozwiązanie

Nowa platforma wplata instrukcje CIL w skompilowany kod rozwiązania, aby zliczać wykonane operacje, i na tej podstawie wyznacza złożoność rozwiązania studenta. Wynik jest deterministyczny i niezależny od sprzętu. Kod jest uruchamiany w kontenerze Docker, który blokuje niedozwolone wywołania systemowe.

7. Zakres projektu

7.1 Zakres MVP

MVP obejmuje:

- generator kodu testów,
- silnik wplatający instrukcje CIL, zliczający operacje i alokacje,
- obsługę testów niejawnych uruchamianych poza komputerem użytkownika,
- piaskownicę z monitorowaniem wywołań systemowych i filtrowaniem niedozwolonych wywołań (np. operacji wejścia-wyjścia),
- wdrożenie systemu w środowisku GitHub Actions, sprawdzone na zestawach zadań z ASD2.

7.2 Poza zakresem MVP

Poza zakresem pozostaje:

- obsługa języków innych niż C#.
- interfejs graficzny inny niż integracja z IDE i raport w CLI.

8. Wymagania funkcjonalne

Wymagania opisano jako historyjki użytkownika. Role:

- **Prowadzący**: autor zadania i testów,
- **Student**: autor testowanego rozwiązania,
- **Opiekun systemu**: osoba odpowiedzialna za poprawne działanie i rozwój systemu.

8.1 US-01: Definicja testu złożoności atrybutami

- **Jako**: Prowadzący
- **chcę**: definiować testy z użyciem fasady,
- **aby**: ograniczyć ilość kodu szablonowego.

Kryteria akceptacji:

- **Dane**: klasa oznaczona atrybutami rozwiązań i przypadków testowych,
- **Gdy**: projekt zostaje skompilowany,
- **Wtedy**: Source Generator tworzy kod testów, które pojawiają się w eksploratorze testów IDE.
- **Scenariusz** (błędny atrybut): gdy atrybut ma niepoprawne argumenty, kompilacja kończy się diagnostyką z opisem błędu.

8.2 US-02: Uruchamianie testów w IDE

- **Jako**: Student
- **chcę**: uruchomić testy swojego rozwiązania w IDE,
- **aby**: poznać wynik przed wysłaniem kodu.

Kryteria akceptacji:

- **Dane**: projekt z testami,
- **Gdy**: Student uruchamia test z poziomu IDE,
- **Wtedy**: Test Framework przekazuje test do komponentu Test Executor, a po jego wykonaniu wyświetla wynik tak jak dla każdego testu jednostkowego.

8.3 US-03: Pomiar złożoności przez zliczanie instrukcji

- **Jako**: Prowadzący
- **chcę**: aby system mierzył złożoność obliczeniową rozwiązania poprzez zliczanie wykonanych instrukcji CIL oraz alokacji i dopasowanie uzyskanych wyników do wartości ustawionej ręcznie przez Prowadzącego,
- **aby**: ocena nie zależała od sprzętu i obciążenia.

Kryteria akceptacji:

1. Zliczanie instrukcji CIL i alokacji:
    - **Given**: Skompilowane rozwiązanie i test stworzony przez Prowadzącego.
    - **When**: Moduł wykonawczy Executor wplata instrukcje liczników i uruchamia kod.
    - **Then**: Wynik zawiera dokładną liczbę operacji i alokacji.
2. Weryfikacja złożoności:
    - **Given**: Ilość operacji w trakcie rozwiązywania zadania.
    - **When**: Ilość operacji jest za duża dla danego testu studenta.
    - **Then**: System natychmiast kończy wykonywanie rozwiązania studenta dla danego testu.
3. Determinizm i powtarzalność:
    - **Given**: Ten sam kod źródłowy oraz identyczne dane wejściowe n.
    - **When**: Moduł Executor uruchamia weryfikację wielokrotnie w różnych odstępach czasu / na różnych maszynach (np. student wielokrotnie wysyła swoje rozwiązanie dla pewności bez zmieniania kodu).
    - **Then**: Każde uruchomienie zwraca identyczną liczbę zliczonych instrukcji CIL oraz alokacji.

8.4 US-04: Sprawdzenie poprawności wyniku

- **Jako**: Student
- **chcę**: zobaczyć, czy wynik mojego kodu zgadza się z oczekiwanym,
- **aby**: odróżnić błędny algorytm od zbyt wolnego.

Kryteria akceptacji:

- **Dane**: zestaw danych wejściowych i oczekiwanych wyników,
- **Gdy**: rozwiązanie zostaje wykonane,
- **Wtedy**: wynik testu raportuje osobno poprawność i złożoność.

8.5 US-05: Czytelny komunikat o błędzie kompilacji i analizy statycznej

- **Jako**: Student
- **chcę**: otrzymać zrozumiały komunikat, gdy mój kod się nie kompiluje,
- **aby**: go poprawić.

Kryteria akceptacji:

- **Dane**: plik źródłowy C# z błędami składni,
- **Gdy**: komponent Test Executor uruchamia analizę statyczną i kompilację,
- **Wtedy**: test kończy się niepowodzeniem z komunikatem wskazującym miejsce błędu, a kod nie jest uruchamiany.

8.6 US-06: Blokowanie niedozwolonych operacji

- **Jako**: Prowadzący
- **chcę**: zablokować w rozwiązaniach operacje wejścia-wyjścia i inne niedozwolone wywołania,
- **aby**: kod studenta nie mógł odczytywać testów ani nadużywać systemu.

Kryteria akceptacji:

- **Dane**: rozwiązanie zawierające niedozwolone wywołanie (np. odczyt pliku),
- **Gdy**: kod jest analizowany, instrumentowany i uruchamiany w kontenerze,
- **Wtedy**: wywołanie zostaje odrzucone na poziomie CIL albo proces zostaje zatrzymany po wykryciu zakazanej operacji systemowej, a wynik oznacza naruszenie reguł.

8.7 US-07: Kontrola bibliotek i przestrzeni nazw

- **Jako**: Prowadzący
- **chcę**: zablokować w rozwiązaniach studentów używanie niedozwolonych bibliotek,
- **aby**: student opracował własne rozwiązanie, korzystając wyłącznie z dozwolonych bibliotek (standardowych).

Kryteria akceptacji:

- **Dane**: test z listą zabronionych przestrzeni nazw, typów lub metod w ustawieniach testu (np. w atrybucie) oraz rozwiązanie studenta używające jednego z zabronionych elementów,
- **Gdy**: komponent Test Executor uruchamia analizę statyczną i sprawdzenie referencji przed wykonaniem,
- **Wtedy**: test kończy się niepowodzeniem z komunikatem wskazującym, co zostało użyte i gdzie (element, plik, linia). Kod nie jest uruchamiany, a pozostałe testy działają niezależnie.
- **Scenariusz** (dozwolone użycie): rozwiązanie używa tylko dozwolonych bibliotek, więc kontrola kończy się powodzeniem, a test wykonuje się normalnie.
- **Scenariusz** (próba obejścia): zabroniony element użyty przez pełną nazwę kwalifikowaną, alias `using` lub metodę rozszerzającą jest wykrywany tak samo. Wykrywanie opiera się na symbolach i CIL, a nie na wyszukiwaniu tekstu.
- **Scenariusz** (błędna konfiguracja): lista zawiera nieistniejącą nazwę, więc kompilacja testu kończy się diagnostyką z opisem błędu.

8.8 US-08: Izolowane wykonanie kodu

- **Jako**: Opiekun systemu
- **chcę**: aby każde rozwiązanie działało we własnym kontenerze,
- **aby**: jedno rozwiązanie nie wpływało na inne ani na system gospodarza.

Kryteria akceptacji:

- **Dane**: lista rozwiązań wielu studentów,
- **Gdy**: komponent Test Executor uruchamia testy,
- **Wtedy**: każde rozwiązanie jest wykonywane w osobnym kontenerze Docker, a awaria jednego nie przerywa pozostałych.

8.9 US-09: Testy niejawne

- **Jako**: Prowadzący
- **chcę**: uruchamiać testy, których dane są ukryte przed studentami,

- **aby**: rozwiązanie nie było dopasowane do jawnych przykładów.

Kryteria akceptacji:

- **Dane**: konfiguracja testu niejawnego przekazana przez mechanizmy CI/CD,
- **Gdy**: akcja uruchamia testy,
- **Wtedy**: dane wejściowe są przekazywane wyłącznie do środowiska wykonawczego. Student otrzymuje tylko wynik porównania uzyskanych wyników z oczekiwanymi, bez danych testów niejawnych.

8.10 US-10: Uruchomienie jako akcja GitHub Actions

- **Jako**: Opiekun systemu
- **chcę**: dodać platformę do repozytorium jako akcję,
- **aby**: każde wysłanie rozwiązania do repozytorium (push) było oceniane automatycznie.

Kryteria akceptacji:

- **Dane**: repozytorium z plikiem workflow używającym akcji platformy,
- **Gdy**: Student wysyła kod do repozytorium,
- **Wtedy**: workflow uruchamia testy i publikuje wynik (poprawność, złożoność, komunikat o błędzie) w terminalu lub na stronie internetowej.

9. Wymagania niefunkcjonalne

Każde wymaganie ma metrykę i sposób weryfikacji, zgodnie z modelem FURPS.

ID	Kategoria	Wymaganie	Metryka docelowa	Weryfikacja
NFR-01	Reliability	Deterministyczny pomiar	Liczniki operacji i alokacji identyczne w 100% z 10 kolejnych uruchomień tego samego kodu i danych	Test automatyczny z powtórzeniami, na różnych maszynach
NFR-02	Functionality	Trafność oceny złożoności	Poprawny werdykt dla $\geq$ 95% rozwiązań wzorcowych i celowo błędnych z zestawu referencyjnego ($O(n)$, $O(n \log n)$, $O(n^2)$)	Zestaw referencyjny z zadań ASD2
NFR-03	Performance	Narzut instrumentacji	Wykonanie z licznikami nie więcej niż 5× wolniejsze niż bez nich	Pomiar wydajności na zestawie referencyjnym
NFR-04	Performance	Czas oceny jednego rozwiązania	$\leq$ 30 s łącznie z uruchomieniem kontenera, dla typowego zadania ASD2	Pomiar w CLI, 20 uruchomień

ID	Kategoria	Wymaganie	Metryka docelowa	Weryfikacja
NFR-05	Reliability	Izolacja i blokada zakazanych operacji	100% próbek z zestawu testowego zablokowanych (I/O, sieć, uruchamianie procesów, odczyt plików testów)	Zestaw złośliwych próbek uruchamiany w CLI
NFR-06	Reliability	Odporność na błędny kod	0 nieobsłużonych wyjątków komponentu Test Executor dla kodu niekompilującego się, z nieskończoną pętlą i z nadmierną alokacją. Proces przerwany po przekroczeniu limitu czasu i pamięci	Testy integracyjne z kodem zawierającym błędy
NFR-07	Functionality	Ochrona testów niejawnych	0 wystąpień danych niejawnych w repozytorium, logach i wynikach	Skanowanie logów i artefaktów po przebiegu w środowisku CI
NFR-08	Usability	Integracja z IDE	Testy widoczne i uruchamialne w co najmniej jednym IDE obsługującym MSTest lub xUnit, bez dodatkowej	Test ręczny według scenariusza US-02

ID	Kategoria	Wymaganie	Metryka docelowa	Weryfikacja
			wtyczki	
NFR-09	Supportability	Powtarzalne wdrożenie	Wymagane tylko .NET 10 i Docker. Dodanie akcji do nowego repozytorium zajmuje $\leq$ 15 min według instrukcji	Próba na czystym repozytorium i czystej maszynie
NFR-10	Supportability	Jakość kodu i testy	Pokrycie kodu platformy testami jednostkowymi $\geq$ 70%, wszystkie testy zakończone powodzeniem w środowisku CI przed scaleniem zmian	Raport pokrycia z środowiska CI

10. Harmonogram projektu

10.1. Założenia harmonogramu

- Długość semestru: 15 tygodni zajęć.
- Ostateczny termin wysłania pracy do APD: **1 lutego 2027**.
- Zgodnie z zaleceniami z wykładu L1, harmonogram zakłada dwutygodniowe zamrożenie prac nad nowymi funkcjonalnościami w tygodniu 12, aby uniknąć przesunięcia prac na styczeń.

10.2. Harmonogram w ujęciu tygodniowym


Tydzień	Cel	Zakres pracy	Odpowiedzialny	Bufor ryzyka
W01–W02	Koncepcja i start projektu	Uzgodnienie zakresu z promotorem, utworzenie repozytorium Git, praca nad specyfikacją i dokumentacją zakresu projektu	Kornel Dzieża	--
W03	**Etap 1 (Lab)**	Oddanie dokumentu ze specyfikacją, zakresem MVP, wymaganiami niefunkcjonalnymi, harmonogramem i rejestrem ryzyk	Kornel Dzieża	3 dni
W04	Projektowanie architektury rozwiązania	Praca nad dokumentacją architektury systemu, analiza potrzeb biznesowych w kontekście fasady, podział systemu na moduły	Kamil Błażejczyk	--
W05	**Etap 2 (Lab)**	Oddanie dokumentacji architektury systemu	Kamil Błażejczyk	3 dni
W06–W07	Implementacja funkcjonalności podstawowej	Implementacja silnika analizy złożoności algorytmu i modułów odpowiedzialnych	Kacper Grobel	--

Tydzień	Cel	Zakres pracy	Odpowiedzialny	Bufor ryzyka
		za uruchamianie testów		
W08	**Etap 3 (Lab)**	Oddanie funkcjonalności podstawowej (pierwsze przykłady działające end-to-end)	Kacper Grobel	3 dni
W09–W10	Implementacja fasady	Podłączenie fasady do modułów uruchamiających testy, konfiguracja GitHub Actions	Kamil Błażejczyk	--
W11	**Etap 4 (Lab)**	Oddanie wersji przedpremierowej i raportu z testów integracyjnych, prezentacja pełnego scenariusza end-to-end	Kamil Błażejczyk	3 dni
W12	**ZAMROŻENIE FUNKCJONALNOŚCI**	Całkowite wstrzymanie dodawania nowych funkcjonalności. System w pełni stabilny.	wszyscy	2 tyg.
W13	**Etap 5 (Lab)**	**Ostateczna akceptacja aplikacji** w laboratorium MiNI, jednostronicowa	wszyscy	--

Tydzień	Cel	Zakres pracy	Odpowiedzialny	Bufor ryzyka
		instrukcja obsługi		
W14–W15	Dokończenie pracy	Pisanie pracy w LaTeX, deklaracja użycia AI, weryfikacja antyplagiatowa, akceptacja promotora	Kornel Dzieża	5 dni
Styczeń	Wysłanie artefaktów do APD	Przygotowanie paczki do APD, wysłanie pracy, recenzje	wszyscy	do 1 lutego 2027

10.3. Identyfikacja ścieżki krytycznej

Ścieżka krytyczna determinuje najwcześniejszą możliwą datę ukończenia projektu.



11. Wstępny rejestr ryzyk

11.1 Rejestr ryzyk projektowych i technicznych

ID	Ryzyko	Prawdop. (L/M/H)	Wpływ (L/M/H/Crit)	Właściciel ryzyka	Strategia ograniczenia
RSK-01	**Zbyt niska wydajność sprzętu docelowego**	M	H	Kornel D.	do uzupełnieni
RSK-02	**Niekompatybilność z oprogramowaniem komputerów laboratoryjnych**	L	Crit	Kamil B.	do uzupełnieni
RSK-03	**Wyciek kodu źródłowego**	M	L	wszyscy	Prywatne repozytorium projektu oraz udostępnianie wyłącznie skompilowanej wersji bibliotek
RSK-04	**Awaria serwerów GitHub**	L	H	wszyscy	Przechowywar aktualnej lokalnej kopii repozytorium r urządzeniach osobistych.
RSK-05	**Choroba lub odejście członka zespołu**	L	Crit	wszyscy	Podział system na niezależne moduły.

11.2 Plany awaryjne dla modułów wysokiego ryzyka

11.2.1 Protokół awaryjny 1: Niemożność obliczenia złożoności metod przez modyfikację kodu IL

- **Plan A (główny):** Zliczanie narzutu obliczeniowego przez zliczanie wykonanych instrukcji z uwzględnieniem ich złożoności.
- **Warunek uruchomienia planu B:** Niemożność określenia złożoności pojedynczej instrukcji IL albo niemożność zaimplementowania licznika w skompilowanym kodzie.
- **Plan B:** Wyznaczanie złożoności na podstawie pomiaru czasu wykonania.

11.2.2 Protokół awaryjny 2: Niemożność wglądu w kod zewnętrznych bibliotek lub jego modyfikacji

- **Plan A (główny):** Przechwytywanie zewnętrznych plików .dll w czasie wykonania i wplatanie instrukcji bezpośrednio w środowisku wykonawczym.
- **Warunek uruchomienia planu B:** Ograniczenia środowiska .NET uniemożliwiające dostęp do kodu bibliotek.
- **Plan B:** Statyczne przygotowanie i modyfikacja wymaganych bibliotek (z puli dostępnej dla studenta) przed testem, a następnie podmiana odwołań w kodzie studenta na te zmodyfikowane wersje.
- **Warunek uruchomienia planu C:** Problem z podmianą plików .dll lub brak możliwości ich wcześniejszego bezpiecznego zmapowania w środowisku testowym.
- **Plan C:** Implementacja własnych warstw pośrednich dla wszystkich wymaganych bibliotek zewnętrznych. Warstwa pośrednia zlicza złożoność operacji wewnątrz swoich metod.
- **Warunek uruchomienia planu D:** Zbyt wysoka złożoność implementacji, duży nakład pracy lub trudności techniczne w przygotowaniu i utrzymaniu kompletnych warstw pośrednich dla wszystkich bibliotek zewnętrznych.
- **Plan D:** Rezygnacja ze szczegółowego zliczania operacji IL dla zależności zewnętrznych i powrót do profilowania opartego na pomiarze czasu w izolowanym środowisku.

11.2.3 Protokół awaryjny 3: Nieakceptowalny narzut czasowy wynikający z wplatania kodu IL

- **Plan A (główny):** Inkrementacja licznika operacji po każdej instrukcji IL w skompilowanym kodzie.
- **Warunek uruchomienia planu B:** Wyniki pomiarów wydajności wskazujące, że inkrementacja licznika po każdej instrukcji istotnie wydłuża wykonywanie testów.
- **Plan B:** Podział kodu na bloki podstawowe, wyznaczenie kosztu całego bloku i wstawienie na jego początku pojedynczej instrukcji zwiększającej licznik o ten koszt (zamiast inkrementacji po każdej instrukcji).
- **Warunek uruchomienia planu C:** Narzut po optymalizacji blokowej nadal uniemożliwia jednoczesne testowanie funkcjonalne i profilowanie wydajnościowe.
- **Plan C:** Rozdzielenie procesu zliczania złożoności od testów funkcjonalnych.

12. Podział ról

- **R (Responsible / Wykonawca):** osoba wykonująca zadanie (bezpośredni autor kodu lub dokumentacji).

- **A (Accountable / Odpowiedzialny za wynik):** osoba ostatecznie odpowiedzialna za jakość i terminowość dostarczenia.
- **C (Consulted / Konsultowany):** ekspert dziedzinowy, z którym konsultowane są kwestie techniczne i recenzja.
- **I (Informed / Informowany):** osoba na bieżąco informowana o postępach i ostatecznych decyzjach.

Zadanie / Element projektu	Kacper	Kamil	Kornel
Zarządzanie zakresem i harmonogramem	**R**	**A / R**	R
Projekt głównej architektury i kontrakty	C	**A / R**	C
Silnik wplatania instrukcji CIL	**A / R**	I	C
Infrastruktura kontenerowa	I	**A / R**	C
Generator kodu testów i obsługa atrybutów	I	C	**A / R**
Integracja z GitHub Actions i CI/CD	C	**A / R**	I
Integracja z IDE oraz fasada testowa (MSTest / xUnit)	I	R	**A / R**
Przygotowanie paczki do APD i ostateczna akceptacja	**A / R**	R	R
Pisanie pracy inżynierskiej (rozdziały wstępne i metodologia)	**A / R**	R	R
Pisanie pracy inżynierskiej (opis implementacji i wyniki eksperymentów)	R	R	**A / R**

13. Formalna akceptacja promotora

Zatwierdzenie zakresu i MVP: promotor zapoznał się ze specyfikacją wymagań i zatwierdza zakres MVP jako podstawę projektu inżynierskiego.

Podpis promotora: ... ...

Data: ... października 2026 r.