B

OSOBA 2 / 3 · KARTA B

Rezerwacja

`POST /api/reservations` · `licznik 15 minut`

Zamienia wybrane miejsce w rezerwację na 15 minut i pokazuje klientowi, ile czasu zostało.

EFEKT	ZALEŻY OD	PRZEKAZUJE
Miejsce jest zajęte dla innych, a ekran licznika czeka na przycisk C.	Kontraktu i fixtures od O1 — na start lokalna zaślepka.	API rezerwacji, ReservationView i ekran licznika ze slotem dla C.

Zadania

- ☐ **01 Wystartuj na zaślepce**
  - Wspólne typy + fixtures; lokalny event i mock ReservationView.
  - Nie czekaj na ekran A ani API eventów — koduj przeciwko kontraktowi.
- ☐ **02 Zbuduj API rezerwacji**
  - POST /api/reservations → 201 { reservationId, expiresAt }.
  - Walidacja 400, brak eventu/miejsca 404, zajęte 409; zapis atomowy.
- ☐ **03 Podłącz wspólne wygasanie**
  - expiresAt = now + TTL; env domyślnie 15, w testach 2.
  - Aktywna rezerwacja w takenSeats A; po TTL miejsce wraca; bez crona.
- ☐ **04 Zbuduj formularz**
  - Trasa /events/:eventId/reserve/:seatId; etykieta z formatSeatLabel.
  - Imię, e-mail, walidacja, loading i błąd zajętego miejsca; sukces → ReservationView.
- ☐ **05 Zbuduj ekran licznika**
  - Trasa /reservations/:id; dane w sessionStorage; countdown z expiresAt serwera.
  - Po 0: „Rezerwacja wygasła…"; zostaw slot PurchasePanel dla C.
- ☐ **06 Przetestuj i przekaż C**
  - API: sukces, duplikat, 400/404, wygaśnięcie 2 min; UI: formularz + licznik.
  - Przekaż ReservationView, trasę licznika i mount point dla C.

GOTOWE, GDY...

- Rezerwacja jest widoczna w A; drugie zajęcie tego samego miejsca daje 409.
- Po 2 minutach testowego TTL miejsce wraca, a zakup jest niemożliwy.
- Formularz pokazuje dokładnie „Wagon 5, miejsce 12"; błędy są czytelne.
- Licznik liczy od expiresAt z serwera, działa po odświeżeniu, a 0 → wygasła.
- Slot na przycisk C jest gotowy; w kodzie B nie ma logiki zakupu.

Nie dodawaj przycisku „Kupuję bilet". To karta C — ty przygotowujesz dla niej miejsce i dane.

Wspólny kontrakt w skrócie

`takenSeats`	`Odmowa zakupu`	`seatId`	`TTL`
string[]	**409**	**"5-12"**	**15 / 2 min**
kupione + ważne rezerwacje; bez wygasłych	RESERVATION_EXPIRED; miejsce wraca do puli	wagon-miejsce; eventId i seatId to tekst	RESERVATION_TTL_MINUTES ; testy ustawiają 2

Pełna wersja planu: Plan_Etapu_I_Pociag.pdf · kontrakt i API na s. 3–4.