C

OSOBA 3 / 3 · KARTA C

Zakup

`POST /api/reservations/:id/purchase` · `{ code }`

Domyka przepływ: klient klika „Kupuję bilet”, dostaje kod, a wygasła rezerwacja nie kończy się biletem.

EFEKT	ZALEŻY OD	PRZEKAZUJE
Bilet z relacją, odjazdem, wagonem, miejscem i kodem; czytelne wygaśnięcie.	ReservationView i ekranu licznika od O2 — na start mock.	API zakupu, PurchasePanel i ekran biletu.

Zadania

- ☐ **01 Wystartuj na mocku**
  - Mock ReservationView ważny i wygasły; zbuduj PurchasePanel + ekran biletu.
  - Nie czekaj na API B — dane wejściowe są już w kontrakcie.
- ☐ **02 Zbuduj API zakupu**
  - Aktywna → unikalny kod PAS-XXXXXX, status purchased, 200 { code }.
  - Wygasła → 409 RESERVATION_EXPIRED; brak rezerwacji → 404; podwójny zakup = ten sam kod.
- ☐ **03 Dodaj przycisk na ekranie B**
  - PurchasePanel w slocie B; disabled przy wygaśnięciu i w trakcie requestu.
  - Sukces → bilet; 409 → komunikat i blokada zakupu.
- ☐ **04 Zbuduj ekran biletu**
  - /reservations/:id/ticket: relacja, data, odjazd, wagon, miejsce, kod.
  - Kod duży i wyraźny; powrót do rozkładu; dane w sessionStorage.
- ☐ **05 Obsłuż wygaśnięcie**
  - Licznik 0 lub 409 → „Rezerwacja wygasła — miejsce wróciło do puli”.
  - Brak biletu; miejsce widoczne jako wolne w A.
- ☐ **06 Przetestuj i spnij z B**
  - API: sukces, 404, wygasła, podwójny zakup; E2E rezerwacja → licznik → bilet.
  - Test z TTL=2; merge bez duplikowania licznika lub stanu rezerwacji.

GOTOWE, GDY...

- Zakup aktywnej rezerwacji zwraca 200 { code }, a bilet ma wszystkie wymagane dane.
- Wygasła rezerwacja daje 409 z RESERVATION_EXPIRED, komunikat i brak biletu.
- Podwójne kliknięcie nie tworzy dwóch kodów — drugi request zwraca ten sam.
- Przycisk jest osadzony w ekranie B; nie ma drugiego licznika ani drugiego modelu.
- E2E: happy path oraz ścieżka wygaśnięcia przechodzą z TTL=2 min.

Nie zmieniaj modelu rezerwacji ani logiki wygasania — korzystasz z tego samego packages/shared co B.

Wspólny kontrakt w skrócie

`takenSeats`	`Odmowa zakupu`	`seatId`	`TTL`
string[]	**409**	**"5-12"**	**15 / 2 min**
kupione + ważne rezerwacje; bez wygasłych	RESERVATION_EXPIRED; miejsce wraca do puli	wagon-miejsce; eventId i seatId to tekst	RESERVATION_TTL_MINUTES ; testy ustawiają 2

Pełna wersja planu: Plan_Etapu_I_Pociag.pdf · kontrakt i API na s. 3–4.