ROZWIAZANIE WYGENEROWANE PRZEZ CHAT GPT

10. Korzystając z prawa Gaussa i ze związku między E a V obliczyć (wyprowadzić wzór) pojemność kondensatora walcowego zbudowanego z dwóch współosiowych powierzchni walcowych o promieniach a i b oraz długości L.

Aby wyprowadzić wzór na pojemność kondensatora walcowego, należy skorzystać z prawa Gaussa i relacji miedzy nateżeniem pola elektrycznego E a potencjałem elektrycznym V.

Krok 1: Zastosowanie prawa Gaussa

Prawo Gaussa w formie dla pola elektrycznego mówi, że całkowity strumień pola elektrycznego przez zamknieta powierzchnie jest równy ładunkowi wewnatrz tej powierzchni podzielonemu przez przenikalność elektryczna próżni ε_0 .

Dla kondensatora walcowego: - Wybieramy walcowa powierzchnie Gaussa o promieniu r i długości L, gdzie a < r < b. - Strumień pola elektrycznego $\Phi = E \cdot 2\pi r L$.

Jeśli Q jest ładunkiem na jednostke długości kondensatora, to:

$$E\cdot 2\pi rL=\frac{Q}{\varepsilon_0}$$

$$E = \frac{Q}{2\pi\varepsilon_0 rL}$$

Krok 2: Obliczenie różnicy potencjałów

Różnica potencjałów V miedzy powierzchnia o promieniu b i a jest równa:

$$V = -\int_{a}^{b} E \, dr = -\int_{a}^{b} \frac{Q}{2\pi\varepsilon_{0}r} \, dr$$

Rozwiazujemy całke:

$$V = -\frac{Q}{2\pi\varepsilon_0} \left[\ln r\right]_a^b = -\frac{Q}{2\pi\varepsilon_0} (\ln b - \ln a)$$

$$V = \frac{Q}{2\pi\varepsilon_0} \ln \frac{b}{a}$$

Krok 3: Wyznaczenie pojemności

Pojemność C jest określona jako stosunek Q/V:

$$C = \frac{Q}{V} = \frac{2\pi\varepsilon_0 L}{\ln\frac{b}{a}}$$

To jest ostateczny wzór na pojemność kondensatora walcowego:

$$C = \frac{2\pi\varepsilon_0 L}{\ln\frac{b}{a}}$$