ROZWIAZANIE WYGENEROWANE PRZEZ CHAT GPT

- 7. Klocek o masie m = 1 kg ześlizguje się z równi pochyłej o długości l = 5 m i kącie nachylenia $\alpha = 30^{\circ}$, a następnie zaczyna się poruszać po poziomej płaszczyźnie. Współczynnik tarcia na równi oraz na poziomej płaszczyźnie wynosi $\mu = 0.1$. Korzystając z zasad zachowania oblicz:
 - a) prędkość klocka na końcu równi,
 - b) prędkość klocka po przebyciu drogi s = 1m po poziomej powierzchni.
 - c) odległość przebytą przez klocek po poziomej płaszczyźnie do chwili zatrzymania się.

To solve this problem, we need to use the principles of energy conservation and equations of motion.

Given: - Mass $m=1\,\mathrm{kg}$ - Incline length $l=5\,\mathrm{m}$ - Incline angle $\alpha=30^\circ$ - Coefficient of friction $\mu=0.1$

- a) The velocity at the end of the incline:
- 1. **Calculate potential energy at the top of the incline:**

$$h = l \sin \alpha = 5 \cdot \sin 30^{\circ} = 2.5 \,\mathrm{m}$$

$$E_p = mgh = 1 \cdot 9.81 \cdot 2.5 = 24.525 \,\mathrm{J}$$

2. **Calculate work done against friction on the incline:**

$$F_{\text{friction}} = \mu mg \cos \alpha = 0.1 \cdot 1 \cdot 9.81 \cdot \cos 30^{\circ}$$

$$W_{\text{friction}} = F_{\text{friction}} \cdot l = 0.1 \cdot 9.81 \cdot 0.866 \cdot 5 = 4.242 \,\text{J}$$

3. **Use energy conservation to find kinetic energy at the bottom:**

$$E_k = E_p - W_{\text{friction}} = 24.525 - 4.242 = 20.283 \,\text{J}$$

4. **Find velocity using kinetic energy:**

$$E_k = \frac{1}{2}mv^2 \implies v = \sqrt{\frac{2E_k}{m}} = \sqrt{\frac{2 \times 20.283}{1}} = 6.37 \,\mathrm{m/s}$$

- b) The velocity after traveling 1 meter on the horizontal:
- 1. **Frictional force on horizontal:**

$$F_{\text{friction}} = \mu mg = 0.1 \cdot 1 \cdot 9.81 = 0.981 \,\text{N}$$

2. **Work done by friction on horizontal:**

$$W_{\text{friction}} = F_{\text{friction}} \cdot s = 0.981 \cdot 1 = 0.981 \,\text{J}$$

3. **Calculate new kinetic energy:**

$$E'_k = E_k - W_{\text{friction}} = 20.283 - 0.981 = 19.302 \,\text{J}$$

4. **Find new velocity:**

$$v' = \sqrt{\frac{2E'_k}{m}} = \sqrt{\frac{2 \times 19.302}{1}} = 6.22 \,\mathrm{m/s}$$

- c) Distance traveled on the horizontal until it stops:
- 1. **The frictional force remains the same:**

$$F_{\text{friction}} = 0.981 \,\text{N}$$

2. **All kinetic energy is used to do work against friction:**

$$E_k = F_{\text{friction}} \cdot d$$

$$d = \frac{E_k}{F_{\text{friction}}} = \frac{20.283}{0.981} = 20.68 \,\text{m}$$

Therefore, the solutions are: a) $v = 6.37 \,\mathrm{m/s}$ b) $v = 6.22 \,\mathrm{m/s}$ c) $d = 20.68 \,\mathrm{m}$