#### ROZWIAZANIE WYGENEROWANE PRZEZ CHAT GPT

7. Wektor położenia ciała o masie m = 2 kg dany jest jako  $\mathbf{R}(t) = 5\mathbf{i} + t^2\mathbf{j} + 2t^2\mathbf{k}$ . Oblicz pracę wykonaną przez siłę poruszającą to ciało: a) w ciągu trzech pierwszych sekund jego ruchu, b) w ciągu trzeciej sekundy jego ruchu.

"latex article amsmath

## Dane wejściowe

- Masa  $m = 2 \,\mathrm{kg}$
- Wektor położenia  $\mathbf{R}(t) = 5\mathbf{i} + t^2\mathbf{j} + 2t^2\mathbf{k}$

## a) Praca wykonana w ciagu pierwszych trzech sekund

### Ogólny wzór

Praca wykonana przez siłe to:

$$W = \int_{t_0}^{t_1} \mathbf{F}(t) \cdot \mathbf{v}(t) \, \mathrm{d}t$$

Gdzie:

$$\mathbf{v}(t) = \frac{\mathrm{d}\mathbf{R}(t)}{\mathrm{d}t}$$

$$\mathbf{F}(t) = m \cdot \mathbf{a}(t)$$

$$\mathbf{a}(t) = \frac{\mathrm{d}\mathbf{v}(t)}{\mathrm{d}t}$$

#### Przekształcenie i podstawienie

Wyznaczamy predkość:

$$\mathbf{v}(t) = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t} (5\mathbf{i} + t^2\mathbf{j} + 2t^2\mathbf{k}) = 2t\mathbf{j} + 4t\mathbf{k}$$

Wyznaczamy przyspieszenie:

$$\mathbf{a}(t) = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(2t\mathbf{j} + 4t\mathbf{k}) = 2\mathbf{j} + 4\mathbf{k}$$

Wyznaczamy siłe:

$$\mathbf{F}(t) = 2(2\mathbf{j} + 4\mathbf{k}) = 4\mathbf{j} + 8\mathbf{k}$$

Wyliczamy prace:

$$W = \int_0^3 (4\mathbf{j} + 8\mathbf{k}) \cdot (2t\mathbf{j} + 4t\mathbf{k}) \, dt$$

$$W = \int_0^3 (8t + 32t) \, \mathrm{d}t = \int_0^3 40t \, \mathrm{d}t$$

#### Przeliczenie krok po kroku

$$W = [20t^{2}]_{0}^{3} = 20 \cdot 3^{2} - 20 \cdot 0^{2}$$
$$W = 20 \cdot 9 = 180 \,\mathrm{J}$$

Wynik

# b) Praca wykonana w ciagu trzeciej sekundy

## Przeliczenie krok po kroku

Liczymy w przedziałe  $t_0=2,\,t_1=3$ :

$$W = \int_{2}^{3} 40t \, dt = \left[20t^{2}\right]_{2}^{3}$$
$$W = 20 \cdot 3^{2} - 20 \cdot 2^{2}$$
$$W = 180 - 80 = 100 \,\mathrm{J}$$

Wynik

 $100\,\mathrm{J}$