

```
<html>
<HEAD>
<META content="text/html; charset=iso-8859-2" http-equiv="Content-
Type">
<META content="pl" http-equiv="Content-Language" name=Description>

<body>
<h2>Formularz pierwszy przykładowy</h2>

<form action="formlaction.php" method="POST">
<table>
<tr>
    <td width="70">Liczba1: </td>
    <td width="150"><input type="text" name="liczba1" /></td>
</tr>
<tr>
    <td width="70">Liczba2: </td>
    <td width="150"><input type="text" name="liczba2" /></td>
</tr>
<tr>
    <td></td>
    <td><input type="submit" value="Dodaj" /></td>
</tr>
</table>
</form>

</body>
</html>
```

```
<html>
<HEAD>
<META content="text/html; charset=iso-8859-2" http-equiv="Content-
Type">
<META content="pl" http-equiv="Content-Language" name=Description>

<body>
<h2>To jest formularz obsługujący formularz <tt>form1.php</tt></h2>
>

<p>Podałś następujące dane:</p>
<?PHP
echo "<b>Liczba1:</b> " . $_POST["liczba1"] . "<br>";
echo "<b>Liczba2:</b> " . $_POST["liczba2"] . "<br>";
$suma = $_POST["liczba1"] + $_POST["liczba2"];
echo "<b>Suma podanych liczb wynosi: </b>";
echo $suma;
?>
</body>
</html>
```

Tymczasowo dodamy formularz form1.php i skrypt form1action.php (z małymi poprawkami) do silnika naszej strony.

1. W pliku index.php dodajemy w menu opcję FORM1

```
<tr>
    <td class="menu_t"><a class="menu_l" href="index.php?
id=100">FORM1</a></td>
</tr>
```

2. W pliku index.php w komórce (z treścią) dodajemy dodatkowe opcje w skrypcie PHP

```
if($_GET["id"]==100) include("form1.php");
if($_GET["id"]==101) include("form1action.php");
```

3. W plikach form1.php i form1action.php zostawiamy tylko zawartość, która znajduje się pomiędzy znacznikami BODY. Pozostałą zawartość (włącznie ze znacznikami BODY) usuwamy.

4. W pliku form1.php znacznik FORM powinien teraz mieć postać

```
<form action="index.php?id=101" method="POST">
```

5. **Strona z formularzem powinna już działać: [\[zobacz\]](#).**