Kamil Káčer 211777

1. Table with voltage divider

Push Botton	PC0[A0] Voltage	DC value calculate	ADC value measured
Right	0	0	0
Up	0.495	101	0.5
Down	1.2	245	1.2
Left	1.96	403	1.97
Select	3.16	650	3.18
none	5	1023	5

2.

```
ISR(ADC_vect)
{
    uint16_t value = ADC;
    char lcd_string[10] = "          ";

    //clearing
    lcd_gotoxy(8,0);
    lcd_puts(lcd_string);

    //Printing decimals
    itoa(value, lcd_string, 10);
    lcd_gotoxy(8,0);
    lcd_puts(lcd_string);

    //send data via UArt

    uart_puts("ADC value in decimal: ");
    uart_puts(lcd_string);
    uart_puts("\r\n");



    // printing hex
    itoa(value, lcd_string, 16);
    lcd_gotoxy(13,0);
    lcd_puts(lcd_string);



    //clear key position
    lcd_gotoxy(8,1);
    lcd_puts("          ");

    lcd_gotoxy(8,1);
    if(value > 1018)
```

```
lcd_gotoxy(8,1);
if(value > 1018)
{
    lcd_puts("None");
}

if(value > 10 && value < 200)
{
    lcd_puts("UP");
}

if(value > 205 && value < 300)
{
    lcd_puts("DOWN");
}
if(value > 350 && value < 450)
{
    lcd_puts("LEFT");
}
if(value > 600 && value < 700)
{
    lcd_puts("SELECT");
}
if(value < 5)
{
    lcd_puts("RIGHT");
}
```


simulide
Send Text:
CR
Send Value:
Print:
ASCII
Value
Clear
Received From Micro:
Clear
Sent to Micro:
Uart1
ADC value in decimal: 1022
ADC value in decimal: 1022
ADC value in decimal: 1022
ADC value in decimal: 1022
ADC value in decimal: 1022
ADC value in decimal: 1022
ADC value in decimal: 1022
ADC value in decimal: 1022
ADC value in decimal: 1022
value: 1022 3fe
key: None 0
5.00 V
--.-- V
--.-- V
--.-- V
Max 5.00
Min -5.00
Scale: 1
Tracks: 1
Tick: 1 S

3.

```
    int storage[32];
    int i = 0,j;
    int parity = 0;

    if(value > 1000)
    {
        parity = 0;
        itoa(parity, lcd_string, 10);
        lcd_gotoxy(15,1);
        lcd_puts(lcd_string);
    }
    else
    {

    while (value>0)                    // calculating and displaying odd parity
    {
        storage[i] = value % 2;
        value = value/2;
        i ++;
    }

    for (j=i-1; j>0; j--)
        if(storage[j] ==1)
        {
            parity++;
        }
    else
    {
    parity=0;
    }

    itoa(parity, lcd_string, 10);
    lcd_gotoxy(15,1);
    lcd_puts(lcd_string);


    }
}
```




START
PARITY
STOP
IDLE
D
E
2
DLŽKA 1 BIT 208 · 10⁻⁶ Sec