Liquid Line 40 AX | Natynkowa

QAX




Zamówienie według rysunku projektowego zaakceptowanego przez klienta.

PL System opraw natynkowych LED. Rozsył wyłącznie bezpośredni. Wysoce elastyczny system z elementów prostych, łuków pionowych i poziomych oraz łączników Y i X. Każdy moduł to samodzielna oprawa ze zintegrowanym zasilaczem; dzięki przemyślanemu systemowi złączy moduły łączą się w dowolną strukturę świetlną. Produkcja na długość z dokładnością do milimetra oraz łuki specjalne (tylko z dyfuzorem opalowym). Na podstawie wymagań klienta Lightnet przygotowuje rysunki techniczne struktury do sprawdzenia i akceptacji. Korpus z profilu aluminiowego o szerokości 40 mm, o łagodnie zaokrąglonych krawędziach, wykonany z jednego odlewu, bez widocznych łączeń na czołach. Powierzchnia lakierowana na biało, srebrno, grafitowo, czarno, w kolorze szampańskim lub miedzianym. Pozostałe wykończenia — zob. Lightnet-Surface-Collection albo dowolny kolor RAL. Precyzyjne soczewki z rastrem: szeroki, obrotowo symetryczny rozsył przy wysokim ograniczeniu olśnienia (UGR<19). Raster dostępny w różnych wykończeniach. Satynowany dyfuzor opalowy do oświetlenia ogólnego — maksymalna transmisja i równomierna luminancja. Zasilacz w wersji włączanej albo ściemnianej (DALI, Touch-Dim, Casambi). Temperatura barwowa 2200K, 2700K, 3000K, 3500K, 4000K lub 6500K. Binning ≤ MacAdam 3. Oddawanie barw CRI>80, CRI>90 lub Full Spectrum.


EN LED surface mounted light system. Direct-only light distribution. Highly flexible system consisting of linear elements, vertically and horizontally curved elements and Y- and X-connectors. Each module is designed as a stand-alone luminaire with an integrated driver and can be connected to the other modules using a sophisticated connector system to create any desired lighting structure. Millimeter-precise length production as well as special bends (Opal only) possible. Based on customer specifications, Lightnet creates technical drawings of the desired structure for review and approval. Luminaire body with soft corners made of 40mm wide aluminium profile, crafted in one piece with no visible seams at the ends. Surface white, silver, graphite, black, champagne or copper coated. For further surface options see Lightnet-Surface-Collection or RAL of your choice. Precision lenses with louvre for wide uniform symmetrical light distribution with high glare limitation (UGR<19). Louvre available in various surfaces. Satin opal diffuser for general lighting with maximum transmittance and uniformity. Driver optionally switchable or dimmable (DALI, Touch-Dim, Casambi). Colour temperature 2200K, 2700K, 3000K, 3500K, 4000K or 6500K. Binning ≤ MacAdam 3. Colour rendering CRI>80, CRI>90 or Full Spectrum.

Lens Louvre | Bezpośredni



Lumeny/waty Niska moc	2120 lm/12,5 W na metr
Lumeny/waty Wysoka moc	3980 lm/23,4 W na metr

Opal Flex Diffuser | Bezpośredni



Lumeny/waty Średnia moc	1900 lm/15,2 W na metr
Lumeny/waty Wysoka moc	2660 lm/21,2 W na metr

Wartości strumienia: oprawa, 840: 4000 K, CRI>80. Inne konfiguracje na zapytanie.