# Liquid Line 40 CX | Na szynę trójfazową






**PL** Oprawa natynkowa LED z adapterem do szyny trójfazowej. Rozsył wyłącznie bezpośredni. Korpus z aluminium o łagodnie zaokrąglonych krawędziach, wykonany z jednego odlewu, bez widocznych łączeń na czołach. Powierzchnia lakierowana na biało, srebrno, grafitowo, czarno lub w kolorze szampańskim. Pozostałe wykończenia — zob. Lightnet-Surface-Collection albo dowolny kolor RAL. Precyzyjne soczewki z rastrem: szeroki, obrotowo symetryczny rozsył przy niskim olśnieniu (UGR<19), zwłaszcza na stanowiskach pracy. Raster dostępny w różnych kolorach. Opcjonalnie satynowany dyfuzor opalowy do oświetlenia ogólnego — maksymalna transmisja i równomierne światło. Zasilacz zintegrowany w obudowie, w wersji włączanej albo ściemnianej (DALI). Temperatura barwowa 2200K, 2700K, 3000K, 3500K, 4000K lub 6500K. Binning ≤ MacAdam 3. Oddawanie barw CRI>80, CRI>90 lub Full Spectrum.

**EN** LED surface-mounted luminaire with 3-phase track adapter. Direct only light distribution. Luminaire body with soft corners made of aluminium, crafted in one piece with no visible seams at the ends. Surface white, silver, graphite, black or champagne coated. For further surface options see Lightnet-Surface-Collection or RAL of your choice. Precision lenses with louvre for wide uniform symmetrical light distribution with low glare (UGR<19) especially for workplaces. Louvre available in various colour finishes. Optional satin opal diffuser for general lighting with maximum transmittance and homogeneous lighting. Driver integrated into luminaire housing, optionally switchable or dimmable (DALI). Colour temperature 2200K, 2700, 3000K, 3500K, 4000K or 6500K. Binning ≤ MacAdam 3. Colour rendering CRI>80, CRI>90 or Full Spectrum.

**QCXLWE-830M-L1197-WD**


| | |
|---|---|
| Rodzina produktu | **Q**: Liquid Line |
| Typ | **CX**: Na szynę trójfazową |
| Układ optyczny | **O**: Opal Diffuser, **L**: Lens Louvre |
| Wykończenie powierzchni | **W**: Snow White, **V**: Ivory White, **S**: Radiant Silver, **A**: Satin Silver, **F**: Anodic Silver, **U**: Urban Graphite, **D**: Anodic Black, **B**: Jet Black, **H**: Anodic Champagne, **K**: Satin Copper, **X**: Satin Bronze, **M**: Satin Cloud, **R**: Special Surface (do uzgodnienia) |
| Osprzęt sterujący | **E**: Wł./wył., **L**: DALI |
| Oddawanie barw | **8**: CRI>80, **9**: CRI>90, **F**: Full Spectrum [oprócz 2200K] |
| Temperatura barwowa | **22**: 2200K, **27**: 2700K, **30**: 3000K, **35**: 3500K, **40**: 4000K, **65**: 6500K |
| Klasa mocy | **E**: Niska moc [tylko Lens], **M**: Średnia moc [tylko Opal], **H**: Wysoka moc |
| Rozmiar | **L890**, **L932**, **L1182**, **L1197**, **L1461**, **L1475**, **L1726**, **L1765**, **L1990**, **L2055** |
| Adapter | **W**: In-House Electronic [white], **B**: In-House Electronic [black] |
| Raster soczewkowy | **W**: Snow White, **V**: Ivory White, **A**: Satin Silver, **F**: Anodic Silver, **D**: Anodic Black, **K**: Satin Copper, **G**: Satin Gold, **J**: Satin Pale Gold, **L**: Satin Cipria, **M**: Satin Cloud, **R**: Special Surface (do uzgodnienia) |

**Lens Louvre | Bezpośredni**




| L mm | Lumeny/waty Niska moc [tylko Lens] | Lumeny/waty Wysoka moc |
|---|---|---|
| 932 | 1970 lm/13 W | 3710 lm/24 W |
| 1197 | 2520 lm/15 W | 4730 lm/28 W |
| 1461 | 3080 lm/19 W | 5780 lm/34 W |
| 1726 | 3640 lm/22 W | 6840 lm/40 W |
| 1990 | 4200 lm/25 W | 7890 lm/46 W |

**Opal Diffuser | Bezpośredni**




| L mm | Lumeny/waty Średnia moc [tylko Opal] | Lumeny/waty Wysoka moc |
|---|---|---|
| 890 | 1650 lm/13 W | 2030 lm/15 W |
| 1182 | 2200 lm/16 W | 2700 lm/20 W |
| 1475 | 2750 lm/20 W | 3380 lm/25 W |
| 1765 | 3300 lm/24 W | 4050 lm/29 W |
| 2055 | 3850 lm/29 W | 4730 lm/35 W |

Wartości strumienia: oprawa, 840: 4000 K, CRI>80. Inne konfiguracje na zapytanie.






**W** Snow White
**W** Snow White



**W** Snow White
**A** Satin Silver



**W** Snow White
**D** Anodic Black



**W** Snow White
**G** Satin Gold



**W** Snow White
**K** Satin Copper



**W** Snow White
**J** Satin Pale Gold