
# Liquid Line 40 WX | Ścienna

Kod wariantu **QWX-L2055-M-O**




## DANE TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| Strumień świetlny oprawy | 8180 lm |
| Moc | 57 W |
| Skuteczność świetlna | 144 lm/W |
| Temperatura barwowa | 4000 K |
| CRI | > 80 |
| Warunki odniesienia pomiaru | 840: 4000 K, CRI>80 |
| Układ optyczny | Opal Diffuser (O) |
| Charakterystyka rozsyłu | Bezpośrednio-pośredni |
| Klasa mocy | Średnia moc (M) |
| Rozmiar | L2055 |




**Opal Diffuser | Bezpośrednio-pośredni**

Obraz krzywej z katalogu — nie pomiar LDT




**Rysunek wymiarowy**

## KOD ZAMÓWIENIOWY

**QWXO - - - M - L2055**

| | |
|---|---|
| Rodzina produktu | **Q**: Liquid Line |
| Typ | **WX**: Bezpośrednio-pośredni |
| Układ optyczny | **O**: Opal Diffuser |
| Wykończenie powierzchni | **W**: Snow White, **V**: Ivory White, **S**: Radiant Silver, **A**: Satin Silver, **F**: Anodic Silver, **U**: Urban Graphite, **D**: Anodic Black, **B**: Jet Black, **H**: Anodic Champagne, **K**: Satin Copper, **X**: Satin Bronze, **M**: Satin Cloud, **R**: Special Surface (do uzgodnienia) |
| Osprzęt sterujący | **E**: Wł./wył., **L**: DALI, **H**: Touch-Dim, **C**: Casambi, **6**: DALI DT6 for TW [L1182-L2055], **8**: DALI DT8 for TW [L890-L2055] |
| Oddawanie barw | **8**: CRI>80, **9**: CRI>90, **F**: Full Spectrum [oprócz 2200K] |
| Temperatura barwowa | **22**: 2200K, **27**: 2700K, **30**: 3000K, **35**: 3500K, **40**: 4000K, **65**: 6500K, **TW**: Tunable White 2700-6500K |
| Klasa mocy | **M**: Średnia moc |
| Rozmiar | **L2055** |