Liquid Line 40 SY | Stojąca




QSY

QSYLFX-830M-L2940-HK-A


Rodzina produktu	**Q**: Liquid Line
Typ	**SY**: Bezpośrednio-pośredni
Układ optyczny	**L**: Lens Louvre, **A**: Microprismatic
Wykończenie powierzchni	**W**: Snow White, **V**: Ivory White, **S**: Radiant Silver, **A**: Satin Silver, **F**: Anodic Silver, **U**: Urban Graphite, **D**: Anodic Black, **B**: Jet Black, **H**: Anodic Champagne, **K**: Satin Copper, **X**: Satin Bronze, **M**: Satin Cloud, **R**: Special Surface (do uzgodnienia)
Osprzęt sterujący	**X**: Separately Dimmable, **M**: Multisensor, **R**: Swarm Control, **C**: Casambi
Oddawanie barw	**8**: CRI>80, **9**: CRI>90, **F**: Full Spectrum
Temperatura barwowa	**27**: 2700K, **30**: 3000K, **35**: 3500K, **40**: 4000K, **65**: 6500K
Klasa mocy	**M**: Średnia moc, **H**: Wysoka moc
Rozmiar	**L2940**, **L3140**
Podstawa	**H**: H-Shape, **D**: Double T-Shape
Reflektor	**V**: Ivory White, **F**: Anodic Silver, **U**: Urban Graphite, **D**: Anodic Black, **H**: Anodic Champagne, **G**: Satin Gold, **K**: Satin Copper, **X**: Satin Bronze, **M**: Satin Cloud, **R**: Special Surface (do uzgodnienia)
Wtyczka sieciowa	**A**: Schuko CEE7/7 (Type E+F), **B**: CH T12 (Type J), **C**: UK BS 1363 (Type G), **D**: Wieland, **E**: WAGO

Lens Louvre | Bezpośrednio-pośredni



L mm	Lumeny/waty Średnia moc	Lumeny/waty Wysoka moc
2940 / 3140	21 400 lm/128 W	33 400 lm/204 W

Microprismatic | Bezpośrednio-pośredni



L mm	Lumeny/waty Średnia moc	Lumeny/waty Wysoka moc
2940 / 3140	21 000 lm/138 W	32 800 lm/222 W


Wartości strumienia: oprawa, 840: 4000 K, CRI>80. Inne konfiguracje na zapytanie.

PL Lampa stojąca LED. Rozsył bezpośrednio-pośredni. Głowice z aluminium o łagodnie zaokrąglonych krawędziach, wykonane z jednego odlewu, bez widocznych łączeń. Powierzchnia lakierowana na biało, srebrno, grafitowo, czarno, w kolorze szampańskim lub miedzianym. Pozostałe wykończenia — zob. Lightnet-Surface-Collection albo dowolny kolor RAL. Światło bezpośrednie przez precyzyjne soczewki z rastrem: szeroki, obrotowo symetryczny rozsył przy wysokim ograniczeniu olśnienia (UGR<19). Raster dostępny w różnych kolorach. Intuicyjne panele sterowania na słupie: osobne ściemnianie i włączanie światła bezpośredniego i pośredniego dla każdej głowicy, wspólne sterowanie komorami świetlnymi głowicy z Tunable White albo integracja multisensora lub technologii swarm. Opcjonalnie: HCL Control — automatyczne, zależne od pory dnia oświetlenie biodynamiczne. Temperatura barwowa 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 6500K lub Tunable White (2700–6500K). Binning ≤ MacAdam 3. Oddawanie barw CRI>80, CRI>90 lub Full Spectrum. Stalowa płyta podstawy do różnych układów biurek, w kolorze korpusu. Przewód zasilający 4 m z wtyczką krajową (EU, CH, UK).

EN LED free-standing luminaire. Direct-indirect light distribution. Luminaire head with soft corners made of aluminium, crafted in one piece with no visible seams. Surface white, silver, graphite, black, champagne or copper coated. For further surface options see Lightnet-Surface-Collection or RAL of your choice. Direct light using precision lenses with louvre for wide uniform symmetrical light distribution with high glare limitation (UGR<19). Louvre available in various colour finishes. Intuitive pole mounted control panels for dimming and switching the direct/indirect light separately per luminaire head, joint control of the light chambers per luminaire head with Tunable White or integration of multi-sensor or swarm technology. Optional: HCL Control for automatic, time dependent, biodynamic lighting. Colour temperature 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 6500K or Tunable White (2700–6500K). Binning ≤ MacAdam 3. Colour rendering CRI>80, CRI>90 or Full Spectrum. Steel base plate for different table designs, colour matching luminaire body. 4m power cable with country-specific plug (EU, CH, UK).



W Snow White
D Anodic Black



W Snow White
G Satin Gold



W Snow White
K Satin Copper