Liquid Line 40 TX | Stołowa



PL Lampa LED na stanowisko pracy. Rozsył wyłącznie bezpośredni. Korpus z aluminium o łagodnie zaokrąglonych krawędziach, wykonany z jednego odlewu, bez widocznych łączeń. Powierzchnia lakierowana na biało, srebrno, grafitowo, czarno lub w kolorze szampańskim. Pozostałe wykończenia — zob. Lightnet-Surface-Collection albo dowolny kolor RAL. Światło bezpośrednie przez precyzyjne soczewki z rastrem: szeroki, obrotowo symetryczny rozsył przy wysokim ograniczeniu olśnienia (UGR<19). Raster dostępny w różnych kolorach. Intuicyjny panel sterowania na słupie do ściemniania. Temperatura barwowa 2700K, 3000K, 3500K, 4000K lub 6500K. Binning ≤ MacAdam 3. Oddawanie barw CRI>80, CRI>90 lub Full Spectrum. W zestawie adaptery krajowe (EU, CH, UK). Opcjonalnie stalowa podstawa albo zacisk stołowy.


EN LED task light. Direct only light distribution. Luminaire body with soft corners made of aluminium, crafted in one piece with no visible seams. Surface white, silver, graphite, black or champagne coated. For further surface options see Lightnet-Surface-Collection or RAL of your choice. Direct light using precision lenses with louvre for wide uniform symmetrical lightdistribution with high glare limitation (UGR<19). Louvre available in various colour finishes. Intuitive pole mounted control panel for dimming. Colour temperature 2700K, 3000K, 3500K, 4000K or 6500K. Binning ≤ MacAdam 3. Colour rendering CRI>80, CRI>90 or Full Spectrum. Country-specific adapters (EU, CH, UK) included. Optionally available with steel base plate or table clamp.

QTX

QTXLWS-830M-L980-TG

Rodzina produktu	**Q**: Liquid Line
Typ	**TX**: Tylko bezpośredni
Układ optyczny	**L**: Lens Louvre
Wykończenie powierzchni	**W**: Snow White, **V**: Ivory White, **S**: Radiant Silver, **A**: Satin Silver, **F**: Anodic Silver, **U**: Urban Graphite, **D**: Anodic Black, **B**: Jet Black, **H**: Anodic Champagne, **K**: Satin Copper, **X**: Satin Bronze, **M**: Satin Cloud, **R**: Special Surface (do uzgodnienia)
Osprzęt sterujący	**S**: Switch&Dimm, **N**: Motion Sensor
Oddawanie barw	**8**: CRI>80, **9**: CRI>90, **F**: Full Spectrum
Temperatura barwowa	**27**: 2700K, **30**: 3000K, **35**: 3500K, **40**: 4000K, **65**: 6500K, **TW**: Tunable White 2700-6500K
Klasa mocy	**M**: Średnia moc
Rozmiar	**L980**
Podstawa	**G**: Rectagular Base, **T**: Table Clamp, **R**: Table Grommet
Raster soczewkowy	**W**: Snow White, **V**: Ivory White, **A**: Satin Silver, **F**: Anodic Silver, **D**: Anodic Black, **K**: Satin Copper, **G**: Satin Gold, **J**: Satin Pale Gold, **L**: Satin Cipria, **M**: Satin Cloud, **R**: Special Surface (do uzgodnienia)

Lens Louvre | Bezpośredni



L mm	**Lumeny/waty Średnia moc**
980	2500 lm/16 W

Wartości strumienia: oprawa, 840: 4000 K, CRI>80. Inne konfiguracje na zapytanie.



W Snow White
W Snow White




W Snow White
A Satin Silver



W Snow White
D Anodic Black



W Snow White
G Satin Gold



W Snow White
K Satin Copper



W Snow White
J Satin Pale Gold