
Liquid Line Compact G5/P5 | Zwieszana

Kod wariantu **QG5-L139-M-O**




DANE TECHNICZNE

Strumień świetlny oprawy	600 lm
Moc	5 W
Skuteczność świetlna	120 lm/W
Temperatura barwowa	4000 K
CRI	> 80
Warunki odniesienia pomiaru	840: 4000 K, CRI>80
Układ optyczny	Opal Diffuser (O)
Charakterystyka rozsyłu	Bezpośredni
Klasa mocy	Średnia moc (M)
Rozmiar	L139



Opal Diffuser | Bezpośredni
Obraz krzywej z katalogu — nie pomiar LDT



Rysunek wymiarowy

KOD ZAMÓWIENIOWY

Q G5 O – – – – – M – L139 – –

Rodzina produktu	**Q**: Liquid Line
Typ	**G5**: Tylko bezpośredni
Układ optyczny	**O**: Opal Diffuser
Wykończenie powierzchni	**W**: Snow White, **V**: Ivory White, **S**: Radiant Silver, **A**: Satin Silver, **F**: Anodic Silver, **U**: Urban Graphite, **D**: Anodic Black, **B**: Jet Black, **H**: Anodic Champagne, **K**: Satin Copper, **X**: Satin Bronze, **M**: Satin Cloud, **R**: Special Surface (do uzgodnienia)
Osprzęt sterujący	**E**: Wł./wył., **L**: DALI, **H**: Touch-Dim
Oddawanie barw	**8**: CRI>80, **9**: CRI>90, **F**: Full Spectrum [oprócz 2200K]
Temperatura barwowa	**22**: 2200K, **27**: 2700K, **30**: 3000K, **35**: 3500K, **40**: 4000K, **65**: 6500K
Klasa mocy	**M**: Średnia moc
Rozmiar	**L139**
Zawieszenie	**A**: Single Cord Suspension
Raster soczewkowy	nie dotyczy — tylko Lens Louvre (L)