

Documentation technique

Sommaire

- Documentation technique 1
- Si besoins de réinstallation 2
 - I. INSTALLATION DE IDE 2
 - II. INSTALLER WAMP 2
 - Lien de téléchargement 2
 - III. CONFIGURATION DE WAMP 2
- MISE EN PLACE DE LA BASE DE DONNEE 3
- IV. OUVERTURE DU PROJET 4
- Si projet déjà installer 4
 - Connexion à wamp + lancement 4
 - Ouverture du projet 4

Si besoins de réinstallation

I. INSTALATION DE IDE

Avant tout, il faudra un IDE, par exemple PhpStorm, qui gère très bien PHP.

Voici le lien de téléchargement de PhpStorm :

<https://www.jetbrains.com/phpstorm/download/>

II. INSTALLER WAMP

Une fois installé, on peut passer à l'installation de WAMP.

Il faut ensuite installer WAMP, vu qu'on est sur un serveur local.

Lien de téléchargement

Pour l'installation de WAMP, cela se passe avec ce lien : « WampServer download | SourceForge.net ». Pour que WAMP s'installe, il faut que l'ordinateur ait les bibliothèques VC++. Si elles ne sont pas installées, WAMP demandera de les installer en fournissant un lien.

III. CONFIGURATION DE WAMP

Il faut maintenant configurer WAMP. Pour raccourcir l'URL et l'accès au site, on va modifier le Virtual Host en y accédant dans le dossier de WAMP :

C:\wamp64\bin\apache\apache2.4.59\conf\extra\httpd-vhosts.conf

<VirtualHost *:80>

ServerName gestion_recruteur.trdev07

ServerAlias 192.168.0.73

DocumentRoot "c:/wamp64/www/gestion_recruteur"

<Directory "c:/wamp64/www/gestion_recruteur">

AllowOverride All

Require all granted

</Directory>

</VirtualHost>

Il faut aussi s'assurer, pour l'accessibilité sur le réseau, que le fichier httpd.conf se trouvant à cet endroit : C:\wamp64\bin\apache\apache2.4.59\conf\httpd.conf


```
Listen 0.0.0.0:80
Listen [::]:80
```

comprenez cette ligne. Une fois cela fait, WAMP est configuré, on peut le lancer.

MISE EN PLACE DE LA BASE DE DONNEE

Pour cela, se connecter à phpMyAdmin via **localhost/phpmyadmin**. Si cela ne marche pas, vérifier l'alias dans C:\wamp64\alias\phpmyadmin.conf.

Pour se connecter la première fois, l'identifiant est **root** sans mot de passe. On peut ensuite configurer un ou plusieurs utilisateurs.

J'ai exporté la base de données. Pour l'importer, cliquer sur le menu Importer, puis sélectionner le fichier et l'exécuter avec le bouton Importer  en bas de la page.

IV. OUVERTURE DU PROJET

Pour ouvrir le projet, aller dans le dossier www de WAMP où se trouve le dossier gestion_recuteur.

Si projet déjà installer

Connexion à wamp + lancement

Pour accéder à la base de données, il faut saisir en identifiant : trdev07 et en mot de passe : trdev07. On retrouvera dedans la base de données gestion_recuteur, ce sera celle-ci qu'il faudra modifier.

Ouverture du projet

Pour ouvrir le projet, aller dans le dossier www de WAMP où se trouve le dossier gestion_recuteur.