

Maßblatt – alle Containergrößen

Außen- und Innenmaße, Leergewichte und Türöffnungen unserer Standardcontainer.

Alle Angaben sind Nennmaße nach ISO 668 und ISO 1496. Fertigungsbedingte Abweichungen von wenigen Millimetern sind branchenüblich. Planen Sie bei Einbauten und Zufahrten stets eine Toleranz von mindestens 50 mm ein.

Übersicht

Typ	Außen L × B × H (mm)	Innen L × B × H (mm)	Leergewicht
20 Fuß Seecontainer gebraucht	6058 × 2438 × 2591	5898 × 2352 × 2393	2250 kg
20 Fuß Seecontainer One-Trip	6058 × 2438 × 2591	5898 × 2352 × 2393	2250 kg
20 Fuß High Cube One-Trip	6058 × 2438 × 2896	5898 × 2352 × 2698	2400 kg
20 Fuß Open Side Container	6058 × 2438 × 2591	5898 × 2352 × 2393	2900 kg
20 Fuß Doppeltür Container	6058 × 2438 × 2591	5898 × 2352 × 2393	2400 kg
40 Fuß High Cube One-Trip	12192 × 2438 × 2896	12032 × 2352 × 2698	3940 kg
40 Fuß Seecontainer gebraucht	12192 × 2438 × 2591	12032 × 2352 × 2393	3750 kg
40 Fuß High Cube Open Side	12192 × 2438 × 2896	12032 × 2352 × 2698	4900 kg
40 Fuß Doppeltür Container	12192 × 2438 × 2591	12032 × 2352 × 2393	3900 kg
45 Fuß High Cube Container	13716 × 2438 × 2896	13556 × 2352 × 2698	4800 kg
10 Fuß Seecontainer gebraucht	2991 × 2438 × 2591	2831 × 2352 × 2393	1300 kg
10 Fuß High Cube One-Trip	2991 × 2438 × 2896	2831 × 2352 × 2698	1400 kg
20 Fuß Kühlcontainer	6058 × 2438 × 2591	5449 × 2294 × 2244	3000 kg
40 Fuß High Cube Kühlcontainer	12192 × 2438 × 2896	11577 × 2294 × 2500	4800 kg

Hinweise zur Planung

- Für die Anlieferung per LKW werden mindestens 3,50 m Durchfahrtsbreite benötigt.
- Der Stellplatz muss tragfähig, eben und frei von Hindernissen sein.
- High-Cube-Container sind 300 mm höher als Standardcontainer – Durchfahrtshöhen prüfen.
- Türöffnungen sind rund 60 mm schmaler als das Innenmaß der Stirnseite.