

Technische Zeichnung – 20 Fuß Standardcontainer

Bemaßte Ansichten, Innenmaße und Türöffnung des 20-Fuß-Containers.

Maße

Typ	Außen L × B × H (mm)	Innen L × B × H (mm)	Leergewicht
20 Fuß Seecontainer gebraucht	6058 × 2438 × 2591	5898 × 2352 × 2393	2250 kg
20 Fuß Seecontainer One-Trip	6058 × 2438 × 2591	5898 × 2352 × 2393	2250 kg
20 Fuß High Cube One-Trip	6058 × 2438 × 2896	5898 × 2352 × 2698	2400 kg
20 Fuß Open Side Container	6058 × 2438 × 2591	5898 × 2352 × 2393	2900 kg
20 Fuß Doppeltür Container	6058 × 2438 × 2591	5898 × 2352 × 2393	2400 kg
20 Fuß Kühlcontainer	6058 × 2438 × 2591	5449 × 2294 × 2244	3000 kg
20 Fuß Bürocontainer	6058 × 2438 × 2591	5750 × 2200 × 2250	3200 kg
20 Fuß Werkstattcontainer	6058 × 2438 × 2591	5898 × 2352 × 2393	3100 kg
20 Fuß Sanitärcontainer	6058 × 2438 × 2591	5898 × 2352 × 2393	3800 kg
20 Fuß Garagencontainer	6058 × 2438 × 2591	5898 × 2352 × 2393	2900 kg

Konstruktion

- Rahmen aus Corten-Stahl, Wände als Trapezblech (Wellblechprofil).
- Boden: 28 mm Sperrholz auf Querträgern, punktblastbar bis rund 5.000 kg/m².
- Doppelflügeltür an der Stirnseite mit vier Verriegelungsstangen und Gummidichtung.
- Vier Eckbeschläge nach ISO 1161 für Kran- und Staplerhandling.
- Belüftungsöffnungen an den Längsseiten oberhalb der Mittellinie.

Belastung und Stapelung

- Zulässige Stapelung: bis zu sechs beladene Einheiten (CSC-geprüft).
- Anschlagpunkte ausschließlich an den Eckbeschlägen verwenden.
- Für ebene Lastverteilung Fundamentblöcke unter allen vier Ecken setzen.