

RISK ASSESSMENT (RA)

Pulling & Running Operations

تقييم المخاطر عمليات السحب والإنزال

Document Information

Item	Details
Document Number	RA-WS-001
Revision	Rev.00
Effective Date	27 / 07 / 2026
Review Date	27 / 7 / 2027
Department	Well Services Department
Prepared By	Well Services Department
Reviewed By	HSE Manager
Approved By	General Manager
Document Status	CONTROLLED COPY

Confidentiality Statement

This document is the property of **Kamra for Energy & Contracting L.L.C** and contains confidential and proprietary information intended solely for company use. No part of this document may be reproduced, copied, distributed, or disclosed without prior written authorization from the Company.

إشعار السرية

هذه الوثيقة مملوكة لشركة كمرة للطاقة والمقاولات ذ.م.م، وتحتوي على معلومات سرية ومملوكة للشركة، وهي مخصصة للاستخدام الداخلي فقط. ولا يجوز نسخها أو تصويرها أو توزيعها أو الإفصاح عن أي جزء منها دون موافقة خطية مسبقة من إدارة الشركة.

Well Services Department

Kamra for Energy & Contracting L.L.C

Risk Assessment Manual

Contents

Document Control & Revision History.....	8
التحكم بالوثيقة وسجل التعديلات.....	8
1. Document Information معلومات الوثيقة	8
2. Revision History سجل التعديلات	8
3. Distribution List قائمة التوزيع	9
4. Document Review and Approval مراجعة واعتماد الوثيقة	9
تتم مراجعة هذا التقييم في الحالات التالية	10
Document Approval	10
1. Purpose الغرض	10
1.1 Arabic.....	10
1.1 English	10
2. Scope النطاق	11
Arabic 2.1.....	11
2.1 English	11
3. Objectives الأهداف	11
Arabic	11
English.....	12
4. Risk Assessment Methodology منهجية تقييم المخاطر	12
Risk Assessment Process.....	13
4. Risk Assessment Matrix & Evaluation Method	13
مصفوفة تقييم المخاطر وآلية التقييم	13

Kamra for Energy & Contracting L.L.C

RISK ASSESSMENT (RA) تقييم المخاطر

4.1 Risk Assessment Method	13
4.1 منهجية تقييم المخاطر	13
English	13
العربية	14
4.2 Likelihood Scale	14
مقياس احتمالية الحدوث	14
4.3 Severity Scale.....	15
مقياس شدة العواقب.....	15
4.4 Risk Matrix	15
مصفوفة تقييم المخاطر	15
4.5 Risk Classification	15
تصنيف مستوى الخطورة.....	15
4.6 ALARP Principle.....	16
ALARP مبدأ.....	16
English	16
العربية	16
5. Risk Assessment Register	16
سجل تقييم المخاطر	16
Activity:.....	16
General Control Requirements	18
متطلبات التحكم العامة.....	18
English	18
العربية	18
6. Risk Assessment Register	19
سجل تقييم المخاطر	19
Activity:.....	19
Additional Control Measures	20
إجراءات التحكم الإضافية	20

Kamra for Energy & Contracting L.L.C

RISK ASSESSMENT (RA) تقييم المخاطر

English	20
العربية	20
Required PPE	21
معدات الوقاية الشخصية المطلوبة	21
7. Risk Assessment Register	21
سجل تقييم المخاطر	21
Activity:.....	21
Critical Safety Requirements	23
متطلبات السلامة الحرجة	23
English	23
العربية	23
Required Documentation Before Start-up.....	23
المستندات المطلوبة قبل بدء التشغيل	23
8. Risk Assessment Register	24
سجل تقييم المخاطر	24
Activity:.....	24
Operational Control Measures	25
إجراءات التحكم أثناء التشغيل	25
English	25
العربية	26
Mandatory PPE During Operation	26
معدات الوقاية الشخصية الإلزامية أثناء التشغيل	26
Operational Stop Criteria	26
معايير إيقاف العمل	26
9. Risk Assessment Register	27
سجل تقييم المخاطر	27
Activity:.....	27
Completion Control Measures	28

Kamra for Energy & Contracting L.L.C

RISK ASSESSMENT (RA) تقييم المخاطر

إجراءات التحكم عند إنهاء العمل.....	28
English	28
العربية	29
Post-Job Verification.....	29
التحقق بعد انتهاء العمل	29
Final Statement	30
البيان الختامي	30
10. Emergency Response & Environmental Controls.....	30
الاستجابة للطوارئ والضوابط البيئية	30
10.1 Emergency Response Plan	31
خطة الاستجابة للطوارئ	31
Objective الهدف.....	31
10.2 Emergency Contact Responsibilities	31
مسؤوليات الاستجابة للطوارئ	31
10.3 Emergency Situations	31
حالات الطوارئ المحتملة.....	31
10.4 Environmental Protection	32
حماية البيئة	32
English	32
العربية	32
10.5 Emergency Equipment Checklist	33
قائمة معدات الطوارئ	33
10.6 Incident Reporting	33
الإبلاغ عن الحوادث	33
English	33
العربية	33
10.7 Stop Work Authority	33
صلاحية إيقاف العمل	33

Kamra for Energy & Contracting L.L.C

RISK ASSESSMENT (RA) تقييم المخاطر

11. Monitoring, Review & Approval	35
المتابعة والمراجعة والاعتماد	35
11.1 Monitoring and Performance Evaluation	35
متابعة وتقييم الأداء	35
English	35
العربية	35
11.2 Review of Risk Assessment.....	36
مراجعة تقييم المخاطر	36
تتم مراجعة تقييم المخاطر في الحالات التالية	36
11.3 Document Approval	36
اعتماد الوثيقة	36
11.4 Document Distribution.....	37
توزيع الوثيقة	37
11.5 Document Retention.....	37
حفظ الوثيقة	37
العربية	37
Final Declaration.....	37
الإقرار النهائي	37
العربية	38
12. Appendices & References	39
الملاحق والمراجع	39
Appendix A – Abbreviations.....	39
الملحق (أ): الاختصارات	39
Appendix B – Related Documents.....	39
الملحق (ب): الوثائق ذات الصلة	39
Appendix C – References	40
الملحق (ج): المراجع	40
Appendix D – Revision Record	40

Kamra for Energy & Contracting L.L.C

RISK ASSESSMENT (RA) تقييم المخاطر

.....الملحق (د): سجل المراجعات	40
Document Declaration	41
.....الإقرار النهائي	41
.....العربية	41
END OF DOCUMENT.....	41

DO NOT COPY

Document Control & Revision History

التحكم بالوثيقة وسجل التعديلات

1. Document Information | معلومات الوثيقة

Item	Details
Document Title	Risk Assessment – Pulling & Running Operations
Document Number	RA-WS-001
Revision	Rev.00
Department	Well Services Department
Document Owner	Kamra for Energy & Contracting L.L.C
Document Type	Risk Assessment (RA)
Document Status	Approved
Effective Date	22 / 07 / 2026
Review Date	22 / 07 / 2027
Validity	12 Months or upon any significant operational change

2. Revision History | سجل التعديلات

Rev. Date	Description	Prepared By	Reviewed By	Approved By
00 22 / 07 / 2026	Initial Issue	Well Services Department	HSE Manager	General Manager

Kamra for Energy & Contracting L.L.C

RISK ASSESSMENT (RA) تقييم المخاطر

01	—	Future Revision	—	—	—
02	—	Future Revision	—	—	—

3. Distribution List | قائمة التوزيع

This document shall be distributed to the following personnel and departments:

يتم توزيع هذه الوثيقة على الجهات والأقسام التالية:

- General Manager
- Operations Manager
- Well Services Supervisor
- HSE Department
- Quality Department
- Client Representative (When Required)
- Wellsite Supervisors
- Company Document Control

4. Document Review and Approval | مراجعة واعتماد الوثيقة

This Risk Assessment shall be reviewed at least once every twelve (12) months, or whenever any of the following occurs:

- Changes in operational procedures.
- Introduction of new equipment or technology.
- Changes in applicable legal or client requirements.
- Following an incident, near miss, or significant finding.
- Upon client request or management review.

تتم مراجعة هذا التقييم في الحالات التالية:

- عند تعديل إجراءات التشغيل.
- عند إدخال معدات أو تقنيات جديدة.
- عند تغيير متطلبات العمل أو الأنظمة.
- بعد وقوع حادث أو شبه حادث.
- عند طلب الإدارة أو العميل.

Document Approval

Prepared By

Reviewed By Approved By

Well Services Department HSE Manager General Manager

Document Classification: CONTROLLED COPY

1. الغرض | Purpose

1.1 Arabic

يهدف تقييم المخاطر (Risk Assessment) إلى تحديد جميع المخاطر المحتملة المرتبطة بعمليات Pulling & Running Operations، وتقييم مستوى الخطورة، وتطبيق إجراءات التحكم المناسبة للحد من احتمالية وقوع الحوادث أو تقليل آثارها، بما يضمن سلامة العاملين، وحماية المعدات، والمحافظة على البيئة، والامتثال لمتطلبات الشركة والعميل والمعايير الدولية.

1.1 English

The purpose of this Risk Assessment is to identify all hazards associated with Pulling & Running Operations, evaluate the level of risk, and implement appropriate control

measures to eliminate or reduce risks to an acceptable level, ensuring personnel safety, equipment integrity, environmental protection, and compliance with company, client, and international standards.

2. Scope | النطاق

Arabic 2.1

ينطبق هذا التقييم على جميع عمليات **Pulling & Running Operations** التي تنفذها شركة **Kamra for Energy & Contracting L.L.C**، ويشمل جميع العاملين والمشرفين والفنيين وموجهي الإشارات، بالإضافة إلى جميع المعدات والأدوات المستخدمة في مواقع العمل.

2.1 English

This Risk Assessment applies to all **Pulling & Running Operations** performed by **Kamra for Energy & Contracting L.L.C** and covers supervisors, operators, technicians, riggers, HSE personnel, and all equipment and tools used during well service operations.

3. Objectives | الأهداف

Arabic

- حماية العاملين من الإصابات والأمراض المهنية.
- منع تلف المعدات والأدوات.
- حماية البيئة من التلوث.
- تقليل المخاطر التشغيلية إلى أدنى مستوى عملي ممكن.
- ضمان الالتزام بإجراءات السلامة.
- دعم الامتثال لمتطلبات العميل.
- تحسين الكفاءة التشغيلية وتقليل التوقفات غير المخططة.

English

- Protect personnel from injury and occupational illness.
- Prevent damage to equipment and assets.
- Protect the environment from pollution.
- Reduce operational risks to As Low As Reasonably Practicable (ALARP).
- Ensure compliance with safety procedures.
- Meet client and company requirements.
- Improve operational efficiency and minimize non-productive time.

4. Risk Assessment Methodology | منهجية تقييم المخاطر

يتم تقييم المخاطر وفق الخطوات التالية:

1. تحديد المهمة. (Task)
2. تحديد الخطر. (Hazard)
3. تحديد العواقب المحتملة. (Potential Consequences)
4. تحديد الأشخاص أو الممتلكات المعرضة للخطر.
5. تقييم الاحتمالية. (Likelihood)
6. تقييم شدة العواقب. (Severity)
7. حساب مستوى الخطورة. (Risk Rating)
8. تحديد إجراءات التحكم. (Control Measures)
9. إعادة تقييم مستوى الخطورة بعد تطبيق إجراءات التحكم. (Residual Risk)
10. مراجعة واعتماد التقييم قبل بدء العمل.

Risk Assessment Process

1. Identify the task.
2. Identify the hazard.
3. Identify potential consequences.
4. Identify exposed personnel or assets.
5. Assess likelihood.
6. Assess severity.
7. Determine the risk rating.
8. Apply control measures.
9. Reassess the residual risk.
10. Obtain approval before commencing work.

4. Risk Assessment Matrix & Evaluation Method

مصفوفة تقييم المخاطر وآلية التقييم

4.1 Risk Assessment Method

منهجية تقييم المخاطر 4.1

English

Risk assessment is performed by evaluating:

- **Likelihood** (Probability of occurrence)
- **Severity** (Impact of consequences)

The overall Risk Rating is determined using the following formula:

$$\text{Risk Rating} = \text{Likelihood} \times \text{Severity}$$

The calculated risk level shall be used to determine the required control measures before commencing the work.

العربية

يتم تقييم مستوى المخاطر من خلال تحديد

- (Likelihood) احتمالية الحدوث
- (Severity) شدة العواقب

ويتم حساب مستوى الخطورة وفق المعادلة التالية:

$$\text{مستوى الخطورة} = \text{احتمالية الحدوث} \times \text{شدة العواقب}$$

ويستخدم ناتج التقييم لتحديد إجراءات التحكم المناسبة قبل البدء بالعمل.

4.2 Likelihood Scale

مقياس احتمالية الحدوث

Rating	Description	الوصف
1	Rare	نادر جداً
2	Unlikely	غير محتمل
3	Possible	محتمل
4	Likely	محتمل بدرجة كبيرة
5	Almost Certain	شبه مؤكد

4.3 Severity Scale

مقياس شدة العواقب

Rating	Description	الوصف
1	Insignificant	تأثير بسيط جداً
2	Minor	إصابة أو ضرر بسيط
3	Moderate	إصابة متوسطة أو تلف متوسط
4	Major	إصابة خطيرة أو تلف كبير
5	Catastrophic	وفاة أو خسائر جسيمة

4.4 Risk Matrix

مصفوفة تقييم المخاطر

Severity ↓ / Likelihood →	1	2	3	4	5
5 Catastrophic	5	10	15	20	25
4 Major	4	8	12	16	20
3 Moderate	3	6	9	12	15
2 Minor	2	4	6	8	10
1 Insignificant	1	2	3	4	5

4.5 Risk Classification

تصنيف مستوى الخطورة

Risk Score	Risk Level	الإجراء المطلوب
1 – 4	Low	يمكن مباشرة العمل مع تطبيق إجراءات السلامة الأساسية.
5 – 9	Medium	يتطلب تطبيق إجراءات تحكم إضافية ومراقبة مستمرة.
10 – 16	High	يجب تنفيذ إجراءات تحكم صارمة وموافقة المشرف قبل بدء العمل.

Kamra for Energy & Contracting L.L.C

RISK ASSESSMENT (RA) تقييم المخاطر

Risk Score	Risk Level	الإجراء المطلوب
17 – 25	Extreme	يمنع بدء العمل حتى يتم تخفيض مستوى الخطورة إلى مستوى مقبول.

4.6 ALARP Principle

مبدأ ALARP

English

All risks shall be reduced to **As Low As Reasonably Practicable (ALARP)** before work commences. Where the residual risk remains High or Extreme, additional engineering, administrative, or procedural controls shall be implemented.

العربية

قبل البدء بالعمل. وإذا بقيت الخطورة مرتفعة أو (**ALARP**) يجب خفض جميع المخاطر إلى أدنى مستوى عملي يمكن تحقيقه. حرجة بعد تطبيق إجراءات التحكم، فيجب اتخاذ إجراءات إضافية قبل السماح بتنفيذ المهمة.

5. Risk Assessment Register

سجل تقييم المخاطر

Activity:

Pulling & Running Operations – Preparation Stage

Kamra for Energy & Contracting L.L.C

RISK ASSESSMENT (RA) تقييم المخاطر

N	Task / المهمة	Hazard / الخطر	Potential Consequences / العواقب المحتملة	Existing Control Measures / إجراءات التحكم الحالية	Likelihood	Severity	Risk	Residual Risk	Responsible Person
1	Review Work Plan	Failure to review approved procedures	Incorrect operation, equipment damage	Review approved work program and supervisor verification	3	3	9	3	Supervisor
2	Conduct Toolbox Talk	Poor communication	Unsafe acts and misunderstanding	Daily Toolbox Talk before work	3	3	9	3	Supervisor / HSE
3	Risk Assessment (RA/JSA)	Hazards not identified	Injury or property damage	Complete RA/JSA before work starts	4	4	16	4	Supervisor / HSE
4	Verify PTW	Working without authorization	Serious incident or non-compliance	Approved Permit to Work where required	3	4	12	4	Supervisor
5	Inspect Equipment	Equipment defects	Equipment failure and injuries	Pre-use inspection and maintenance records	4	4	16	4	Operator
6	Verify Lifting Equipment	Lifting gear failure	Dropped objects and severe injuries	Valid inspection certificates and SWL/WLL verification	4	5	20	5	Lifting Supervisor
7	Verify PPE	Failure to use PPE	Personal injuries	Mandatory PPE inspection before work	3	4	12	3	HSE Officer
8	Barricade Work Area	Unauthorized entry	Personnel exposure to hazards	Install barriers and warning signs	3	4	12	3	Supervisor
9	Emergency Preparedness	Emergency equipment unavailable	Delayed emergency response	Verify ERP, fire extinguishers and first aid equipment	2	5	10	4	HSE Officer

Kamra for Energy & Contracting L.L.C

RISK ASSESSMENT (RA) تقييم المخاطر

N	Task / المهمة	Hazard / الخطر	Potential Consequences / العواقب المحتملة	Existing Control Measures / إجراءات التحكم الحالية	Likelihood	Severity	Risk	Residual Risk	Responsible Person
10	Communication Check	Communication failure	Delayed response during operations	Test radios and communication devices before work	3	3	9	3	Supervisor

General Control Requirements

متطلبات التحكم العامة

English

- Conduct a Risk Assessment (RA) or Job Safety Analysis (JSA) before starting work.
- Ensure all personnel are trained and authorized.
- Verify the validity of inspection and calibration certificates.
- Ensure all lifting equipment complies with SWL/WLL requirements.
- Conduct Toolbox Talk before every shift.
- Wear the required Personal Protective Equipment (PPE).
- Establish exclusion zones using barriers and warning signs.
- Confirm emergency response arrangements before commencing work.

العربية

- قبل بدء العمل (JSA) أو تحليل سلامة العمل (RA) إجراء تقييم المخاطر.
- التأكد من أن جميع العاملين مدربين ومصرح لهم.
- التحقق من صلاحية شهادات الفحص والمعايرة.
- SWL/WLL التأكد من مطابقة معدات الرفع لمتطلبات.
- قبل كل وردية (Toolbox Talk) عقد اجتماع السلامة.
- ارتداء معدات الوقاية الشخصية المناسبة.
- عزل منطقة العمل باستخدام الحواجز واللافتات التحذيرية.
- التأكد من جاهزية خطة الاستجابة للطوارئ قبل بدء العمليات.

6. Risk Assessment Register

سجل تقييم المخاطر

Activity:

Pulling & Running Operations – Equipment Preparation Stage

N o.	Task / المهمة	Hazard / الخطر	Potential Consequence / العواقب المحتملة	Existing Control Measures / إجراءات التحكم الحالية	Likelihood	Severity	Risk	Residual Risk	Responsible Person
1	Unload Equipment	Dropped objects	Serious injury or equipment damage	Use certified lifting equipment and establish an exclusion zone	4	5	20	5	Lifting Supervisor
2	Move Equipment to Work Area	Collision with personnel or equipment	Injury and property damage	Use banksman and designated travel routes	3	4	12	4	Operator
3	Position Equipment	Unstable ground or poor positioning	Equipment overturning	Verify ground stability and level the equipment	3	5	15	5	Supervisor
4	Connect Hydraulic Hoses	Hydraulic oil leak	Injection injury, slip hazard, environmental contamination	Inspect hoses and fittings before connection	3	4	12	4	Operator
5	Connect Power Supply	Electrical hazard	Electric shock or equipment damage	Inspect cables, ensure proper grounding and isolation	2	5	10	4	Electrician
6	Inspect Pressure Lines	Burst hose or fitting failure	High-pressure release causing injury	Pressure-test and inspect all pressure components	3	5	15	5	Supervisor

Kamra for Energy & Contracting L.L.C

RISK ASSESSMENT (RA) تقييم المخاطر

N o.	Task / المهمة	Hazard / الخطر	Potential Consequence s / العواقب المحتملة	Existing Control Measures / إجراءات التحكم الحالية	Likel ihoo d	Seve rity Risk	Residu al Risk	Responsible Person
7	Verify Safety Devices	Safety device failure	Increased operational risk	Test emergency stop, alarms and interlocks before operation	2	5	10	3 Operator
8	Check Tools and Accessorie s	Defective tools	Hand injuries or equipment failure	Remove damaged tools from service and replace immediately	3	3	9	3 Operator
9	Housekeep ing	Trip and slip hazards	Minor or serious injuries	Keep work area clean and free from obstacles	3	3	9	2 All Personnel
1 0	Final Pre- Start Inspection	Undetecte d equipment defect	Equipment failure during operation	Complete and sign the pre-start inspection checklist	3	4	12	3 Supervisor

Additional Control Measures

إجراءات التحكم الإضافية

English

- Ensure all equipment has a valid inspection certificate.
- Verify Safe Working Load (SWL) and Working Load Limit (WLL) before lifting.
- Never stand beneath suspended loads.
- Isolate all energy sources before connecting or disconnecting equipment.
- Immediately clean any hydraulic oil spills.
- Ensure emergency stop devices are fully operational.
- Maintain continuous communication between the operator, supervisor, and banksman.
- Stop work immediately if any unsafe condition is identified.

العربية

- التأكد من أن جميع المعدات تحمل شهادات فحص سارية

- قبل أي عملية رفع (WLL) وحدود حمل التشغيل (SWL) التحقق من حدود الحمل الآمن.
- يمنع الوقوف أو المرور أسفل الأحمال المعلقة.
- عزل جميع مصادر الطاقة قبل توصيل أو فصل المعدات.
- تنظيف أي تسرب للزيت الهيدروليكي فوراً.
- اختبار زر الإيقاف الاضطراري وأنظمة الإنذار قبل التشغيل.
- الحفاظ على التواصل المستمر بين المشغل والمشرف وموجه الإشارات.
- إيقاف العمل فوراً عند اكتشاف أي حالة غير آمنة.

Required PPE

معدات الوقاية الشخصية المطلوبة

- Safety Helmet
- Safety Glasses
- Cut-Resistant Gloves
- Safety Boots
- Flame Resistant Coverall (FR)
- Hearing Protection (when required)

ملاحظة: لا يجوز الانتقال إلى مرحلة التشغيل إلا بعد التأكد من اكتمال جميع متطلبات هذه المرحلة واعتماد المشرف لنتائج الفحص

7. Risk Assessment Register

سجل تقييم المخاطر

Activity:

Pulling & Running Operations – Start-up & Operational Readiness

Kamra for Energy & Contracting L.L.C

RISK ASSESSMENT (RA) تقييم المخاطر

No.	Task / المهمة	Hazard / الخطر	Potential Consequences / العواقب المحتملة	Existing Control Measures / إجراءات التحكم الحالية	Likelihood	Severity	Risk	Residual Risk	Responsible Person
1	Pre-Start Meeting	Incomplete communication	Operational errors and unsafe acts	Conduct pre-start briefing with all personnel	3	3	9	3	Supervisor
2	Verify Work Area	Unauthorized personnel in work zone	Personnel injury	Establish exclusion zone and warning signs	3	4	12	3	HSE Officer
3	Start Hydraulic System	Sudden pressure build-up	Hose rupture or equipment damage	Increase pressure gradually and monitor gauges	3	5	15	5	Operator
4	Functional Test	Equipment malfunction	Unexpected movement or failure	Perform function test before full operation	3	4	12	4	Operator
5	Verify Communication	Communication failure	Delayed emergency response	Test radios and maintain continuous communication	2	4	8	2	Supervisor
6	Pressure Monitoring	Overpressure	Equipment failure or personnel injury	Monitor pressure continuously and stay within operating limits	3	5	15	5	Operator
7	Emergency Stop Test	Emergency stop not functioning	Inability to stop equipment safely	Test emergency stop system before operation	2	5	10	3	Operator
8	Personnel Positioning	Standing near moving equipment	Crushing or struck-by injuries	Maintain safe distance and follow exclusion zones	3	5	15	4	All Personnel
9	Environmental Conditions	Poor visibility, high winds, rain	Reduced operational safety	Suspend work if conditions become unsafe	3	4	12	4	Supervisor
10	Authorization to Proceed	Operation started without approval	Unsafe operation	Supervisor confirms all checks are complete before start-up	2	5	10	2	Supervisor

Critical Safety Requirements

متطلبات السلامة الحرجة

English

- Conduct a final pre-start inspection before energizing the system.
- Ensure all personnel are outside the danger zone.
- Increase hydraulic pressure gradually.
- Continuously monitor pressure gauges during start-up.
- Never bypass safety devices or alarms.
- Maintain constant communication between all team members.
- Stop the operation immediately if abnormal noise, vibration, leakage, or pressure fluctuations are observed.
- Only the authorized operator may start the equipment.

العربية

- إجراء فحص نهائي قبل تشغيل النظام.
- التأكد من خروج جميع العاملين من منطقة الخطر.
- رفع الضغط الهيدروليكي تدريجيًا.
- مراقبة مؤشرات الضغط بشكل مستمر أثناء بدء التشغيل.
- يمنع تعطيل أو تجاوز أجهزة السلامة أو الإنذار.
- الحفاظ على التواصل المستمر بين جميع أفراد الفريق.
- إيقاف العملية فورًا عند ملاحظة أي صوت غير طبيعي أو اهتزاز أو تسرب أو تغير غير طبيعي في الضغط.
- لا يُسمح بتشغيل المعدات إلا بواسطة الشخص المخول.

Required Documentation Before Start-up

المستندات المطلوبة قبل بدء التشغيل

- Approved Risk Assessment (RA)
- Job Safety Analysis (JSA)
- Permit to Work (PTW) – if applicable
- Toolbox Talk Record
- Equipment Inspection Checklist
- Lifting Equipment Certificates (where applicable)
- Pre-Start Inspection Checklist

Note: No operation shall commence until all safety checks, inspections, and approvals have been completed and verified by the responsible supervisor.

ملاحظة: لا يجوز البدء بأي عملية حتى يتم استكمال جميع الفحوصات وإجراءات السلامة والحصول على موافقة المشرف المسؤول

8. Risk Assessment Register

سجل تقييم المخاطر

Activity:

Pulling & Running Operations – Operational Activities

No.	Task / المهمة	Hazard / الخطر	Potential Consequences / العواقب المحتملة	Existing Control Measures / إجراءات التحكم الحالية	Likelihood	Severity	Risk	Residual Risk	Responsible Person
1	Pulling & Running Tubulars	Suspended load	Fatal injury or equipment damage	Certified lifting equipment, exclusion zone, qualified banksman	4	5	20	5	Lifting Supervisor
2	Handling Tubulars	Pinch points	Hand and finger injuries	Keep hands clear, use handling tools and cut-resistant gloves	3	4	12	3	Operator
3	Operating Hydraulic Equipment	High hydraulic pressure	Hose rupture, oil injection injury	Monitor pressure gauges, inspect hoses, stay within operating limits	3	5	15	5	Operator

Kamra for Energy & Contracting L.L.C

RISK ASSESSMENT (RA) تقييم المخاطر

No.	Task / المهمة	Hazard / الخطر	Potential Consequences / العواقب المحتملة	Existing Control Measures / إجراءات التحكم الحالية	Likelihood	Severity	Risk	Residual Risk	Responsible Person
4	Rotating Equipment	Entanglement	Serious injury	Keep loose clothing away, install guards, maintain safe distance	3	5	15	4	Operator
5	Working at Height (if applicable)	Fall from height	Serious injury or fatality	Approved fall protection system and inspected anchor points	3	5	15	4	Supervisor
6	Manual Handling	Musculoskeletal injury	Back strain and sprains	Apply safe lifting techniques and use mechanical aids where possible	3	3	9	3	All Personnel
7	Dropped Objects	Falling tools or equipment	Injury to personnel below	Secure all tools and establish exclusion zones	4	5	20	5	All Personnel
8	Hydraulic Oil Leak	Slip hazard and environmental contamination	Personnel injury and pollution	Stop operation, contain spill, clean immediately	3	4	12	3	HSE Officer
9	Unexpected Equipment Failure	Mechanical breakdown	Equipment damage and personnel injury	Stop operation immediately and isolate equipment	3	5	15	4	Supervisor
10	Poor Communication	Incorrect operation	Collision, delay or injury	Maintain continuous radio communication and standard hand signals	3	4	12	3	Supervisor

Operational Control Measures

إجراءات التحكم أثناء التشغيل

English

- Operate equipment only within the manufacturer's operating limits.
- Maintain continuous communication between the operator, supervisor and banksman.
- Never stand under suspended loads.

- Keep hands and body away from moving and rotating parts.
- Monitor hydraulic pressure throughout the operation.
- Stop work immediately if abnormal vibration, noise, leakage or equipment malfunction is observed.
- Suspend operations during unsafe weather conditions.
- Maintain good housekeeping throughout the work area.

العربية

- تشغيل المعدات ضمن الحدود التشغيلية المحددة من الشركة المصنعة.
- الحفاظ على التواصل المستمر بين المشغل والمشرف وموجه الإشارات.
- يمنع الوقوف أو المرور أسفل الأحمال المعلقة.
- إبعاد اليدين والجسم عن الأجزاء المتحركة والدوارة.
- مراقبة ضغط النظام الهيدروليكي باستمرار.
- إيقاف العمل فوراً عند ملاحظة أي اهتزاز أو ضوضاء أو تسرب أو عطل غير طبيعي.
- إيقاف العمل عند سوء الأحوال الجوية إذا أثرت على السلامة.
- المحافظة على نظافة وترتيب موقع العمل طوال فترة التشغيل.

Mandatory PPE During Operation

معدات الوقاية الشخصية الإلزامية أثناء التشغيل

- Safety Helmet
- Safety Glasses
- Flame Resistant (FR) Coverall
- Cut-Resistant Gloves
- Steel Toe Safety Boots
- Hearing Protection (where required)
- Fall Protection Equipment (when working at height)

Operational Stop Criteria

معايير إيقاف العمل

يجب إيقاف العمل فوراً في الحالات التالية:

- فقدان الاتصال بين أفراد الفريق

- تجاوز الضغط الحدود التشغيلية المسموح بها.
- حدوث تسرب هيدروليكي.
- تعطل أي جهاز من أجهزة السلامة.
- سقوط أدوات أو معدات داخل منطقة العمل.
- تغيير الأحوال الجوية بما يؤثر على سلامة العمليات.
- أي حالة غير آمنة يحددها المشرف أو مسؤول السلامة.

Authority to Stop Work: Every employee has the authority and responsibility to stop the work if an unsafe condition or unsafe act is observed.

9. Risk Assessment Register

سجل تقييم المخاطر

Activity:

Pulling & Running Operations – Completion, Shutdown & Demobilization

No.	Task / المهمة	Hazard / الخطر	Potential Consequences / العواقب المحتملة	Existing Control Measures / إجراءات التحكم الحالية	Like liho od	Se ver ity	R i s k	Residual Risk	Responsible Person
1	Stop Equipment	Unexpected equipment movement	Personnel injury	Follow approved shutdown procedure and isolate all energy sources	2	5	10	2	Operator

Kamra for Energy & Contracting L.L.C

RISK ASSESSMENT (RA) تقييم المخاطر

No.	Task / المهمة	Hazard / الخطر	Potential Consequences / العواقب المحتملة	Existing Control Measures / إجراءات التحكم الحالية	Like liho od	Se ver ity	R i s k	Residual Risk	Responsible Person
2	Release Hydraulic Pressure	Residual pressure	High-pressure fluid release causing injury	Depressurize the system before disconnecting hoses	3	5	15	3	Operator
3	Disconnect Hydraulic Hoses	Hydraulic oil spill	Slip hazard and environmental contamination	Use drip trays and cap hose ends immediately	3	4	12	3	Operator
4	Remove Equipment	Dropped objects	Serious injury or equipment damage	Use certified lifting equipment and qualified lifting personnel	3	5	15	4	Lifting Supervisor
5	Load Equipment onto Transport	Load shift during transportation	Vehicle accident or equipment damage	Secure loads using approved restraints and verify load stability	3	5	15	4	Driver / Supervisor
6	Housekeeping	Remaining waste or spilled fluids	Slip, trip, environmental pollution	Remove waste, clean spills and dispose of waste properly	3	3	9	2	All Personnel
7	Final Site Inspection	Unidentified hazards left on site	Injury to personnel or client	Conduct a final inspection with the client representative if required	2	4	8	2	Supervisor
8	Waste Management	Improper disposal of waste	Environmental impact and regulatory non-compliance	Segregate and dispose of waste according to company procedures	2	4	8	2	HSE Officer
9	Documentation	Incomplete records	Loss of operational traceability	Complete all reports and inspection records before leaving site	2	3	6	2	Supervisor
10	Close Permit to Work	Permit left open	Administrative non-compliance	Verify work completion and formally close the PTW	2	4	8	2	Supervisor

Completion Control Measures

إجراءات التحكم عند إنهاء العمل

English

- Shut down equipment in accordance with the approved operating procedure.

- Isolate all energy sources before disconnecting equipment.
- Ensure hydraulic pressure has been completely released.
- Remove all tools, equipment and waste materials from the work area.
- Restore the worksite to a safe and clean condition.
- Complete all required reports and obtain client sign-off where applicable.
- Verify that all permits have been closed before leaving the site.

العربية

- إيقاف المعدات وفقاً لإجراءات التشغيل المعتمدة.
- عزل جميع مصادر الطاقة قبل فصل المعدات.
- التأكد من تفريغ الضغط الهيدروليكي بالكامل.
- إزالة جميع الأدوات والمعدات والمخلفات من منطقة العمل.
- إعادة الموقع إلى حالة آمنة ونظيفة.
- استكمال جميع التقارير والسجلات المطلوبة والحصول على اعتماد العميل عند الحاجة.
- التأكد من إغلاق جميع تصاريح العمل قبل مغادرة الموقع.

Post-Job Verification

التحقق بعد انتهاء العمل

يجب التأكد من:

- جميع المعدات أزيلت من الموقع ✓
- لا يوجد تسرب للزيوت أو السوائل ✓
- تم تنظيف الموقع بالكامل ✓
- تم توثيق أي ملاحظات أو حالات عدم مطابقة ✓
- تم إغلاق جميع تصاريح العمل ✓
- تم تسليم الموقع بحالة آمنة ✓

Final Statement

البيان الختامي

This Risk Assessment shall remain valid only while the work scope, equipment, personnel, and operating conditions remain unchanged. Any significant change shall require the Risk Assessment to be reviewed and re-approved before work resumes.

العربية:

يبقى تقييم المخاطر هذا ساريًا فقط ما دامت طبيعة العمل والمعدات والأفراد وظروف التشغيل دون تغيير. وفي حال حدوث أي تغيير جوهري، يجب مراجعة تقييم المخاطر واعتماده مرة أخرى قبل استئناف العمل.

10. Emergency Response & Environmental Controls

الاستجابة للطوارئ والضوابط البيئية

10.1 Emergency Response Plan

خطة الاستجابة للطوارئ

Objective | الهدف

English

To ensure that all personnel respond promptly and effectively to emergencies, minimizing injuries, damage to equipment, and environmental impact.

العربية

ضمان استجابة جميع العاملين بسرعة وفعالية في حالات الطوارئ، للحد من الإصابات والأضرار بالمعدات وحماية البيئة.

10.2 Emergency Contact Responsibilities

مسؤوليات الاستجابة للطوارئ

Position	Responsibility
Site Supervisor	Stop work, secure the area, notify management.
HSE Officer	Coordinate emergency response and first aid.
First Aider	Provide immediate medical assistance.
Operator	Shut down equipment safely.
All Personnel	Follow emergency procedures and assemble at the designated muster point.

10.3 Emergency Situations

حالات الطوارئ المحتملة

Emergency	Immediate Action
Fire	Stop work, raise the alarm, isolate equipment if safe, use a suitable fire extinguisher only if trained, evacuate if required.

Kamra for Energy & Contracting L.L.C

RISK ASSESSMENT (RA) تقييم المخاطر

Emergency	Immediate Action
Personnel Injury	Stop work immediately, provide first aid, notify the supervisor, and arrange medical assistance.
Hydraulic Oil Leak	Stop equipment, isolate the source if safe, contain the spill using spill kits, and report the incident.
Dropped Object	Secure the area, prevent entry, inspect for injuries or damage, and investigate before resuming work.
Equipment Failure	Stop the operation, isolate the equipment, report the fault, and do not restart until approved.
Severe Weather	Suspend operations and move personnel to a safe location until conditions improve.

10.4 Environmental Protection

حماية البيئة

English

- Prevent oil and chemical spills.
- Use drip trays during hose disconnection.
- Dispose of waste according to company procedures.
- Segregate hazardous and non-hazardous waste.
- Report all environmental incidents immediately.
- Keep spill response equipment available at the worksite.

العربية

- منع انسكاب الزيوت والمواد الكيميائية.
- استخدام صواني تجميع السوائل عند فصل الخراطيم.
- التخلص من النفايات وفق إجراءات الشركة.
- فصل النفايات الخطرة عن غير الخطرة.
- الإبلاغ الفوري عن أي حادث بيئي.
- التأكد من توفر معدات مكافحة الانسكابات في موقع العمل.

10.5 Emergency Equipment Checklist

قائمة معدات الطوارئ

Equipment	Status (✓ / X)
Fire Extinguisher	
First Aid Kit	
Spill Kit	
Emergency Shower / Eyewash (if applicable)	
Emergency Stop System	
Two-Way Radio	
Warning Signs & Barricades	
Emergency Contact List	

10.6 Incident Reporting

الإبلاغ عن الحوادث

English

All incidents, near misses, environmental releases, equipment failures, and unsafe conditions shall be reported immediately to the Site Supervisor and the HSE Department. An Incident Report shall be completed before the end of the shift.

العربية

يجب الإبلاغ فوراً عن جميع الحوادث، وشبه الحوادث، والانسكابات البيئية، وأعطال المعدات، والحالات غير الآمنة إلى مشرف قبل نهاية الوردية (**Incident Report**) كما يجب استكمال تقرير الحادث (HSE) الموقع وقسم الصحة والسلامة والبيئة.

10.7 Stop Work Authority

صلاحية إيقاف العمل

Every employee has both the **authority and responsibility** to stop any activity that presents an unacceptable risk to personnel, equipment, or the environment. Work may

Kamra for Energy & Contracting L.L.C

RISK ASSESSMENT (RA) تقييم المخاطر

only resume after the hazard has been eliminated or controlled and authorization has been given by the responsible supervisor.

لكل موظف الحق والمسؤولية في إيقاف أي عمل يشكل خطرًا غير مقبول على الأشخاص أو المعدات أو البيئة. ولا يجوز استئناف العمل إلا بعد إزالة الخطر أو السيطرة عليه والحصول على موافقة المشرف المسؤول.

DO NOT COPY

11. Monitoring, Review & Approval

المتابعة والمراجعة والاعتماد

11.1 Monitoring and Performance Evaluation

متابعة وتقييم الأداء

English

The effectiveness of this Risk Assessment shall be continuously monitored throughout the operation to ensure that all identified hazards remain adequately controlled.

Monitoring shall include:

- Regular workplace inspections.
- Supervisor observations.
- HSE inspections and audits.
- Verification of control measures.
- Review of incidents and near misses.
- Compliance with company procedures and client requirements.

العربية

تتم متابعة فعالية تقييم المخاطر بشكل مستمر أثناء تنفيذ العمليات للتأكد من أن جميع المخاطر المحددة لا تزال

تحت السيطرة

وتشمل المتابعة ما يلي

- إجراء جولات تفتيش دورية في موقع العمل
- متابعة المشرف لسير العمل
- HSE تنفيذ عمليات التفتيش والتدقيق بواسطة قسم
- التحقق من فعالية إجراءات التحكم
- مراجعة الحوادث وشبه الحوادث
- التأكد من الالتزام بإجراءات الشركة ومتطلبات العميل

11.2 Review of Risk Assessment

مراجعة تقييم المخاطر

This Risk Assessment shall be reviewed and updated whenever one or more of the following occurs:

- Introduction of new equipment.
- Changes in work procedures.
- Change of work location.
- Following an incident or near miss.
- Client request.
- New legal or regulatory requirements.
- Annual document review.

تتم مراجعة تقييم المخاطر في الحالات التالية

- إدخال معدات جديدة.
- تعديل إجراءات العمل.
- تغيير موقع العمل.
- بعد وقوع حادث أو شبه حادث.
- بناءً على طلب العميل.
- عند صدور متطلبات أو تشريعات جديدة.
- عند المراجعة السنوية للوثيقة.

11.3 Document Approval

اعتماد الوثيقة

Position	Name	Signature	Date
----------	------	-----------	------

Prepared By

Reviewed By

HSE Manager

Operations Manager

General Manager

11.4 Document Distribution

توزيع الوثيقة

This document shall be issued as a **Controlled Copy** and distributed to:

- General Manager
- Operations Manager
- HSE Department
- Well Services Department
- Supervisors
- Client Representative (when required)
- Document Control

11.5 Document Retention

حفظ الوثيقة

The approved Risk Assessment shall be retained in accordance with the Company's Document Control Procedure and shall remain available throughout the duration of the project.

العربية

يتم حفظ النسخة المعتمدة من تقييم المخاطر وفقاً لإجراءات ضبط الوثائق الخاصة بالشركة، وتبقى متاحة طوال مدة المشروع مع الاحتفاظ بالإصدارات السابقة لأغراض التتبع والمراجعة.

Final Declaration

الإقرار النهائي

This Risk Assessment has been prepared to identify, evaluate, and control the hazards associated with **Pulling & Running Operations**. All personnel involved in these activities shall read, understand, and comply with the requirements of this document before commencing work.

العربية

تم إعداد تقييم المخاطر هذا لتحديد وتحليل والسيطرة على المخاطر المرتبطة بعمليات **Pulling & Running Operations** ويجب على جميع العاملين المشاركين في هذه العمليات قراءة هذه الوثيقة وفهمها والالتزام بجميع متطلباتها. قبل البدء بالعمل.

Document Status: APPROVED

Classification: CONTROLLED DOCUMENT

Kamra for Energy & Contracting L.L.C

DO NOT COPY

12. Appendices & References

الملاحق والمراجع

Appendix A – Abbreviations

الملحق (أ): الاختصارات

Abbreviation	Meaning
RA	Risk Assessment
JSA	Job Safety Analysis
HSE	Health, Safety & Environment
PPE	Personal Protective Equipment
PTW	Permit to Work
SOP	Standard Operating Procedure
SWL	Safe Working Load
WLL	Working Load Limit
ERP	Emergency Response Plan
ALARP	As Low As Reasonably Practicable

Appendix B – Related Documents

الملحق (ب): الوثائق ذات الصلة

The following documents shall be available and used together with this Risk Assessment:

- Standard Operating Procedure (SOP)
- Job Safety Analysis (JSA)
- Permit to Work (PTW)
- Toolbox Talk Record

- Daily Equipment Inspection Checklist
- Lifting Equipment Inspection Certificates
- Incident Report Form
- Near Miss Report Form
- Emergency Response Plan (ERP)
- Company HSE Manual

Appendix C – References

الملحق (ج): المراجع

This Risk Assessment has been prepared with reference to:

- Company HSE Management System.
- Company Standard Operating Procedures.
- Applicable Client HSE Requirements.
- ISO 45001:2018 – Occupational Health and Safety Management Systems.
- ISO 9001:2015 – Quality Management Systems.
- Manufacturer's Equipment Manuals.
- Applicable National Regulations.

Appendix D – Revision Record

الملحق (د): سجل المراجعات

Revision	Date	Description	Approved By
Rev.00	22/07/2026	Initial Issue	General Manager

Document Declaration

الإقرار النهائي

This document forms an integral part of the Company's Health, Safety, Environment, and Operational Management System. All personnel involved in Pulling & Running Operations shall comply with the requirements contained herein.

Any deviation from this Risk Assessment shall require formal review and written approval before work proceeds.

العربية

تُعد هذه الوثيقة جزءاً أساسياً من نظام إدارة الصحة والسلامة والبيئة والتشغيل في الشركة، ويجب على جميع العاملين المشاركين الالتزام بجميع متطلباتها . **Pulling & Running Operations**

ولا يجوز إجراء أي تعديل أو استثناء من هذه الوثيقة إلا بعد مراجعة واعتماد رسمي من الإدارة المختصة

END OF DOCUMENT

END OF DOCUMENT

Document Status: APPROVED

Document Classification: CONTROLLED DOCUMENT