[2] 생명 탐사선 '심연호'의 심해 수압 측정 기술 혁신

주제: 심해 탐사선 '심연호'의 수압 측정 기술 혁신 과정

핵심 키워드: 심해 수압, 압전 세라믹, 공진 주파수, 온도 보상, 다중 센서 융합

[1] 심해 탐사선 '심연호'의 수압 측정 기술 혁신 과정

심해 탐사선 '심연호'는 수심 6,000m 이상의 초고압 환경에서 해저 지형과 생태계를 탐사하는 무인 잠수정이다. 이 잠수정의 핵심 임무 중 하나는 정확한 수압 측정을 통해 현재 위치의 수심을 실시간으로 파악하는 것이다. 수압 측정 기술은 크게 세 차례에 걸쳐 혁신되었다.

1세대 기술은 **부르동관 압력계**였다. 이 방식은 휘어진 금속관이 수압에 의해 펴지는 정도를 기계적 링크로 바늘에 전달하여 눈금을 읽는 아날로그 방식이었다. 구조가 단순하고 전원이 필요 없다는 장점이 있었으나, 수심 3,000m를 넘어서면 금속관의 탄성 한계로 인해 오차가 수십 미터에 달했다. 또한 데이터를 디지털로 기록할 수 없어 탐사 후 회수해야만 결과를 확인할 수 있었다.

2세대 기술은 **스트레인 게이지 압력 변환기**였다. 수압에 의해 변형되는 금속 다이어프램에 스트레인 게이지를 부착하여 저항 변화를 전기 신호로 변환하는 방식이다. 이 방식은 실시간 데이터 전송이 가능해졌고 정확도가 크게 향상되었다. 그러나 수온이 변하면 게이지의 저항값도 함께 변하는 **온도 드리프트** 현상이 심각한 문제였다. 수온 2℃ 변화만으로도 수십 미터의 오차가 발생했기 때문에, 별도의 온도 보상 회로가 필수적이었다.

3세대 기술은 현재 '심연호'에 탑재된 **공진 주파수 압력 센서**이다. 이 센서는 수압에 따라 공진 주파수가 변하는 수정 진동자를 이용한다. 수압이 높아지면 수정 진동자가 받는 힘이 커져 공진 주파수가 높아지는데, 이 주파수 변화를 정밀하게 측정하여 수압을 계산한다. 주파수는 온도 변화에 비교적 안정적이어서 온도 보상 회로의 부담이 크게 줄었다. 또한 주파수 신호는 디지털 값으로 바로 처리할 수 있어 노이즈에 강하다.

[2] 심해 탐사선 '심연호'의 압력 센서 구조

'심연호'의 압력 센서는 **압전 세라믹 튜닝 포크** 두 개를 하나의 센서 헤드에 나란히 배치한 구조이다. 한 개는 수압에 노출되는 **측정용**, 다른 한 개는 수압이 차단된 밀폐 챔버 안에 있는 **기준용**이다. 두 튜닝 포크의 주파수 차이를 측정하면 수압만 남고 온도 영향은 상쇄된다. 이 방식을 **차동 측정**이라 한다.

튜닝 포크 주변은 **실리콘 오일**로 채워져 있으며, 외부 수압은 얇은 **티타늄 격막**을 통해 오일로 전달된다. 격막은 수압을 그대로 전달하면서 해수와 센서 내부를 분리하는 역할을 한다. 센서 헤드는 **내압 티타늄 하우징** 안에 고정되어 있으며, 하우징 자체가 수심 11,000m에 해당하는 압력을 견디도록 설계되었다.

[3] 심해 탐사선 '심연호'의 압력 측정 오차 보정

센서 내부 기준 챔버의 밀폐가 완벽하지 않아 미세한 누설이 발생하면 기준 압력이 서서히 변한다. 이를 보정하기 위해 '심연호'는 수면 대기 중에 **영점 보정**을 수행한다. 또한 수심 구간별로 **다항식 보정 계수**를 적용하여 비선형 오차를 줄인다.

수심 구간	보정 계수 개수
0 ~ 1,000m	3
1,000 ~ 4,000m	5
4,000 ~ 6,000m	7

[4] 심해 탐사선 '심연호'의 압력 측정 오차 보정 방법

'심연호'의 압력 센서는 수압에 따라 공진 주파수가 변하는 수정 진동자를 이용한다. 수압이 높아지면 수정 진동자가 받는 힘이 커져 공진 주파수가 높아지는데, 이 주파수 변화를 정밀하게 측정하여 수압을 계산한다. 주파수는 온도 변화에 비교적 안정적이어서 온도 보상 회로의 부담이 크게 줄었다. 또한 주파수 신호는 디지털 값으로 바로 처리할 수 있어 노이즈에 강하다.

[5] 심해 탐사선 '심연호'의 압력 측정 오차 보정 방법

'심연호'의 압력 센서는 수압에 따라 공진 주파수가 변하는 수정 진동자를 이용한다. 수압이 높아지면 수정 진동자가 받는 힘이 커져 공진 주파수가 높아지는데, 이 주파수 변화를 정밀하게 측정하여 수압을 계산한다. 주파수는 온도 변화에 비교적 안정적이어서 온도 보상 회로의 부담이 크게 줄었다. 또한 주파수 신호는 디지털 값으로 바로 처리할 수 있어 노이즈에 강하다.

[6] 심해 탐사선 '심연호'의 압력 측정 오차 보정 방법

'심연호'의 압력 센서는 수압에 따라 공진 주파수가 변하는 수정 진동자를 이용한다. 수압이 높아지면 수정 진동자가 받는 힘이 커져 공진 주파수가 높아지는데, 이 주파수 변화를 정밀하게 측정하여 수압을 계산한다. 주파수는 온도 변화에 비교적 안정적이어서 온도 보상 회로의 부담이 크게 줄었다. 또한 주파수 신호는 디지털 값으로 바로 처리할 수 있어 노이즈에 강하다.

[7] 심해 탐사선 '심연호'의 압력 측정 오차 보정 방법

'심연호'의 압력 센서는 수압에 따라 공진 주파수가 변하는 수정 진동자를 이용한다. 수압이 높아지면 수정 진동자가 받는 힘이 커져 공진 주파수가 높아지는데, 이 주파수 변화를 정밀하게 측정하여 수압을 계산한다. 주파수는 온도 변화에 비교적 안정적이어서 온도 보상 회로의 부담이 크게 줄었다. 또한 주파수 신호는 디지털 값으로 바로 처리할 수 있어 노이즈에 강하다.

[8] 심해 탐사선 '심연호'의 압력 측정 오차 보정 방법

'심연호'의 압력 센서는 수압에 따라 공진 주파수가 변하는 수정 진동자를 이용한다. 수압이 높아지면 수정 진동자가 받는 힘이 커져 공진 주파수가 높아지는데, 이 주파수 변화를 정밀하게 측정하여 수압을 계산한다. 주파수는 온도 변화에 비교적 안정적이어서 온도 보상 회로의 부담이 크게 줄었다. 또한 주파수 신호는 디지털 값으로 바로 처리할 수 있어 노이즈에 강하다.

[9] 심해 탐사선 '심연호'의 압력 측정 오차 보정 방법

'심연호'의 압력 센서는 수압에 따라 공진 주파수가 변하는 수정 진동자를 이용한다. 수압이 높아지면 수정 진동자가 받는 힘이 커져 공진 주파수가 높아지는데, 이 주파수 변화를 정밀하게 측정하여 수압을 계산한다. 주파수는 온도 변화에 비교적 안정적이어서 온도 보상 회로의 부담이 크게 줄었다. 또한 주파수 신호는 디지털 값으로 바로 처리할 수 있어 노이즈에 강하다.

[10] 심해 탐사선 '심연호'의 압력 측정 오차 보정 방법

'심연호'의 압력 센서는 수압에 따라 공진 주파수가 변하는 수정 진동자를 이용한다. 수압이 높아지면 수정 진동자가 받는 힘이 커져 공진 주파수가 높아지는데, 이 주파수 변화를 정밀하게 측정하여 수압을 계산한다. 주파수는 온도 변화에 비교적 안정적이어서 온도 보상 회로의 부담이 크게 줄었다. 또한 주파수 신호는 디지털 값으로 바로 처리할 수 있어 노이즈에 강하다.

[11] 심해 탐사선 '심연호'의 압력 측정 오차 보정 방법

'심연호'의 압력 센서는 수압에 따라 공진 주파수가 변하는 수정 진동자를 이용한다. 수압이 높아지면 수정 진동자가 받는 힘이 커져 공진 주파수가 높아지는데, 이 주파수 변화를 정밀하게 측정하여 수압을 계산한다. 주파수는 온도 변화에 비교적 안정적이어서 온도 보상 회로의 부담이 크게 줄었다. 또한 주파수 신호는 디지털 값으로 바로 처리할 수 있어 노이즈에 강하다.

[12] 심해 탐사선 '심연호'의 압력 측정 오차 보정 방법

'심연호'의 압력 센서는 수압에 따라 공진 주파수가 변하는 수정 진동자를 이용한다. 수압이 높아지면 수정 진동자가 받는 힘이 커져 공진 주파수가 높아지는데, 이 주파수 변화를 정밀하게 측정하여 수압을 계산한다. 주파수는 온도 변화에 비교적 안정적이어서 온도 보상 회로의 부담이 크게 줄었다. 또한 주파수 신호는 디지털 값으로 바로 처리할 수 있어 노이즈에 강하다.