

# Haskell Notes v.0

Ichi Kanaya

2025

## 0.1 変数

変数  $x$  に値を代入するには次のようにする.\*<sup>1</sup>

$$x = 1 \tag{1}$$

変数という呼び名に反して、変数の値は変えられない。そこで変数に値を代入するとは呼ばずに、変数名に値を**束縛**するという。

変数の値がいつでも変化しないことを**参照透過性**と呼ぶ。プログラマーが変数の値を変化させたい理由はユーザー入力、ループ、例外、内部状態、大域ジャンプ、継続を扱いたいからであろう。しかし、後に見るようにループ、例外、内部状態、大域ジャンプ、継続に変数の破壊的代入は必要ない。ユーザー入力に関しても章を改めて取り上げる。

本書では変数名を原則 1 文字として、イタリック体で表し、 $w, x, y, z$  のような  $n$  以降のアルファベットを使う。

## 0.2 関数

関数  $f$  は次のように定義できる.\*<sup>2</sup>

$$fx = x + 1 \tag{2}$$

ここに  $x$  は関数  $f$  の引数である。引数は括弧でくるまない。

本書では関数名を原則 1 文字として、イタリック体で表し、 $f, g, h$  のようにアルファベットの  $f$  以降の文字を使う。ただし有名な関数につ

---

\*<sup>1</sup> Haskell では `x = 1` と書く。

\*<sup>2</sup> Haskell では `f x = x+1` と書く。

いてはローマン体で表し、文字数も2文字以上とする。たとえば  $\sin$  などの三角関数や指数関数がそれにあたる。

変数  $x$  に関数  $f$  を適用する場合は次のように書く。<sup>\*3</sup>

$$z = fx \quad (3)$$

関数  $f$  が引数をふたつ取る場合は、次のように書く。<sup>\*4</sup>

$$z = fxy \quad (4)$$

なお  $fxy$  は  $(fx)y$  と解釈される。前半の  $(fx)$  は1引数の関数とみなせる。

## 0.3 IO survival kit

$$f :: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z} \quad (5)$$

$$f = \dots \quad (6)$$

$$main = putStrLn \bullet show \bullet f \bullet (read :: \mathbf{String} \rightarrow \mathbb{Z}) \heartsuit getLine \quad (7)$$

or

$$f :: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z} \quad (8)$$

$$f = \dots \quad (9)$$

$$main = print \bullet f \bullet (read :: \mathbf{String} \rightarrow \mathbb{Z}) \heartsuit getLine \quad (10)$$

or

$$main = print \bullet f \heartsuit (read \textcircled{\mathbf{S}} getLine :: \mathbf{IO} \llbracket \mathbb{Z} \rrbracket) \quad (11)$$

---

<sup>\*3</sup> Haskell では  $z = f\ x$  と書く。

<sup>\*4</sup> Haskell では  $z = f\ x\ y$  と書く。

IO survival kit 2.

1 2 3

4 5 6

*getContents*

lines

words( $\textcircled{\text{S}}$ )

(read( $\textcircled{\text{S}}$ ))( $\textcircled{\text{S}}$ )

$f x_s = \text{sqrt} \bullet \text{fromIntegral} \bullet \text{sum} \S (\backslash x \mapsto x * x) \otimes x_s$

$f(\textcircled{\text{S}})$

*print*

$$f :: [\mathbb{Z}] \rightarrow \mathbb{R} \quad (12)$$

$$f x_s = \text{sqrt} \bullet \text{fromIntegral} \bullet \text{sum} \S (\backslash x \mapsto x * x) \otimes x_s \quad (13)$$

$$\text{readInt} :: \mathbf{String} \rightarrow \mathbb{Z} \quad (14)$$

$$\text{readInt} = \text{read} \quad (15)$$

$$\begin{aligned} \text{main} = \text{print} \bullet (f \otimes) \bullet ((\text{readInt} \otimes) \otimes) \bullet (\text{words} \otimes) \bullet \text{lines} \\ \heartsuit \text{getContents} \end{aligned} \quad (16)$$

```
f :: [Int] -> Double
```

```
f [] = 0
```

```
f xs = sqrt . fromIntegral . sum $ (\x -> x * x) `map` xs
```

```
readInt :: String -> Int
```

```
readInt = read
```

```
main = print . (f <$>) . ((readInt <$>) <$>) . (words <$>) . lines =<<
```

## 0.4 ラムダ

関数とは、変数名に束縛された**ラムダ式**である。ラムダ式は次のように書く。<sup>\*5</sup>

$$f = \lambda x \mapsto x + 1 \quad (17)$$

本書では無名変数  $\diamond$  を用いた以下の書き方も用いる。<sup>\*6</sup>

$$f = (\diamond + 1) \quad (18)$$

$$= \lambda x \mapsto x + 1 \quad (19)$$

## 0.5 ローカル変数

関数内で**ローカル変数**を使いたい場合は以下のように行う。<sup>\*7</sup>

$$z = \text{let } \{y = 1\} \text{ in } x + y \quad (20)$$

---

<sup>\*5</sup> Haskell では  $f = \lambda x \rightarrow x+1$  と書く。

<sup>\*6</sup> 無名変数は Haskell には無いが、代わりに「セクション」という書き方ができる。式  $(\diamond + 1)$  は Haskell では  $(+1)$  と書く。

<sup>\*7</sup> Haskell では  $z = \text{let } \{y = 1\} \text{ in } x+y$  と書く。let 節内の式がひとつの場合、中括弧は省略可能である。式が複数になる場合は ; で区切る。

ローカル変数の定義は次のように後置できる.\*<sup>8</sup>

$$z = x + y \text{ where } \{y = 1\} \quad (21)$$

## 0.6 クロージャ

ラムダ式を返す関数は、ラムダ式内部に値を閉じ込めることができる。

$$fn = \lambda x \mapsto n + x \quad (22)$$

関数  $f$  に引数  $n$  を与えると、新たな 1 引数関数が得られる。例を挙げる。

$$n = 3 \quad (23)$$

$$g = fn \quad (24)$$

この例では、関数  $g$  の中に値  $n = 3$  が閉じ込められているため  $g1$  は 4 と評価される。値を閉じ込めたラムダ式をクロージャと呼ぶ。

## 0.7 型

すべての変数、関数には**型**がある。代表的な型にはブール型、整数型、浮動小数点型、文字型がある。以降、ブール型を  $\mathbb{B}$  で、整数型を  $\mathbb{Z}$  で表す.\*<sup>9</sup>

---

\*<sup>8</sup> Haskell では  $z = x+y \text{ where } \{y = 1\}$  と書く。where 節内の式が一つの場合、中括弧は省略可能である。式が複数になる場合は ; で区切る。

\*<sup>9</sup> Haskell ではブール型を `Bool`、整数型を `Int`、多倍長整数型を `Integer` と書く。

浮動小数点型は実数全体を表現できないが、本書では実数全体を意味する  $\mathbb{R}$  で表すことにする。<sup>\*10</sup>

本書では対応する、あるいは近い数学概念がある場合、型名をブラックボード体 1 文字で書く。文字型のように対応する数学概念がない場合はボールドローマン体を用いる。文字型は **Char** とする。<sup>\*11</sup>

変数  $x$  の型が  $\mathbb{Z}$  のとき、以下のように**型注釈**を書く。<sup>\*12</sup>

$$x :: \mathbb{Z} \tag{25}$$

同じことを数学者は  $x \in \mathbb{Z}$  と書くことを好むが、記号  $\in$  は別の用途で使うため  $::$  を用いる。

1 引数関数の型は次のように注釈できる。<sup>\*13</sup>

$$f :: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z} \tag{26}$$

ここで関数  $f$  は整数型の引数をひとつとり、整数型の値を返す。<sup>\*14</sup>

2 引数関数の方は次のように注釈できる。<sup>\*15</sup>

$$f :: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z} \tag{27}$$

ここで関数  $f$  は整数型の引数をふたつとり、整数型の値を返す。型  $\mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$  は  $\mathbb{Z} \rightarrow (\mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z})$  と解釈される。

<sup>\*10</sup> Haskell では単精度浮動小数点型を `Float`、倍精度浮動小数点型を `Double` と書く。

<sup>\*11</sup> Haskell では Unicode 文字型を `Char` と書く。

<sup>\*12</sup> Haskell では `x :: Int` と書く。

<sup>\*13</sup> Haskell では `f :: Int -> Int` と書く。

<sup>\*14</sup> 正確には  $\rightarrow$  は型コンストラクタである。

<sup>\*15</sup> Haskell では `f :: Int -> Int -> Int` と書く。

$(\mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z})$  型の関数を受け取り,  $(\mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z})$  型の関数を返す関数は次の型を持つ.\*<sup>16</sup>

$$f :: (\mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}) \rightarrow (\mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}) \quad (28)$$

なお後半の括弧は省略可能なので

$$f :: (\mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}) \rightarrow \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z} \quad (29)$$

と書いても良い.

## 0.8 リテラル

整数型のリテラルは次のように書く.\*<sup>17</sup>

$$x = 1 \quad (30)$$

変数の束縛と型注釈を組み合わせると次のようになる.\*<sup>18</sup>

$$x :: \mathbb{Z} = 1 \quad (31)$$

同様に, 浮動小数点型のリテラルは次のように書く.\*<sup>19</sup>

$$x = 1.0 \quad (32)$$

文字型のリテラルは次のように書く.\*<sup>20</sup>

$$x = 'a' \quad (33)$$

\*<sup>16</sup> Haskell では以下のように書く.

$$f :: (\text{Int} \rightarrow \text{Int}) \rightarrow (\text{Int} \rightarrow \text{Int})$$

\*<sup>17</sup> Haskell では  $x = 1$  と書く.

\*<sup>18</sup> Haskell では  $x :: \text{Int} = 1$  と書く.

\*<sup>19</sup> Haskell では  $x = 1.0$  と書く.

\*<sup>20</sup> Haskell では  $x = 'a'$  と書く.



論理型のリテラルは次のように書く.\*21

$$x = \text{True} \quad (34)$$

論理型リテラルは True の他に False がある. なお True と False は正しくは**値コンストラクタ**である.

## 0.9 条件

**条件分岐**は次のように書く.\*22

$$z = \text{if } x > 0 \text{ then } x \text{ else } -x \quad (35)$$

条件分岐の代わりに以下のような**パターンマッチ**も使える.\*23

$$f = \text{case } x \text{ of } \begin{cases} 1 \rightarrow 1 \\ \_ \rightarrow 0 \end{cases} \quad (36)$$

この場合  $x \equiv 1$  ならば  $f$  は 1 を, そうでなければ  $f$  は 0 を返す. ここに  $\_$  はすべてのパターンに一致する記号である. パターンマッチは上から順に行われる.

関数定義にもパターンマッチを使える.\*24

$$\begin{cases} f1 = 1 \\ f\_ = 0 \end{cases} \quad (37)$$

\*21 Haskell では `x = True` と書く.

\*22 Haskell では `z = if x>0 then x else -x` と書く.

\*23 Haskell では以下のように書くのが一般的である.

```
f = case x of 1 -> 1
              _ -> 0
```

\*24 Haskell では次のように書く.

```
f 1 = 1
f _ = 0
```

関数定義には次のように**ガード**と呼ばれる条件を付与することができる。<sup>\*25</sup>

$$\begin{cases} f x \mid x > 0 = x \\ \quad \mid \text{otherwise} = -x \end{cases} \quad (38)$$

ここに otherwise は `_` の別名である。

## 0.10 関数の再帰呼び出し

関数は再帰的に呼び出せる。 $n \geq 0$  を前提とすると、 $n$  番目のフィボナッチ数を計算する関数 `fib` を次のように定義できる。<sup>\*26</sup>

$$\begin{cases} \text{fib } 0 = 0 \\ \text{fib } 1 = 1 \\ \text{fib } n = \text{fib}(n-1) + \text{fib}(n-2) \end{cases} \quad (39)$$

## 0.11 関数合成

関数の**合成**は次のように書く。<sup>\*27</sup>

$$k = g \bullet f \quad (40)$$

<sup>\*25</sup> Haskell では次のように書く。

```
f x | x > 0      = x
    | otherwise = -x
```

<sup>\*26</sup> Haskell では次のように書く。ただし Haskell には符号なし整数型がないために `n` が正であることを別に担保する必要がある。またこのコードは無駄な再帰呼び出しを行っており実用的ではない。

```
fib 0 = 0
fib 1 = 1
fib n = fib (n-1) + fib (n-2)
```

<sup>\*27</sup> Haskell では `k = g.f` と書く。

関数合成演算子  $\bullet$  は以下のように右結合する.

$$k = h \bullet g \bullet f \quad (41)$$

$$= (h \bullet g) \bullet f \quad (42)$$

$$(43)$$

関数適用のための特別な演算子  $\S$  があると便利である. 演算子  $\S$  は関数合成演算子よりも優先順位が低い. 例を挙げる.\*<sup>28</sup>

$$z = h \S (g \bullet f)x \quad (44)$$

$$= h ((g \bullet f)x) \quad (45)$$

いま任意の関数  $f$  に対して

$$\text{id}f = f \quad (46)$$

なる関数  $\text{id}$  があり, かつ任意の関数  $f, g, h$  に対して

$$(h \bullet g) \bullet f = h \bullet (g \bullet f) \quad (47)$$

が成り立つとする. このとき関数は**モノイド**であるという.

## 0.12 タプル

複数の変数をまとめてひとつの**タプル**にすることができる. 例を挙げる.\*<sup>29</sup>

$$z = (x, y) \quad (48)$$

---

\*<sup>28</sup> Haskell では  $z = h \$ (g.f) x$  と書く.

\*<sup>29</sup> Haskell では  $z = (x, y)$  と書く.

タプルの型は、要素の型をタプルにしたものである。例えば  $\mathbb{Z}$  が 2 個からなるタプルの型は次のようになる。<sup>\*30</sup>

$$z :: (\mathbb{Z}, \mathbb{Z}) \quad (49)$$

要素を含まないタプルを**ユニット**と呼ぶ。ユニットは次のように書く。<sup>\*31</sup>

$$z = () \quad (50)$$

ユニットの型は**ユニット型**で、型注釈を次のように書く。<sup>\*32</sup>

$$z :: () \quad (51)$$

## 0.13 リスト

任意の型について、その型の要素を並べた列を**リスト**と呼ぶ。

ある変数がリストであるとき、その変数がリストであることを忘れないように  $x_s$  と小さく  $s$  を付けることにする。

**空リスト**は次のように定義する。<sup>\*33</sup>

$$x_s = [] \quad (52)$$

任意のリストは次のように構成する。

$$x_s = x_0 : x_1 : x_2 : \cdots : [] \quad (53)$$

---

<sup>\*30</sup> In Haskell,  $z :: (\text{Int}, \text{Int})$ .

<sup>\*31</sup> Haskell では  $z = ()$  と書く。

<sup>\*32</sup> Haskell では  $z :: ()$  と書く。

<sup>\*33</sup> Haskell では  $xs = []$  と書く。

リストの型はその構成要素の型をブラケットで包んで表現する.\*<sup>34</sup>

$$x_s :: [\mathbb{Z}] \quad (54)$$

リストは次のように構成することもできる.\*<sup>35</sup>

$$x_s = [1, 2, \dots, 100] \quad (55)$$

リストとリストをつなぐ場合は**リスト結合演算子 #**を用いる.\*<sup>36</sup>

$$z_s = x_s \# y_s \quad (56)$$

関数はリストを受け取ることができる。次の書き方では、関数  $f$  は整数リストの最初の要素  $x$  と残りの要素  $x_s$  を別々に受け取り、先頭要素だけを返す.\*<sup>37</sup>

$$f :: [\mathbb{Z}] \rightarrow \mathbb{Z} \quad (57)$$

$$f(x : x_s) = x \quad (58)$$

## 0.14 内包表記

リストの構成には**内包表記**が使える。例を挙げる.\*<sup>38</sup>

$$x_s = [x^2 \mid x \in [1, 2 \dots 100], x > 50] \quad (59)$$

---

\*<sup>34</sup> Haskell では `xs :: [Int]` と書く。

\*<sup>35</sup> Haskell では `xs = [1, 2..100]` と書く。

\*<sup>36</sup> Haskell では `zs = xs ++ ys` と書く。

\*<sup>37</sup> Haskell では `f (x:xs) :: [Int] -> Int = x` と書く。

\*<sup>38</sup> Haskell では次のように書く。

```
xs = [x^2 | x <- [1, 2..100], x>50]
```

## 0.15 文字列

文字型のリストを文字列型と呼び **String** で表す. **String** 型は次のように予約語 `type` を用いて, **型シノニム**として定義される.

$$\text{type String} = [\text{Char}] \quad (60)$$

文字列型のリテラルは次のように書く.\*39

$$x :: \text{String} = \text{"Hello, World!"} \quad (61)$$

## 0.16 マップと畳み込み

リスト  $x_s$  の各要素に関数  $f$  を適用して, その結果をリスト  $z_s$  に格納するためには次のように**マップ演算子**  $\otimes$  を用いる.\*40

$$z_s = f \otimes x_s \quad (62)$$

リスト  $x_s$  の各要素を先頭から順番に 2 項演算子を適用して, その結果を得るには**畳み込み演算子**を用いる. 例えば整数リストの和は次のように書ける.\*41

$$z = \bigcup_{0}^{(\diamond + \diamond)} x_s \quad (63)$$

リスト  $x_s$  が  $[x_0, x_1, \dots, x_n]$  のとき, 一般に

$$\bigcup_a^* x_s = a \bowtie x_0 \bowtie x_1 \dots x_{n-1} \bowtie x_n \quad (64)$$

---

\*39 Haskell では `x :: String = "Hello, World!"` と書く.

\*40 Haskell では `zs = f 'map' xs` と書く.

\*41 Haskell では `z = foldl 0 (+) xs` と書く.

である.

畳み込み演算子には次の右結合バージョンが存在する.\*42

$$\bigsqcup_a x_s = a \star (x_0 \dots (x_{n-2} \star (x_{n-1} \star x_n))) \quad (65)$$

## 0.17 Maybe

計算は失敗する可能性がある. 例えば

$$z = y/x \quad (66)$$

のときに  $x \equiv 0$  であったとしたら, この計算は失敗する. プログラムが計算を失敗した場合, たいていのプログラマは大域ジャンプを試みる. しかし大域ジャンプは変数の書き換えを行うことであるから, 別の方法が望まれる. Haskell では失敗する可能性がある場合には Maybe という機構が使える.

いま関数  $f$  が引数  $x$  と  $y$  を取り,  $x \neq 0$  であるならば  $y/x$  を返すとする. もし  $x \equiv 0$  であれば失敗を意味する  $\emptyset$  (ナッシング) を返すとする. すると関数  $f$  の定義は次のようになる.

$$f y x = \text{if } x \neq 0 \text{ then } y/x \text{ else } \emptyset \dots (\text{不完全}) \quad (67)$$

残念ながら上式は不完全である. なぜならば  $x \neq 0$  のときの戻り値は数であるのに対して,  $x \equiv 0$  のときの戻り値は数ではないからである. そこで

$$f^\dagger y x = \text{if } x \neq 0 \text{ then } \text{Just } \langle y/x \rangle \text{ else } \emptyset \quad (68)$$

---

\*42 Haskell では `foldr` を用いる.

とする．ここに  $\text{Just } \langle y/x \rangle$  は数  $y/x$  から作られる，Maybe で包まれた数である．

整数型  $\mathbb{Z}$  を Maybe で包む場合は  $? \langle \mathbb{Z} \rangle$  と書く．Maybe で包まれた型を持つ変数は  $x?$  のように小さく  $?$  をつける．例を挙げる．<sup>\*43</sup>

$$x? :: ? \langle \mathbb{Z} \rangle \quad (69)$$

Maybe で包まれた型を持つ変数は，値を持つか  $\emptyset$ （ナッシング）であるかのいずれかである．値をもつ場合は

$$x? = \text{Just } \langle 1 \rangle \quad (70)$$

のように書く．<sup>\*44</sup>

Maybe 変数が値を持たない場合は

$$x? = \emptyset \quad (71)$$

と書く．<sup>\*45</sup>

## 0.18 Maybe に対する計算

Maybe 変数に，非 Maybe 変数を受け取る関数を適用することは出来ない．そこで特別な演算子  $\textcircled{S}$  を用いる．<sup>\*46</sup>

$$z? = (\diamond + 1) \textcircled{S} x? \quad (72)$$

---

<sup>\*43</sup> Haskell では `xm :: Maybe Int` と書く．

<sup>\*44</sup> Haskell では `xm = Just 1` と書く．

<sup>\*45</sup> Haskell では `xm = Nothing` と書く．

<sup>\*46</sup> Haskell では `zm = (+1) <$> xm` と書く．



ここに演算子  $\textcircled{S}$  は

$$\text{Just } \langle fx \rangle = f \textcircled{S} \text{Just } \langle x \rangle \quad (73)$$

$$\emptyset = f \textcircled{S} \emptyset \quad (74)$$

と定義される.

## 0.19 Maybe 中のリスト

リストが Maybe の中に入っている場合は, リストの各要素に関数を適用することができる. 例を挙げる.

$$x? = \text{Just } \langle [1, 2, \dots, 100] \rangle \quad (75)$$

のとき, リストの各要素に関数  $f :: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$  を適用するには次のように書く.<sup>\*47</sup>

$$z? = (f \otimes) \textcircled{S} x? \quad (76)$$

## 0.20 型パラメタ

型をパラメタとして扱うことができる. 任意の型を **a** と, ボールド体小文字で書く. ある型 **a** の引数を取り, 同じ型を返す関数の型は次のように書ける.<sup>\*48</sup>

$$f :: \mathbf{a} \rightarrow \mathbf{a} \quad (77)$$

---

<sup>\*47</sup> Haskell では  $zm = (f \text{ <\$>}) \text{ <\$> } xm$  と書く. 最初の  $\text{<\$>}$  はリストの各要素に関数  $f$  を適用する演算子, 2 番目の  $\text{<\$>}$  は Maybe の中のリストの各要素に関数  $f$  を適用する演算子である.

<sup>\*48</sup> Haskell では  $f :: \mathbf{a} \rightarrow \mathbf{a}$  と書く.

型パラメタには制約をつけることができる．型の集合を型クラスと呼び，フラクチュール体で書く．たとえば数を表す型クラスは  $\mathsf{Num}$  である．型パラメタ  $\mathbf{a}$  が型クラス  $\mathsf{Num}$  に属するとき，上述の関数  $f$  の型注釈は次のようになる．<sup>\*49</sup>

$$f :: \mathsf{Num} \supset \mathbf{a} \Rightarrow \mathbf{a} \rightarrow \mathbf{a} \quad (78)$$

型クラスは型に制約を与える．

**TK.**  $\mathsf{Num} \mathbf{a} \Rightarrow \mathbf{x} :: \mathbf{a}$  ならば  $\mathbf{x}$  が持つべき演算子．

**TK.** 型クラスの例．

## 0.21 関手

型  $\mathbf{a}$  のリストの変数は

$$x_s :: [\mathbf{a}] \quad (79)$$

という型注釈を持つ．これは

$$x_s :: \square \langle \mathbf{a} \rangle \quad (80)$$

のシンタックスシュガーである．

型  $\mathbf{a}$  型の Maybe の変数は

$$x_? :: ? \langle \mathbf{a} \rangle \quad (81)$$

という型注釈を持つ．

---

<sup>\*49</sup> Haskell では  $f :: \mathsf{Num} \mathbf{a} \Rightarrow \mathbf{a} \rightarrow \mathbf{a}$  と書く．

普段遣いの関数

$$f :: \mathbf{a} \rightarrow \mathbf{a} \quad (82)$$

をリスト変数  $x_s$  に適用する場合は

$$z_s = f \otimes x_s \quad (83)$$

とする. 同じく関数  $f$  を Maybe 変数  $x_?$  に適用する場合は

$$z_? = f \textcircled{\text{S}} x_? \quad (84)$$

とする.

リストも Maybe も元の型  $\mathbf{a}$  から派生しており, 関数適用のための特別な演算子を持つことになる. そこで, リストや Maybe は**関手**という型クラスに属する, 型パラメタを伴う型であるとする. 関手の型クラスを `Functor` で表す. 関手型クラスの  $\mathbf{a}$  型の変数を次のように型注釈する.<sup>\*50</sup>

$$x_* :: \text{Functor} \supset \mathbf{f} \Rightarrow^{\mathbf{f}} \langle\langle \mathbf{a} \rangle\rangle \quad (85)$$

型クラス `Functor` に属する型は  $\textcircled{\text{S}}$  演算子を持たねばならない. 演算子  $\textcircled{\text{S}}$  は次の形を持つ.<sup>\*51</sup>

$$z_* = f \textcircled{\text{S}} x_* \quad (86)$$

演算子  $\textcircled{\text{S}}$  の型は次のとおりである.

$$\diamond \textcircled{\text{S}} \diamond :: (\mathbf{a} \rightarrow \mathbf{b}) \rightarrow^{\mathbf{f}} \langle\langle \mathbf{a} \rangle\rangle \rightarrow^{\mathbf{f}} \langle\langle \mathbf{b} \rangle\rangle \quad (87)$$

<sup>\*50</sup> Haskell では `xm :: Functor f => f a` と書く.

<sup>\*51</sup> In Haskell, `zm = f <$> xm`.

もし変数  $x_*$  の型がリストであれば

$$\textcircled{\text{S}} = \otimes \quad (88)$$

であると解釈する.

Function of parametric type with functor class:<sup>\*52</sup>

$$f :: \mathfrak{F}\text{unctor} \supset \mathbf{f} \Rightarrow \mathbf{a} \rightarrow \mathbf{f} \llbracket \mathbf{a} \rrbracket \quad (89)$$

Example function application:<sup>\*53</sup>

$$z_* = (\diamond + 1) \textcircled{\text{S}}^{\text{Just}} \langle x \rangle \quad (90)$$

## 0.22 関手としての関数

$$f :: \mathbf{q} \rightarrow \mathbf{r} \quad (91)$$

Function as a functor:<sup>\*54</sup>

$$f :: (\blacklozenge \rightarrow \mathbf{r}) \mathbf{q} = (\blacklozenge \rightarrow \mathbf{r}) \llbracket \mathbf{q} \rrbracket \quad (92)$$

Thus,

$$f_2 \bullet f_1 \equiv f_2 \textcircled{\text{S}} f_1 \quad (93)$$

$$\text{id} \bullet f = \text{id} f = f \quad (94)$$

$$(h \bullet g) \bullet f = ((h \bullet) \bullet (g \bullet)) f \quad (95)$$

$$= h \bullet (g \bullet f) \quad (96)$$

---

<sup>\*52</sup> In Haskell,  $f :: \text{Functor } f \Rightarrow a \rightarrow f \ a$ .

<sup>\*53</sup> In Haskell,  $zm = (+1) \langle \$ \rangle \text{ Just } x$ .

<sup>\*54</sup> In Haskell,  $f :: ((\rightarrow) \ r) \ q$ .

## 0.23 アプリカティブ関手

Pure:<sup>\*55</sup>

$$z_{\star} = \star \langle x \rangle \quad (97)$$

Applicative map:<sup>\*56</sup>

$$z_{\star} = f_{\star} \otimes x_{\star} \quad (98)$$

where

$$f_{\star} :: \mathbf{f} \llbracket \mathbf{a} \rightarrow \mathbf{b} \rrbracket \quad (99)$$

Applicative style:<sup>\*57</sup>

$$z_{\star} = \star \langle f \rangle \otimes x_{\star} \otimes y_{\star} \quad (100)$$

or<sup>\*58</sup>

$$z_{\star} = f \circledast x_{\star} \otimes y_{\star} \quad (101)$$

or<sup>\*59</sup>

$$z_{\star} = \llbracket f \ x_{\star} \ y_{\star} \rrbracket \quad (102)$$

---

<sup>\*55</sup> In Haskell, `zm = pure x`.

<sup>\*56</sup> In Haskell, `zm = f <*> xm`.

<sup>\*57</sup> In Haskell, `zm = pure (+) <*> xm <*> ym`.

<sup>\*58</sup> In Haskell, `zm = f <$> xm <*> ym`.

<sup>\*59</sup> In Haskell, `zm = liftA2 f xm ym`.

## 0.24 モナド

Returning *List*.

$$\cdot \quad (103)$$

Returning *Maybe*:<sup>\*60</sup>

$$f :: \mathbb{Z} \rightarrow ? \langle \mathbb{Z} \rangle \quad (104)$$

$$fx = \text{Just } \langle x \rangle \quad (105)$$

Returning *monad*:

$$f :: \mathbb{Z} \rightarrow {}^{\mathbf{m}} \langle \mathbf{a} \rangle \quad (106)$$

$$fx = {}^* \langle x \rangle \quad (107)$$

Returning monadic value:<sup>\*61</sup>

$$f :: \mathcal{M}\text{onad} \supset \mathbf{m} \Rightarrow \mathbf{a} \rightarrow {}^{\mathbf{m}} \langle \mathbf{a} \rangle \quad (108)$$

Monadic function binding:<sup>\*62</sup>

$$z_* = x_* \multimap f_1 \multimap f_2 \quad (109)$$

where

$$f_1 :: \mathbb{Z} \rightarrow ? \langle \mathbb{Z} \rangle \quad (110)$$

$$f_2 :: \mathbb{Z} \rightarrow ? \langle \mathbb{Z} \rangle. \quad (111)$$

---

<sup>\*60</sup> In Haskell,  $f :: \text{Int} \rightarrow \text{Maybe Int}$  and  $f\ x = \text{Just } x$ .

<sup>\*61</sup> In Haskell,  $f :: \text{Monad } m \Rightarrow a \rightarrow m\ a$ .

<sup>\*62</sup> In Haskell,  $zm = xm \gg= f1 \gg= f2$ .

Function binding of monadic function and non-monadic function:<sup>\*63</sup>

$$z_{\star} = x_{\star} \multimap f \multimap g' \text{ where } \{g'w = \star \langle gw \rangle\} \quad (112)$$

or

$$z_{\star} = x_{\star} \multimap (f \multimap g') \text{ where } \{g'w = \star \langle gw \rangle\} \quad (113)$$

where

$$f :: \mathbb{Z} \rightarrow ? \langle \mathbb{Z} \rangle \quad (114)$$

$$g :: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}. \quad (115)$$

Another solution is:

$$z_{\star} = (g^{\star} \bullet f) \heartsuit x_{\star} \quad (116)$$

where  $g^{\star}$  means `liftM g` in Haskell.<sup>\*64</sup>

## 0.25 種

$$\star \rightarrow \star \quad (117)$$

---

<sup>\*63</sup> In Haskell,

```
zm = xm >>= f >>= g'
where g' w = pure (g w)
```

<sup>\*64</sup> In Haskell, `zm = (liftM g . f) xm`.

## 0.26 Data

Data:<sup>\*65</sup>

**data Suit** = Spade ∨ Heart ∨ Club ∨ Diamond (118)

Data with parameters:<sup>\*66</sup>

**data V<sup>2</sup>** = V<sup>2</sup> {  $x :: \mathbb{Z}, y :: \mathbb{Z}$  } (119)

## 0.27 型クラスとインスタンス

## 0.28 IO

IO example:<sup>\*67</sup>

*main* = *getLine*  $\rightarrow$  *print* >> \*⟨0⟩ (120)

---

<sup>\*65</sup> In Haskell,

**data Suit** = Spade | Heart | Club | Diamond

<sup>\*66</sup> In Haskell,

**data V2** = V2 { *x* :: Int, *y* :: Int }

or **data V2** = V2 Int Int.

<sup>\*67</sup> In Haskell, *main* = *getLine* >>= *print* >> *return* 0.



## 0.29 Do 構文

Do notation:<sup>\*68</sup>

$$z_* = \text{do } \{x' \leftarrow x_*; y' \leftarrow y_*; f x'; g y'\} \quad (121)$$



## 0.30 モノイド則

型  $\mathbf{a}$  の変数  $x, y, z :: \mathbf{a}$  について, 特別な変数  $i :: \mathbf{a}$  および二項演算子  $\circ$  ただし  $x \circ y :: \mathbf{a}$  があり,

$$i \circ x = x \dots (\text{単位元の存在}) \quad (122)$$

$$(x \circ y) \circ z = x \circ (y \circ z) \dots (\text{結合律}) \quad (123)$$

であるとき, 組み合わせ  $(\mathbf{a}, \circ, i)$  をモノイドと呼ぶ.

組み合わせ  $(\mathbb{Z}, +, 0)$  や  $(\mathbb{Z}, \times, 1)$  はモノイドである.

同じ型から同じ型への 1 引数関数を改めて  $\mathbf{a} \rightarrow \mathbf{a}$  で表し, 特別な変数  $i$  を関数  $\text{id}$ , 二項演算子を  $\bullet$  とすると以下の関係が成り立つ.

$$\text{id} \bullet f = f \dots (\text{単位元の存在}) \quad (124)$$

$$(h \bullet g) \bullet f = h \bullet (g \bullet f) \dots (\text{結合律}) \quad (125)$$

そこで組み合わせ  $(\mathbf{a} \rightarrow \mathbf{a}, \bullet, \text{id})$  はモノイドであると言える.

---

<sup>\*68</sup> In Haskell,  $z = \text{do } \{x' \leftarrow x; y' \leftarrow y; f x'; g y'\}.$

### 0.31 関手則

関手のマップ演算子  $\textcircled{S}$  は以下の関手則に従う.

$$\text{id} \textcircled{S} x_* = \text{id} x_* \quad (126)$$

$$(g \bullet f) \textcircled{S} x_* = ((g \textcircled{S}) \bullet (f \textcircled{S})) x_* \quad (127)$$

$$= g \textcircled{S} (f \textcircled{S} x_*) \quad (128)$$

関手則は関手（数学）に由来する.

圏  $\mathcal{C}$  の対象を  $X$  とする. 圏  $\mathcal{D}$  の対象は関手（数学） $\mathfrak{F}$  によって対象  $X$  と関係づけられる. 圏  $\mathcal{C}$  における射  $f: X \rightarrow Y$  が  $\mathfrak{F}f: \mathfrak{F}X \rightarrow \mathfrak{F}Y$  に対応し, 次の関係を満たす.

- $X \in \mathcal{C}$  に対して  $\mathfrak{F}\text{id}_X = \text{id}_{\mathfrak{F}X}$
- $f: X \rightarrow Y$  および  $g: Y \rightarrow Z$  に対して  $\mathfrak{F}(g \bullet f) = (\mathfrak{F}g) \bullet (\mathfrak{F}f)$

いま

$$\text{id}_X, \text{id}_{\mathfrak{F}X} \rightarrow \text{id} \quad (129)$$

$$f \textcircled{S} \rightarrow \mathfrak{F}f \quad (130)$$

と対応付けると, 関手（数学）が満たす法則と関手則は一致する.

## 0.32 アプリカティブ関手則

アプリカティブ関手のマップ演算子  $\otimes$  は以下の規則に従う.

$$^*\langle \text{id} \rangle \otimes x_* = x_* \quad (131)$$

$$^*\langle f \rangle \otimes ^*\langle x \rangle = ^*\langle fx \rangle \quad (132)$$

$$f_* \otimes ^*\langle x \rangle = ^*\langle \diamond \S x \rangle \otimes f_* \quad (133)$$

$$^*\langle \diamond \bullet \diamond \rangle \otimes h_* \otimes g_* \otimes f_* = h_* \otimes (g_* \otimes f_*) \quad (134)$$

## 0.33 モナド則

モナドのマップ演算子  $\heartsuit$  は以下の規則に従う.

$$f^\dagger \heartsuit ^*\langle x \rangle = f^\dagger x \quad (135)$$

$$^*\langle \diamond \rangle \heartsuit x_* = x_* \quad (136)$$

$$(g^\dagger \heartsuit f^\dagger) \heartsuit x_* = g^\dagger \heartsuit (f^\dagger \heartsuit x_*) \quad (137)$$

次のクライスリスターすなわち

$$f^\star = (f^\dagger \heartsuit \diamond) \quad (138)$$

を用いると, モナド則は次のように書き換えられる.

$$(f^\star)^\star \langle x \rangle = f^\dagger x \quad (139)$$

$$(^*\langle \diamond \rangle)^\star x_* = x_* \quad (140)$$

$$(g^\star f^\dagger)^\star x_* = g^\star (f^\star x_*) \quad (141)$$