



Nama Lengkap : Kanaya Abdielaramadhani Hidayat
Mata Kuliah : Pemrograman Web Lanjut (PWL)
Program Studi : D4 – Teknik Informatika / D4 – Sistem Informasi Bisnis
Semester : 4 (empat) / 6 (enam)
Pertemuan ke- : 1 (satu)

JOBSHEET 02

ROUTING, CONTROLLER, DAN VIEW

1. MVC pada Laravel

MVC merupakan singkatan dari Model View Controller. Laravel menggunakan model MVC, oleh karena itu ada tiga bagian inti dari framework yang bekerja bersama: model, view, dan controller. Controller adalah bagian utama di mana sebagian besar pekerjaan dilakukan. Controller terhubung ke Model untuk mendapatkan, membuat, atau memperbarui data dan menampilkan hasilnya pada View, yang berisi struktur HTML aktual dari aplikasi. a. Model

Dalam Laravel, kelas Model berisi semua metode dan atribut yang diperlukan untuk berinteraksi dengan skema database yang ditentukan.

b. View

View mewakili bagaimana informasi ditampilkan, digunakan untuk semua logika antarmuka pengguna perangkat lunak. View mewakili Antarmuka Pengguna (Frontend) dari halaman web.

c. Controller

Controller berperan sebagai perantara antara Model dan View, memproses semua masukan yang dikirim oleh pengguna dari View. Controller memproses semua logika bisnis, memanipulasi data menggunakan komponen Model, dan berinteraksi dengan View untuk merender output akhir.

2. Routing

Pada Laravel terdapat fitur yang bernama *route*. Route ini digunakan sebagai penghubung antara user dengan aplikasi. Dengan kata lain, URL yang kita tulis di dalam browser akan melewati route. Dan pada route tersebut akan ditentukan kemana selanjutnya, bisa ke Controller atau ke View.



Routing sendiri adalah proses pengiriman data maupun informasi ke pengguna melalui sebuah permintaan yang dilakukan kepada alamat yang sudah terdaftar, lalu alamat tersebut akan memproses dari permintaan kita tadi. Setelah proses selesai maka akan mengembalikan sebuah output atau hasil dari proses tersebut.

Untuk membuat route digunakan **Facade Route** diikuti dengan verb yang merupakan **HTTP verb**, umumnya terdiri dari **get, post, put, delete, options, patch**. Selain itu dibutuhkan **path** yang berupa URL setelah nama domain aplikasi yang diakses oleh pengguna. Dan pada bagian akhir terdapat **callback** yang dapat berupa **callback function** atau **controller action** yang menjalankan logika ketika path diakses oleh pengguna.

Berikut contoh sederhana penulisan route di Laravel 10.

```
use Illuminate\Support\Facades\Route;


Route::get('/hello', function () {
    return 'Hello World'; });
```

Route di atas dapat diterjemahkan ketika pengguna mengakses URL pada **/hello** akan mengeksekusi callback function yang menampilkan pesan 'Hello World'.

Akan tetapi penggunaan callback function jarang sekali dipakai dalam pembuatan aplikasi sesungguhnya, karena untuk logika yang kompleks menjadikan kode susah dimaintenance. Sebagai solusi diperkenalkan konsep Controller. Jika route di atas dikonversi ke controller menjadi sebagai berikut:

```
use Illuminate\Support\Facades\Route;

Route::get('/hello', [WelcomeController::class, 'hello']);
```



Di dalam project Laravel, terdapat folder **routes**. Secara umum laravel membagi menjadi empat tempat, yaitu:

- `routes/web.php` digunakan untuk web standard
- `routes/api.php` digunakan untuk web service/API
- `routes/console.php` digunakan untuk command line
- `routes/channel.php` digunakan untuk broadcast channel melalui websocket

Secara umum aplikasi yang dibuat cukup dengan `routes/web.php` dan `routes/api.php`. Bahkan jika aplikasi tidak perlu menyediakan API hanya menggunakan `routes/web.php` saja.

Pada Laravel kita dapat menggunakan semua http verb untuk dipasang sebagai method router yang ingin digunakan, sudah dijelaskan sebelumnya bahwa semua http verb dapat dilayani dengan Router pada laravel. Endpoint / url router sebaiknya mengikuti best practice berikut ini dimana sebuah resource dapat dilayani dengan fungsi berbeda pada setiap http verb nya.

| Resource | POST | GET | PUT | DELETE |
|-----------------|-------------------------------|-------------------------------|--|------------------------------|
| /mahasiswa | Membuat record mahasiswa baru | Mengambil Daftar Mahasiswa | Update banyak data mahasiswa | Delete banyak data mahasiswa |
| /mahasiswa/{id} | Error | Tampilkan Data Satu Mahasiswa | Update data mahasiswa jika ada data dengan id yang dikirim | Delete satu data mahasiswa |



Perlu diketahui laravel dapat mendukung satu route yang memiliki lebih dari satu http verb atau memiliki semua http verb. Berikut ini kode program routing untuk tabel di atas

```
Route::get('mahasiswa', function ($id) { });  
Route::post('mahasiswa', function ($id) { });  
Route::put('mahasiswa', function ($id) { });  
Route::delete('mahasiswa', function ($id) { });  
Route::get('mahasiswa/{id}', function ($id) { });  
Route::put('mahasiswa/{id}', function ($id) { });  
Route::delete('mahasiswa/{id}', function ($id) { });
```

Untuk memeriksa dan memvalidasi apakah route yang dibuat sudah benar dengan menggunakan perintah berikut

```
php artisan route:list
```

Output dari perintah tersebut jika routing yang anda buat benar akan menjadi seperti ini

| Domain | Method | URI | Name | Action | Middleware |
|--------|----------|------------------|------|---------|-----------------|
| | GET HEAD | / | | Closure | web |
| | GET HEAD | api/user | | Closure | api auth:api |
| | GET HEAD | <u>mahasiswa</u> | | Closure | web |
| | POST | mahasiswa | | Closure | web |
| | PUT | mahasiswa | | Closure | web |
| | DELETE | mahasiswa | | Closure | web |
| | GET HEAD | mahasiswa/{id} | | Closure | web |
| | PUT | mahasiswa/{id} | | Closure | web |
| | DELETE | mahasiswa/{id} | | Closure | web |

Jika anda membutuhkan route yang dapat memiliki lebih dari satu http method routing nya dapat dibuat dengan cara seperti ini.

```
Route::match(['get', 'post'], '/specialUrl', function () {  
});  
  
Route::any('/specialMahasiswa', function ($id) { });
```



| Domain | Method | URI | Name | Action | Middleware |
|--------|---|--------------------------------|------|--------------------|------------------------|
| | GET HEAD GET HEAD | /api/user | | Closure Closure | web api |
| | GET HEAD POST PUT PATCH DELETE OPTIONS GET POST HEAD | specialMahasiswa specialUrl | | Closure Closure | auth:api web web |

- Basic Routing

Pada dasarnya Routing di Laravel membutuhkan informasi mengenai http verb kemudian input berupa url dan apa yang harus dilakukan ketika menerima url tersebut. Untuk membuat sebuah route anda dapat menggunakan callback function atau menggunakan sebuah controller.

Langkah-langkah Praktikum:

- a. Pada bagian ini, kita akan membuat dua buah route dengan ketentuan sebagai berikut.

| No | Http Verb | Url | Fungsi |
|----|-----------|--------|------------------------------------|
| 1 | get | /hello | Tampilkan String Hello ke browser. |
| 2 | get | /world | Tampilkan String World ke browser |

Kita akan menggunakan project minggu sebelumnya yaitu PWL_2024.

- b. Buka file `routes/web.php`. Tambahkan sebuah route untuk nomor 1 seperti di bawah ini:


```
use Illuminate\Support\Facades\Route;

Route::get('/hello', function () {
    return 'Hello World'; });
```

```
Week2 > JS2 > routes > web.php > ...
1  <?php
2
3  use Illuminate\Support\Facades\Route; // Mengimpor facade Route dari Laravel untuk mendefinisikan rute.
4
5  Route::get('/hello', function () { // Mendefinisikan rute GET untuk '/hello'.
6      return 'Hello World';         // Mengembalikan string 'Hello World' saat rute diakses.
7  });
```



- c. Buka browser, tuliskan URL untuk memanggil route tersebut: localhost/PWL_2024/public/hello. Perhatikan halaman yang muncul apakah sudah sesuai dan jelaskan pengamatan Anda.




-
- a. Untuk membuat route kedua, tambahkan route /world seperti di bawah ini:

```
use Illuminate\Support\Facades\Route;

Route::get('/world', function () { return 'World';
});
```

```
Week2 > JS2 > routes > web.php > ...
1  <?php
2
3  use Illuminate\Support\Facades\Route;
4
5  Route::get('/world', function () {
6      return 'World';
7  });
```

- b. Bukalah pada browser, tuliskan URL untuk memanggil route tersebut: localhost/PWL_2024/public/world. Perhatikan halaman yang muncul apakah sudah sesuai dan jelaskan pengamatan Anda.






- c. Selanjutnya, cobalah membuat route '/' yang menampilkan pesan 'Selamat Datang'.

```
Week2 > JS2 > routes > web.php > ...  
1  <?php  
2  
3  use Illuminate\Support\Facades\Route;  
4  
5  Route::get('/welcome', function () {  
6      return 'Selamat Datang';  
7  });
```


Hasil:



- d. Kemudian buatlah route '/about' yang akan menampilkan NIM dan nama Anda.

```
Week2 > JS2 > routes > web.php > ...  
1  <?php  
2  
3  use Illuminate\Support\Facades\Route;  
4  
5  Route::get('/about', function () {  
6      return 'NIM: 2341760118, Nama: Kanaya Abdiela';  
7  });
```

Hasil:





- Route Parameters

Terkadang saat membuat sebuah URL, kita perlu mengambil sebuah parameter yang merupakan bagian dari segmen URL dalam route kita. Misalnya, kita membutuhkan nama user yang dikirim melalui sebuah URL.

Langkah-langkah Praktikum:


Untuk membuat routing dengan parameter dapat dilakukan dengan cara berikut ini.

- Kita akan memanggil route `/user/{name}` sekaligus mengirimkan parameter berupa nama user `$name` seperti kode di bawah ini.

```
Route::get( '/user/{name}', function  
($name) {  
    return 'Nama saya  
' . $name; } );
```

```
Week2 > JS2 > routes > web.php > Closure  
1  <?php  
2  
3  use Illuminate\Support\Facades\Route;  
4  
5  Route::get('/user/{Kanaya}', function ($name) {  
6      return 'Nama saya ' . $name;  
7  });
```

- Jalankan kode dengan menuliskan URL untuk memanggil route tersebut: **localhost/PWL_2024/public/user>NamaAnda**. Perhatikan halaman yang muncul dan jelaskan pengamatan Anda.



- Selanjutnya, coba tuliskan URL: **localhost/PWL_2024/public/user/**. Perhatikan halaman yang muncul dan jelaskan pengamatan Anda






- d. Suatu route, juga bisa menerima lebih dari 1 parameter seperti kode berikut ini. Route menerima parameter \$postId dan juga \$comment.

```
Route::get('/posts/{post}/comments/{comment}', function  
($postId, $commentId) {  
    return 'Pos ke-' . $postId . " Komentar ke-: " . $commentId;  
});
```

```
Week2 > JS2 > routes > web.php > ...  
1  <?php  
2  
3  use Illuminate\Support\Facades\Route;  
4  
5  Route::get('/posts/{post}/comments/{comment}', function ($postId, $commentId) {  
6      return 'Pos ke-' . $postId . " Komentar ke-: " . $commentId;  
7  });
```

- e. Jalankan kode dengan menuliskan URL untuk memanggil route tersebut: **localhost/PWL_2024/public/posts/1/comments/5**. Perhatikan halaman yang muncul dan jelaskan pengamatan Anda.



- f. Kemudian buatlah route /articles/{id} yang akan menampilkan output “Halaman Artikel dengan ID {id}”, ganti id sesuai dengan input dari url.

```
Week2 > JS2 > routes > web.php > ...  
1  <?php  
2  
3  use Illuminate\Support\Facades\Route;  
4  
5  Route::get('/articles/{id}', function ($id) {  
6      return 'Halaman Artikel dengan ID ' . $id;  
7  });
```

Hasil:





- Optional Parameters

Kita dapat menentukan nilai parameter route, tetapi menjadikan nilai parameter route tersebut opsional. Pastikan untuk memberikan variabel yang sesuai pada route sebagai nilai default. Parameter opsional diberikan tanda ‘?’.

Langkah-langkah Praktikum:


Untuk membuat routing dengan optional parameter dapat dilakukan dengan cara berikut ini.

- a. Kita akan memanggil route `/user` sekaligus mengirimkan parameter berupa nama user `$name` dimana parameternya bersifat opsional.


```
Route::get('/user/{name?}', function ($name=null) {  
    return 'Nama saya '.$name;  
});
```

```
Week2 > JS2 > routes > web.php > ...  
1  <?php  
2  
3  use Illuminate\Support\Facades\Route;  
4  
5  Route::get('/user/{Kanaya}', function ($name = null) {  
6      return 'Nama saya ' . $name;  
7  });
```

- b. Jalankan kode dengan menuliskan URL:
localhost/PWL_2024/public/user/. Perhatikan halaman yang muncul dan jelaskan pengamatan Anda.



- c. Selanjutnya tuliskan URL: **localhost/PWL_2024/public/user>NamaAnda**. Perhatikan halaman yang muncul dan jelaskan pengamatan Anda





- d. Ubah kode pada route /user menjadi seperti di bawah ini.

```
Route::get('/user/{name?}', function  
    ($name='John') { return  
'Nama saya '.$name; });
```

```
Week2 > JS2 > routes > web.php > ...  
1 <?php  
2  
3 use Illuminate\Support\Facades\Route;  
4  
5 Route::get('/user/{kanaya}', function ($name = 'kanaya') {  
6     return 'Nama saya '.$name;  
7 });
```

- e. Jalankan kode dengan menuliskan URL:

localhost/PWL_2024/public/user/. Perhatikan halaman yang muncul dan jelaskan pengamatan Anda.



- Route Name

Route name biasanya digunakan untuk mempermudah kita dalam pemanggilan route saat membangun aplikasi. Kita cukup memanggil name dari route tersebut.

```
Route::get('/user/profile', function () {  
    //  
})->name('profile');  
  
Route::get(  
    '/user/profile',  
    [UserProfileController::class, 'show']  
)->name('profile');  
  
// Generating URLs...  
$url = route('profile');  
  
// Generating Redirects... return redirect()-  
>route('profile');
```



- Route Group dan Route Prefixes

Beberapa route yang memiliki atribut yang sama seperti middleware yang sama dapat dikelompokkan menjadi satu kelompok untuk mempermudah penulisan route selain digunakan untuk middleware masih ada lagi penggunaan route group untuk route yang berada dibawah satu subdomain. Contoh penggunaan route group adalah sebagai berikut:

```
Route::middleware(['first', 'second'])->group(function () {
    Route::get('/', function () {
        // Uses first & second middleware...
    });

    Route::get('/user/profile', function () {
        // Uses first & second middleware...
    });
});

Route::domain('{account}.example.com')->group(function () {
    Route::get('user/{id}', function ($account, $id) {
        //
    });
});

Route::middleware('auth')->group(function () {
    Route::get('/user', [UserController::class, 'index']);
    Route::get('/post', [PostController::class, 'index']);
    Route::get('/event', [EventController::class, 'index']);
});
```

Route Prefixes

Pengelompokan route juga dapat dilakukan untuk route yang memiliki prefix (awalan) yang sama. Untuk pembuatan route dengan prefix dapat dilihat kode seperti di bawah ini

```
Route::prefix('admin')->group(function () {
    Route::get('/user', [UserController::class, 'index']);
    Route::get('/post', [PostController::class, 'index']);
    Route::get('/event', [EventController::class, 'index']);
});
```



- **Redirect Routes**

Untuk melakukan redirect pada laravel dapat dilakukan dengan menggunakan Route::redirect cara penggunaannya dapat dilihat pada kode program dibawah ini.

```
Route::redirect('/here', '/there');
```

Redirect ini akan sering digunakan pada kasus kasus CRUD atau kasus lain yang membutuhkan redirect.

- **View Routes**

Laravel juga menyediakan sebuah route khusus yang memudahkan dalam membuat sebuah routes tanpa menggunakan controller atau callback function. Routes ini langsung menerima input berupa url dan mengembalikan view / tampilan. Berikut ini cara membuat view routes.

```
Route::view('/welcome', 'welcome');  
Route::view('/welcome', 'welcome', ['name' => 'Taylor']);
```

Pada view routes diatas /welcome akan menampilkan view welcome dan pada route kedua /welcome akan menampilkan view welcome dengan tambahan data berupa variabel name.

Simpan perubahan yang telah dilakukan pada Git.

3. Controller

Controller digunakan untuk mengorganisasi logika aplikasi menjadi lebih terstruktur. Logika action aplikasi yang masih ada kaitan dapat dikumpulkan dalam satu kelas Controller. Atau sebuah Controller dapat juga hanya berisi satu buah action. Controller pada Laravel disimpan dalam folder `app/Http/Controllers`.



- **Membuat Controller**

Langkah-langkah Praktikum:

- a. Untuk membuat controller pada Laravel telah disediakan perintah untuk menggenerate struktur dasarnya. Kita dapat menggunakan perintah artisan diikuti dengan definisi nama controller yang akan dibuat.

```
php artisan make:controller WelcomeController
```

```
C:\laragon\www\PWL_2025\Week2\JS2>php artisan make:controller WelcomeController
```

```
INFO Controller [C:\laragon\www\PWL_2025\Week2\JS2\app\Http\Controllers\WelcomeController.php] created successfully.
```

- b. Buka file pada `app/Http/Controllers/WelcomeController.php`. Struktur pada controller dapat digambarkan sebagai berikut:

```
<?php
namespace App\Http\Controllers;

use Illuminate\Http\Request;
```



```
class WelcomeController extends Controller
{
    //
}
```

- c. Untuk mendefinisikan action, silahkan tambahkan function dengan access public. Sehingga controller di atas menjadi sebagai berikut:

```
<?php
namespace App\Http\Controllers;

use Illuminate\Http\Request;

class WelcomeController extends Controller
{
    public function hello() {
        return 'Hello World';
    }
}
```

```
Week2 > JS2 > app > Http > Controllers > WelcomeController.php > ...
1  <?php
2
3  namespace App\Http\Controllers;
4
5  use Illuminate\Http\Request;
6
7  class WelcomeController extends Controller
8  {
9      public function hello()
10     {
11         return 'Hello World';
12     }
13 }
14
```


- d. Setelah sebuah controller telah didefinisikan action, kita dapat menambahkan controller tersebut pada route. Ubah route /hello menjadi seperti berikut:

```
Route::get('/hello', [WelcomeController::class, 'hello']);
```

```
Week2 > JS2 > routes > web.php
1  <?php
2
3  use Illuminate\Support\Facades\Route;
4  use App\Http\Controllers\WelcomeController; // Mengimpor kelas WelcomeController
5
6  Route::get('/hello', [WelcomeController::class, 'hello']);
```



- e. Buka browser, tuliskan URL untuk memanggil route tersebut: localhost/PWL_2024/public/hello. Perhatikan halaman yang muncul dan jelaskan pengamatan Anda.



- f. Modifikasi hasil pada praktikum poin 2 (Routing) dengan konsep controller. Pindahkan logika eksekusi ke dalam controller dengan nama PageController.

| Resource | POST | GET | PUT | DELETE |
|----------------|------|--|-----|--------|
| / | | Tampilkan Pesan 'Selamat Datang' PageController : index | | |
| /about | | Tampilkan Nama dan NIM PageController : about | | |
| /articles/{id} | | Tampilkan halaman dinamis 'Halaman Artikel dengan Id {id}' id diganti sesuai input dari url | | |
| | | PageController : articles | | |

Jawab:

```
Week2 > JS2 > app > Http > Controllers > PageController.php > PageController
1  <?php
2
3  namespace App\Http\Controllers;
4
5  use Illuminate\Http\Request;
6  use Illuminate\Http\Response;
7
8  class PageController extends Controller
9  {
10     public function index(): string
11     {
12         return 'Selamat Datang';
13     }
14
15     public function about(): string
16     {
17         return 'Kanaya Abdiela (2341760118)';
18     }
19
20     public function articles($id = null): string
21     {
22         return 'Halaman Artikel dengan Id ' . $id;
23     }
24 }
```




- g. Modifikasi kembali implementasi sebelumnya dengan konsep Single Action Controller. Sehingga untuk hasil akhir yang didapatkan akan ada HomeController, AboutController dan ArticleController. Modifikasi juga route yang digunakan.

Jawab:

```
Week2 > JS2 > routes > web.php
1  <?php
2
3  use Illuminate\Support\Facades\Route;
4  use App\Http\Controllers\WelcomeController;
5  use App\Http\Controllers\HomeController;
6  use App\Http\Controllers\AboutController;
7  use App\Http\Controllers\ArticleController;
8
9  Route::get('/', [HomeController::class, 'index']);
10 Route::get('/about', [AboutController::class, 'index']);
11 Route::get('/articles/{id?}', [ArticleController::class, 'show']);
```

- Resource Controller

Khusus untuk controller yang terhubung dengan Eloquent model dan dapat dilakukan operasi CRUD terhadap model Eloquent tersebut, kita dapat membuat sebuah controller yang bertipe Resource Controller. Dengan membuat sebuah resource controller, maka controller tersebut telah dilengkapi dengan method-method yang mendukung proses CRUD, serta terdapat sebuah route resource yang menampung route untuk controller tersebut.

Langkah-langkah Praktikum:

- a. Untuk membuatnya dilakukan dengan menjalankan perintah berikut ini di terminal.

```
php artisan make:controller PhotoController --resource
```

Perintah ini akan generate sebuah controller dengan nama PhotoController yang berisi method method standar untuk proses CRUD.

```
C:\laragon\www\PWL_2025\Week2\JS2>php artisan make:controller PhotoController --resource
INFO Controller [C:\laragon\www\PWL_2025\Week2\JS2\app\Http\Controllers\PhotoController.php] created successfully.
```

- b. Setelah controller berhasil degenerate, selanjutnya harus dibuatkan route agar dapat terhubung dengan frontend. Tambahkan kode program berikut pada file web.php.

```
use App\Http\Controllers\PhotoController;

Route::resource('photos', PhotoController::class);
```



```
Week2 > JS2 > routes > web.php
1  <?php
2
3  use Illuminate\Support\Facades\Route;
4  use App\Http\Controllers\WelcomeController;
5  use App\Http\Controllers\HomeController;
6  use App\Http\Controllers\AboutController;
7  use App\Http\Controllers\ArticleController;
8  use App\Http\Controllers\PhotoController;
9
10
11 Route::get('/', [HomeController::class]);
12 Route::get('/about', [AboutController::class]);
13 Route::get('/articles/{id?}', [ArticleController::class]);
14 Route::resource('photos', [PhotoController::class]);
15
```

- c. Jalankan cek list route (php artisan route:list) akan dihasilkan route berikut ini.

| Domain | Method | URI | Name | Action | Middleware |
|--------|--|---------------------|----------------|--|------------|
| | GET HEAD | / | | Closure | web |
| | GET HEAD | api/user | | Closure | api |
| | GET HEAD | photos | photos.index | App\Http\Controllers\PhotoController@index | auth:api |
| | POST | photos | photos.store | App\Http\Controllers\PhotoController@store | web |
| | GET HEAD | photos/create | photos.create | App\Http\Controllers\PhotoController@create | web |
| | GET HEAD | photos/{photo} | photos.show | App\Http\Controllers\PhotoController@show | web |
| | PUT PATCH | photos/{photo} | photos.update | App\Http\Controllers\PhotoController@update | web |
| | DELETE | photos/{photo} | photos.destroy | App\Http\Controllers\PhotoController@destroy | web |
| | GET HEAD | photos/{photo}/edit | photos.edit | App\Http\Controllers\PhotoController@edit | web |
| | GET HEAD POST PUT PATCH DELETE OPTIONS | specialMahasiswa | | Closure | web |
| | GET POST HEAD | specialUrl | | Closure | web |

Jawab:

```
C:\laragon\www\PWL_2025\Week2\JS2>php artisan route:clear

INFO Route cache cleared successfully.

C:\laragon\www\PWL_2025\Week2\JS2>php artisan route:list

GET|HEAD / .....
POST _ignition/execute-solution ignition.execute...
GET|HEAD _ignition/health-check ignition.healthCheck...
POST _ignition/update-config ignition.updateConf...
GET|HEAD about .....
GET|HEAD api/user .....
GET|HEAD articles/{id?} .....
GET|HEAD photos photos.index > PhotoController@index
POST photos photos.store > PhotoController@store
GET|HEAD photos/create photos.create > PhotoControll...
GET|HEAD photos/{photo} photos.show > PhotoControlle...
PUT|PATCH photos/{photo} photos.update > PhotoControl...
DELETE photos/{photo} photos.destroy > PhotoContro...
GET|HEAD photos/{photo}/edit photos.edit > PhotoCont...
GET|HEAD sanctum/csrf-cookie sanctum.csrf-cookie > L...

Showing [15] routes
```

- d. Pada route list semua route yang berhubungan untuk crud photo sudah di generate oleh laravel. Jika tidak semua route pada resource controller dibutuhkan dapat dikurangi dengan mengupdate route pada web.php menjadi seperti berikut ini.



```
Route::resource('photos', PhotoController::class)->only([
    'index', 'show'
]);

Route::resource('photos', PhotoController::class)->except([
    'create', 'store', 'update', 'destroy' ]);
```

```
Route::resource('photos', PhotoController::class)->only([
    'index',
    'show'
]);

Route::resource('photos', PhotoController::class) ->except([
    'create',
    'store',
    'update',
    'destroy'
]);
```

Simpan perubahan yang telah dilakukan pada Git.



4. View

Dalam kerangka kerja Laravel, View merujuk pada bagian dari aplikasi web yang bertanggung jawab untuk menampilkan antarmuka pengguna kepada pengguna akhir. View pada dasarnya adalah file template yang digunakan untuk menghasilkan HTML yang akan ditampilkan kepada pengguna.

Blade merupakan templating engine bawaan Laravel. Berguna untuk mempermudah dalam menulis kode tampilan. Dan juga memberikan fitur tambahan untuk memanipulasi data di view yang dilempar dari controller. Blade juga memungkinkan penggunaan plain PHP pada kode View. Karena Laravel menggunakan *templating engine* bawaan Blade, maka setiap *file* View diakhiri dengan `.blade.php`. Misal: `index.blade.php`, `home.blade.php`, `product.blade.php`.

- Membuat View

Langkah-langkah Praktikum:

- a. Pada direktori `app/resources/views`, buatlah file `hello.blade.php`.

```
<!-- View pada resources/views/hello.blade.php -->
<html>
  <body>
    <h1>Hello, {{ $name }}</h1>
  </body>
</html>
```

```
Week2 > JS2 > resources > views > hello.blade.php > html
1  <html>
2  |   <body>
3  |   |   <h1>Hello, {{ $name }}</h1>
4  |   </body>
5  </html>
```

- b. View tersebut dapat dijalankan melalui Routing, dimana *route* akan memanggil View sesuai dengan nama *file* tanpa `'blade.php'`. (Catatan: Gantilah Andi dengan nama Anda)

```
Route::get('/greeting', function () {    return
view('hello', ['name' => 'Andi']);
});
```

```
26  Route::get('/greeting', function () {
27  |   return view('hello', ['name' => 'Kanaya']);
28  | });
```



- c. Jalankan code dengan membuka url `localhost/PWL_2024/public/greeting`. Perhatikan halaman yang muncul dan jelaskan pengamatan Anda.




- **View dalam direktori**

Jika di dalam direktori `resources/views` terdapat direktori lagi untuk menyimpan *file* view, sebagai contoh `hello.blade.php` ada di dalam direktori `blog`, maka kita bisa menggunakan “dot” notation untuk mereferensikan direktori,

Langkah-langkah Praktikum:

- Buatlah direktori `blog` di dalam direktori `views`.
- Pindahkan file `hello.blade.php` ke dalam direktori `blog`.




- c. Selanjutnya lakukan perubahan pada route.

```
Route::get('/greeting', function () {    return  
view('blog.hello', ['name' => 'Andi']); });
```

Jawab:

```
25  }  
26  Route::get('/greeting', function () {  
27      return view('blog.hello', ['name' => 'Kanaya']);  
28  });
```

- d. Jalankan code dengan membuka url `localhost/PWL_2024/public/greeting`. Perhatikan halaman yang muncul dan jelaskan pengamatan Anda.





- Menampilkan View dari Controller

View dapat dipanggil melalui Controller. Sehingga Routing akan memanggil Controller terlebih dahulu, dan Controller akan me-*return* view yang dimaksud.

Langkah-langkah Praktikum:

- a. Buka WelcomeController.php dan tambahkan fungsi baru yaitu greeting.

```
class WelcomeController extends Controller
{
    public function hello(){          return('Hello World');

}
public function greeting(){
    return view('blog.hello', ['name' => 'Andi']);
}
}
```

Jawab:

```
Week2 > JS2 > app > Http > Controllers > WelcomeController.php > WelcomeController
1  <?php
2
3  namespace App\Http\Controllers;
4
5  use Illuminate\Http\Request;
6  use Illuminate\View\Factory;
7  use Illuminate\View\View;
8
9  class WelcomeController extends Controller
10 {
11     public function hello(): string
12     {
13         return "Hello World";
14     }
15
16     public function greeting(): Factory|View
17     {
18         return view('blog.hello', ['name' => 'Kanaya']);
19     }
20 }
```



- b. Ubah route /greeting dan arahkan ke WelcomeController pada fungsi greeting.

```
Route::get('/greeting', [WelcomeController::class,  
'greeting']);
```

Jawab:

```
Route::get('/greeting', [WelcomeController::class, 'greeting']);
```

- c. Jalankan code dengan membuka url localhost/PWL_2024/public/greeting. Perhatikan halaman yang muncul dan jelaskan pengamatan Anda.



- **Meneruskan data ke view**

Pada contoh sebelumnya, kita dapat meneruskan data array ke view agar data tersebut tersedia untuk view:

```
return view('blog.hello', ['name' => 'Andi']);
```

Saat meneruskan informasi dengan cara ini, data harus berupa array dengan pasangan kunci / nilai. Setelah memberikan data ke view, kemudian kita dapat mengakses setiap nilai dalam view menggunakan kunci data seperti: `<?php echo $name; ?>` atau `{{ $name }}`. Sebagai alternatif untuk meneruskan array data lengkap ke fungsi view helper, kita dapat menggunakan metode **with** untuk menambahkan bagian data individual ke view. Metode **with** mengembalikan instance view objek sehingga kita dapat melanjutkan rangkaian metode sebelum mengembalikan tampilan

notation untuk mereferensikan direktori,



Langkah-langkah Praktikum:

- a. Buka WelcomeController.php dan tambahkan ubah fungsi greeting.

```
class WelcomeController extends Controller
{
    public function hello(){
        return('Hello World');
    }
    public function greeting(){
        return view('blog.hello')
            ->with('name', 'Andi')
            ->with('occupation', 'Astronaut');
    }
}
```

Jawab:

```
Week2 > JS2 > app > Http > Controllers > WelcomeController.php > WelcomeController
1  <?php
2
3  namespace App\Http\Controllers;
4
5  use Illuminate\Http\Request;
6  use Illuminate\View\View;
7
8  class WelcomeController extends Controller
9  {
10     public function hello(): string
11     {
12         return "Hello World";
13     }
14
15     public function greeting(): View
16     {
17         return view('blog.hello')
18             ->with('name', 'Kanaya')
19             ->with('occupation', 'Astronaut');
20     }
21 }
```

- b. Ubah hello.blade.php agar dapat menampilkan dua parameter.


```
<html>
    <body>
        <h1>Hello, {{ $name }}</h1>
        <h1>You are {{ $occupation }}</h1>
    </body>
</html>
```




Jawab:

```
Week2 > JS2 > resources > views > blog > hello.blade.php > html > body
1  <html>
2    <body>
3      <h1>Hello, {{ $name }}</h1>
4      <h1>You are {{ $occupation }} </h1>
5    </body>
6  </html>
```

- c. Jalankan code dengan membuka url localhost/PWL_2024/public/greeting. Perhatikan halaman yang muncul dan jelaskan pengamatan Anda.



Simpan perubahan yang telah dilakukan pada Git.



SOAL PRAKTIKUM

1. Jalankan Langkah-langkah Praktikum pada jobsheet di atas. Lakukan sinkronisasi perubahan pada project PWL_2024 ke Github.
2. Buatlah project baru dengan nama POS. Project ini merupakan sebuah aplikasi Point of Sales yang digunakan untuk membantu penjualan.

```
C:\laragon\www\PWL_2025\POS>composer create-project --prefer-dist laravel/laravel POS
Creating a "laravel/laravel" project at "C:\laragon\www\PWL_2025\POS"

81 packages you are using are looking for funding.
Use the `composer fund` command to find out more!
> @php artisan vendor:publish --tag=laravel-assets --ansi --force

  INFO  No publishable resources for tag [laravel-assets].


No security vulnerability advisories found.
> @php artisan key:generate --ansi

  INFO  Application key set successfully.
```

3. Buatlah beberapa route, controller, dan view sesuai dengan ketentuan sebagai berikut.

| | |
|---|--|
| 1 | Halaman Home Menampilkan halaman awal website |
| 2 | Halaman Products Menampilkan daftar product (route prefix) /category/food-beverage /category/beauty-health /category/home-care /category/baby-kid |
| 3 | Halaman User Menampilkan profil pengguna (route param) /user/{id}/name/{name} |
| 4 | Halaman Penjualan Menampilkan halaman transaksi POS |


- Membuat controller:





4. Route tersebut menjalankan fungsi pada Controller yang berbeda di setiap halaman.
 5. Fungsi pada Controller akan memanggil view sesuai halaman yang akan ditampilkan.
 - Menambahkan fungsi di tiap Controller:
1. HomeController

```
1 <?php
2
3 namespace App\Http\Controllers;
4
5 use Illuminate\Http\Request;
6
7 class HomeController extends Controller
8 {
9     public function index() // Method untuk menampilkan halaman utama
10    {
11        return view('home.home');
12    }
13
14 }
```



2. ProductController

```
// Method untuk menampilkan halaman kategori Food & Beverage
public function foodBeverage()
{
    return view('products.food-beverage'); // Mengembalikan tampilan food-beverage.blade.php
}
```



Makanan & Minuman

- 🍕 Pizza - Rp 50.000
- 🍔 Burger - Rp 25.000
- 🍟 Kentang Goreng - Rp 20.000
- 🥤 Soda - Rp 15.000
- ☕ Kopi Latte - Rp 20.000



```
// Method untuk menampilkan halaman kategori Beauty & Health  
public function beautyHealth()  
{  
    return view('products.beauty-health'); // Mengembalikan tampilan beauty-health.blade.php  
}
```



```
// Method untuk menampilkan halaman kategori Home Care  
public function homeCare()  
{  
    return view('products.home-care'); // Mengembalikan tampilan home-care.blade.php  
}
```





```
// Method untuk menampilkan halaman kategori Baby & Kid
public function babyKid()
{
    return view('products.baby-kid'); // Mengembalikan tampilan baby-kid.blade.php
}
```



3. SalesController



6. Simpan setiap perubahan yang dilakukan pada project POS pada Git, sinkronisasi perubahan ke Github.