```
<切換至対射者max家目錄練習><觀察等訊目錄大無test檔案>
# cd /home/max/
# /bin/ls
# touch test
                                            <建立空檔案test>
# /bin/ls
test
#/bin/ls -l
                                                   <講際帯部%>
總計0
-rw-r--r-- 1 root root 0 8月 8 09:25 test
# touch test
                                           <因檔案已存在故touch 會更新時間>
#/bin/ls -l
總計0
-rw-r--r-- 1 root root 0 8月 8 09:26 test
# touch -t 200608011200 test
                                           # Is -I
總計0
-rw-r--r-- 1 root root 0 8月 1 12:00 test
# ls -l /bin/ls
-rwxr-xr-x 1 root root 93876 2月11 14:43 /bin/ls
# touch -r /bin/ls test
                                           <参考/bin/ls 的時間 -r <del>参考</del>>
# Is -I
總計0
-rw-r--r-- 1 root root 0 2月11 14:43 test
Lab: cat,tac,less,more,df,du
# cat /etc/passwd
                                                   <列出/etc/passwd 内容>
                                                   <以反序方式列出/etc/passwd>
# tac /etc/passwd
                                                   <以by page 方式列出/etc/passwd><以by page 方式列出/etc/passwd>
# less /etc/passwd
# more /etc/passwd
                                                   <列出系約用空間-h 人類 限讀方式>
</計/etc 使用量 -s 小計>
<統計使用者於家目錄的使用量>
# df -h
# du -sh /etc
# du -h --max-depth=1 /home
Lab:head,tail
                                                   <顯示/etc/passwd 檔案的能分</p>
<顯示/etc/passwd 檔案的第2分</p>
<顯示/etc/passwd 檔案的機能分</p>
# head /etc/passwd
# head -n 2 /etc/passwd
# tail /etc/passwd
# tail -n 3 /etc/passwd
                                                   <點示/etc/passwd 檔案的後2行>
Question: i勒出/etc/passwd 第11 到20 行
#nl /etc/passwd <----- 顯示行號
Ans:
if there are 26 lines in /etc/passwd
#head -n 20 /etc/passwd | tail
```

Lab: touch

#tail -n 16 /etc/passwd | head