

Atelier 2 : Gestion avancée des containers Docker

1. Créer un container avec une variable d'environnement

L'option **-e** me permet de spécifier des variables d'environnement relatives aux informations de connexion à la DB.

```
docker run --name wp_mysql -e MYSQL_ROOT_PASSWORD=PasseCAT -d mysql
```

2. Lier deux containers

Maintenant que le conteneur MySQL est prêt, je crée un nouveau conteneur WordPress. Pour le lier à la DB, je vais utiliser l'option **-link**.

Les options :

-p 8080:80 le port 80 du webserver est exposé sur le port 8080 de ma machine

-v xxx:yyy pour la création du volume(yyy=volume local ; xxx=volume container)

--link wordpressdb:mysql c'est l'option qui permet de lier les deux conteneurs, elle prend le nom de l'image de la DB : l'alias

Une fois le conteneur démarré on peut démarrer le service web (ici wordpress) avec

```
docker run --name ws --link wp_mysql:mysql -p 9000:80 -d wordpress
```

3. Copiez le fichier dans le conteneur

Vous pouvez utiliser l'instruction **cp**. Le chemin à gauche doit être sur la machine locale (source) et à droite doit être Docker Container (destination).

```
sudo docker cp ~/Desktop/to-be-copied.txt 135950565ad8:/to-be-copied.txt
```