

Субклиенты

Клиенты

Предоставляет информацию о ваших клиентах.

HTTP метод запроса: GET

URL запроса: https://ws.part-kom.ru/v4/subclients

Authorization: Basic [кодированная в base64 строка логин:пароль]

Параметры запроса:

отсутствуют

Ответ (Строка JSON, коллекция объектов следующей структуры):

Параметр		Описание
id		Идентификатор клиента
login		Логин
name		Имя
email		Эл. адрес
flagControlBasket		Признак "контролировать корзину"
flagControlLimits		Признак "контролировать лимит заказов"
flagBlocked		Признак "заблокирован"
margins	margins - Наценки margins, содержит коллекцию объектов следующей структуры:	
	value	значение
	flagDefault	признак наценки по умолчанию
	makerName	название производителя, если на него есть наценка
	providerName	название поставщика, если на него есть наценка

Сервис получения данных о клиенте с помощью идентификатора (id)

HTTP метод запроса: GET
URL запроса: https://ws.part-kom.ru/v4/subclients/[идентификаторклиента]
Authorization: Basic [кодированная в base64 строка логин:пароль]

Параметры запроса:
отсутствуют

Ответ (Строка JSON, коллекция объектов следующей структуры):

Параметр		Описание
id		Идентификатор клиента
login		Логин
name		Имя
email		Эл. адрес
flagControlBasket		Признак "контролировать корзину"
flagControlLimits		Признак "контролировать лимит заказов"
flagBlocked		Признак "заблокирован"
margins	margins - Наценки margins, содержит коллекцию объектов следующей структуры:	
	value	значение
	flagDefault	признак наценки по умолчанию
	makerName	название производителя, если на него есть наценка
	providerName	название поставщика, если на него есть наценка