

```
<%@ page contentType="text/html; charset=UTF-8" %>
<%@ taglib prefix="c" uri="jakarta.tags.core" %>

<!DOCTYPE html>
<html lang="ja">
<head>
<meta charset="UTF-8">
<title>日記入力</title>
<link rel="stylesheet" href="${pageContext.request.contextPath}/css/diary.css">
</head>
<body>

<h1>${year}年${month}月${day}日の日記</h1>

<!-- 日付にエラーがある場合 -->
<c:if test="${not empty errors.date}">
    <p class="error">${errors.date}</p>
</c:if>

<form action="${pageContext.request.contextPath}/calendar/diary/confirm" method="post">

    <!-- 確認画面でも年月日を表示するために hidden で送る -->
    <input type="hidden" name="year" value="${year}">
    <input type="hidden" name="month" value="${month}">
    <input type="hidden" name="day" value="${day}">

    <table>
        <tr>
            <th>
                タイトル
                <span class="required">※必須</span>
            </th>
            <td>
                <input type="text" name="title" value="${title}" class="input-title">

                <c:if test="${not empty errors.title}">
                    <div class="error">${errors.title}</div>
                </c:if>
            </td>
        </tr>
    </table>
</form>
```

```

<tr>
  <th>
    本文
    <span class="required">※必須</span>
  </th>
  <td>
    <textarea name="main" rows="8" cols="60" class="input-main"><c:out value="$
{main}" /></textarea>

    <c:if test="${not empty errors.main}">
      <div class="error">${errors.main}</div>
    </c:if>
  </td>
</tr>

<tr>
  <th>
    今日の気分
    <span class="required">※必須</span>
  </th>
  <td>
    <label>
      <input type="radio" name="feel" value="good" ${feel == 'good' ? 'checked' : ''}>
      good
    </label>

    <label>
      <input type="radio" name="feel" value="soso" ${feel == 'soso' ? 'checked' : ''}>
      soso
    </label>

    <label>
      <input type="radio" name="feel" value="bad" ${feel == 'bad' ? 'checked' : ''}>
      bad
    </label>

    <c:if test="${not empty errors.feel}">
      <div class="error">${errors.feel}</div>
    </c:if>
  </td>

```

```
</tr>

<tr>
  <th>
    今日の天気
    <span class="required">※必須</span>
  </th>
  <td>
    <label>
      <input type="checkbox" name="weather" value="晴" ${shineChecked ? 'checked' :
"}>
      晴
    </label>

    <label>
      <input type="checkbox" name="weather" value="曇" ${cloudChecked ? 'checked' :
"}>
      曇
    </label>

    <label>
      <input type="checkbox" name="weather" value="雨" ${rainChecked ? 'checked' : ''}
>
      雨
    </label>

    <label>
      <input type="checkbox" name="weather" value="雪" ${snowChecked ? 'checked' :
"}>
      雪
    </label>

    <c:if test="${not empty errors.weather}">
      <div class="error">${errors.weather}</div>
    </c:if>
  </td>
</tr>
</table>

<br>
```

<button type="submit">確認</button>

</form>

 カレンダーへ戻る

</body>

</html>