

DB 定義 修正版まとめ

Slack 風チャットアプリ向け / シーケンス連番対応版

1. シーケンス設定

項目	値
sequence 名	seq
start	WITH 1
increment	BY 1
maxvalue	999999
nocycle	あり

ID を自動連番にしたいカラムは、型を BIGINT、キーを PK、デフォルト値を「NEXT VALUE FOR seq」にする。

FK だけのカラムや、PK,FK の中間テーブルのカラムには「NEXT VALUE FOR seq」を入れない。

ID 連番の書き方

種類	型	キー	デフォルト値	説明
通常の ID カラム	BIGINT	PK	NEXT VALUE FOR seq	そのテーブルの 1 行を自動連番で特定する
FK だけのカラム	BIGINT	FK,NN		他テーブルの ID を参照するだけなので連番にしない
中間テーブルの PK,FK	BIGINT	PK,FK		既存の ID を組み合わせて主キーにするため連番にしない

2. ユーザー関連

users

カラム名	型	キー	デフォルト値	コメント
user_id	BIGINT	PK	NEXT VALUE FOR seq	ユーザー ID
name	VARCHAR(100)	NN		氏名
email	VARCHAR(255)	NN,UK		メールアドレス
password_hash	VARCHAR(255)	NN		ハッシュ化済みパスワード
display_name	VARCHAR(100)	NN		表示名
icon_url	VARCHAR(255)			アイコン画像 URL

カラム名	型	キー	デフォルト値	コメント
time_zone	VARCHAR(50)			タイムゾーン
telephone_number	VARCHAR(20)			電話番号
year_joined	INT			入社年度
hobby	VARCHAR(255)			趣味
birthplace	VARCHAR(100)			出身地
created_at	DATETIME	NN	CURRENT_TIMESTAMP	作成日時
updated_at	DATETIME	NN	CURRENT_TIMESTAMP	更新日時

two_factor_auth_code

カラム名	型	キー	デフォルト値	コメント
two_factor_code_id	BIGINT	PK	NEXT VALUE FOR seq	2 段階認証コード ID
user_id	BIGINT	FK,NN		ユーザー ID
auth_code_hash	VARCHAR(255)	NN		ハッシュ化済み認証コード
purpose	VARCHAR(30)	NN		用途 (LOGIN / EMAIL_VERIFY / PASSWORD_RESET)
expires_at	DATETIME	NN		有効期限
used_at	DATETIME			使用日時
attempt_count	INT	NN	0	認証失敗回数
created_at	DATETIME	NN	CURRENT_TIMESTAMP	作成日時

3. ワークスペース関連

workspace

カラム名	型	キー	デフォルト値	コメント
workspace_id	BIGINT	PK	NEXT VALUE FOR seq	ワークスペース ID
workspace_name	VARCHAR(100)	NN		ワークスペース名
created_by_user_id	BIGINT	FK,NN		作成者ユーザー ID
created_at	DATETIME	NN	CURRENT_TIMESTAMP	作成日時
updated_at	DATETIME	NN	CURRENT_TIMESTAMP	更新日時

role_mst

カラム名	型	キー	デフォルト値	コメント
role_id	BIGINT	PK	NEXT VALUE FOR seq	権限 ID
role_name	VARCHAR(50)	NN		権限名 (ADMIN / MEMBER / GUEST)

user_workspace

カラム名	型	キー	デフォルト値	コメント
user_id	BIGINT	PK,FK		ユーザー ID
workspace_id	BIGINT	PK,FK		ワークスペース ID
role_id	BIGINT	FK,NN		権限 ID
joined_at	DATETIME	NN	CURRENT_TIMESTAMP	参加日時

workspace_invitation

カラム名	型	キー	デフォルト値	コメント
invitation_id	BIGINT	PK	NEXT VALUE FOR seq	招待 ID
workspace_id	BIGINT	FK,NN		ワークスペース ID
invited_email	VARCHAR(255)	NN		招待先メールアドレス
invited_by_user_id	BIGINT	FK,NN		招待したユーザー ID
invitation_token	VARCHAR(255)	NN		招待用トークン
status	VARCHAR(20)	NN	'PENDING'	招待状態（PENDING / ACCEPTED / EXPIRED / CANCELED）
expires_at	DATETIME	NN		有効期限
created_at	DATETIME	NN	CURRENT_TIMESTAMP	作成日時

4. チャンネル関連

channel

カラム名	型	キー	デフォルト値	コメント
channel_id	BIGINT	PK	NEXT VALUE FOR seq	チャンネル ID
workspace_id	BIGINT	FK,NN		ワークスペース ID
channel_name	VARCHAR(100)	NN		チャンネル名
visibility	VARCHAR(20)	NN	'PUBLIC'	公開状態（PUBLIC / PRIVATE）
created_by_user_id	BIGINT	FK,NN		作成者ユーザー ID
created_at	DATETIME	NN	CURRENT_TIMESTAMP	作成日時
updated_at	DATETIME	NN	CURRENT_TIMESTAMP	更新日時

user_channel

カラム名	型	キー	デフォルト値	コメント
user_id	BIGINT	PK,FK		ユーザー ID
channel_id	BIGINT	PK,FK		チャンネル ID
joined_at	DATETIME	NN	CURRENT_TIMESTAMP	参加日時

channel_invitation

カラム名	型	キー	デフォルト値	コメント
channel_invitation_id	BIGINT	PK	NEXT VALUE FOR seq	チャンネル招待 ID
channel_id	BIGINT	FK,NN		チャンネル ID
invited_user_id	BIGINT	FK,NN		招待されたユーザー ID
invited_by_user_id	BIGINT	FK,NN		招待したユーザー ID
status	VARCHAR(20)	NN	'PENDING'	招待状態
created_at	DATETIME	NN	CURRENT_TIMESTAMP	作成日時

5. DM 関連

dm

カラム名	型	キー	デフォルト値	コメント
dm_id	BIGINT	PK	NEXT VALUE FOR seq	DM ID
workspace_id	BIGINT	FK,NN		ワークスペース ID
created_at	DATETIME	NN	CURRENT_TIMESTAMP	作成日時
updated_at	DATETIME	NN	CURRENT_TIMESTAMP	更新日時

user_dm

カラム名	型	キー	デフォルト値	コメント
dm_id	BIGINT	PK,FK		DM ID
user_id	BIGINT	PK,FK		ユーザー ID

6. メッセージ関連

message

カラム名	型	キー	デフォルト値	コメント
message_id	BIGINT	PK	NEXT VALUE FOR seq	メッセージ ID
sender_user_id	BIGINT	FK,NN		送信者ユーザー ID
channel_id	BIGINT	FK		チャンネル ID。チャンネル投稿の場合のみ入る
dm_id	BIGINT	FK		DM ID。DM 投稿の場合のみ入る
message_text	TEXT	NN		メッセージ本文
thread_root_message_id	BIGINT	FK		スレッド元メッセージ ID。通常メッセージは NULL
is_deleted	BOOLEAN	NN	FALSE	削除済みフラグ
created_at	DATETIME	NN	CURRENT_TIMESTAMP	作成日時
updated_at	DATETIME	NN	CURRENT_TIMESTAMP	更新日時

bookmark

カラム名	型	キー	デフォルト値	コメント
user_id	BIGINT	PK,FK		ユーザー ID
message_id	BIGINT	PK,FK		メッセージ ID
created_at	DATETIME	NN	CURRENT_TIMESTAMP	登録日時

7. リアクション関連

reaction_mst

カラム名	型	キー	デフォルト値	コメント
reaction_id	BIGINT	PK	NEXT VALUE FOR seq	リアクション ID
reaction_name	VARCHAR(50)	NN		リアクション名
reaction_url	VARCHAR(255)			リアクション画像 URL

message_reaction

カラム名	型	キー	デフォルト値	コメント
message_id	BIGINT	PK,FK		メッセージ ID
reaction_id	BIGINT	PK,FK		リアクション ID

カラム名	型	キー	デフォルト値	コメント
user_id	BIGINT	PK,FK		リアクションしたユーザー ID
created_at	DATETIME	NN	CURRENT_TIMESTAMP	作成日時

8. 通知関連

notification

カラム名	型	キー	デフォルト値	コメント
notification_id	BIGINT	PK	NEXT VALUE FOR seq	通知 ID
user_id	BIGINT	FK,NN		通知を受け取るユーザー ID
message_id	BIGINT	FK		関連メッセージ ID
notification_type	VARCHAR(30)	NN		通知種別 (MENTION / DM / CHANNEL_MESSAGE / INVITATION)
notification_text	VARCHAR(255)	NN		通知内容
is_read	BOOLEAN	NN	FALSE	既読フラグ
created_at	DATETIME	NN	CURRENT_TIMESTAMP	作成日時

9. 検索関連

search_history

カラム名	型	キー	デフォルト値	コメント
search_id	BIGINT	PK	NEXT VALUE FOR seq	検索履歴 ID
user_id	BIGINT	FK,NN		検索したユーザー ID
workspace_id	BIGINT	FK,NN		ワークスペース ID
search_text	VARCHAR(255)	NN		検索内容
created_at	DATETIME	NN	CURRENT_TIMESTAMP	検索日時

10. 言語・翻訳関連

language_mst

カラム名	型	キー	デフォルト値	コメント
language_id	BIGINT	PK	NEXT VALUE FOR seq	言語 ID
language_name	VARCHAR(50)	NN		言語名
language_code	VARCHAR(10)	NN,UK		言語コード (ja / en / ko / zh)

message_translation

カラム名	型	キー	デフォルト値	コメント
translation_id	BIGINT	PK	NEXT VALUE FOR seq	翻訳 ID
message_id	BIGINT	FK,NN		メッセージ ID
language_id	BIGINT	FK,NN		翻訳後の言語 ID
translated_text	TEXT	NN		翻訳後本文
created_at	DATETIME	NN	CURRENT_TIMESTAMP	作成日時

11. AI 要約関連

ai_summary

カラム名	型	キー	デフォルト値	コメント
summary_id	BIGINT	PK	NEXT VALUE FOR seq	要約 ID
workspace_id	BIGINT	FK,NN		ワークスペース ID
channel_id	BIGINT	FK		チャンネル ID
dm_id	BIGINT	FK		DM ID
summary_text	TEXT	NN		要約本文
start_message_id	BIGINT	FK		要約開始メッセージ ID
end_message_id	BIGINT	FK		要約終了メッセージ ID
created_by_user_id	BIGINT	FK,NN		要約を作成したユーザー ID
created_at	DATETIME	NN	CURRENT_TIMESTAMP	作成日時

12. ハドルミーティング関連

huddle_meeting

カラム名	型	キー	デフォルト値	コメント
huddle_id	BIGINT	PK	NEXT VALUE FOR seq	ハドルミーティング ID
channel_id	BIGINT	FK		チャンネル ID
dm_id	BIGINT	FK		DM ID
started_by_user_id	BIGINT	FK,NN		開始したユーザー ID
started_at	DATETIME	NN	CURRENT_TIMESTAMP	開始日時
ended_at	DATETIME			終了日時

huddle_participant

カラム名	型	キー	デフォルト値	コメント
huddle_id	BIGINT	PK,FK		ハドルミーティング ID
user_id	BIGINT	PK,FK		参加ユーザー ID
joined_at	DATETIME	NN	CURRENT_TIMESTAMP	参加日時
left_at	DATETIME			退出日時

13. 削除・統合した方がいいテーブル

元のテーブル名	理由
channel_message	message テーブルの channel_id で管理できるため
dm_message	message テーブルの dm_id で管理できるため
thread	message テーブルの thread_root_message_id で管理できるため
channel_url	ID から URL を生成できるため。共有リンク機能がないなら不要
dm_url	ID から URL を生成できるため。共有リンク機能がないなら不要
workspace_url	ID から URL を生成できるため。共有リンク機能がないなら不要
home_icon	users.icon_url など管理できるため
star_id	bookmark テーブルで管理できるため

14. 全体の注意点

項目	内容
PK	そのテーブルの 1 行を特定するもの
FK	他のテーブルとつなげるためのもの

項目	内容
NN	NULL 禁止
UK	重複禁止
CURRENT_TIMESTAMP	登録日時などに自動で現在時刻を入れる
password_hash	パスワードをそのまま保存しないためのカラム
channel_id / dm_id	message テーブルではどちらか片方だけ入れる
NEXT VALUE FOR seq	ID をシーケンスで自動連番にするためのデフォルト値

15. 最終的に必要なテーブル一覧

分類	テーブル名
ユーザー	users
2 段階認証	two_factor_auth_code
ワークスペース	workspace
権限	role_mst
ワークスペース参加	user_workspace
ワークスペース招待	workspace_invitation
チャンネル	channel
チャンネル参加	user_channel
チャンネル招待	channel_invitation
DM	dm
DM 参加	user_dm
メッセージ	message
ブックマーク	bookmark
リアクションマスタ	reaction_mst
メッセージリアクション	message_reaction
通知	notification
検索履歴	search_history
言語マスタ	language_mst
翻訳	message_translation
AI 要約	ai_summary
ハドル	huddle_meeting
ハドル参加者	huddle_participant