

confit Servlet

```
package jp.co.activekenshu.delivery.servlet.customer;
```

```
import java.io.IOException;
```

```
import jakarta.servlet.ServletException;
```

```
import jakarta.servlet.annotation.WebServlet;
```

```
import jakarta.servlet.http.HttpServlet;
```

```
import jakarta.servlet.http.HttpServletRequest;
```

```
import jakarta.servlet.http.HttpServletResponse;
```

```
import jp.co.activekenshu.delivery.dto.OrderDto;
```

```
import jp.co.activekenshu.delivery.service.OrderService;
```

```
/**
```

```
 * 配送依頼確認画面を表示する Servlet です。
```

```
 *
```

```
 * <p>
```

```
 * order.jsp で入力された内容を受け取り、入力チェックを行います。
```

```
 * 入力内容に問題がなければ確認画面へ進みます。
```

```
 * 入力内容に問題があれば、エラーメッセージを表示して配送依頼画面へ戻します。
```

```
 * </p>
```

```
 */
```

```
@WebServlet("/customer/order/confirm")
```

```
public class ConfirmServlet extends HttpServlet {
```

```
    /**
```

```
     * 配送依頼の業務処理を行う Service です。
```

```
    */
```

```
    private final OrderService orderService = new OrderService();
```

```
    /**
```

```
     * 確認ボタン押下時の処理です。
```

```
    *
```

```
     * @param req リクエスト情報
```

```
     * @param resp レスポンス情報
```

```
     * @throws ServletException Servlet 処理でエラーが発生した場合
```

```
     * @throws IOException 入出力エラーが発生した場合
```

```
    */
```

```
    @Override
```

```
protected void doPost(HttpServletRequest req, HttpServletResponse resp)
    throws ServletException, IOException {
```

```
// POSTで送られてきた日本語が文字化けしないようにします。
req.setCharacterEncoding("UTF-8");
```

```
// 画面から送られてきた値をDTOにまとめます。
```

```
OrderDto order = new OrderDto(
    req.getParameter("customerName"),
    req.getParameter("customerAddress"),
    req.getParameter("deliveryName"),
    req.getParameter("deliveryAddress")
);
```

```
try {
```

```
    // ここで必須チェックと文字数チェックを行います。
```

```
    // 文字数を越えていた場合はIllegalArgumentExceptionが発生します。
```

```
    orderService.validate(order);
```

```
    // チェックOKの場合、確認画面で表示するためにorderをrequestに入れます。
```

```
    req.setAttribute("order", order);
```

```
    // 確認画面へ進みます。
```

```
    req.getRequestDispatcher("/WEB-INF/jsp/customer/confirm.jsp")
        .forward(req, resp);
```

```
} catch (IllegalArgumentException e) {
```

```
    // バリデーションエラーのメッセージをJSPに渡します。
```

```
    req.setAttribute("errorMessage", e.getMessage());
```

```
    // 入力済みの値を消さないために、orderもJSPに戻します。
```

```
    req.setAttribute("order", order);
```

```
    // 配送依頼画面へ戻します。
```

```
    req.getRequestDispatcher("/WEB-INF/jsp/customer/order.jsp")
        .forward(req, resp);
```

```
}
```

```
}
```

```
}
```