

order Servlet

```
package jp.co.activekenshu.delivery.servlet.customer;
```

```
import java.io.IOException;
```

```
import jakarta.servlet.ServletException;
```

```
import jakarta.servlet.annotation.WebServlet;
```

```
import jakarta.servlet.http.HttpServlet;
```

```
import jakarta.servlet.http.HttpServletRequest;
```

```
import jakarta.servlet.http.HttpServletResponse;
```

```
import jp.co.activekenshu.delivery.dto.OrderDto;
```

```
/**
 * 配送依頼入力画面を表示する Servlet です。
 *
 * <p>
 * 顧客トップ画面で「配送依頼」ボタンを押したときに呼ばれます。
 * この Servlet は DB 処理を行わず、order.jsp を表示するだけです。
 * </p>
 */
```

```
@WebServlet("/customer/order")
```

```
public class OrderServlet extends HttpServlet {
```

```
    /**
     * POST リクエストで配送依頼入力画面を表示します。
     *
     * <p>
     * 確認画面から「戻る」ボタンで戻ってきた場合、
     * 入力済みの値を DTO に入れて、再度 order.jsp に渡します。
     * </p>
     *
     * @param req リクエスト情報
     * @param resp レスポンス情報
     * @throws ServletException Servlet 処理でエラーが発生した場合
     * @throws IOException 入出力エラーが発生した場合
     */
```

```
@Override
```

```
protected void doPost(HttpServletRequest req, HttpServletResponse resp)
    throws ServletException, IOException {
```

```
// POSTされた日本語が文字化けしないように文字コードを設定します。
req.setCharacterEncoding("UTF-8");

// 確認画面から戻ってきた場合のために、入力値を DTO に詰めます。
OrderDto order = new OrderDto(
    req.getParameter("customerName"),
    req.getParameter("customerAddress"),
    req.getParameter("deliveryName"),
    req.getParameter("deliveryAddress")
);

// JSPで ${order.customerName} のように使えるように request へ保存します。
req.setAttribute("order", order);

// 配送依頼入力画面へ処理を渡します。
req.getRequestDispatcher("/WEB-INF/jsp/customer/order.jsp")
    .forward(req, resp);
}
}
```