

order dto

```
package jp.co.activekenshu.delivery.dto;
```

```
import java.io.Serializable;
```

```
/**
 * 配送依頼画面で入力された情報をまとめて持つ DTO クラスです。
 *
 * <p>
 * DTO とは「Data Transfer Object」の略です。
 * 画面、Servlet、Service、Repository の間でデータを渡すための入れ物です。
 * </p>
 *
 * <p>
 * この DTO は、delivery_order テーブルの以下のカラムと対応しています。
 * </p>
 *
 * <ul>
 * <li>customer_name</li>
 * <li>customer_address</li>
 * <li>delivery_name</li>
 * <li>delivery_address</li>
 * </ul>
 */
public class OrderDto implements Serializable {

    /**
     * オブジェクトを保存・復元するときに使う識別番号です。
     * 今回は深く気にしなくて大丈夫ですが、DTO ではよく付けます。
     */
    private static final long serialVersionUID = 1L;

    /**
     * 依頼主名です。
     * DB の customer_name に対応します。
     */
    private String customerName;

    /**
     * 依頼主住所です。

```

```
* DBのcustomer_addressに対応します。
*/
private String customerAddress;

/**
 * 配送先名です。
 * DBのdelivery_nameに対応します。
 */
private String deliveryName;

/**
 * 配送先住所です。
 * DBのdelivery_addressに対応します。
 */
private String deliveryAddress;

/**
 * 引数なしコンストラクタです。
 *
 * <p>
 * JSPのEL式やフレームワークなどで使いやすくするために用意しています。
 * </p>
 */
public OrderDto() {
}

/**
 * 4つの入力値を受け取ってDTOを作成するコンストラクタです。
 *
 * @param customerName 依頼主名
 * @param customerAddress 依頼主住所
 * @param deliveryName 配送先名
 * @param deliveryAddress 配送先住所
 */
public OrderDto(String customerName, String customerAddress,
                String deliveryName, String deliveryAddress) {

    this.customerName = customerName;
    this.customerAddress = customerAddress;
    this.deliveryName = deliveryName;
    this.deliveryAddress = deliveryAddress;
}
```

```
}
```

```
/**
```

```
 * 依頼主名を取得します。
```

```
 *
```

```
 * @return 依頼主名
```

```
 */
```

```
public String getCustomerName() {
```

```
    return customerName;
```

```
}
```

```
/**
```

```
 * 依頼主名を設定します。
```

```
 *
```

```
 * @param customerName 依頼主名
```

```
 */
```

```
public void setCustomerName(String customerName) {
```

```
    this.customerName = customerName;
```

```
}
```

```
/**
```

```
 * 依頼主住所を取得します。
```

```
 *
```

```
 * @return 依頼主住所
```

```
 */
```

```
public String getCustomerAddress() {
```

```
    return customerAddress;
```

```
}
```

```
/**
```

```
 * 依頼主住所を設定します。
```

```
 *
```

```
 * @param customerAddress 依頼主住所
```

```
 */
```

```
public void setCustomerAddress(String customerAddress) {
```

```
    this.customerAddress = customerAddress;
```

```
}
```

```
/**
```

```
 * 配送先名を取得します。
```

```
 *
```

```
* @return 配送先名
*/
public String getDeliveryName() {
    return deliveryName;
}

/**
 * 配送先名を設定します。
 *
 * @param deliveryName 配送先名
 */
public void setDeliveryName(String deliveryName) {
    this.deliveryName = deliveryName;
}

/**
 * 配送先住所を取得します。
 *
 * @return 配送先住所
 */
public String getDeliveryAddress() {
    return deliveryAddress;
}

/**
 * 配送先住所を設定します。
 *
 * @param deliveryAddress 配送先住所
 */
public void setDeliveryAddress(String deliveryAddress) {
    this.deliveryAddress = deliveryAddress;
}
}
```