

order.jsp

```
<%@ page contentType="text/html; charset=UTF-8" pageEncoding="UTF-8" %>
```

```
<!DOCTYPE html>
```

```
<html lang="ja">
```

```
<head>
```

```
    <meta charset="UTF-8">
```

```
    <title>配送依頼画面</title>
```

```
    <style>
```

```
        .error {
```

```
            color: red;
```

```
            font-weight: bold;
```

```
        }
```

```
    </style>
```

```
</head>
```

```
<body>
```

```
    <jsp:include page="/WEB-INF/jsp/common/header.jsp" />
```

```
    <main>
```

```
        <h1>配送依頼画面</h1>
```

```
        <!--
```

```
            ConfirmServlet でバリデーションエラーになった場合、
```

```
            request に errorMessage が入って戻ってくる。
```

```
            そのメッセージをここで表示する。
```

```
        -->
```

```
        <p class="error">${errorMessage}</p>
```

```
        <!--
```

```
            確認ボタンを押すと ConfirmServlet へ POST 送信する。
```

```
            文字数チェックは HTML ではなく Java 側の Validator で行う。
```

```
        -->
```

```
        <form action="${pageContext.request.contextPath}/customer/order/confirm"
```

```
method="post">
```

```
            <div>
```

```
                <label for="customerName">依頼主名</label>
```

```
                <input type="text"
```

```
        id="customerName"
        name="customerName"
        value="${order.customerName}">
</div>
```

```
<div>
    <label for="customerAddress">依頼主住所</label>
    <input type="text"
        id="customerAddress"
        name="customerAddress"
        value="${order.customerAddress}">
</div>
```

```
<div>
    <label for="deliveryName">配送先名</label>
    <input type="text"
        id="deliveryName"
        name="deliveryName"
        value="${order.deliveryName}">
</div>
```

```
<div>
    <label for="deliveryAddress">配送先住所</label>
    <input type="text"
        id="deliveryAddress"
        name="deliveryAddress"
        value="${order.deliveryAddress}">
</div>
```

```
<div>
    <button type="submit">確認</button>
</div>
```

```
</form>
</main>
```

```
</body>
</html>
```