

register Servlet

```
package jp.co.activekenshu.delivery.servlet.customer;

import java.io.IOException;
import java.sql.SQLException;

import jakarta.servlet.ServletException;
import jakarta.servlet.annotation.WebServlet;
import jakarta.servlet.http.HttpServlet;
import jakarta.servlet.http.HttpServletRequest;
import jakarta.servlet.http.HttpServletResponse;

import jp.co.activekenshu.delivery.dto.OrderDto;
import jp.co.activekenshu.delivery.service.OrderService;

/**
 * 配送依頼情報をDBに登録するServletです。
 *
 * <p>
 * confirm.jspで「登録」ボタンを押したときに呼ばれます。
 * 入力値をDTOに詰めて、Serviceに登録処理を依頼します。
 * </p>
 */
@WebServlet("/customer/order/register")
public class RegisterServlet extends HttpServlet {

    /**
     * 配送依頼の業務処理を行うServiceです。
     */
    private final OrderService orderService = new OrderService();

    /**
     * POSTリクエストで配送依頼情報をDBに登録します。
     *
     * @param req リクエスト情報
     * @param resp レスポンス情報
     * @throws ServletException Servlet処理でエラーが発生した場合
     * @throws IOException 入出力エラーが発生した場合
     */
    @Override
```

```
protected void doPost(HttpServletRequest req, HttpServletResponse resp)
    throws ServletException, IOException {

    // POSTされた日本語が文字化けしないように文字コードを設定します。
    req.setCharacterEncoding("UTF-8");

    // 確認画面のhiddenから送られてきた値をDTOにまとめます。
    OrderDto order = new OrderDto(
        req.getParameter("customerName"),
        req.getParameter("customerAddress"),
        req.getParameter("deliveryName"),
        req.getParameter("deliveryAddress")
    );

    try {
        // ServiceにDB登録を依頼します。
        // 登録に成功すると配送IDが返ってきます。
        String deliveryId = orderService.register(order);

        // 完了画面で配送IDを表示するため、requestに保存します。
        req.setAttribute("deliveryId", deliveryId);

        // CompleteServletへforwardします。
        // forwardなのでrequestのdeliveryIdをそのまま渡せます。
        req.getRequestDispatcher("/customer/order/complete")
            .forward(req, resp);

    } catch (IllegalArgumentException e) {

        // hiddenの値が改ざんされた場合など、登録前チェックでエラーになる可能性があります。
        req.setAttribute("errorMessage", e.getMessage());

        // 入力値を保持したまま入力画面に戻します。
        req.setAttribute("order", order);

        // 入力画面に戻します。
        req.getRequestDispatcher("/WEB-INF/jsp/customer/order.jsp")
            .forward(req, resp);

    } catch (SQLException e) {
```

```
// DB登録で失敗した場合はServletExceptionとして投げます。  
// web.xmlやエラーページ設定があれば、エラー画面に遷移できます。  
throw new ServletException("配送依頼の登録に失敗しました。", e);  
}  
}  
}
```