

```
package jp.co.active.kenshu.login;

// 入出力エラーを扱うために必要です
import java.io.IOException;

// Filter を作るために必要です
import jakarta.servlet.Filter;

// 次の処理へ進めるために必要です
import jakarta.servlet.FilterChain;

// Servlet で発生する例外を扱うために必要です
import jakarta.servlet.ServletException;

// リクエスト情報を受け取るために必要です
import jakarta.servlet.ServletRequest;

// レスpons情報を扱うために必要です
import jakarta.servlet.ServletResponse;

// アノテーションでフィルターの URL を指定するために必要です
import jakarta.servlet.annotation.WebFilter;

// すべての URL に対してこのフィルターを通す設定です
@WebFilter("/*")

// EncodingFilter という名前のフィルタークラスを作っています
public class EncodingFilter implements Filter {

    // リクエストが来たときに自動で実行されるメソッドです
    @Override
    public void doFilter(
        ServletRequest request,
        ServletResponse response,
        FilterChain chain
    ) throws IOException, ServletException {

        // 送られてきた文字を UTF-8 として受け取る設定です
        request.setCharacterEncoding("UTF-8");
    }
}
```

```
// 返す画面の文字コードをUTF-8にする設定です  
response.setCharacterEncoding("UTF-8");
```

```
// 次のフィルター、またはServletへ処理を進めます  
chain.doFilter(request, response);
```

```
}
```

```
}
```