

```
// このクラスが入っているパッケージ名です
package jp.co.active.kenshu.login;

// 入出力エラーを扱うために使います
import java.io.IOException;

// Servlet関係の例外を扱うために必要です
import jakarta.servlet.ServletException;

// URLとServletを結びつけるために必要です
import jakarta.servlet.annotation.WebServlet;

// HttpServletを継承するために必要です
import jakarta.servlet.http.HttpServlet;

// ブラウザからのリクエスト情報を扱うために必要です
import jakarta.servlet.http.HttpServletRequest;

// ブラウザへ返すレスポンス情報を扱うために必要です
import jakarta.servlet.http.HttpServletResponse;

// セッションを使うために必要です
import jakarta.servlet.http.HttpSession;

// /calendar/login/process に送信されたとき、このServletを動かします
@WebServlet("/calendar/login/process")

// ログイン判定を行うServletです
public class LoginProcessServlet extends HttpServlet {

    // 正しいログインIDを定数として用意しています
    private static final String VALID_ID = "22605";

    // 正しいパスワードを定数として用意しています
    private static final String VALID_PW = "0000";

    // ログインフォームからPOSTで送信されたときに実行されます
    @Override
    protected void doPost(
        HttpServletRequest req,
```

```
    HttpServletResponse resp
) throws ServletException, IOException {

    // ブラウザにこの画面を保存させないための設定です
    resp.setHeader("Cache-Control", "no-store, no-cache, must-revalidate");

    // 古いブラウザ向けにキャッシュを禁止する設定です
    resp.setHeader("Pragma", "no-cache");

    // ページの有効期限を0にして、保存済みページを使わせない設定です
    resp.setDateHeader("Expires", 0);

    // login.jsp の name="id" に入力された値を受け取ります
    String id = req.getParameter("id");

    // login.jsp の name="password" に入力された値を受け取ります
    String password = req.getParameter("password");

    // 入力されたIDとパスワードが正しいか確認します
    if (VALID_ID.equals(id) && VALID_PW.equals(password)) {

        // セッションを取得します
        // セッションがなければ新しく作られます
        HttpSession session = req.getSession();

        // ログイン済みであることをセッションに保存します
        session.setAttribute("isLogin", true);

        // 画面表示用にログインIDをセッションに保存します
        session.setAttribute("loginId", id);

        // パスワードはセッションに保存しません
        // セキュリティ的に password を保存する必要はありません

        // ログイン成功後、月表示画面へ移動します
        resp.sendRedirect(req.getContextPath() + "/calendar/diary/month");

        // ここで処理を終了します
        return;
    }
}
```

```
// ログイン失敗時に表示するエラーメッセージをセットします
req.setAttribute("error", "※ログインに失敗しました。");

// ログイン画面に戻します
req.getRequestDispatcher("/WEB-INF/jsp/login/login.jsp")
    .forward(req, resp);
}
}
```