

```
// このクラスが入っているパッケージ名です
package jp.co.active.kenshu.login;

// 入出力エラーを扱うために使います
import java.io.IOException;

// Servlet 関係の例外を扱うために必要です
import jakarta.servlet.ServletException;

// URL と Servlet を結びつけるために必要です
import jakarta.servlet.annotation.WebServlet;

// HttpServlet を継承するために必要です
import jakarta.servlet.http.HttpServlet;

// ブラウザからのリクエスト情報を扱うために必要です
import jakarta.servlet.http.HttpServletRequest;

// ブラウザへ返すレスポンス情報を扱うために必要です
import jakarta.servlet.http.HttpServletResponse;

// セッションを使うために必要です
import jakarta.servlet.http.HttpSession;

// /calendar/logout にアクセスされたとき、この Servlet を動かします
@WebServlet("/calendar/logout")

// ログアウト処理を行う Servlet です
public class LogoutServlet extends HttpServlet {

    // ログアウトボタンから POST 通信で送信されたときに実行されます
    @Override
    protected void doPost(
        HttpServletRequest req,
        HttpServletResponse resp
    ) throws ServletException, IOException {

        // すでに存在しているセッションを取得します
        // false なので、セッションがない場合は新しく作りません
        HttpSession session = req.getSession(false);
```

```
// セッションが存在している場合だけ処理します
if (session != null) {

    // セッションを破棄します
    // これで isLogin や loginId が消えます
    session.invalidate();
}

// ブラウザにログアウト後の画面を保存させないための設定です
resp.setHeader("Cache-Control", "no-store, no-cache, must-revalidate");

// 古いブラウザ向けにキャッシュを禁止する設定です
resp.setHeader("Pragma", "no-cache");

// ページの有効期限を 0 にして、保存済みページを使わせない設定です
resp.setDateHeader("Expires", 0);

// ログアウト後、ログイン画面へ移動します
resp.sendRedirect(req.getContextPath() + "/calendar/login");
}

// URL を直接入力して GET 通信でアクセスされた場合に実行されます
@Override
protected void doGet(
    HttpServletRequest req,
    HttpServletResponse resp
) throws ServletException, IOException {

    // GET でアクセスされても、POST と同じログアウト処理を実行します
    doPost(req, resp);
}
}
```