


AK-2 Series

□42mm/□56mm 축형 2상 스텝핑 모터

■ 특징

- 소형 경량이며 고정도, 고속, 고폭특 특성을 실현
- 콤팩트한 설계로 적용장비의 소형화에 최적
- 커넥터 형식의 배선 구조
- 저 가격에 따른 소비자의 경제성 향상

⚠ 사용하시기 전에 취급설명서에 있는 "안전에 관한 주의사항"을 반드시 읽고 사용하시기 바랍니다.



42각

56각

■ 외형치수도

※ 외형치수도는 양축일 경우입니다. 편축일 경우에는 점선(-----) 부분의 축이 없습니다.

※ 제품 구입시 커넥터 헤드 및 배선 포함 (42각: 320mm, 56각: 400mm)


제조사- J.S.T.MFG.CO.,LTD

모델명- 42각: S6B-PH-K-S, 56각: S6B-XH-A-1

※ 플렉시블 커플링 (ERB 시리즈)은 F-75페이지를 참고 하십시오. (A6K-G264(W), A9K-G265(W) 제외)

◎ 42각

(단위: mm)




(단위: mm)

모델명	L	C	D
A2K-M243	34	20	15
A3K-M244(W)	40	20	15
A4K-M245	47.5	23	18

◎ 56각

(단위: mm)




(단위: mm)

모델명	L	A	B
A6K-G264(W)	43	6.35	5.85
A9K-G265(W)	55	6.35	5.85
A16K-G268	79	8	7.5


■ 모터 내부 결선도

당사에서 판매하는 2상 스텝핑 모터는 유니폴라 방식이며 스텝핑 모터 내부의 각 상(Phase)과 Lead-wire 색의 관계는 아래의 그림과 같습니다.




특성도


● A2K-M243




● A3K-M244(W)




● A4K-M245




● A6K-G264(W)



● A9K-G265(W)



● A16K-G268



(A) 포토센서

(B) 광학이버
센서

(C) 도어센서/
메리어센서

(D) 근접센서

(E) 압력센서

(F) 로터리
엔코더

(G) 커넥터/소켓

(H) 온도조절기

(I) SSR/
전력조절기

(J) 카운터

(K) 타이머

(L) 판넬메타

(M) 타코/스피드/
펄스메타

(N) 디스플레이
유닛

(O) 센서
컨트롤러

(P) 스위칭모드
파워서플라이

(Q) 스테핑모터&
드라이버&
컨트롤러

(R) 그래픽패널/
로직패널

(S) 필드
네트워크
기기

(T) 소프트웨어