

景德镇洛客设计谷二期概念方案设计任务书

一、项目概述

1. 项目名称

景德镇洛客设计谷二期

2. 项目背景

- **城市背景：**景德镇市，别名“瓷都”，位于江西省东北部，是皖、浙、赣三省交界处的交通枢纽中心城市，世界瓷都，中国直升机工业的摇篮，国务院首批公布的 24 座历史文化名城之一。项目所在区域属丘陵地带，亚热带季风气候，森林覆盖率 66.66%，昌江、西河、南河流经。
- **产业背景：**项目位于景德镇三宝瓷谷，该区域是景德镇市重点打造的陶瓷文化创意产业带。定位为 **国际化的陶瓷文创产业园**，是中国陶瓷产业高端发展路线的重要载体。一期已建成（用地面积 44100 平方米，总建筑面积 50388 平方米），包含有企业办公与展示区，包括陶瓷文化博物馆、传统文化智能体验馆、设计展览馆、企业展示中心及商业餐饮、酒店等。二期在产业功能上进行延伸与升级，重点打造**办公与交流区、生活与休闲区**，形成完整的陶瓷文创产业链。

二、建设地点

1. 具体位置

项目位于江西省景德镇市三宝瓷谷规划区内。三宝路由南至北贯穿整个规划区，总长 9.1 公里，二期项目选址于该规划区内的特定地块，总用地面积为 72,913.48 平方米，具体用地边界详见方案图纸。

2. 地理环境

景德镇市地处皖、浙、赣三省交界处，属丘陵地带，坐落于黄山、怀玉山余脉与鄱阳湖平原过渡地带，是典型的江南红壤丘陵区。地势由东北向西南倾斜，东北和西北部多山。项目所在的三宝瓷谷区域自然山水条件优越，周边山体环绕，具备“对外看山，对内看景”的天然景观资源。昌江、西河、南河等水系流经市域，为项目“以流水为设计原点”提供了地域水文基底。

3. 交通条件

项目交通网络完善，对外联系便捷。公路方面，杭瑞、景鹰、德昌、景婺黄四条高速公路环绕，三宝路为区内主干道，道路维修工程即将完成，路面宽度与结构已优化。铁路方面，

九景衢铁路即将开通，景德镇将迈入“动车时代”，补齐环鄱阳湖铁路圈最后一环，沿线城镇汇入沪昆、合福高铁大通道，届时南昌至景德镇约 2 小时，上海至景德镇约 4 小时。航空方面，项目距景德镇机场 15 公里，机场航班直飞北京、上海、广州、深圳、福州、厦门、西安、成都共 8 条航线。经济辐射方面，3 小时车程可分别辐射至黄山、上饶、衢州、南昌、九江、鹰潭等地区，交通经济区位良好。

三、建设规模

1. 建设规模及其他指标

- 总用地面积：28912 平方米
- 总建筑面积：地上总建筑面积 15835 平方米，地下总建筑根据设计而定。

2. 建筑功能

1) 办公与交流区

- 企业办公
- 会议厅、多功能厅
- 陶瓷及传统文化研究工作室
- 图书、资料阅览中心
- 公共展厅

2) 生活与休闲区

- 配套办公行政客房
- 特色餐饮
- 多功能厅
- 健身房
- 休闲娱乐中心

四、项目定位

1. 项目基本属性

本项目为景德镇洛客设计谷二期工程，定位为**陶瓷文创产业园的延伸与配套区**，以企业办公、设计研发、学术交流、生活休闲为主要功能，与一期形成功能互补和品质升级。

2. 功能定位

设计单位需在二期用地内合理布局以下两类功能板块，并明确各板块的建筑面积、空间关系及流线组织；应结合地形条件，妥善处理动区（办公交流）与静区（生活休闲）的连通与交界，避免相互干扰：

- 办公与交流区：包括企业办公、会议厅/多功能厅、陶瓷及传统文化研究工作室、图书/资料阅览中心、公共展厅。
- 生活与休闲区：包括配套行政客房、特色餐饮、多功能厅、健身房、休闲娱乐中心。

3. 场地特殊条件

项目用地位于两侧山涧形成的峡谷内，地形狭长。设计单位必须重点解决以下问题：

- 环道车行设计：结合狭长地形和山涧条件，设置合理的内部环状车行道路系统，保证机动车（含消防、物流、服务）通达各功能区，同时减少对步行及景观的干扰。
- 人行流线设计：做到人车分流，单独开辟人行步行通道，必须确保安全性，包括但不限于防滑、防跌落、夜间照明、紧急疏散等，并处理好与车行流的交叉节点。
- 防山洪设计：充分考虑山涧汇水及暴雨季节的洪水风险，结合场地竖向设计和排水系统，设计须考虑防山洪措施，确保建筑物及人员安全。
- 山水景观协调：建筑、道路、栈道、水系应与原有山涧自然地貌和水流形态协调统一，不得过度改变河道及山体。设计需提出景观融合方案，实现“对外看山、对内看景”的视觉目标。

五、设计风格

1. 与一期的关系：

- 二期应与一期已建成建筑在总体风貌上保持协调统一，避免风格割裂。提取一期建筑色彩、材质、体量比例、细部语言等核心要素。
- 在延续的基础上，二期可根据自身功能定位进行适度创新与对比，体现二期作为升级板块的当代性。对比可体现在：立面材质的新旧对话、建筑尺度的变化、细部处理手法的差异，或色彩体系的延续性演变。
- 需提交“一期-二期风格关系专题分析”，明确阐述延续与对比的具体策略，并以效果图或立面拼合图示意。

2. 结合景德镇当地建筑风貌特征进行创新设计

- 应尊重并汲取景德镇传统建筑风貌特征。
- 鼓励将传统风貌特征进行现代转译与创新设计，而非简单仿古。
- 创新设计应服务于二期文创产业气质，避免形式主义。

3. 功能分区与风格的差异化表达

- 办公与交流区：宜体现现代、简洁、开放的特征，通过大玻璃面、水平线条、轻巧的遮阳构件等营造明亮高效的创作氛围，可适当融入传统建筑装饰图案和色彩。
- 生活与休闲区：宜体现温暖、亲切、自然的特征，通过木材质、石材、暖色涂料等

营造休闲氛围，建议结合院落式布局和坡屋顶元素，呼应景德镇民居尺度。

4. 景观风格的一体化要求

- 建筑风格应与“一水、一草、一花、一栈道”的景观意象融合，栈道、小品、灯具、标识系统等也应延续相同的设计语言，形成建筑与景观一体化的整体风貌。

六、概念方案设计成果要求

（一）设计说明

1. 项目概述：简述项目背景、设计理念、设计目标及与一期关系。
2. 设计依据：列出任务要求、规划条件、现状地形图、相关规范等。
3. 总体设计：功能分区、用地布局、竖向设计、交通组织、景观结构等。
4. 建筑设计说明：各功能板块（办公交流区、生活休闲区）的建筑面积、层数、高度、使用功能描述；典型建筑的功能垂直分布说明。
5. 专项设计说明：
 - 环道车行系统设计说明
 - 人行流线及安全设计说明
 - 防山洪设计说明
 - 山水景观协调设计说明
 - 立面风格与一期延续或对比策略说明
 - 景德镇传统风貌元素提取与创新设计说明
6. 技术经济指标：包含用地规模、建筑面积（含地上和地下）、容积率、密度、绿化率、机动车停车数、非机动车停车数等重要指标。
7. 投资估算：
 - 估算编制说明
 - 总投估算汇总表
 - 工程费用明细表：建筑工程（分单体或分功能区：地上、地下）、安装工程（给排水、电气、暖通、消防、智能化等）、室外工程类各项费用（道路、管网、景观、挡墙等）
 - 单方造价对比表
 - 特殊项说明：防山洪专项费用、挡土墙或护坡等

（二）设计图纸

1. 总平面图
 - 标明用地边界、道路红线、建筑轮廓、层数、主要出入口、停车场（含地下

车库范围)、景观水系、人行通道、绿化、竖向标高(关键控制点)。

- 标注环道车行流线、人行流线、消防车道及登高面。
 - 标注截洪沟、排水方向、滞洪区位置。
2. 功能分区图: 以色块区分办公交流区、生活休闲区、景观区、交通区等。
 3. 交通组织分析图: 车行系统图、人行系统图、消防流线图
 4. 竖向设计图: 场地原始地形等高线及设计后等高线
 5. 景观设计图: 景观总平面图(水系、栈道、植物配置、主要景观节点)
 6. 建筑单体图纸: 典型的企业办公楼和生活配套楼平面、立面、剖面图
 7. 效果图
 - 总体鸟瞰图: 不少于 2 个视角
 - 主要人视点效果图: 不少于 6 张
 - 夜景效果图: 不少于 2 张

(三) 成果文件格式及数量

- 文本: A3 图幅 8 套
- 展板: A0 图幅 8 张