

6.9 耐化学品性能测试

5.5.4 的测试应按照 GB 24539—2021 中 6.25 的要求进行。

7 安全带标识

7.1 安全带标识应固定于系带。

7.2 安全带标识应加护套或以其他方式进行必要保护。

7.3 安全带标识应至少包括以下内容：

- a) 产品名称；
- b) 执行标准(本文件编号)；
- c) 分类标记(应符合第 4 章要求)；
- d) 制造商名称或标记及产地；
- e) 合格品标记；
- f) 生产日期(年、月)；
- g) 不同类型零部件组合使用时的伸展长度(适用于坠落悬挂)；
- h) 醒目的标记或文字提醒用户使用前应仔细阅读制造商提供的信息；
- i) 国家法律法规要求的其他标识。

8 制造商提供的信息

安全带的制造商应以产品说明书或其他形式为每套安全带提供必要的信息用于产品的连接组装、使用维护等,应至少包括以下内容：

- a) 制造商标识；
- b) 适用和不适用对象、场合的描述；
- c) 本安全带所连接的各部件种类及执行标准清单；
- d) 安全带中所使用的字母、符号意义说明；
- e) 安全带各部件间正确的组合及连接方法；
- f) 安全带同挂点装置的连接方法；
- g) 扎紧扣的使用方法及扎紧程度；
- h) 对可能对安全带产生损害的危险因素描述；
- i) 提示使用方应根据自身使用情况制定相应的救援方案；
- j) 安全空间的确定方法；
- k) 根据现场环境及安全带特性判定该安全带是否适用的方法,现场环境及安全带特性可包括安全带的伸展长度、坠落距离、工作现场的安全空间及挂点位置等因素；
- l) 周期性检查的规程和对检查周期的建议；
- m) 整体报废或更换零部件的条件及要求；
- n) 清洁、维护、储存的方法及最长的储存时间；
- o) 警示语:使用者必须经过培训确认有能力正确使用安全带；
- p) 警示语:当标识在产品报废期限内无法辨认时,产品应当报废；
- q) 警示语:未经安全带制造商同意不允许对安全带进行任何改装或更换非制造商认可的零部件。