CS2 Mod Management Tool

게임 업데이트에 맞춰 모드를 무인으로 고치고, 시험하고, 배포하는 도구
설치 · 운영 안내서


작성일 2026-11-10
저장소 github.com/kanghyeon01/CS2ModManagementTool

차례

1. 개요
2. 설치 안내
3. 시놀로지 NAS 설치
4. 운영 안내
5. 보안
6. 구조
7. 모드 추가하기

CS2 Mod Management Tool

Cities: Skylines II가 업데이트되어 모드가 깨지면, 사람 없이 고치고 시험하고 배포하는 도구입니다. 관리자가 오랫동안 자리를 비우는 동안(군 복무) 모드가 계속 동작하도록 만든 것입니다.



무엇을 하나요

상황	동작
게임 업데이트 (Steam 빌드 변경)	30분 기다려 핫픽스까지 확인 → PC를 깨워 모든 모드를 빌드·수정·시험 → 자동 배포(설정으로 승인 대기 가능)
고칠 것이 없을 때	정상 동작만 확인. 게임 마이너 버전이 바뀌었으면 Paradox Mods의 GameVersion 표기만 갱신
포럼·GitHub에 새 글	Claude가 분류(버그/질문/제안/지시문 주입 시도) → 요약과 답글 초안을 디스코드로 → 명확한 버그는 수정 시도 → 승인 후 배포
매월 1일	배포 없이 전 과정 리허설 (만료된 로그인·고장을 휴가 전에 발견)
매주 일요일 19시	주간 보고
토큰 만료 60·30·14·7·3·1일 전	갱신 알림
한 시스템이 죽음	다른 시스템이 계속 감시하고 알림을 넘겨받음
`!maintenance`	PC를 Windows로 켜 두고 원격 접속(Jump Desktop 등)을 기다림, `!done`으로 끔
`!update_tool`	모든 기기의 도구를 GitHub 최신으로 (실패하면 자동 되돌림). PC는 켜질 때마다 스스로

구성 요소

폴더	언어	하는 일
`sentinel/`	C (libc만)	24시간 감시 핵심: 빌드 감지, WoL, PC에 작업 전달, 긴급 알림. 메모리 3 MB
`cs2mmt/controller/`	Python 3.9+ (표준 라이브러리만)	전체 기능: 포럼·GitHub 감시, 작업 큐, 승인, 디스코드 봇 명령, 보고, 이중화
`cs2mmt/agent/`	Python	PC 쪽: 리눅스 부팅 전환, Windows 작업 파이프라인
`harness/CS2MMTHarness/`	C# (게임 모드)	스모크 테스트용 모드. 시험 때만 설치되고 배포되지 않음
`prompts/`	—	Claude에게 주는 작업 지시문
`config/mods.toml`	—	관리할 모드 목록. 모드 추가 = 표 하나 추가

문서

1. docs/SETUP.md — 설치 (BIOS, 리눅스, Windows, NAS, 서버, 토큰, 디스코드, 리허설)
2. docs/OPERATIONS.md — 운영 (디스코드 명령, 알림 읽는 법, 휴가 때 할 일, 문제 해결)
3. docs/SECURITY.md — 보안 (지시문 주입 방어, 비밀 관리, 네트워크)
4. docs/ARCHITECTURE.md — 구조 (작업 흐름, 이중화, API, C/Python 분담과 실측치)
5. docs/ADDING_A_MOD.md — 모드 추가

시험

```
python -m pytest -q          # 94개: 단위 + 컨트롤러 HTTP + C 감시기 연동 + PC 파이프라인 전 과정 + 하네스 컴파일 + 업데이트
make -C sentinel test        # C 단위 테스트 (AddressSanitizer·UBSan)
```

`tests/test_pipeline_e2e.py`는 가짜 dotnet·Claude·Steam·게임·ModPublisher와 실제 git으로 "게임 업데이트 → 빌드 실패 → Claude 수정 → 스모크 테스트 → 버전 올림 → 업로드 → 태그"와 "정책 위반 차단", "승인 후 배포", "승인 뒤 변조 거부" 등을 처음부터 끝까지 확인합니다. 실제 게임·Steam·Paradox 계정은 이 저장소의 시험으로 확인할 수 없으므로, 떠나기 전에 반드시 `!run rehearsal`로 실제 PC에서 리허설해야 합니다(설치 문서 마지막 단계).

설치 안내

순서대로 하시면 됩니다. 한 단계라도 빠지면 무인 동작이 멈출 수 있으니, 마지막의 리허설까지 꼭 마치고 떠나셔야 합니다. 예상 소요: 반나절.

준비물: 메인 PC(Windows + Linux 멀티부팅), 시놀로지 NAS, 데비안/우분투 서버(둘 중 하나만 있어도 동작하지만 둘 다 쓰면 이중화됩니다), 디스코드가 되는 휴대폰, Claude Pro/Max 구독(또는 API 키).

---

1. 메인 PC: BIOS/UEFI

항목	설정	이유
Wake on LAN / Power On By PCI-E / Resume by PME	켜기	꺼진 PC를 랜으로 켭니다
ErP / EuP Ready (Deep Sleep)	끄기	켜져 있으면 꺼진 상태에서 랜카드 전원이 끊겨 WoL이 안 됩니다
Restore on AC Power Loss	Power On (권장)	정전 뒤 다시 켜져 WoL 대기 상태로 돌아옵니다(리눅스가 일이 없으면 다시 끕니다, 5단계)
부팅 순서	GRUB(리눅스)이 첫 번째	평소처럼 리눅스로 켜지고, 작업이 있을 때만 Windows로 1회 재부팅합니다

> 스마트 플러그(전원 재투입)를 쓰면 PC가 완전히 멈췄을 때도 복구할 수 있습니다. `controller.toml` 의 `[dispatch] power_cycle_command` 에 플러그를 끄고 켜는 명령을 넣습니다.

2. 메인 PC: Windows

1. 빠른 시작 끄기: 제어판 → 전원 옵션 → 전원 단추 작동 설정 → "빠른 시작 켜기" 해제. 멀티부팅과 WoL 모두에 문제를 일으킬 수 있습니다.
2. 랜카드 WoL: 장치 관리자 → 네트워크 어댑터 → 속성 - 전원 관리: "이 장치를 사용하여 컴퓨터의 대기 모드를 해제할 수 있음", "매직 패킷으로만" 체크 - 고급: "Wake on Magic Packet" 사용, (있으면) "Shutdown Wake-On-Lan" 사용
3. 자동 로그인: Steam과 게임은 로그인된 화면이 있어야 돕니다. Microsoft Sysinternals의 Autologon(`winget install Microsoft.Sysinternals.Autologon`)을 실행해 계정을 지정합니다. 비밀번호는 LSA 비밀로 암호화되어 저장됩니다(관리자는 꺼낼 수 있으니 집 PC에서만 쓰세요).
4. Windows 업데이트: 작업 중 재부팅되지 않도록 사용 시간(활성 시간)을 넓게 잡거나 업데이트를 일시 중지합니다. 휴가 때 업데이트를 몰아서 하세요.
5. 절전: 에이전트가 작업 중에는 절전을 막지만, "절전 안 함"으로 두는 편이 안전합니다.

6. 도구 설치 (PowerShell): `powershell winget install -e --id Python.Python.3.12 winget install -e --id Git.Git winget install -e --id Microsoft.DotNet.SDK.8 irm https://claude.ai/install.ps1 | iex dotnet tool install -g ilspycmd` Git for Windows가 있어야 Claude Code가 Bash 도구를 씁니다.

7. GitHub 푸시 권한: 만료가 없는 SSH 키를 권장합니다. `powershell ssh-keygen -t ed25519 -C "cs2mmt-pc"` 공개 키(`~\.ssh\id_ed25519.pub`)를 GitHub → Settings → SSH and GPG keys에 등록하고, 모드 저장소의 원격 주소를 `git@github.com:kanghyeon01/<저장소>.git`으로 둡니다. (세분화 토큰(fine-grained PAT)은 최대 366일이라 군 복무 기간보다 짧습니다.)

8. Steam: "로그인 정보 기억", Windows 시작 시 자동 실행은 끄기(에이전트가 직접 켭니다. 그래야 업데이트 전에 옛 게임 DLL을 보관할 수 있습니다). 게임 속성 → 업데이트 → "이 게임을 항상 최신 상태로 유지". 다운로드 시간 제한은 두지 않습니다.

9. 게임 준비 - 게임 안 옵션 → Modding에서 모딩 도구(툴체인)를 설치합니다. ModPublisher가 함께 설치됩니다. - 게임 안에서 Paradox 계정에 로그인합니다. ModPublisher는 게임에 마지막으로 로그인한 계정으로 자동 로그인합니다. 업로드할 때 게임은 꺼져 있어야 합니다(도구가 알아서 끕니다). - Paradox Mods에서 구독한 같은 모드는 꺼 둡니다(로컬 빌드와 겹치면 두 번 로드됩니다). - 시험용 도시를 하나 만들어 `CS2MMT-Test`라는 이름으로 저장합니다. 공항 2곳 이상(Realistic Aviation과 기상 애드온 시험용)과 교차로가 있으면 좋습니다. 마지막으로 연 세이브가 이것이어야 `-continuelastsave`로 바로 열립니다. 그렇지 않으면 하네스가 이름으로 찾아 엽니다.

10. 에이전트 설치: `powershell git clone https://github.com/kanghyeon01/CS2ModManagementTool C:\CS2ModManagementTool cd C:\CS2ModManagementTool powershell -ExecutionPolicy Bypass -File deploy\windows\install.ps1` 스크립트가 `%LOCALAPPDATA%\cs2mmt\secrets.toml`과 `config\agent.toml`을 만들고, 모드를 `mods\` 아래로 내려받고, 로그온 시 실행되는 예약 작업("CS2MMT Agent")을 등록한 뒤 자체 점검을 실행합니다. `agent.toml`에서 컨트롤러 주소, `test_save`, git 작성자를 맞춥니다.

3. Claude 인증 (가장 중요한 만료 항목)

PC의 PowerShell에서:

```
claude setup-token
```

브라우저에서 승인하면 토큰이 화면에 한 번 나옵니다. `%LOCALAPPDATA%\cs2mmt\secrets.toml`의 `claude_oauth_token`에 넣습니다. 이 토큰은 1년 동안만 유효합니다. 복무 기간이 더 길면 휴가 때 다시 발급해야 합니다. 컨트롤러 설정의 `[[reminders]]`에 만료일을 적어 두면 60일 전부터 알려 줍니다. (만료 걱정 없이 쓰려면 Claude Console의 API 키(`anthropic_api_key`, 사용량 과금)를 대신 넣을 수 있습니다.)

> 이 토큰은 모델 요청만 할 수 있어 Remote Control 세션을 만들 수 없습니다. 그래서 이 도구는 claude.ai의 특정 세션에 신호를 보내는 대신, PC에서 `claude -p`(헤드리스)로 작업마다 새 세션을 엽니다. 지난 맥락은 저장소 문서(README, docs/PLAN.md)와 `config/mods.toml`의 `notes`로 전달됩니다. 한 세션을 계속 이어 쓰려면 `[claude] session_mode = "resume"`.

4. 디스코드

알림, 명령, 승인은 모두 본인만 있는 디스코드 개인 서버의 채널 하나에서 합니다. 컨트롤러는 봇으로 이 채널을 10초마다 읽고, C 감시기는 같은 채널의 웹후크로 알림만 보냅니다.

1. 디스코드에서 개인 서버를 만들고(서버 추가 → 직접 만들기) 알림용 채널을 하나 둡니다. 예: `#cs2-모드관리`.
2. 개발자 모드 켜기: 사용자 설정 → 고급 → 개발자 모드. 이후 채널이나 내 이름을 우클릭(휴대폰은 길게 누르기)하면 ID 복사가 나옵니다.
3. 봇 만들기: https://discord.com/developers/applications → New Application → 왼쪽 Bot에서 Reset Token을 눌러 나온 토큰을 컨트롤러 `secrets.toml`의 `discord_bot_token`에 넣습니다(한 번만 보입니다). 같은 화면 아래 Privileged Gateway Intents에서 Message Content Intent를 켭니다. 이게 꺼져 있으면 봇이 채널 메시지 내용을 빈칸으로 받아 명령을 읽지 못합니다.
4. 봇을 서버에 초대: 왼쪽 OAuth2 → URL Generator에서 scopes는 `bot`, Bot Permissions는 View Channels, Send Messages, Read Message History, Add Reactions를 고르고, 아래 생성된 주소를 열어 개인 서버를 고릅니다.
5. `controller.toml`의 `[notify]`에 채널 ID(`discord_channel_id`)와 내 사용자 ID(`discord_owner_user_id`)를 넣습니다. 명령과 ✅/❌ 반응은 이 사용자의 것만 받아들입니다. 두 컨트롤러(NAS, 서버) 모두 같은 값입니다.
6. C 감시기용 웹후크: 채널 설정 → 연동 → 웹후크 → 새 웹후크 → 웹후크 URL 복사 → `sentinel.conf`의 `discord_webhook_url`. 이 주소를 아는 사람은 채널에 글을 쓸 수 있으니 공유하지 마세요.
7. 확인: 채널에 `!status`를 보내면 10초 안에 봇이 답합니다. 명령은 `!`로 시작합니다(`/`로 시작하면 디스코드 자체 명령 선택창이 뜨기 때문입니다). 봇을 멘션해 `@봇 !status`처럼 써도 됩니다.

5. 메인 PC: Linux (GRUB 멀티부팅)

```
sudo apt install python3 git efibootmgr ethtool
git clone https://github.com/kanghyeon01/CS2ModManagementTool ~/CS2ModManagementTool
cd ~/CS2ModManagementTool
sudo sh deploy/linux-pc/install.sh        # 처음엔 /etc/cs2mmt/agent-linux.toml만 만들고 멈춥니다
sudo nano /etc/cs2mmt/agent-linux.toml    # 컨트롤러 주소, api_token
sudo sh deploy/linux-pc/install.sh        # 서비스 등록 (몇 번 다시 실행해도 됩니다)
sudo python3 -m cs2mmt agent linux-switch --check --config /etc/cs2mmt/agent-linux.toml
```

GRUB이 잡혀 있어도 Windows로 부팅할 수 있습니다. 마지막 `--check`가 재부팅 없이 어떤 방법을 쓸지 보여줍니다(`method = "auto"`).

- UEFI 설치 (대부분): GRUB도 펌웨어에 등록된 부팅 항목 중 하나일 뿐이라, `efibootmgr --bootnext`로 "다음 한 번만 Windows Boot Manager"를 지정하면 GRUB을 거치지 않고 바로 Windows가 뜹니다.

GRUB 설정은 건드리지 않고, 그다음 부팅부터는 다시 GRUB(리눅스)입니다. `--check`에 `감지 결과: efibootmgr → 'Windows Boot Manager'`가 나오면 끝입니다.

- 레거시 BIOS이거나 UEFI 목록에 Windows가 없을 때: GRUB 메뉴의 Windows 항목으로 `grub-reboot`를 씁니다. 이때는 `/etc/default/grub`에 `GRUB_DEFAULT=saved`가 필요합니다. 고친 뒤 `sudo update-grub`, 평소 기본값을 리눅스로 두려면 `sudo grub-set-default 0`. `--check`가 필요하면 이 안내를 그대로 보여 줍니다.
- GRUB 메뉴에 Windows가 아예 없을 때: `/etc/default/grub`에 `GRUB_DISABLE_OS_PROBER=false`를 넣고 `sudo update-grub`.

그 밖에:

- 리눅스에서 꺼도 WoL이 유지되도록 설정합니다(설치 스크립트가 현재 상태를 보여 줍니다). NetworkManager라면 `nmcli connection modify <연결이름> 802-3-ethernet.wake-on-lan magic`.
- 작업이 아닌 부팅(직접 켬, 정전 복구)은 건드리지 않습니다. 정전 복구 뒤 아무도 로그인하지 않으면 끄게 하려면 `idle_shutdown_minutes = 15`.
- 로그인한 사람이 있으면 재부팅 60초 전에 알리고, `sudo touch /run/cs2mmt-cancel`로 취소됩니다.
- 부팅할 때마다 `/opt/cs2mmt`를 GitHub 최신으로 당겨 오므로 따로 업데이트할 필요가 없습니다.

6. 시놀로지 NAS (주 시스템)

deploy/synology/README.md를 따릅니다. 요약:

- Container Manager가 되면 `deploy/docker-compose.yml`로 컨트롤러 + C 감시기를 띄웁니다(호스트 네트워크).
- 안 되면 Python 3.9 패키지와 정적 C 바이너리를 작업 스케줄러로 띄웁니다.
- `controller.toml`: `id = "nas"`, `role = "primary"`, `[[peers]]`에 서버 주소.
- `sentinel.conf`: `id = nas-sentinel`, `controller_url = http://127.0.0.1:8765`.

7. 데비안/우분투 서버 (보조 시스템)

도커가 있으면 NAS와 같은 compose 파일을 씁니다. 없으면:

```
sudo apt install python3 build-essential curl git
sudo useradd --system --home /var/lib/cs2mmt --create-home cs2mmt
sudo git clone https://github.com/kanghyeon01/CS2ModManagementTool /opt/cs2mmt
sudo chown -R cs2mmt /opt/cs2mmt          # !update_tool이 git pull 할 수 있게
sudo install -d -o cs2mmt -m 750 /etc/cs2mmt
# /etc/cs2mmt 에 controller.toml (id="server", role="secondary", data_dir="/var/lib/cs2mm
t",
#   mods_file="/opt/cs2mmt/config/mods.toml", prompts_dir="/opt/cs2mmt/prompts"),
#   secrets.toml(600), sentinel.conf(state_file=/var/lib/cs2mmt/sentinel.state)
sudo cp /opt/cs2mmt/deploy/systemd/cs2mmt-*.service /etc/systemd/system/
sudo systemctl daemon-reload
sudo systemctl enable --now cs2mmt-controller cs2mmt-sentinel
```

systemd의 `WatchdogSec`이 멈춘 프로세스를 다시 시작하고, C 감시기는 시작할 때마다 저장소의 소스로 다시 빌드됩니다(실패하면 이전 바이너리).

8. 외부 생존 신호 (선택)

두 시스템이 동시에 꺼지면(정전, 인터넷 끊김) 도구 스스로는 알릴 방법이 없습니다. 이때를 대비하려면 직접 고른 감시 서비스(정해진 주소로 신호가 끊기면 알려 주는 "하트비트" 방식이면 무엇이든 됩니다)에 확인 주소를 4개(NAS 컨트롤러·감시기, 서버 컨트롤러·감시기) 만들어 컨트롤러의 `[health] healthcheck_url`과 감시기의 `healthcheck_url`에 넣습니다. 5분마다 그 주소를 부르고, 신호가 끊기면 그 서비스가 알려 줍니다. Steam 확인이 오래 실패하면 신호를 멈추고, 서비스가 "실패" 주소를 따로 주면 `healthcheck_fail_url`에 넣어 그 주소를 대신 부르게 할 수 있습니다. 쓰지 않으려면 비워 두면 됩니다.

9. 업데이트: 다시 설치하지 않습니다

설치는 한 번만 하고, 이후 도구를 고치면 GitHub의 **`main`**에 푸시한 뒤 디스코드에서 **`!update_tool`** 한 번이면 됩니다.

기기	업데이트되는 때
NAS·서버 컨트롤러	`!update_tool` → `git pull`(빨리감기만) → 새 코드 검사 → 다시 시작. 피어에도 전달
NAS·서버 C 감시기	같은 때 재시작 요청 → 새 소스로 다시 컴파일 (실패하면 이전 바이너리로 계속)
PC Windows 에이전트	켜질 때마다 스스로 `git pull` 후 새 버전으로 실행
PC 리눅스 전환기	부팅할 때마다 `git pull`

- 새 코드가 불러와지지 않으면(문법 오류 등) 이전 커밋으로 자동으로 되돌리고 알려 드립니다.
- 추적 중인 파일을 기기에서 직접 고쳐 두었으면 덮어쓰지 않고 업데이트를 건너뜁니다. 설정·비밀 파일·`mods/`·`cache/`·`work/`는 git이 무시하므로 영향이 없습니다.
- 모드 추가도 같습니다: `config/mods.toml`을 고쳐 푸시하고 `!update_tool`.
- SSH로 직접 할 때는 기기에서 `sh deploy/update.sh`.

- 업데이트는 `main` 브랜치를 따라갑니다(`[update] branch`로 변경 가능). 지금 작업 브랜치를 먼저 `main`에 합쳐 두세요. 저장소가 비공개라면 각 기기에 읽기 전용 배포 키(deploy key)를 등록해야 `git pull`이 됩니다. 이 저장소에는 비밀 값이 없으므로 공개로 두는 편이 간단합니다.
- 시험하다 꼬였을 때: `!clear`(대기 작업 모두 취소), `!cancel <id>`(진행 중 작업), 설치 스크립트는 다시 실행해도 기존 설정을 지우지 않습니다. 상태를 완전히 처음으로 돌리려면 NAS의 `data` 폴더만 지우면 됩니다(설정은 그대로).

10. 떠나기 전 리허설

1. 디스코드 채널에 `!status` → 두 시스템이 서로 "응답"으로 보이는지 확인합니다.
2. PC를 끈 상태에서 `!run rehearsal` → PC가 켜지고, 리눅스가 Windows로 재부팅하고, 빌드·스모크 테스트까지 하고 꺼지는지 봅니다(배포는 하지 않습니다). 결과 메시지의 ❌ 항목을 모두 고칩니다.
3. `!run update` → 실제 게임 업데이트 대응을 한 번 끝까지 실행합니다. 고칠 것이 없으면 "변경 없음"으로 끝나고 아무것도 배포하지 않습니다.
4. NAS 컨테이너를 잠시 멈춰 보고(`docker stop`), 15분 뒤 서버가 "응답하지 않습니다"라고 알리는지 확인합니다.
5. 휴대폰 디스코드에서 승인 요청 메시지의 ✅ 반응이 처리되는지 확인합니다(버그 수정 시험은 GitHub에 시험용 이슈를 올려 볼 수 있습니다).
6. 휴대폰 데이터(집 와이파이 말고)로 `!maintenance` → Jump Desktop 접속 → `!done`까지 해 봅니다.

시놀로지 NAS에 설치하기

A. Container Manager가 되는 모델 (권장)

Plus 시리즈(x86)와 DSM 7.2의 일부 J 시리즈(ARM64)에서 Container Manager를 쓸 수 있습니다. 이미지는 amd64·arm64를 모두 지원합니다.

1. File Station에 `docker/cs2mmt/config`, `docker/cs2mmt/data/controller`, `docker/cs2mmt/data/sentinel` 폴더를 만듭니다.
2. `config` 폴더에 다음 파일을 넣습니다. - `controller.toml` (`config/controller.example.toml`을 고쳐서), `secrets.toml` (모드 목록 `mods.toml`은 저장소 안의 것을 그대로 씁니다) - `sentinel.conf` (`sentinel/sentinel.conf.example`을 고쳐서)

3. 이 저장소를 NAS에 git으로 받습니다(Package Center의 Git Server 패키지가 `git`을 설치합니다). zip으로 받으면 `!update_tool`이 동작하지 않습니다. `cd /volume1/docker/cs2mmt && git clone https://github.com/kanghyeon01/CS2ModManagementTool`

4. Container Manager → 프로젝트 → 생성에서 경로를 이 저장소의 `deploy` 폴더로 지정하고 `docker-compose.yml`을 사용합니다. `.env.example`을 `.env`로 복사해 `REPO_DIR`(받은 저장소), `CONFIG_DIR`, `DATA_DIR`을 위 폴더(예: `/volume1/docker/cs2mmt/config`)로 맞춥니다. 컨테이너가 이미지에 든 코드가 아니라 이 저장소를 그대로 쓰므로, 이후 업데이트는 `!update_tool`뿐입니다.

5. 컨테이너는 보안을 위해 일반 사용자(10001, 10002)로 돕니다. `data` 폴더에 쓰기 권한이 필요하므로 SSH에서 한 번 실행합니다. `sudo chown -R 10001 /volume1/docker/cs2mmt/CS2ModManagementTool # !update_tool이 git pull 할 수 있게 sudo chown -R 10001 /volume1/docker/cs2mmt/data/controller sudo chown -R 10002 /volume1/docker/cs2mmt/data/sentinel sudo chmod 644 /volume1/docker/cs2mmt/config/*.toml /volume1/docker/cs2mmt/config/sentinel.conf` (`secrets.toml`, `sentinel.conf`은 컨테이너가 읽어야 하므로 644이되, NAS 계정 공유 설정으로 다른 사람이 볼 수 없는 폴더에 두세요.)

6. `network_mode: host`가 필요합니다(WoL 브로드캐스트). Container Manager가 경고를 보여도 그대로 둡니다.

B. Container Manager가 없는 모델

Package Center에서 Python 3.9 패키지를 설치하면 컨트롤러가 그대로 돕니다(이 도구는 3.9 호환이고 외부 패키지가 필요 없습니다).

- 컨트롤러: 제어판 → 작업 스케줄러 → 생성 → 트리거된 작업 → 사용자 정의 스크립트, 이벤트 "부트업", 사용자 root: `cd /volume1/cs2mmt && /var/packages/Python3.9/target/usr/bin/python3.9 -m cs2mmt controller run --config /volume1/cs2mmt/config/controller.toml >> /volume1/cs2mmt/data/controller.out 2>&1 &`

- C 감시기: 정적 바이너리를 다른 PC에서 만들어(`docker build --target export -o out sentinel/`) `/volume1/cs2mmt/bin/cs2mmt-sentinel` 로 복사한 뒤, 같은 방식으로 부트업 작업을 등록합니다. `/volume1/cs2mmt/bin/cs2mmt-sentinel --config /volume1/cs2mmt/config/sentinel.conf >> /volume1/cs2mmt/data/sentinel.out 2>&1 &` (DSM에는 curl이 기본으로 있습니다.)
- 프로세스가 죽었을 때 다시 띄우도록 같은 스크립트를 "예약된 작업"(10분마다)으로 하나 더 등록합니다. `deploy/synology/keepalive.sh` 가 이미 떠 있으면 아무것도 하지 않습니다.

운영 안내

디스코드 명령

개인 서버 채널에 입력합니다. 명령은 `!`로 시작합니다. 관리자 본인 계정이 쓴 명령만 처리합니다.

명령	하는 일
`!status`	게임 빌드, 대기·진행 작업, 승인 대기, 이중화 상태, 가장 가까운 만료일
`!jobs`	최근 작업 10개
`!approve <id>`, `!reject <id>`	승인·거절 (봇 메시지 아래 ✅/❌ 반응을 누르는 것과 같습니다)
`!pause`, `!resume`	자동 작업 멈춤·재개 (감시와 알림은 계속)
`!home on`, `!home off`	집에 있음 모드: PC를 깨우지 않고 작업을 쌓아 둡니다 (휴가 때)
`!run update`	지금 게임 업데이트 대응을 수동 실행
`!run rehearsal`	배포 없이 전 과정 시험
`!run check`	Steam·포럼·GitHub를 지금 바로 확인
`!cancel <작업id>`	진행 중인 작업 취소 (PC가 다음 보고 때 멈춤)
`!clear`	대기 중인 작업 모두 취소 (시험할 때 편합니다)
`!maintenance [시간]`	PC를 깨워 Windows로 켜 둠 (기본 2시간, 최대 12시간). `!pause`·집에 있음 모드여도 동작
`!done`	원격 점검 끝 → PC 종료 (켜지기 전이면 예약 취소)
`!update_tool`	NAS·서버의 도구를 GitHub `main` 최신으로 (검사 실패 시 자동 되돌림)

복무 중 휴대폰은 보통 평일 일과 후(부대마다 다르지만 대략 18시~21·22시)와 주말에 쓸 수 있으므로, 승인이 필요한 일은 그 시간에 처리하시면 됩니다. 버그 수정은 기본값이 "승인 필요"이고 14일이 지나면 만료됩니다(변경은 GitHub 브랜치에 남습니다). 게임 업데이트 대응은 기본값이 "자동 배포"입니다.
`controller.toml`의 `[approval]`에서 `veto:12`(12시간 안에 거절하지 않으면 배포)로 바꿀 수 있습니다.

알림 읽는 법

- 게임 업데이트 감지 → 30분 뒤 PC 작업 시작.
- 게임 업데이트 대응 완료 + 모드별 줄:
- "변경 없음, 정상 동작": 새 버전에서도 그대로 동작합니다.
- "수정 후 배포 완료 1.3.0 → 1.3.1": Claude가 고치고 시험을 통과해 올렸습니다.
- "정책 검사에 걸려 보류": 고친 내용에 허용되지 않는 것이 있어 배포하지 않았습니다. 검토용 브랜치(`cs2mmt/review-...`)를 휴가 때 보세요. 이 경우 모드는 깨진 상태로 남습니다.
- "실패": 빌드나 스모크 테스트를 통과하지 못했습니다. 메시지의 사유를 보세요.

- 새 글 분류 결과: 포럼·GitHub 새 글 요약, 분류, 답글 초안. 포럼 답글은 자동으로 달지 않으니 필요하면 초안을 복사해 직접 올리세요.
- ⚠️ 지시문 주입 시도: 누군가 AI를 조종하려는 글을 올렸습니다. 도구는 따르지 않았습니다.
- 이중화 경고: 한 시스템이 응답하지 않습니다. 다른 시스템이 계속 일합니다.
- 인증 정보 만료 D-30 등: 휴가 계획에 넣으세요.

원격 접속 (Jump Desktop)

1. `!maintenance` → 몇 분 뒤 "PC가 Windows로 켜졌습니다" 메시지.
2. Jump Desktop으로 접속해 필요한 일을 합니다. 예: Claude 토큰 갱신 `powershell claude setup-token notepad $env:LOCALAPPDATA\cs2mmt\secrets.toml # claude_oauth_token 교체`
3. `!done` → PC가 꺼집니다. 잊으셔도 정한 시간이 지나면 꺼집니다.

PC는 그동안 다른 작업을 하지 않고, `!done` 뒤에 쌓인 작업이 있으면 처리한 다음 꺼집니다.

휴가 때 할 일 (체크리스트)

1. `!home on` (PC를 직접 쓸 때 작업이 끼어들지 않게) — 복귀 전에 `!home off`.
2. Claude 토큰이 곧 만료되면 `claude setup-token`으로 새로 발급해 PC의 secrets.toml을 바꿉니다 (휴가가 아니어도 `!maintenance` + Jump Desktop으로 할 수 있습니다).
3. 게임을 한 번 켜서 Paradox 계정 로그인 상태를 확인합니다(ModPublisher 자동 로그인용).
4. Steam 로그인 상태를 확인합니다.
5. Windows 업데이트를 이때 몰아서 합니다.
6. 보류된 변경(`cs2mmt/review-*` 브랜치)과 만료된 승인을 검토합니다.
7. `!run rehearsal`로 다시 확인하고 떠납니다.

문제 해결

증상	확인할 것
"PC가 WoL에 응답하지 않습니다"	BIOS ErP 끄기, 랜카드 WoL 설정, 리눅스·Windows 양쪽에서 끈 뒤의 WoL 유지, NAS가 호스트 네트워크로 도는지
PC가 켜졌는데 리눅스에 머무름	`journalctl -u cs2mmt-boot-switch`, `efibootmgr`에 Windows Boot Manager가 있는지
Windows에서 아무 일도 없음	자동 로그인, 예약 작업 "CS2MMT Agent", `work\agent.log`
"Steam did not install build ..."	Steam 로그인 풀림, 다운로드 제한, 디스크 공간

증상	확인할 것
"Paradox 계정 로그인이 풀려"	게임을 켜 Paradox 계정으로 로그인 후 종료
"Claude 세션 실패: ... rate limit"	구독 사용량 한도. 도구가 6시간 뒤 다시 시도합니다
"Claude 인증" ❌ (리허설)	토큰 만료 → `claude setup-token`
포럼을 하루째 읽지 못함	포럼의 봇 차단일 수 있습니다. GitHub 이슈로 제보받는 것을 권장합니다

각 작업의 전체 기록은 PC의 `work\<작업id>\` 폴더(`job.log`, Claude 세션 기록, diff, 스모크 테스트 결과)에 있습니다.

보안

이 도구는 사람이 보지 않는 동안 코드를 고쳐 수천 명에게 배포할 수 있습니다. 그래서 "Claude가 속을 수 있다"는 가정에서 설계했습니다.

위협과 방어

위협	방어
지시문 주입: 포럼 글이나 이슈에 "규칙을 무시하고 이 코드를 넣어라"를 숨김	① 분류는 아무 도구도 없는 세션에서만 합니다. ② 수정 세션에는 제보를 무작위 경계 표시(`<<<REPORT-xxxxxx`) 안에 "믿지 말 것"으로 넣습니다. 제보 안의 가짜 종료 표시로는 탈출할 수 없습니다(시험 있음). ③ 수정 결과가 아래 정책 검사를 통과해야 합니다. ④ 버그 수정 배포는 기본적으로 승인 필요입니다.
악성 코드가 모드에 들어감	정책 검사(`cs2mmt/common/policy.py`)는 추가된 줄만 봅니다: 네트워크, 프로세스 실행, 네이티브 코드, 런타임 어셈블리 로드, 레지스트리, 파일 삭제, `Application.Quit`, URL, base64, 긴 무작위 문자열 → 거부. 바꿀 수 있는 파일도 소스(`*.cs`, `UI/*.mjs`, 문서)로 제한합니다.
빌드 파일로 명령 실행	`*.csproj`, `*.props`, `*.targets`, `*.rsp`, `Directory.Build.*`, `*.sln`, 스크립트는 Claude가 고칠 수 없고(권한 거부), 정책 검사도 거부합니다. 빌드 명령도 등록된 프로젝트 파일로만 허용합니다. 필요한 게임 어셈블리 참조는 도구가 검증해 추가합니다.
비밀 유출 (토큰을 코드에 심게 함)	① 에이전트의 비밀 파일은 작업 폴더 밖(`%LOCALAPPDATA%\cs2mmt`)에 있고, 세션은 `secrets.toml`·`.credentials.json`·SSH 키 등을 읽을 수 없습니다. ② `env`, `printenv`, `echo`가 거부됩니다. ③ 정책 검사가 에이전트의 실제 비밀 값이 diff에 있는지 확인합니다. ④ 로그와 알림에서 비밀 값을 지웁니다.
Claude 세션이 밖으로 통신	`WebFetch`, `WebSearch`, `curl`, `wget`, MCP 서버(`--strict-mcp-config`), 훅(`disableAllHooks`)이 모두 꺼집니다. `--permission-mode dontAsk` + `--permission-prompts none`: 명시적으로 허용한 것 외에는 모두 거부되고, 누구에게도 묻지 않습니다.
승인한 것과 다른 코드가 배포됨	승인에는 커밋 SHA가 들어갑니다. 배포 직전 브랜치가 그 SHA인지, 기본 브랜치가 그 뒤로 움직이지 않았는지 확인하고, 다르면 거부합니다(시험 있음).
남이 디스코드에서 명령	설정한 사용자 ID(관리자 본인)가 쓴 명령과 누른 ✅/❌ 반응만 받습니다. 봇이 쓴 메시지와 다른 사람의 반응은 무시합니다. 채널은 본인만 있는 개인 서버에 두세요.
집 안 네트워크의 다른 기기가 API 호출	모든 API는 공유 토큰(16자 이상, 상수 시간 비교)이 필요합니다. 포트를 인터넷에 열지 마세요.
디컴파일한 게임 코드 유출	`cache/`는 git에서 제외되고 PC 밖으로 나가지 않습니다. 프롬프트에도 "참고만, 대량 복사 금지"가 들어 있습니다.
Claude 사용량 폭주	`--max-turns`, 세션 시간 제한, (API 키라면) `--max-budget-usd`, 모드당 하루 1회 버그 수정 제한.

비밀 정보 목록과 만료

비밀	위치	만료
Claude 토큰 (`claude setup-token`)	PC `%LOCALAPPDATA%\cs2mmt\secrets.toml`	1년 → 휴가 때 갱신, 알림 설정
(대신) Claude API 키	같은 곳	없음 (사용량 과금)
공유 API 토큰	모든 기기	없음 (직접 만든 값)
디스코드 봇 토큰, 웹후크 주소	컨트롤러 `secrets.toml` , 감시기 `sentinel.conf`	없음 (유출 시 개발자 포털에서 재발급)
GitHub 푸시	PC의 SSH 키	없음 (권장)
GitHub 토큰 (선택: 이슈 감시 한도, 댓글)	컨트롤러 `secrets.toml`	세분화 토큰은 최대 366일
Steam 로그인	PC Steam	보통 유지되나 풀릴 수 있음 → 리허설로 확인
Paradox 로그인	게임	게임을 켤 때 갱신. 스모크 테스트가 매번 게임을 켭니다

사람이 결정할 일은 사람에게

다음은 자동으로 하지 않습니다: 새 모드의 첫 Paradox 등록(`Publish`), 공개 범위 변경, 기능 추가, 포럼 답글 게시, 라이선스·설명 변경. 수정 세션은 "고칠 수 없음/관리자 판단 필요"라고 답하는 것을 정상 결과로 취급합니다.

구조

왜 C와 Python을 나눴나

24시간 켜져 있어야 하는 부분(빌드 감지, WoL, PC에 작업 전달)은 C로 만든 `cs2mmt-sentinel`이 맡고, 나머지는 Python이 맡습니다.

같은 일(2초마다 Steam 빌드 확인, 44 KB 응답, 60초간 30회)을 시켜 실측한 값입니다.

	메모리 (RSS)	확인 1회당 CPU	15분 주기로 환산한 하루 CPU
C 감시기	3.1 MB	11.0 ms (대부분 curl 프로세스 실행 비용)	2분 미만 (CPU 사용률 0.1% 미만)
Python 컨트롤러 3.13	30.9 MB	1.3 ms	1분 미만
Python 컨트롤러 3.9 (시놀로지 패키지)	26.4 MB	1.7 ms	1분 미만

- 메모리는 C가 약 10배 적습니다. 램이 작은 NAS에 유리합니다.
- CPU는 둘 다 무시할 수준입니다. C는 HTTPS를 위해 매번 curl을 실행하므로 1회당 비용이 오히려 큽니다.

- 일의 대부분(빌드, 게임 실행, Claude)은 PC에서 다른 프로그램을 기다리는 시간입니다. 그래서 PC 쪽을 C로 바꿔도 빨라지지 않고, C의 메모리 오류 위험만 늘어납니다. 포럼 HTML 해석, 승인, 디스코드 명령처럼 복잡하지만 드물게 도는 기능은 Python에 두었습니다.

- 두 구현이 같은 API를 말하므로, 한쪽 코드에 버그가 있어도 다른 쪽이 PC를 깨웁니다(서로 다른 구현에 의한 이중화).

기기 배치와 이중화

```
NAS:    sentinel(C) :8766   controller(Python, primary)   :8765
Server: sentinel(C) :8766   controller(Python, secondary) :8765
PC agent: 위 4곳 모두에 작업을 묻고, 같은 work_key는 한 번만 실행
```

- 네 곳이 각자 감시하고 각자 큐를 가집니다(공유 DB 없음, 한쪽 장애가 다른 쪽에 번지지 않음).

- 같은 게임 업데이트는 `work_key = game_update:<빌드>`로 식별됩니다. 에이전트가 끝내면 네 곳 모두에 "완료"를 알려 나머지 사본을 닫습니다. 알림을 놓친 곳의 사본은 다음에 받아도 에이전트가 이미 한 일로 알아보고 바로 닫습니다(더 높은 빌드를 처리했으면 그것으로도 닫힘).

- 알림: 주 컨트롤러만 말합니다. 보조는 주 시스템이 10분 넘게 응답하지 않으면 넘겨받고 그 사실을 알립니다. C 감시기는 같은 기기의 Python 컨트롤러가 15분 넘게 응답하지 않을 때만 말합니다.

- 디스코드 채널의 명령 읽기와 ✅/❌ 반응 확인도 말하는 쪽 하나만 합니다(두 곳이 같은 명령을 두 번 처리하지 않도록).
- 승인 결정은 받은 쪽이 다른 컨트롤러로 전달합니다(상대가 죽어 있으면 보관했다가 다시 보냄). 에이전트는 배포 전에 모든 컨트롤러에 물어 하나라도 거절이면 배포하지 않습니다.
- 멈춤 대비: Python 컨트롤러는 메인 루프가 10분간 돌지 않으면 스스로 종료하고, 도커 재시작 정책이나 systemd가 다시 띄웁니다(도커는 "응답 없음" 상태만으로는 재시작하지 않기 때문입니다). systemd에서는 두 프로그램 모두 `WATCHDOG=1`을 보냅니다. 외부 생존 신호(직접 고른 감시 서비스, 선택)는 둘 다 꺼진 경우에 대비합니다.

작업 종류와 흐름

종류	만드는 곳	PC에서 하는 일
`game_update`	Steam 감시 (컨트롤러, 감시기), `!run update`	아래 전체
`triage`	포럼·GitHub 새 글 (컨트롤러)	도구 없는 Claude 세션으로 분류 → 컨트롤러가 버그 수정 작업 생성
`bugfix`	분류 결과	제보 기반 수정 → 빌드 → 스모크 → 정책 → 승인 요청
`publish_approved`	승인	승인된 커밋 그대로 빌드·(게임이 바뀌었으면 재시험)·업로드
`rehearsal`	매월, `!run rehearsal`	도구·인증·Steam·푸시 권한·빌드·스모크·ModPublisher 위치 점검, 배포 없음

`game_update` 순서 (`cs2mmt/agent/pipeline.py`):

1. 사전 점검(dotnet, git, claude, 디스크).
2. Steam을 켜기 전에 현재 빌드의 게임 DLL을 `cache/managed/<빌드>`에 복사합니다.
3. Steam을 켜고 새 빌드가 설치될 때까지 기다립니다(15분간 변화가 없으면 Steam 재시작, 2시간 제한).
4. 모드 저장소 동기화(남은 변경은 `git stash`로 보관).
5. 옛/새 DLL을 ilspycmd로 디컴파일하고, 모드 소스가 이름을 쓰는 타입만 골라 차이를 정리합니다.
6. 의존 순서대로 빌드(RA → 기상 애드온 → No Jaywalking). 실패하면 Claude 세션(최대 2회).
7. 하네스와 함께 게임 실행 → 도시 로드 → 6분 시뮬레이션 → 로그에서 모드별 오류 판정. 실패하면 스택 트레이스를 Claude에게 주고 1회 더.
8. Claude의 변경만 정책 검사 → 통과하면 도구가 버전(PATCH +1), 변경 기록(영/한), GameVersion, README의 시험 버전을 고치고 다시 빌드 → `cs2mmt/<작업>-<모드>` 브랜치로 커밋·푸시.
9. 승인 정책 `auto`면 ModPublisher `NewVersion` → 성공하면 기본 브랜치를 그 커밋으로 옮기고 `vX.Y.Z` 태그를 푸시. 아니면 승인 요청.
10. 결과 보고(한국어 요약) → PC 종료.

컨트롤러 API (공유 토큰 필요, `/health` 제외)

메서드·경로	용도	C 감시기
`GET /api/v1/health`	생존 확인	✓
`GET /api/v1/status`	사람이 읽는 상태	✓
`GET /api/v1/boot-decision?boot_time=`	리눅스가 Windows로 갈지	✓
`POST /api/v1/jobs/claim`	작업 받기 (같은 PC가 다시 물으면 이어받기)	✓
`POST /api/v1/jobs/<id>/heartbeat`	진행 보고, 취소 여부	✓
`POST /api/v1/jobs/<id>/complete`	결과 (`result.retry` 면 나중에 재시도)	✓
`POST /api/v1/dedupe/complete`	다른 곳에서 끝난 일 닫기	✓
`POST /api/v1/jobs`	수동 작업	game_update 만
`POST /api/v1/approvals` , `GET /api/v1/approvals/<id>`	승인 요청·상태	— (501)
`POST /api/v1/peer/approval-decision`	컨트롤러 간 결정 전달	—
`POST /api/v1/notify`	PC가 보내는 알림	✓

게임 안 하네스

`harness/CS2MMTHarness` 는 요청 파일(`ModsData/CS2MMTHarness/request.json` , 3시간 안에 만든 것)이 있을 때만 동작합니다. 도시 로드는 게임의 `OnGameLoadingComplete` 와 `GameManager` 상태로 확인하고, 게임이 메뉴에 머무르면 지정한 세이브를 직접 엽니다. Unity 로그의 오류·예외를 스택과 함께 모아 `result.json` 에 쓰고 게임을 종료합니다. 기존 모드들이 실제로 쓰는(컴파일되는) API만 직접 쓰고, 세이브 열기·시뮬레이션 속도처럼 확인하지 못한 API는 리플렉션으로 감싸, 게임이 바뀌어도 하네스 빌드가 깨지지 않게 했습니다.

모드 추가하기

코드는 고칠 필요가 없습니다. `config/mods.toml`에 `[[mod]]` 표를 하나 추가하고, 이 저장소에 커밋한 뒤 NAS·서버의 `mods.toml`과 PC의 체크아웃을 갱신하면 됩니다.

```
[[mod]]
id = "MyNewMod"                                    # 영문·숫자·._- (브랜치 이름에도 쓰임)
display_name = "My New Mod"
repo = "https://github.com/kanghyeon01/MyNewMod"
dir = "mods/MyNewMod"                              # PC에 없으면 자동으로 clone
project = "MyNewMod.csproj"
assembly = "MyNewMod"                              # DLL 이름 = 로컬 Mods 폴더 이름(업로드 대
상)
depends_on = []                                    # 이 모드가 참조하는 다른 모드
release_with = []                                  # 함께 배포해야 하는 모드
forum_threads = ["https://forum.paradoxplaza.com/forum/threads/....12345/"]
identifiers = ["MyNewMod.", "ui-mods/MyNewMod.mjs"]   # 로그에서 이 모드의 오류를 알아보는 문자
열
smoke_expect = ['Game \S+, My New Mod']            # 스모크 테스트 때 모드 로그에 꼭 나와야 하는
줄
version_files = [
    { path = "UI/MyNewMod.mjs", pattern = '^ \* Version: (?P<v>[0-9.]+)\s*$' },
]
readme_game_version = { path = "README.md", pattern = 'Built and tested on game version
\*\*(?P<v>[^*]+)\*\*' }
notes = """
Claude에게 전할 설계 규칙 (공개 API, 하면 안 되는 일, 저장 형식 등).
"""
```

확인:

```
python -m cs2mmt tools validate --mods config/mods.toml --workspace .
```

빌드 순서, 버전 위치(UI 모듈 헤더와 ModVersion이 같은지), 배포 설정의 문제를 보여 줍니다.

모드 쪽에서 해 두면 좋은 것

- `Mod.OnLoad`에서 `"Game " + Game.Version.current.fullVersion + ", <모드 이름> " + 버전`을 로그에 남기기(기존 모드들처럼). 스모크 테스트가 이 줄로 로드를 확인합니다.
- `Properties/PublishConfiguration.xml`의 `ModId` : 첫 등록(Publish)은 직접 하고 ID를 적어 두세요. 비어 있으면 도구는 빌드·시험만 하고 업로드하지 않습니다.
- `Thumbnail`에 적힌 파일이 실제로 있어야 업로드됩니다. (현재 No Jaywalking은 `Properties/Thumbnail.png`가 저장소에 없어 `tools validate`가 경고합니다.)

- `README.md` · `docs/` 에 의도한 동작을 적어 두면, Claude가 "의도된 동작"을 버그로 오해하지 않습니다.