



学习目标

理解expr命令的作用

能够使用()进行整数的数学运算

能够使用let进行整数的数学运算

能够使用bc进行数学运算

掌握流程控制语句的使用

掌握自定义函数的使用

掌握Shell重定向输入与输出

Shell整数计算命令

expr命令详解

介绍

expr (evaluate expressions 的缩写)，译为“表达式求值”。Shell expr 是一个功能强大，并且比较复杂的命令，它除了可以实现整数计算，还可以结合一些选项对字符串进行处理，例如计算字符串长度、字符串比较、字符串匹配、字符串提取等。

求值表达式(已讲)

计算语法

expr 算术运算符表达式

例如: expr 1 + 1 返回: 2

例如: expr \(10 + 10 \) * 2 + 100 返回:140

```
[root@itheima ~]# expr \( 10 + 10 \) \* 2 + 100
140
[root@itheima ~]#
```

获取计算结果赋值给新变量语法

result=`expr 算术运算符表达式`

例如: result=`expr 1 + 1` 输出result得到结果: 2

字符串语法

计算字符串的长度语法



截取字符串语法

```
expr substr 字符串 start end
# start 截取字符串的起始位置，从1开始
# end 截取字符串的结束位置，包含这个位置截取
# 例如 expr substr "itheima" 1 2 返回: it
```

获取第一个字符在字符串中出现的位置语法

```
expr index 被查找字符串 需要查找的字符
# 例如 expr index "itheima" t 会返回: 2
```

正则表达式匹配1语法

```
expr match 字符串 正则表达式
# 正则表达式默认带有^，代表以什么开头
# 返回值为符合匹配字符的长度，否则返回为0
# 例如: expr match "itheima" ".*m" 会返回: 6
# 正则表达式通配符"."代表任意一个字符
# 正则表达式通配符"*"代表签名的字符可以出现0到多次
# ".*m" 含义为匹配字符串中m前面的字符串长度
```

正则表达式匹配2语法, 功能与语法1一样

```
expr 字符串 : 正则表达式
# 正则表达式默认带有^，代表以什么开头
# 返回值为符合匹配字符的长度，否则返回为0
# 例如: expr "itheima" : ".*m" 会返回: 6
```

演示

需求

```
# 四则运算: ( 10 + 10 ) * 2 + 100
# 计算"itheima"字符串的长度
# 获取"itheima"字符串中"t"第一个字符在字符串中出现的位置
# 正则表达式match匹配查找itheima字符串中m前面任意字符的总长度
```

cal1.sh脚本文件代码

```
#!/bin/bash
# 四则运算
result=`expr \( 10 + 10 \) \* 2 + 100`
echo "(10+10)*2+100=${result}"

# 计算字符串的长度
```



```
# 获取第一个字符在字符串中出现的位置
echo "itheima字符串中第一个t的位置=`expr index "itheima" t`"

# 正则表达式匹配1
echo "正则表达式match匹配查找itheima字符串中m前面任意字符的总长度=`expr match "itheima"
".*m"`"

# 正则表达式匹配2
echo "正则表达式匹配查找itheima字符串中m前面任意字符的总长度=`expr "itheima" : ".*m"`"
```

运行效果

```
[root@itheima ~]# sh calculate1.sh
(10+10)*2+100=140
itheima字符串长度=7
itheima字符串中第一个t的位置=2
正则表达式match匹配查找itheima字符串中m前面任意字符的总长度=6
正则表达式匹配查找itheima字符串中m前面任意字符的总长度=6
[root@itheima ~]#
```

(())命令详解

介绍

双小括号 (())，用于进行数学运算表达式的执行，将数学运算表达式放在 ((和)) 之间。

可以使用 \$ 获取 (()) 表达式命令的结果，这和使用 \$ 获得变量值是一样的。

语法

```
((表达式))
```

用法



<code>((a=1+6))</code> <code>((b=a-1))</code> <code>((c=a+b))</code>	这种写法可以在计算完成后给变量赋值。以 <code>((b=a-1))</code> 为例，即将 <code>a-1</code> 的运算结果赋值给变量 <code>c</code> 。注意，使用变量时不用加 <code>\$</code> 前缀， <code>(())</code> 会自动解析变量名。
<code>a=\$((1+6))</code> <code>b=\$((a-1))</code> <code>c=\$((a+b))</code>	可以在 <code>(())</code> 前面加上 <code>\$</code> 符号获取 <code>(())</code> 命令的执行结果，也即获取整个表达式的值。以 <code>c=\$((a+b))</code> 为例，即将 <code>a+b</code> 这个表达式的运算结果赋值给变量 <code>c</code> 。注意，如果 <code>c=((a+b))</code> 这样的写法是错误的，不加 <code>\$</code> 就不能取得表达式的结果。
<code>((a>7 && b==c))</code>	<code>(())</code> 也可以进行逻辑运算，在 <code>if</code> 语句中常会使用逻辑运算。
<code>echo \$((a+10))</code>	需要立即输出表达式的运算结果时，可以在 <code>(())</code> 前面加 <code>\$</code> 符号。
<code>((a=3+5, b=a+10))</code>	对多个表达式同时进行计算，多个表达式使用 <code>,</code> 号隔开

注意: 符号之间有无空格都可以, `((a = 1 + 6))` 等价于 `((a=1+6))`

示例

需求

```
# 计算1+6赋值给变量a

# 计算变量a-1赋值给变量b

# 计算变量a+变量b赋值给变量c

# 打印变量a,变量b, 变量c的值

# $赋值写法

# (( ))多个表达式计算赋值

# echo输出直接使用(( ))

# (( )) 用于逻辑表达式 在if中使用
```

calculatej2.sh脚本代码

```
#!/bin/bash
# 计算1+6赋值给变量a
((a=1+6))

# 计算变量a-1赋值给变量b
((b=a-1))

# 计算变量a+变量b赋值给变量c
((c=a+b))

# 打印变量a,变量b, 变量c的值
echo "a=${a},b=${b},c=${c}"
```



```
echo "a=${a},b=${b},c=${c}"

# (())多个表达式计算赋值
((a=1+6,b=a-1,c=a+b))
echo "a=${a},b=${b},c=${c}"

# echo输出直接使用(())
echo "1+6=$((1+6))"

# (()) 用于逻辑表达式 在if中使用
if ((a>7 && b==c))
then
    echo "a>7 && b==c 成立"
else
    echo "a>7 && b==c 不成立"
fi
```

运行结果

```
[root@itheima ~]# sh calculate2.sh
a=7,b=6,c=13
a=7,b=6,c=13
a=7,b=6,c=13
1+6=7
a>7 && b==c 不成立
[root@itheima ~]#
```

let命令详解

介绍

let 命令和双小括号 (()) 在数字计算方面功能一样. 但是没有 (()) 功能强大, let 只能用于赋值计算, 不能直接输出, 不可以条件判断一起使用

语法

```
let 赋值表达式
```

注意

1. 语法功能等价于 ((表达式))
2. 多个表达式之间使用空格, 不是","号
3. 对于类似 `let a+b` 这样的写法, Shell 虽然计算了 `a+b` 的值, 但却将结果丢弃, 如果 `echo let a+b` 会直接输出字符串 `a+b`; 若不想这样, 可以使用 `let sum=a+b` 将 `a+b` 的结果保存在变量 `sum` 中。



```
[root@itheima ~]# echo $((a+b))  
3  
[root@itheima ~]#
```

输出建议使用()
输出建议使用()

示例

需求

```
# 计算变量a-1赋值给变量b  
# 计算变量a+变量b赋值给变量c  
# 打印变量a,变量b, 变量c的值  
# let多个表达式计算赋值
```

calculate3.sh脚本代码

```
#!/bin/bash  
# 计算1+6赋值给变量a  
let a=1+6  
  
# 计算变量a-1赋值给变量b  
let b=a-1  
  
# 计算变量a+变量b赋值给变量c  
let c=a+b  
  
# 打印变量a,变量b, 变量c的值  
echo "a=${a},b=${b},c=${c}"  
  
# let多个表达式计算赋值  
let a=1+6 b=a-1 c=a+b  
echo "a=${a},b=${b},c=${c}"
```

运行效果

```
[root@itheima ~]# sh calculate3.sh  
a=7,b=6,c=13  
a=7,b=6,c=13  
[root@itheima ~]#
```

\$[]命令详解

介绍

语法

`$[表达式]`

1. `$[]` 会对 `表达式` 进行计算，并取得计算结果
2. 表达式内部不可以赋值给变量

示例

calculate4.sh脚本代码

```
#!/bin/bash
# 计算1+6赋值给变量a
a=$((1+6))

# 计算变量a-1赋值给变量b
b=$((a-1))

# 计算变量a+变量b赋值给变量c
c=$((a+b))

# 打印变量a,变量b, 变量c的值
echo "a=${a},b=${b},c=${c}"

# 直接输出
echo "$((1+6)),$((7-1)),$((7+6))"
```

运行结果

```
[root@itheima ~]# sh calculate4.sh
a=7,b=6,c=13
7,6,13
[root@itheima ~]#
```

bc命令详解

介绍

Bash shell内置了对整数运算的支持，但是并不支持浮点运算，而 linux bc (basic calculator)命令可以很方便的进行浮点运算. bc命令是Linux简单的计算器,能进行进制转换与计算。能转换的进制包括十六进制、十进制、八进制、二进制等。可以使用的运算符号包括(+)加法、(-)减法、(*)乘法、(/)除法、(^)指数、(%)余数等

bc命令



bc [options] [参数]

options

选项	说明
-h	help, 帮助信息
-v	version, 显示命令版本信息
-l	mathlib, 使用标准数学库, 例如使用内置函数就需要使用这个参数
-i	interactive, 强制交互
-w	warn, 显示 POSIX 的警告信息
-s	standard, 使用 POSIX 标准来处理
-q	quiet, 不显示欢迎信息

默认使用bc命令后回车会有很多欢迎信息，可以使用 `bc -q` 回车后不会有欢迎信息

参数

文件：指定包含计算任务的文件。

示例：bc执行计算任务的文件

创建task.txt文件, 编辑文件内容(一个计算表达式一行)

```
108*67+12345
58+2007*11
```

执行命令

```
[root@itheima ~]# bc -q task.txt
19581
22135
```

可以使用 `quit` 命令退出bc

内置变量

scale	指定精度，也即小数点后的位数，对计算结果指定保留小数；默认为 0，也即不使用小数部分。
ibase	指定输入的数字的进制，默认为十进制。
obase	指定输出的数字的进制，默认为十进制。
last 或者 .	获取最近计算打印结果的数字

内置数学函数

函数名	作用
s(x)	计算 x 的正弦值，x 是弧度值。
c(x)	计算 x 的余弦值，x 是弧度值。
a(x)	计算 x 的反正切值，返回弧度值。
l(x)	计算 x 的自然对数。
e(x)	求 e 的 x 次方。
j(n, x)	贝塞尔函数，计算从 n 到 x 的阶数。

作用

通常在linux下bc当计算器用，具体有3个用法

1. bc中互动式的数学运算
2. shell中非互动式的管道运算
3. shell中非互动式的输入重定向运算

示例：bc中互动式的数学运算

介绍

使用 `bc -q` 命令，回车即可，直接进行计算器进行运算

演示



```
2^3      幂运算
8

10/3     除
3

10%3     取余
1

m=3;n=2;m+n  定义变量
5

scale=4;10/3  设置小数保留4位
3.3333

ibase=2;7
7

ibase=2;111  设置输入为二进制, 默认输出为
7

obase=2;7    设置输出为2进制
111
```

退出bc使用 `quit`

```
[root@itheima ~]# bc -q -l
e(5)
148.41315910257660342111

s(5)
-.95892427466313846889

j(5,10)
-.23406152818679364044

l(5)
1.60943791243410037460
```

示例：shell中非互动式的管道运算

介绍

在 Shell 脚本中，我们可以借助管道使用 bc 计算器。

借助管道使用 bc 计算器语法

直接进行bc的表达式计算输出

```
echo "expression" | bc [options]
```

"expression" 表达式必须复合bc命令要求的公式

"expression" 表达式里面可以引用shell变量

例如: Shell变量 `a=2` 在表达式里面引用的语法: `$a`

将bc计算结果赋值给Shell变量



```
var_name=$(echo "expression" | bc [options])
```

第二种方式

```
var_name=$(echo "expression" | bc [options])
```

`$()` 与 ``` 功能一样, 都是执行里面的命令

区别

``` 是所有linux系统支持的方式, 兼容性较好, 但是容易与引号产生混淆

`$()` 不是所有linux系统都支持的方式, 兼容性较差, 但是不容易产生混淆

## 演示

```
[root@itheima ~]# echo "9*9"|bc
81
[root@itheima ~]# result=$(echo "4+9"|bc)
[root@itheima ~]# echo $result
13
[root@itheima ~]# echo "scale=3;10/3"|bc
3.333
[root@itheima ~]# echo "scale=3;10/3;last*2"|bc
3.333
6.666
```

引用shell变量进行计算

```
[root@itheima ~]# a=2
[root@itheima ~]# echo "scale=2;b=$a+2;e(b)"|bc -l
54.59
[root@itheima ~]# echo "scale=2;e(4)"|bc -l
54.59
[root@itheima ~]#
```

注意 `b` 是 `bc` 中定义的新变量, 与 `shell` 变量没有任何关系, 所以不可以在 `shell` 中获取 `b` 变量

进制转换

```
[root@itheima ~]# a=111
[root@itheima ~]# b=$(echo "ibase=2;$a"|bc) 二进制转十进制
[root@itheima ~]# echo $b
7
[root@itheima ~]# a=7
[root@itheima ~]# b=$(echo "ibase=10;obase=2;$a"|bc) 十进制转二进制
[root@itheima ~]# echo $b
111
[root@itheima ~]#
```

## 示例：shell中非互动式的输入重定向运算

### 介绍

将计算表达式输出给 `bc` 去执行, 特点类似于文件中输入, 可以输入多行表达式, 更加清晰

### 语法

# 第一种方式

```
var_name=`bc [options] << EOF
```

第一行表达式1

第二行表达式2



```
第二种方式
var_name=$(bc [options] << EOF
第一行表达式1
第二行表达式2
...
EOF
)
```

`var_name` 这是Shell变量的名字

`bc` 执行bc的命令

`EOF..EOF` 输入流的多行表达式

含义: 将EOF中间多行表达式输入给到bc去执行, 将bc执行的结果给到Shell变量var\_name

## 演示

```
[root@itheima ~]# a=100
[root@itheima ~]# b=$(bc << EOF
> ibase=10;
> obase=2;
> $a
> EOF
>)
[root@itheima ~]# echo $b
1100100
[root@itheima ~]#
```

如果有大量的数学计算，那么使用输入重定向就比较方便，因为数学表达式可以换行，写起来更加清晰。

# 流程控制语句

## 流程控制语句：if else语句

### 目标

能够使用if条件语句进行条件判断

### 介绍

if条件判断逻辑控制语句

### if语法

多行写法语法



```
then
 命令
fi
```

可以将if语句放入一行语法

```
if 条件; then 命令; fi
```

## if else 语法

```
if 条件
then
 命令
else
 命令
fi
```

## if elif else 语法

```
if 条件1
then
 命令1
elif 条件2
then
 命令2
elif 条件3
then
 命令3
.....
else
 命令N
fi
```

## 演示

### 需求

提示"请输入你的考试成绩:" 接收用户输入一个成绩，之后使用if else条件句判断

要求1: 小于 60 输出"不及格"

要求2: 大于等于70 并且 小于80 输出"中等"

要求3: 大于等于80 并且 小于90 输出"良好"

要求4: 大于等于90 并且 小于等于100 输出"优秀"

要求5: 以上不符合输出"成绩不合法"

### control1.sh脚本代码

```
#!/bin/bash
read -p "请输入你的考试成绩:" score
```



```
elif (($score >= 60 && $score < 70)); then
 echo "及格"
elif (($score >= 70 && $score < 80)); then
 echo "中等"
elif (($score >= 80 && $score < 90)); then
 echo "良好"
elif (($score >= 90 && $score <= 100)); then
 echo "优秀"
else
 echo "成绩不合法"
fi
```

(( )) 是一种数学计算命令，它除了可以进行最基本的加减乘除运算，还可以进行大于、小于、等于等关系运算，以及与、或、非逻辑运算。当 a 和 b 相等时，(( \$a == \$b )) 判断条件成立，进入 if，执行 then 后边的 echo 语句

运行效果

```
[root@itheima ~]# sh controll1.sh
请输入你的考试成绩:100
优秀
[root@itheima ~]# sh controll1.sh
请输入你的考试成绩:70
中等
[root@itheima ~]# sh controll1.sh
请输入你的考试成绩:101
成绩不合法
[root@itheima ~]#
```

## if条件判断句的退出状态

### 介绍

linux任何命令的执行都会有一个退出状态，无论是内置命令还是外部文件命令，还是自定义的 Shell 函数，当它退出（运行结束）时，都会返回一个比较小的整数值给调用（使用）它的程序，这就是命令的退出状态

大多数命令状态0代表成功，非0代表失败。也有特殊的命令，比如 diff 命令用来比较两个文件的不同，对于“没有差别”的文件返回 0，对于“找到差别”的文件返回 1，对无效文件名返回 2

Shell 中，有多种方式取得命令的退出状态，其中 \$? 是最常见的一种。

### 演示

```
[root@itheima ~]# ((1==2))
[root@itheima ~]# echo $? 1=2不成立, 退出状态为1
1
[root@itheima ~]# ((1==1))
[root@itheima ~]# echo $? 1==1成立, 退出状态为0
0
[root@itheima ~]# cd /
[root@itheima /]# echo $? cd / 退出状态为0, 代表成功
0
[root@itheima /]#
```

Shell if 语句使用逻辑运算符将多个退出状态组合起来，这样就可以一次判断多个条件了。

| 运算符     | 使用格式       | 说明                                                                                                                |
|---------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| && 或 -a | 条件1 && 条件2 | 逻辑与运算符，当 条件1 和 条件2 同时成立时，整个表达式才成立。如果检测到 条件1 的退出状态为 0，就不会再检测 条件2 了，因为不管 条件2 的退出状态是什么，整个表达式必然都是不成立的，检测了也是多此一举。      |
| 或 -o    | 条件1    条件2 | 逻辑或运算符，条件1 和 条件2 两个表达式中只要有一个成立，整个表达式就成立。如果检测到 条件1 的退出状态为 1，就不会再检测 条件2 了，因为不管 条件2 的退出状态是什么，整个表达式必然都是成立的，检测了也是多此一举。 |
| !       | !条件        | 逻辑非运算符，相当于“取反”的效果。如果 条件 成立，那么整个表达式就不成立；如果 条件 不成立，那么整个表达式就成立。                                                      |

## 示例

### 需求

提示输入"请输入文件全名:"和"请输入数据:"并接收文件名与数据

使用逻辑运算符判断满足2 条件：文件需要具有可写权限 和 输入的数据长度不为0

满足以上2个条件 将用户输入的 数据 写入到指定的文件中

### 演示

创建itheima.txt

```
touch itheima.txt
```

control2.sh脚本文件代码

```
#!/bin/bash
read -p "请输入文件全名：" filename
read -p "请输入数据：" data
if [-w $filename -a -n $data]
then
 echo $data
 echo $data > $filename
 echo "成功"
else
 echo "失败"
fi
```

test命令用于对文件或字符串进行检测，-w 判断文件是否存在并且可写，-n 用于检测字符串是否非空，后续讲解。



## 运行结果

```
[root@itheima ~]# sh control2.sh
请输入文件全名: /root/itheima.txt
请输入数据:hello world
hello world
成功
[root@itheima ~]# cat itheima.txt
hello world
[root@itheima ~]#
```

# Shell内置命令：test

## 介绍

Shell中的 test 命令用于检查某个条件是否成立，它可以进行数值、字符和文件三个方面的测试。

功能与[]一样

## 整数比较测试

### 语法

```
if test 数字1 options 数字2
then
...
fi
```

options具体如下

| 参数  | 说明      |
|-----|---------|
| -eq | 等于则为真   |
| -ne | 不等于则为真  |
| -gt | 大于则为真   |
| -ge | 大于等于则为真 |
| -lt | 小于则为真   |
| -le | 小于等于则为真 |

## 演示

control3.sh脚本代码

```
#!/bin/bash
num1=1 num2=1 num3=2
echo "num1=${num1},num2=${num2},num3=${num3}"

if test $num1 -eq $num2
then
 echo 'num1和num2两个数相等！'
```





```
fi

if test $num2 -eq $num3
then
 echo 'num2和num3两个数相等！'
else
 echo 'num2和num3两个数不相等！'
fi
```

运行效果

```
[root@itheima ~]# sh control3.sh
num1=1,num2=1,num3=2
num1和num2两个数相等！
num2和num3两个数不相等！
[root@itheima ~]#
```

## 字符串比较测试

### 语法

| 参数     | 说明                      |
|--------|-------------------------|
| = 或 == | 等于, 等于返回0代表成功,否则返回1代表失败 |
| !=     | 不等于                     |
| \<     | 小于                      |
| \>     | 大于                      |
| -z 字符串 | 字符串的长度为零则为真             |
| -n 字符串 | 字符串的长度不为零则为真            |

### 演示

control4.sh脚本代码

```
#!/bin/bash

str1="itheima" str2="itcast" str3=""
echo "str1=${str1},str2=${str2},str3=${str3}"

if test $str1 = $str2
then
 echo 'str1和str2两个字符串相等'
else
 echo 'str1和str2两个字符串不相等'
fi

if test $str1 \> $str2
then
```



```
 echo 'str1小于str2'
fi

if test -z $str2
then
 echo "str2字符串长度为0"
else
 echo "str2字符串长度不为0"
fi

if test -z $str3
then
 echo "str3字符串长度为0"
else
 echo "str3字符串长度不为0"
fi
```

运行效果

```
[root@itheima ~]# sh control4.sh
str1=itheima,str2=itcast,str3=
str1和str2两个字符串不相等
str1大于str2
str2字符串长度不为0
str3字符串长度为0
[root@itheima ~]#
```

## 文件测试

### 语法

| 参数     | 说明                           |
|--------|------------------------------|
| -e 文件名 | exists, 如果文件存在则为真            |
| -r 文件名 | read,如果文件存在且可读则为真            |
| -w 文件名 | write,如果文件存在且可写则为真           |
| -x 文件名 | execute,如果文件存在且可执行则为真        |
| -s 文件名 | string,如果文件存在且至少有一个字符则为真     |
| -d 文件名 | directory,如果文件存在且为目录则为真      |
| -f 文件名 | file,如果文件存在且为普通文件则为真         |
| -c 文件名 | character,如果文件存在且为字符型特殊文件则为真 |
| -b 文件名 | 如果文件存在且为块特殊文件则为真             |

### 演示

查询control1.sh与control2.sh文件



```
[root@itheima ~]# ls | grep control2.sh
control2.sh
[root@itheima ~]#
```

control5.sh脚本代码

```
#!/bin/bash

if test -w ./control1.sh
then
 echo '文件已存在并且可写！'
else
 echo '文件不存在或不可写！'
fi

if test -e ./control1.sh -a -e ./control2.sh
then
 echo '两个文件都存在！'
else
 echo '可能有一个或两个文件不存在'
fi
```

Shell提供了与(-a)、或(-o)、非(!)三个逻辑操作符用于将测试条件连接起来，其优先级为："!最高，"-a"次之，"-o"最低，语法

```
test 条件1 -o 条件2 -a 条件3 ...
```

运行效果

```
[root@itheima ~]# sh control5.sh
文件已存在并且可写！
两个文件都存在！
[root@itheima ~]#
```

## 流程控制语句：case语句

### 介绍

Shell case语句为多选择语句。可以用case语句匹配一个值与一个模式，如果匹配成功，执行相匹配的命令；

当分支较多，并且判断条件比较简单时，使用 case in 语句就比较方便了。

### 语法

```
case 值 in
 匹配模式1)
 命令1
 命令2
 ...
 ;;
 匹配模式2)
 命令1
 命令2
 ...
 ;;
```

```
命令2
...
;;
esac
```

每一匹配模式必须以右括号结束。取值可以为变量或常数。匹配发现取值符合某一模式后，其间所有命令开始执行直至 ;;(类似break, 不可以替代否则语法报错)。取值将检测匹配的每一个模式。一旦模式匹配，则执行完匹配模式相应命令后不再继续其他模式。如果无一匹配模式，使用星号 \* 捕获该值，再执行后面的命令。

case、in 和 esac 都是 Shell 关键字, esac就是case的反写在这里代表结束case

匹配模式: 可以是一个数字、一个字符串，甚至是一个简单正则表达式。

简单正则表达式支持如下通配符

| 格式    | 说明                                                       |
|-------|----------------------------------------------------------|
| *     | 表示任意字符串。                                                 |
| [abc] | 表示 a、b、c 三个字符中的任意一个。比如，[15ZH] 表示 1、5、Z、H 四个字符中的任意一个。     |
| [m-n] | 表示从 m 到 n 的任意一个字符。比如，[0-9] 表示任意一个数字，[0-9a-zA-Z] 表示字母或数字。 |
|       | 表示多重选择，类似逻辑运算中的或运算。比如，abc   xyz 表示匹配字符串 "abc" 或者 "xyz"。  |

## 演示

control6.sh脚本代码

```
#!/bin/bash
read -p "请输入一个0~7的数字:" number
case $number in
1)
 echo "星期一"
 ;;
2)
 echo "星期二"
 ;;
3)
 echo "星期三"
 ;;
4)
 echo "星期四"
 ;;
5)
 echo "星期五"
 ;;
6)
 echo "星期六"
 ;;
0|7)
```

```
*)
 echo "您输入的数字无效"
 ;;
esac
```

运行效果

```
[root@itheima ~]# sh control6.sh
请输入一个0~7的数字:7
星期日
[root@itheima ~]# sh control6.sh
请输入一个0~7的数字:8
您输入的数字无效
[root@itheima ~]# sh control6.sh
请输入一个0~7的数字:0
星期日
[root@itheima ~]# sh control6.sh
请输入一个0~7的数字:4
星期四
[root@itheima ~]# █
```

## 流程控制：while语句

### 介绍

while用于循环执行一系列命令

### 语法

多行写法

```
while 条件
do
 命令1
 命令2
 ...
 continue; # 结束当前这一次循环，进入下一次循环
 break; # 结束当前循环
done
```

一行写法

```
while 条件; do 命令; done;
```

### 演示

control7.sh脚本文件代码: 输出指定多少次的hello world



```
i=0
while [[$i < $number]]
do
 echo "hello world"
 ((i++))
done
```

运行效果

```
[root@itheima ~]# sh control7.sh
请输入一个数字:7
hello world
hello world
hello world
hello world
hello world
hello world
hello world
hello world
[root@itheima ~]#
```

## 无限循环

```
while:
do
 command
done
```

或

```
while true
do
 command
done
```

## 流程控制：until语句

### 介绍

until 也是循环结构语句, until 循环与 while 循环在处理方式上刚好相反, 循环条件为false会一致循环, 条件为true停止循环.

### 语法

```
until 条件
do
 命令
done
```

条件如果返回值为1(代表false), 则继续执行循环体内的语句, 否则跳出循环。



control8.sh脚本代码

```
#!/bin/bash
read -p "请输入一个数字:" number
i=0
until [[! $i < $number]]
do
 echo "hello world"
 ((i++))
done
```

运行效果

```
[root@itheima ~]# sh control8.sh
请输入一个数字:7
hello world
hello world
hello world
hello world
hello world
hello world
hello world
hello world
[root@itheima ~]#
```

## 流程控制：for语句

### 介绍

Shell支持for循环, 与其他编程语言类似.

### 循环方式1

#### 语法

多行写法

```
for var in item1 item2 ... itemN
do
 命令1
 命令2
 ...
done
```

一行写法

```
for var in item1 item2 ... itemN; do 命令1; 命令2...; done;
```

var是循环变量

item1 item2 ... itemN 是循环的范围

### 演示

control9.sh脚本代码



```
for i in {1..5}; do
 echo "hello world"
done
```

运行效果

```
[root@itheima ~]# sh control9.sh
hello world
hello world
hello world
hello world
hello world
[root@itheima ~]#
```

## 循环方式2

### 语法

多行写法

```
for var in {start..end}
do
 命令
done
```

start: 循环范围的起始值,必须为整数

end: 循环范围的结束值, 必须为整数

一行写法

```
for var in {start..end}; do 命令; done
```

### 演示

循环1到5并打印

```
for i in {1..5}; do echo $i; done
```

效果

```
[root@itheima ~]# for i in {1..5}; do echo $i; done
1
2
3
4
5
[root@itheima ~]#
```

## 循环方式3





## 多行写法

```
for((i=start;i<=end;i++))
do
 命令
done
```

## 一行写法

```
for((i=start;i<=end;i++)); do 命令; done
```

## 演示

```
[root@itheima ~]# for((i=1;i<=5;i++)); do echo "hello world ${i}"; done
hello world 1
hello world 2
hello world 3
hello world 4
hello world 5
[root@itheima ~]#
```

## 无限循环

```
for((;;)); do 命令; done
```

## 流程控制：select语句

### 介绍

select in 循环用来增强交互性，它可以显示出带编号的菜单，用户输入不同的编号就可以选择不同的菜单，并执行不同的功能。select in 是 Shell 独有的一种循环，非常适合终端（Terminal）这样的交互场景，其他语言没有；

### 语法

```
select var in menu1 menu2 ...
do
 命令
done
```

注意: select 是无限循环（死循环），输入空值，或者输入的值无效，都不会结束循环，只有遇到 break 语句，或者按下 Ctrl+D 组合键才能结束循环。

执行命令过程中: 终端会输出 #? 代表可以输入选择的菜单编号

### 演示1

#### 脚本代码



```
select hobby in "编程" "游戏" "篮球" "游泳"
do
 echo $hobby
break
done
echo "你的爱好是:${hobby}"
```

运行效果

```
[root@itheima ~]# sh dee.sh
你的爱好是什么？
1) 编程
2) 游戏
3) 篮球
4) 游泳
#? 1
编程
你的爱好是:编程
[root@itheima ~]#
```

## 演示2

脚本文件代码

```
#!/bin/bash
echo "你的爱好是什么"
select hobby in "编程" "游戏" "篮球" "游泳"
do
 case $hobby in
 "编程")
 echo "编程,多敲代码"
 break
 ;;
 "游戏")
 echo "少玩游戏"
 break
 ;;
 "篮球"|"游泳")
 echo "运动有利健康"
 break
 ;;
 *)
 echo "输入错误,请重新输入"
 esac
done
```

运行效果

```
[root@itheima ~]# sh dee2.sh
你的爱好是什么
1) 编程
2) 游戏
3) 篮球
4) 游泳
#? 4
运动有利健康
[root@itheima ~]#
```

# Shell函数

## 系统函数

### 函数介绍

Shell编程和其他编程语言一样, 有函数, 函数是由若干条shell命令组成的语句块, 实现Shell脚本代码重用和模块化编程。

### 函数分类

1. 系统函数
2. 自定义函数

### 系统函数介绍

系统自带提供的函数, 可以直接使用.

### basename系统函数

#### 介绍

basename函数用于获取文件名的函数, 根据给出的文件路径截取出文件名

#### 语法

```
basename [string / pathname] [suffix]
```

根据指定字符串或路径名进行截取文件名, 比如: 根据路径"/one/two/aa.txt", 可以截取出aa.txt

suffix: 用于截取的时候去掉指定的后缀名.

#### 演示

```
[root@itheima ~]# basename ./control1.sh ← 获取指定文件路径的文件名
control1.sh
[root@itheima ~]# basename ./control1.sh .sh ← 获取文件名并且去掉指定的后缀
control1
[root@itheima ~]#
```

### dirname系统函数

从指定的文件绝对路径, 去除文件名, 返回剩下的前缀目录路径

## 语法

```
dirname 文件绝对路径
```

## 演示

```
[root@itheima ~]# dirname ./control1.sh
.
[root@itheima ~]# dirname /root/control1.sh
/root
```

# 自定义函数

## 介绍

开发人员可以通过自定义开发函数,实现代码重用.

## 语法

```
函数的定义
[function] funname ()
{
 命令
 [return 返回值]
}

调用函数
funname 传递参数1 传递参数2 ...
```

1. 可以带function fun() 定义, 也可以直接fun() 定义,不带任何参数。
2. 参数返回, 可以显示加: return 返回, 如果不加, 将以最后一条命令运行结果, 作为返回值。return后跟数值n(0~255)

## 注意

必须在调用函数地方之前, 先声明函数, shell脚本是逐行运行, 只要先运行了函数, 后面才可以时使用函数

## 示例：无参无返回值函数

文件脚本代码



```
demo()
{
 echo "执行了函数"
}

调用函数
demo
```

运行效果

```
[root@itheima ~]# sh dee3.sh
执行了函数
[root@itheima ~]#
```

## 示例：无参有返回值函数

fun2.sh文件脚本代码

```
#!/bin/bash
sum()
{
 echo "求两个数的和..."
 read -p "输入第一个数字：" n1
 read -p "输入第二个数字：" n2
 echo "两个数字分别为 $n1 和 $n2 "
 return $((n1+n2))
}

调用函数
sum
echo "两个数字的和为：$? " # 获取函数返回值
```

运行效果

```
[root@itheima ~]# sh fun2.sh
求两个数的和...
输入第一个数字：1
输入第二个数字：2
两个数字分别为 1 和 2
两个数字的和为：3
[root@itheima ~]#
```

## 示例：有参函数

### 介绍

在Shell中，调用函数时可以向其传递参数。在函数体内部，通过 `$n` 的形式来获取参数的值，例如，`$1` 表示第一个参数，`$2` 表示第二个参数...

其他参数介绍



|      |                                 |
|------|---------------------------------|
| \$#  | 传递到脚本或函数的参数个数                   |
| \$*  | 以一个单字符串显示所有向脚本传递的参数             |
| \$\$ | 脚本运行的当前进程ID号                    |
| \$_  | 后台运行的最后一个进程的ID号                 |
| \$@  | 与\$*相同，但是使用时加引号，并在引号中返回每个参数。    |
| \$?  | 显示最后命令的退出状态。0表示没有错误，其他任何值表明有错误。 |

## 演示

fun3.sh文件脚本代码

```
#!/bin/bash
funParam(){
 echo "第一个参数为 $1 !"
 echo "第二个参数为 $2 !"
 echo "第十个参数为 $10 !"
 echo "第十个参数为 ${10} !"
 echo "第十一个参数为 ${11} !"
 echo "参数总数有 $# 个!"
 echo "作为一个字符串输出所有参数 $* !"
}
调用函数
funParam 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 22
```

运行效果

```
[root@itheima ~]# sh fun3.sh
第一个参数为 1 !
第二个参数为 2 !
第十个参数为 10 !
第十个参数为 10 !
第十一个参数为 22 !
参数总数有 11 个!
作为一个字符串输出所有参数 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 22 !
[root@itheima ~]#
```

## Shell程序与函数的区别

### 区别

函数和shell程序比较相似，区别在于：Shell 程序(内置命令和外部脚本文件)，外部脚本文件是在子Shell中运行，会开启独立的进程运行 Shell函数在当前Shell的进程中运行

### 演示

fun4.sh脚本文件代码



```
demo() {
 echo "函数中打印当前进程ID:$$"
}

echo "当前脚本文件(Shell程序)打印当前进程ID:$$"
调用函数
demo
```

运行效果

```
[root@itheima ~]# sh fun4.sh
当前脚本文件(Shell程序)打印当前进程ID:3572
函数中打印当前进程ID:3572
[root@itheima ~]#
```

## Shell重定向输入输出

### 重定向介绍

#### 标准输入介绍

从键盘读取用户输入的数据，然后再把数据拿到Shell程序中使用；

#### 标准输出介绍

Shell程序产生的数据，这些数据一般都是呈现到显示器上供用户浏览查看；

#### 默认输入输出文件

每个 Unix/Linux 命令运行时都会打开三个文件, 文件如下

| 文件名    | 类型                           | 文件描述符(file description, fd) | 功能           |
|--------|------------------------------|-----------------------------|--------------|
| stdin  | (standard input)<br>标准输入文件   | 0                           | 获取键盘的输入数据    |
| stdout | (standard output)<br>标准输出文件  | 1                           | 将正确数据输出到显示器上 |
| stderr | (standard error)<br>标准错误输出文件 | 2                           | 将错误信息输出到显示器上 |

每个文件都有一个唯一的 **文件描述符fd**, 后面会通过唯一 **文件描述符fd** 操作对应的信息

Shell程序操作输入输出时用到这3个文件

### 3. Shell程序默认会向stderr文件中输出错误信息

这3个文件用于临时传输数据使用

## 重定向输入输出介绍

1. 标准输入是数据默认从键盘流向程序，如果改变了它的方向，数据就从其它地方流入，这就是输入重定向。
2. 标准输出是数据默认从程序流向显示器，如果改变了它的方向，数据就流向其它地方，这就是输出重定向。

Linux Shell 重定向分为两种，一种输入重定向，一种是输出重定向；

## 重定向的作用

输出重定向是指命令的结果不再输出到显示器上，而是输出到其它地方，一般是文件中。这样做的最大好处就是把命令的结果保存起来，当我们需要的时候可以随时查询。

## 重定向语法

| 命令                  | 说明                                                     |
|---------------------|--------------------------------------------------------|
| 命令 > file           | 将正确数据重定向输出到 file 文件中, 覆盖方式                             |
| 命令 < file           | 将输入重定向从 file 文件中读取数据                                   |
| 命令 >> file          | 将正确数据重定向输出到 file 文件中, 追加方式                             |
| 命令 < file1 > file2  | 从file文件读取数据, 输出数据到file2文件中                             |
| 命令 fd> file         | 根据指定的文件描述符fd 将数据重定向输出到 file 文件中, 覆盖方式                  |
| 命令 fd>> file        | 根据指定的文件描述符fd 将数据重定向输出到 file 文件中, 追加方式                  |
| 命令 > file fd1>& fd2 | 将 fd1 和 fd2 文件描述符合并 输出到文件。                             |
| fd1<& fd2           | 将 fd1 和 fd2 文件描述符合并 从文件读取输入。                           |
| << tag              | 读取终端输入数据, 将开始标记 tag 和结束标记 tag 之间的内容作为输入。<br>标记名tag可以任意 |

在输出重定向中，>代表的是覆盖输出，>>代表的是追加输出。

fd是文件描述符

0 通常是标准输入 (STDIN) ,

1 是标准输出 (STDOUT) ,

2 是标准错误输出 (STDERR) 。





## 输出示例：正确信息重定向输出

创建文件redirect1.txt

```
touch redirect1.txt
```

执行who命令重定向输出到redirect1.txt文件中

```
echo "itheima" >> redirect1.txt
```

```
[root@itheima ~]# echo "itheima" >> redirect1.txt
[root@itheima ~]# cat redirect1.txt
itheima
[root@itheima ~]#
```

## 输出示例：错误信息重定向输出

预览错误消息

```
ls java
```

```
[root@itheima ~]# ls java
ls: 无法访问java: 没有那个文件或目录
[root@itheima ~]#
```

没有java目录所以报错

将错误消息输出到error.log文件中

```
ls java 2> redirect2.txt
```

2 是标准错误输出 (STDERR) , 注意

> 覆盖方式输出

2> 注意fd与>符号之间不能有空格

运行效果

```
[root@itheima ~]# ls java 2> error.log
[root@itheima ~]# cat error.log
ls: 无法访问java: 没有那个文件或目录
[root@itheima ~]#
```

## 输出示例：正确和错误信息同时输出

将正确信息与错误信息都保存到一个文件中



数字 1 代表正确输出的结果输出到文件中 数字 2 代表错误结果输出到文件中

`2>& 1` 将正确和错误都输出到文件中. `2>&` 中间不能有空格, 写法有2种

合并第一种写法: `2>& 1`

合并第二种写法: `2>&1`

运行效果

```
[root@itheima ~]# echo "itcast" > redirect2.txt 2>& 1
[root@itheima ~]# cat redirect2.txt
itcast
[root@itheima ~]# ls java >> redirect2.txt 2>&1
[root@itheima ~]# cat redirect2.txt
itcast
ls: 无法访问java: 没有那个文件或目录
[root@itheima ~]#
```

合并的时候中间空格可有可无

## 输入示例：统计文件数据行数

### wc命令介绍

Linux wc 命令可以用来对文本进行统计，包括单词个数、行数、字节数

### wc命令语法

```
wc [options] [文件名]
```

options有如下:

| 选项              | 含义               |
|-----------------|------------------|
| <code>-C</code> | character, 统计字节数 |
| <code>-w</code> | word, 统计单词数      |
| <code>-l</code> | line, 统计行数       |

### 演示

统计文件redirect2.txt中数据行数

```
wc -l < redirect2.txt
```

运行效果

```
[root@itheima ~]# cat redirect2.txt
itcast
ls: 无法访问java: 没有那个文件或目录
[root@itheima ~]# wc -l < redirect2.txt
2
[root@itheima ~]#
```



循环读取文件每一行数据

```
while read str; do echo $str; done < redirect2.txt
```

运行效果

```
[root@itheima ~]# while read str; do echo $str; done < redirect2.txt
itcast
ls: 无法访问java: 没有那个文件或目录
[root@itheima ~]#
```

## 输入示例：读取终端输入数据的行数

```
[root@itheima ~]# wc -l <&END
> AA
> BB
> CC
> END
3
[root@itheima ~]#
```