



松勤软件

在线考试系统接口文档

松勤有限公司	文档编号	SQ-ZD-02	密级	内部资料
	文档类型	项目文档	部门	平台研发部
	文档状态	<input type="checkbox"/> 草稿 <input checked="" type="checkbox"/> 审核 <input type="checkbox"/> 批准 <input type="checkbox"/> 作废		
	版本号	V1.1	共 页	

南京松勤有限公司

版权所有侵权必究

目 录

公共参数:	3
一、用户登录接口 (获取 TOKEN)	3
二、留言.....	4
三、回复留言.....	5
四、留言列表.....	6
五、删除留言.....	7
六、代码表.....	8

在线考试系统接口文档

公共参数：

学员账号密码： [20154084/123456](#)

一、用户登录接口（获取 TOKEN）

请求 URL： <http://121.41.14.39:9097/api/loginS>

请求方法： POST

请求头： Content-Type: application/json

请求消息体：

```
{
  "username": "20154084",
  "password": "e10adc3949ba59abbe56e057f20f883e"
}
```

Username ： 用户名

password ： md5 加密后的密码。

响应消息（成功）：

```
{
  "flag": "松勤教育",
  "code": 200,
  "message": "登录成功",
  "token": "eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJqdGkiOiJzcSIsInN1YiI6InNxIiwiaWF0IjoxNTk1NjgzMDczfQ.SnMF9Eg_9EkoMZy8vNQo1H-19_cKfEU5knGqVDRUBmE",
  "data": {
    "studentId": 20154084,
    "studentName": "sq",
    "grade": "2015",
    "major": "计算机科学与技术",
    "clazz": "2",
    "institute": "软件工程学院",
  }
}
```

```
"tel": "13200000000",  
"email": "sqqdc1@163.com",  
"pwd": "",  
"cardId": "124123124535",  
"sex": "男",  
"role": "2"  
}  
}
```

响应消息（失败）：

```
{  
  "flag": "松勤教育",  
  "code": 400,  
  "message": "密码错误",  
  "data": null,  
  "token": null  
}
```

二、留言

请求 URL: <http://121.41.14.39:9097/api/message>

请求方法: POST

请求头1:

X-AUTH-TOKEN:

eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJqdGkiOiJzcSIsInN1YiI6InNxIiwiaWF0IjoxNTk1NjgzMzU2fQ.43FLodxe3IVGAtCVW9CNos0hOQFuiAD9On8nqF08rp0

值为：登陆接口获取到的Token.

请求头2:

Content-Type: application/json;

参数说明:

请求消息体:

```
{  
  "title": "留言标题",  
  "content": "留言内容"
```

```
}
```

参数说明:

title : 标题

content: 内容

响应消息体:

```
{
  "flag": "松勤教育",
  "code": 200,
  "message": "添加成功",
  "data": {
    "id": 36
  }
}
```

三、回复留言

请求 URL: <http://121.41.14.39:9097/api/replay>

请求方法: POST

请求头1:

X-AUTH-TOKEN:

eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJqdGkiOiJzcSIsInN1YiI6InNxIiwiaWF0IjoxNTk1NjgzMzU2fQ.43FLodxe3IVGAtCVW9CNos0hOQFuiAD9On8nqF08rp0

值为: 登陆接口获取到的Token.

请求头2:

Content-Type: application/json;

参数说明:

请求消息体:

```
{
  "reply": "回复的内容 ",
  "messageId": 36
}
```

```
}
```

参数说明:

Replay: 回复的内容

messageId: 消息ID

响应消息（成功）:

```
{
  "flag": "松勤教育",
  "code": 200,
  "message": "添加成功!",
  "data": {
    "replyId": 55
  }
}
```

四、留言列表

请求 URL: <http://121.41.14.39:9097/api/messages/1/4>

请求方法: GET

请求头1:

X-AUTH-TOKEN:

eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJqdGkiOiJzcSIsInN1YiI6InNxIiwiaWF0IjoxNTk1NjgzMzU2fQ.43FLodxe3IVGAtCVW9CNos0hOQFuiAD9On8nqF08rp0

值为: 登陆接口获取到的Token.

响应消息:

```
{
  "flag": "松勤教育",
  "code": 200,
  "message": "查询所有留言",
  "data": {
    "records": [
      {
        "id": 36,
        "temp_id": null,

```

```
    "title": "留言标题",
    "content": "留言内容",
    "time": "2020-07-22",
    "replays": [
      {
        "messageId": 36,
        "replyId": 55,
        "reply": "回复的内容",
        "replyTime": "2020-07-24"
      }
    ]
  },
  "total": 1,
  "size": 4,
  "current": 1,
  "searchCount": true,
  "pages": 1
}
```

五、删除留言

请求 URL: <http://121.41.14.39:9097/api/message/41>

请求方法: DELETE

请求头1:

X-AUTH-TOKEN:

eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJqdGkiOiJzcSIsInN1YiI6InNxIiwiaWF0IjoxNTk1NjgzMzU2fQ.43FLodxe3IVGAtCVW9CNos0hOQFuiAD9On8nqF08rp0

值为: 登陆接口获取到的Token.

响应消息(成功):

```
{
  "flag": "松勤教育",
  "code": 200,
  "message": "删除成功",
  "data": null
}
```

响应消息(失败):

```
{
  "flag": "松勤教育",
  "code": 400,
  "message": "删除失败, 该留言不存在",
  "data": null
}
```

六、代码表

"code": 200	操作成功
"code": 400	操作失败
"code": 1040	TOKEN 为空
"code": 1041	无效的 TOKEN
"code": 1043	TOKEN 已过期
"code": 1030	Redis 数据库连接超时