KNUHub: 과제 공유·리뷰 플랫폼

인공지능서비스개발II 팀 프로젝트 기획서

2026. 10. 14.

팀명	(팀명)	
팀장	202404222	박시현
팀원	202404184	강우현

요약

KNUHub는 강남대 학교 메일로 신원이 확인된 학생과 교수가 **학기 → 과목 → 과제** 단위로 제출물을 모아 보고 리뷰를 주고받으며, **AI가 채점 기준표에 따라 검토 의견을 제공하는** 학과 전용 과제 공유·리뷰 웹 서비스이다.

항목	내용
문제	과제 결과물이 GitHub·LMS·메신저에 흩어져 찾기 어렵고, 작성자를 알 수 없다. 교수는 제출물을 하나씩 내려받아 확인하고, 학생은 제출 전에 요구사항 누락을 확인할 방법이 없다.
해결	① 과제 공지·제출물·리뷰를 한곳에 연결하고 작성자의 이름·학번을 표시한다. ② 마감 전에는 비공개, 마감 후에는 교수가 정한 범위로 공개해 부정행위를 막는다.
AI 기술	① **AI 셀프 점검**: 학생이 제출 전 채점 기준표 항목별 충족 여부와 근거 줄 번호를 확인한다. ② **AI 1차 검사**: 교수·조교가 전체 제출물을 일괄 검사해 의심 항목만 확인한다. ③ **AI 리뷰 요약**: 리뷰와 검사 결과를 종합해 강점·약점을 요약한다.
기술 스택	Next.js·TypeScript·Tailwind, Supabase(Postgres·Auth·Storage), Claude API
배포	Vercel 웹 배포 (`main` 머지 시 자동 배포) — (배포 주소)
현황	MVP 17개 기능 구현·배포 완료. Sprint 2에 AI 점검·검사, Sprint 3에 AI 요약과 시범 운영

1. 개발 배경 및 필요성

프로그래밍 과목의 과제는 대부분 코드로 제출되지만, 이를 공유하고 피드백하는 환경은 과제에 맞춰져 있지 않다. 마감이 끝난 뒤에도 다른 학생의 풀이를 볼 방법이 없고, 교수의 피드백은 점수 한 줄로 끝나는 경우가 많다.

문제	현재 (GitHub, LMS)	KNUHub
공유·탐색	결과물이 각자의 저장소에 흩어져 있다.	학기 → 과목 → 과제 단위로 모아 보여 준다.
작성자 식별	GitHub에는 닉네임만 보인다.	학교 메일 인증 사용자의 이름·학번을 표시한다.
피드백	LMS에는 점수만 남는다.	제출물마다 교수·조교·학생이 리뷰를 남긴다.
검토 부담	교수가 제출물을 하나씩 내려받는다.	브라우저에서 바로 보고, AI 1차 검사로 확인할 지점을 좁힌다.

생성형 AI가 코드 리뷰에 쓰이고 있지만, 범용 챗봇은 **과제의 채점 기준표를 모르고 근거 없이 답하며, 결과가 교수·동료와 공유되지 않는다.**

차별점

1. **과제 단위로 묶이고 신원이 보장된다.** 학교 메일 인증과 학번 중복 금지로 작성자가 확실하다.
2. **마감 시각에 따라 공개가 자동으로 바뀐다.** 공유가 부정행위로 이어지지 않는다.
3. **AI가 채점 기준표를 근거로 판단한다.** 항목별 판정과 근거 줄 번호를 제시하고, 점수가 아닌 참고 의견으로 표시한다.

2. 개발 목표

목표	측정 방법
과제 결과물을 한곳에서 찾고, 작성자를 확인할 수 있게 한다.	탐색·검색으로 공개 제출물 도달, 모든 제출물에 작성자 표시
공유가 부정행위로 이어지지 않게 한다.	마감 전후 열람 규칙을 역할별 자동 테스트로 검증
학생이 제출 전에 요구사항 누락을 찾게 한다.	AI 판정과 사람 판정의 항목별 일치율 80% 이상
교수·조교의 검토 시간을 줄인다.	시범 운영에서 AI 1차 검사 사용 전후 검토 시간 비교

주요 타깃: 1순위는 강남대 소프트웨어 계열 학생(결과물 열람, 셀프 점검, 리뷰), 2순위는 교수와 조교(과제 관리, AI 1차 검사)이다.

성공 가능성

- **수요가 매 학기 반복된다.** 교수 한 명이 도입하면 수강생 전원이 함께 들어온다.
- **쌓일수록 가치가 커진다.** 학기마다 우수 제출물과 리뷰가 아카이브로 남는다.
- **AI 비용이 작다.** 제출물 한 건 검사 비용이 약 30원 수준이다(9장).

3. 벤치마킹

서비스	공통점 (참고할 점)	차별점 (개선할 점)
GitHub Classroom (과제별 저장소 배포, 자동 채점)	코드 뷰어, 줄 번호, PR 리뷰 방식	저장소가 학생마다 따로라 모아 보기 어렵고 신원이 드러나지 않는다. 학생 간 리뷰가 없다.
대학 LMS (과제 공지·제출·점수)	과목·과제 구조, 마감일, 제출 현황	파일을 내려받아야 보이고, 학생끼리 결과물을 볼 수 없다.
Gradescope (AI 보조 채점)	채점 기준표 중심의 AI 채점 보조	교수 중심이라 공유·리뷰가 없고 유료이다.
범용 챗봇 (ChatGPT, Claude 등)	자연어 코드 리뷰 능력	채점 기준표를 모르고, 결과가 매번 다르며 공유되지 않는다.

4. 예상 결과물 UI

아래 그림은 현재 배포된 MVP의 실제 화면이다. AI 기능 화면은 Sprint 2에 같은 화면에 추가한다.

예상 결과물 UI	설명
그림 1 (아래)	**과제 상세 화면.** 마감 시각과 남은 시간, 공개 범위, 마크다운으로 쓴 과제 설명과 채점 기준표, 첨부파일을 보여준다. 학생은 파일·폴더·zip을 끌어다 놓아 제출한다. Sprint 2에 제출 영역에 **AI 셀프 점검** 버튼을 추가한다.
그림 2 (아래)	**제출물 보기 화면.** 작성자 카드(이름·학번·공개한 연락처), 파일 트리, 하이라이팅된 코드 뷰어를 보여 주고, 아래에 리뷰가 쌓인다. Sprint 2에 코드 뷰어 옆에 **AI 검토 의견**(항목별 판정과 근거 줄 번호) 패널을 추가한다.



그림 1. 과제 상세 화면

실제 구현 화면 · 학생 시점





그림 2. 제출물 보기 화면

실제 구현 화면 · 마감 후 수강생 시점 · 코드 31~51행 생략

5. 주요 기능

주요 기능 명칭	주요 기능 세부 설명
학교 메일 가입·과목 참여	@kangnam.ac.kr 메일 인증으로 가입하고, 학번은 중복될 수 없다. 교수가 과목을 개설하면 학생은 초대 코드로 참여한다. 교수는 수강생 명단을 확인하고 조교를 지정한다.
과제 공지·제출	교수·조교가 설명, 채점 기준표, 마감일, 첨부파일, 공개 범위를 정해 과제를 낸다. 학생은 zip이나 폴더로 제출하며(최대 20MB), 마감 전까지 다시 제출할 수 있다.
코드 뷰어·열람 규칙	파일 트리, 하이라이팅, 줄 번호로 제출물을 보여 준다. 마감 전에는 본인과 교수·조교만 보고, 마감 후에는 공개 범위(비공개/수강생/학내)에 따라 공개한다.
리뷰·탐색·검색	제출물을 볼 수 있는 사람은 누구나 리뷰를 남긴다. 학기 → 과목 → 과제로 둘러보고, 과목·과제·학생 이름으로 검색한다.
[AI] 셀프 점검	학생이 마감 전에 자기 코드를 점검한다. AI가 채점 기준표를 항목으로 나누고, 항목마다 충족/부족/판단 불가와 근거 줄 번호를 제시한다. 결과는 본인만 보고, 하루 사용 횟수를 제한한다.
[AI] 1차 검사	교수·조교가 과제 전체 제출물을 일괄 검사한다. 제출 현황 표에 "의심" 표시가 붙어, 확인이 필요한 제출물만 걸러 볼 수 있다.
[AI] 강점·약점 요약	마감 후 교수·조교·학생 리뷰와 AI 검사 결과를 종합해 강점과 개선점을 3개씩 요약한다. 리뷰 작성자의 역할에 가중치(교수 > 조교 > 학생)를 둔다.

6. 시스템 구조 (Architecture)



구성요소	설명	개발 환경 및 구현 방법
Frontend	과목·과제·제출·리뷰 화면, 코드 뷰어, AI 검토 의견 패널	Next.js 16, React 19, TypeScript, Tailwind CSS, shadcn/ui, Shiki(코드 하이라이팅)
웹 서버	로그인 세션으로 DB를 읽고 쓰며, AI 검사 요청을 처리	Next.js 서버 컴포넌트와 Server Action, Vercel에 배포
DB·인증·파일	사용자·과목·과제·제출물·리뷰·AI 결과 저장. 누가 무엇을 볼 수 있는지를 DB 행 단위 권한(RLS)으로 강제	Supabase (Postgres, Auth, Storage). SQL 마이그레이션으로 관리
AI 검사 모듈	제출 코드와 채점 기준표로 프롬프트를 만들고, 응답을 스키마로 검증해 저장	Anthropic TypeScript SDK, 서버에서만 실행 (API 키 비공개)
LLM	점검·검사는 경량 모델, 요약은 상위 모델	Claude Haiku 4.5, Claude Sonnet 5.5
배포·CI	PR마다 타입 검사·린트·권한 테스트, 머지 시 자동 배포	GitHub Actions, Vitest, Vercel

7. 개발 방법론

7.1 AI 방식: 파인튜닝 없이 사전학습 LLM 활용

과제마다 채점 기준표가 다르고 학기마다 새 과제가 생기므로, 특정 데이터로 모델을 학습시키는 방식은 맞지 않는다. 대신 사전학습된 LLM에 **과제 설명, 채점 기준표, 줄 번호를 붙인 제출 코드를 함께 넣어 판단하게 하는 방식**(in-context learning)을 쓴다.

처리 흐름: 검사 요청 → 권한 확인(RLS) → 텍스트 파일만 골라 줄 번호 붙이기, 토큰 수 확인 → 채점 기준표 항목화 → Claude API 호출 → 응답 검증 → DB 저장 및 "AI 검토 의견(참고)"으로 표시

출력 형식: 자유 문장 대신 JSON 스키마로 출력을 강제한다(Structured Outputs).

```
{ "criteria": [ { "title": "빈 리스트에서 delete 처리",
    "verdict": "met | not_met | uncertain",
    "evidence": [ { "file": "src/list.c", "lines": [41, 48] } ],
    "comment": "head가 NULL인지 검사하지 않는다." } ],
  "suspicious": true }
```

7.2 정확도와 신뢰성 확보

문제	대응
근거 없는 판단	모든 판정에 근거 줄 번호를 필수로 요구하고, 실제 파일 범위 밖이면 "판단 불가"로 바꾼다.
결과가 매번 다름	판단 기준을 항목별 질문으로 쪼개고, 같은 입력을 3회 실행해 일치율을 측정한다.
프롬프트 인젝션 (주석에 "만점 처리할 것")	코드 안의 지시문은 데이터로만 취급하라고 명시하고, 인젝션 사례를 평가 세트에 넣어 방어율을 측정한다.
비용	검사는 경량 모델, 요약만 상위 모델을 쓴다. 반복되는 과제 설명은 프롬프트 캐싱, 일괄 검사는 Batch API(50% 할인)로 처리한다.
개인정보	프롬프트에 이름·학번·연락처를 넣지 않는다.

7.3 평가 데이터와 지표

- **데이터**: 팀원의 과거 과제 코드(본인 동의)와 일부러 만든 결함 코드(빈 입력 미처리, 경계값 오류, 요구사항 누락, 인젝션 주석)로 30~50건을 만든다. 시범 운영 제출물은 동의를 받아 추가한다.
- **정답 라벨**: 팀원 2명이 항목별 충족 여부를 각자 표시하고, 다르면 논의해 정한다.
- **지표**: AI와 사람의 항목별 일치율(목표 80%), 실제 결함을 찾아낸 비율, 반복 실행 일관성, 인젝션 방어율, 건당 비용·응답 시간.
- 프롬프트나 모델을 바꿀 때마다 다시 측정하고, 나빠지면 되돌린다.

7.4 외부 자원 출처

자원	용도	출처 (라이선스)
Claude API, Anthropic TypeScript SDK	LLM 검사·요약	https://docs.anthropic.com
Supabase	DB, 인증, 파일 저장	https://supabase.com (Apache 2.0)
Next.js, React	웹 프레임워크	https://nextjs.org (MIT)
Shiki	코드 하이라이팅	https://shiki.style (MIT)
fflate	브라우저 zip 해제	https://github.com/101arrowz/fflate (MIT)
shadcn/ui, Tailwind CSS	화면 컴포넌트·스타일	https://ui.shadcn.com, https://tailwindcss.com (MIT)

8. 팀원 역할분담 (R&R)

팀원	역할 및 할 일
박시현 (팀장)	**백엔드·AI 기능.** DB 스키마와 권한 규칙, 서버 기능, 배포·CI, Claude API 연동과 프롬프트 설계, AI 정확도 평가
강우현 (팀원)	**프론트엔드·기획.** 화면 구현, 기획서 작성, 발표 자료(PPT) 제작

9. 일정 (소요 예산, 요청사항 포함)

기간	개발 내용	Sprint 프로토타입
~8주	기획, MVP 17개 기능 구현(가입, 과목, 과제, 제출, 코드 뷰어, 열람 규칙, 리뷰, 검색 등), Vercel 배포, 메일 발송 연결	**Sprint 1**: 교수가 과목 개설 → 학생 제출 → 마감 후 공개 → 리뷰 흐름 시연
9~12주	AI 결과 테이블·권한, 채점 기준표 항목화, 프롬프트·스키마, 평가 세트 구축, 셀프 점검·1차 검사 화면	**Sprint 2**: AI 셀프 점검과 1차 검사 시연, 정확도·비용 보고
13~15주	AI 강점·약점 요약, 시범 운영(협조 과목 또는 모의 과목), 피드백 반영, 프롬프트 개선	**Sprint 3**: 전체 기능 시연, 정확도·사용자 피드백 결과 발표

소요 예산 (Claude API 2026년 9월 공시 가격 기준)

항목	산출 근거	금액
AI 점검·검사 (Haiku 4.5)	건당 약 $0.025 × 600건 (40명 × 과제 5개 × 3회)	약 $15
AI 요약 (Sonnet 5.5)	건당 약 $0.06 × 200건	약 $12
개발·평가용 실험	평가 세트 반복 측정	약 $20
Supabase, Vercel, 메일 발송	무료 요금제 범위	0원
합계		**약 $50 (약 7만 원)**

요청사항

1. LLM API 키 또는 크레딧 지원 (약 $50 상당)
2. 13~14주 시범 운영에 협조할 교수님 과목 소개

위험 요소와 극복 방안

위험 요소	극복 방안
AI 판정 오류	점수 대신 참고 의견으로 표시, 근거 줄 번호 필수, 평가 세트로 지속 측정, 최종 판단은 사람
프롬프트 인젝션	코드 속 지시문 무시 명시, 인젝션 사례로 방어율 측정
큰 제출물이 모델 입력 한도 초과	텍스트 파일만 넣고 토큰 수를 미리 계산해, 넘으면 파일을 골라 검사하도록 안내
AI 비용 초과	사용자별 하루 횟수 제한, API 사용량 상한, 캐싱·Batch 활용
공유로 인한 부정행위	마감 전 비공개, 마감 연장 시 자동 재숨김 (구현 완료)
개인정보 노출	수집 동의, 연락처 공개 범위 설정, 탈퇴 시 전부 삭제, AI에 개인정보 미전송
시범 운영 과목 확보 실패	팀 내 모의 과목으로 대체하고 평가 세트 결과로 보완

10. 기대 효과 및 활용 분야

- **학생**: 마감 후 다른 학생의 풀이에서 배우고, AI 셀프 점검으로 제출 전 실수를 줄인다. 학기별 결과물이 포트폴리오로 남는다.
- **교수·조교**: 제출물을 브라우저에서 바로 보고, AI 1차 검사로 확인할 지점을 좁혀 검토 시간을 줄인다.
- **학과**: 과제와 우수 제출물, 리뷰가 아카이브로 쌓여 후배의 학습 자료가 된다.
- **활용 분야**: 프로그래밍 수업 운영, 스터디·동아리 코드 리뷰, 다른 학과·학교로 확장(메일 도메인만 변경). 이후 코드 실행, 자동 채점, 표절 검사로 넓힐 수 있다.