

# **BG Ch11 BÀI 3. MÁY HỮU HẠN TRẠNG THÁI KHÔNG CÓ ĐẦU RA MỞ ĐẦU**

*Một trong những ứng dụng quan trọng của các máy hữu hạn trạng thái là sự đoán nhận một ngôn ngữ.*

*Ứng dụng này đóng vai trò cơ bản trong việc thiết kế và xây dựng các chương trình dịch cho các ngôn ngữ lập trình.*

Trong Bài 2, chúng ta đã chứng tỏ rằng một máy hữu hạn trạng thái có đầu ra có thể được dùng để đoán nhận các ngôn ngữ bằng cách cho đầu ra 1 khi một xâu của

ngôn ngữ đã được đọc và đầu ra 0 trong trường hợp ngược lại.

*Tuy nhiên, có các loại máy hữu hạn trạng thái khác được thiết kế chuyên để đoán nhận các ngôn ngữ:*

- Thay vì tạo ra đầu ra, các máy này có những trạng thái kết thúc.*
- Một xâu được đoán nhận nếu và chỉ nếu nó đưa trạng*

# *thái xuất phát tới một trạng thái kết thúc.*

## **TẬP CÁC XÂU**

Trước khi thảo luận về các máy hữu hạn trạng thái không có đầu ra, chúng tôi sẽ giới thiệu một số kiến thức cơ sở quan trọng về tập các xâu. Các phép toán được định nghĩa ở đây sẽ được dùng rộng rãi về sự đoán nhận ngôn ngữ bởi các máy có hữu hạn trạng thái.

**ĐỊNH NGHĨA 1.** Cho  $A$  và  $B$  là hai tập hợp con của  $V^*$ , với  $V$  là một từ vựng. Phép ghép của  $A$  và  $B$ , được kí hiệu bởi  $AB$ , là tập tất cả các xâu có dạng  $xy$ , trong đó  $x$  là xâu thuộc  $A$  và  $y$  là xâu thuộc  $B$ .

**VÍ DỤ 1.** Cho  $A = \{0, 11\}$  và  $B = \{1, 10, 110\}$ . Tìm  $AB$  và  $BA$ .

*Giải:* Tập  $AB$  chứa tất cả các phép ghép của một xâu trong  $A$  và một xâu trong  $B$ . Do đó,  $AB = \{01, 010, 0110, 111, 1110, 11110\}$ . Tập  $BA$  chứa tất cả các phép ghép của một xâu trong  $B$  và một xâu

trong  $A$ . Do đó,  $BA = \{ 10, 111, 100, 1011, 1100, 11011 \}$ .

*Chú ý rằng không nhất thiết phải có  $AB = BA$ , khi  $A$  và  $B$  là các tập con của  $V^*$ , như ví dụ 1 đã cho thấy.*

*Từ định nghĩa phép ghép của hai tập các xâu, ta có thể định nghĩa  $A^n$  với  $n = 0, 1, 2 \dots$ . Điều này được làm một cách đệ quy như sau:*

$$A^0 = \{\lambda\};$$

$$A^{n+1} = A^n A, \text{ với } n = 0, 1, 2 \dots$$

**VÍ DỤ 2.** Cho  $A = \{1, 00\}$ . Tìm  $A^n$  với  $n = 0, 1, 2$  và  $3$ .

*Giải:* Ta có  $A^0 = \{\lambda\}$  và  $A^1 = A^0 A = \{\lambda\} A = \{1, 00\}$ . Để tìm  $A^2$ , ghép các cặp phần tử của  $A$ . Kết quả được  $A^2 = \{11, 100, 001, 0000\}$ . Để tìm  $A^3$ , ta ghép các phần tử trong của  $A^2$  và  $A$ , kết quả cho  $A^3 = \{111, 1100, 1001, 10000, 0011, 00100, 00001, 000000\}$ .

**ĐỊNH NGHĨA 2.** Cho  $A$  là một tập con của  $V^*$ . Khi đó bao đóng Kleene của  $A$  – được kí hiệu là  $A^*$  – là tập gồm các phép ghép một số tùy ý các xâu thuộc  $A$ . Điều này có nghĩa  $A^* = A^0 \cup A \cup A^2 \cup \dots \cup A^n \cup \dots$

**VÍ DỤ 3.** Tìm bao đóng Kleene của các tập sau:  $A = \{0\}$ ,  $B = \{0, 1\}$  và  $C = \{11\}$ .

*Giải:* Bao đóng Kleene của  $A$  là phép ghép của xâu 0 với chính nó một số hữu hạn lần tùy ý. Do đó,  $A^* = \{0^n | n = 0, 1, 2, \dots\}$ . Bao đóng Kleene của  $B$  là phép ghép một số tùy ý các xâu, trong đó mỗi xâu là 0 hoặc 1. Đây chẳng qua là tập các

xâu trên bộ chữ cái  $V = \{0, 1\}$ . Tức  $B^* = V^*$ . Cuối cùng, bao đóng Kleene của  $C$  là phép ghép xâu 11 với chính nó một số lần tùy ý. Do đó,  $C^*$  là tập các xâu gồm một số chẵn các số 1. Tức là,  $C^* = \{1^{2n} | n = 0, 1, 2, \dots\}$ .

## **ÔTÔMAT HỮU HẠN (AUTOMAT hữu hạn)**

Bây giờ chúng ta sẽ cho định nghĩa của máy của máy hữu hạn trạng thái không có đầu ra. Những máy này cũng được gọi các **ôtomat hữu hạn** và từ đây trở đi sẽ dùng thuật ngữ này. Các ôtomát hữu hạn khác



với các máy hữu hạn trạng thái đã xét trong mục 11.2 ở chỗ chúng không tạo ra đầu ra mà có một tập các trạng thái kết thúc. Như chúng ta sẽ thấy, các ôtômat hữu hạn đoán nhận các xâu đưa trạng thái xuất phát tới một trạng thái kết thúc.

***ĐỊNH NGHĨA 3.*** Một ôtômat hữu hạn  $M = (S, I, f, s_0, F)$  gồm một tập hữu hạn  $S$  các trạng thái, một bộ chữ cái đầu vào  $I$ , một hàm chuyển  $f$  gán trạng thái tiếp theo

*cho mỗi cặp trạng thái và đầu vào ( $f: S \times I \rightarrow S$ ), trạng thái xuất phát  $s_0$  và một tập con  $F$  của  $S$  gồm các trạng thái kết thúc.*


*Chúng ta có thể biểu diễn một ôtômat hữu hạn bằng*

- cách dùng các bảng trạng thái*
- hoặc các giản đồ trạng thái (Sơ đồ chuyển).*

*Các trạng thái kết thúc được thể hiện bằng các vòng tròn kép trong giản đồ trạng thái.*

**VÍ DỤ 4.** Dựng giản đồ trạng thái của ô tômat hữu hạn  $M = (S, I, f, s_0, F)$  với  $S = \{s_0, s_1, s_2, s_3\}$ ,  $I = \{0,1\}$ ,  $F = \{s_0, s_3\}$  và hàm chuyển  $f$  được cho trong bảng 1.

BẢNG 1.		
Trạng thái	f	
	Đầu vào 0	Đầu vào 1
$s_0$	$s_0$	$s_1$
$s_1$	$s_0$	$s_2$
$s_2$	$s_0$	$s_0$
$s_3$	$s_2$	$s_1$



Hình 1. Giản đồ trạng thái của một ô tômat hữu hạn.

a) 010;      b) 1101;    c) 1111110;    d)  
010101010

***Giải.*** Giản đồ trạng thái được cho trên hình 1. Chú ý rằng vì cả hai đầu vào 0 và

1 đều đưa  $s_2$  tới  $s_0$ , nên ta viết 0, 1 trên cạnh từ  $s_2$  đến  $s_0$ .

*Hàm chuyển  $f$  có thể được mở rộng sao cho nó được định nghĩa cho mọi cặp gồm một trạng thái và một xâu đó là,*


$$f: S \times I^* \rightarrow S.$$

*Giả sử  $x = x_1x_2\dots x_k$  là xâu trong  $V^*$ . Khi đó  $f(s_1, x)$  là trạng thái nhận được bằng cách dùng tuần tự các kí hiệu trong  $x$ , từ trái sang phải, làm đầu vào, bắt đầu với trạng thái  $s_1$ . Từ  $s_1$  ta có thể đi tới trạng thái  $s_2 = f(s_1, x_1)$ , sau đó tới trạng thái  $s_3 = f(s_2, x_2) \dots$  với  $f(s_1, x) = f(s_k, x_k)$ .*

*Một xâu  $x$  được gọi là được đoán nhận bởi máy  $M = (S, I, f, s_0, F)$  nếu nó đưa trạng thái xuất phát tới một trạng thái kết thúc, tức là  $f(s_0, x)$  là một trạng thái thuộc  $F$ . Ngôn ngữ được đoán nhận*

*bởi máy  $M$ , được kí hiệu là  $L(M)$ , là tập tất cả các xâu được đoán nhận bởi  $M$ . Hai ô tômat hữu hạn được gọi là tương đương, nếu chúng cùng đoán nhận một ngôn ngữ.*

**VÍ DỤ 5.** Xác định ngôn ngữ được đoán nhận bởi các ô tômat hữu hạn  $M_1$ ,  $M_2$  và  $M_3$  trên hình 2.



## Hình 2: Một số ôtômat hữu hạn.

*Giải:* Trạng thái kết thúc duy nhất của  $M_1$  là  $s_0$ . Do đó,  $L(M_1) = \{1^n | n = 0, 1, 2, \dots\}$ .

Trạng thái kết thúc duy nhất của  $M_2$  là  $s_2$ . Các xâu đưa  $s_0$  tới  $s_2$  là 1 và 01. Do đó,  $L(M_2) = \{1, 01\}$ .

Các trạng thái cuối cùng của  $M_3$  là  $s_0$  và  $s_3$ . Các xâu đưa  $s_0$  đến chính nó là  $\lambda$ , 0, 00, 000, ..., tức là xâu rỗng và các xâu gồm toàn số 0. Còn các xâu đưa  $s_0$  tới  $s_3$  là xâu rỗng hoặc các xâu gồm các số 0 liên tiếp, tiếp sau bởi 10 rồi tiếp sau nữa bởi

một xâu bất kì. Do đó,  $L(M_3) = \{0^n, 0^m10x \mid n, m = 0, 1, 2, \dots \text{ và } x \text{ là xâu bất kì}\}$ .

Các ôtômat được xét cho tới đây đều là các ôtômat tất định, vì đối với mỗi cặp trạng thái và giá trị đầu vào có một trạng thái kế tiếp duy nhất được cho bởi hàm chuyển. Tuy nhiên, còn có một loại ôtômat hữu hạn quan trọng khác, trong đó có thể có một số trạng thái kế tiếp khả dĩ ứng với mỗi cặp giá trị đầu vào và trạng thái. Những máy này được gọi là ôtômat không tất định. Các ôtômat hữu hạn không tất định đóng vai trò quan trọng trong việc xác định các ngôn ngữ nào là được đoán nhận bởi một ôtômat hữu hạn.

*ĐỊNH NGHĨA 4. Automat hữu hạn không tắt định  $M = (S, I, f, s_0, F)$  gồm tập  $S$  các trạng thái, một bộ chữ cái đầu vào  $I$ , một hàm chuyển  $f$  gán cho mỗi cặp gồm trạng thái và đầu vào một tập các trạng thái ( $f: S \times I \rightarrow P(S)$ ), trạng thái xuất phát  $s_0$  và*



*tập con  $F$  của  $S$  gồm các trạng thái kết thúc.*


Cũng có thể biểu diễn các automata hữu hạn không tắt định bằng một bảng các trạng thái hoặc giản đồ trạng thái. Khi dùng bảng trạng thái, đối với mỗi cặp gồm trạng thái và giá trị đầu vào, ta cho một liệt kê các trạng thái kế tiếp khả dĩ. Còn trong giản đồ trạng thái, đưa vào các cạnh từ mỗi trạng thái tới tất cả các trạng thái kế tiếp khả dĩ và đánh dấu các cạnh đó bằng đầu vào hoặc các đầu vào dẫn tới các chuyển dịch đó.

**VÍ DỤ 6.** Tìm Đồ thị chuyển cho ôtômat hữu hạn không tắt định với bảng

trạng thái là bảng 2. Biết các trạng thái kết thúc là  $s_2$  và  $s_3$ .

*Giải:* Giảm đồ trạng thái của ôtômat hữu hạn không tắt định này được cho trên hình 3.

BẢNG 2		
Trạng thái	$f$	
	đầu vào	
	0	1
$s_0$	$s_0, s_1$	$s_3$
$s_1$	$s_0$	$s_1, s_3$
$s_2$	$\emptyset$	$s_0, s_2$
$s_3$	$s_0, s_1, s_2$	$s_1$




Hình 3: Ôtômat hữu hạn không tắt định với bảng trạng thái là bảng 2.

a) 010;      b) 1101;    c) 1111110;    d)  
010101010

**VÍ DỤ 7.** Lập bảng trạng thái đối với ôtômat hữu hạn không tắt định có giản đồ trạng thái cho trên hình 4.

*Giải:* Bảng trạng thái cần tìm được cho trên bảng 3.



BẢNG 3.		
Trạng thái	$f$	
	Đầu vào	
	0	1
S0	S0, S2	S1
S1	S3	S4
S2	$\emptyset$	S4
S3	S3	$\emptyset$
S4	S3	S3

**Hình 4:** Một ôtômat hữu hạn không tắt định.

1



*Đối với một ôtômat hữu hạn không tắt định, việc đoán nhận một chuỗi  $x = x_1, x_2, \dots, x_k$  có nghĩa là như thế*

*nào ? Kí hiệu đầu tiên của đầu vào*

*$x_1$  đưa trạng thái xuất phát*

*$S_0$  tới tập  $S_1$  các trạng thái. Kí hiệu thứ hai*

BẢNG 3.		
Trạng thái	$f$	
	Đầu vào	
	0	1
S0	S0, S2	S1
S1	S3	S4
S2	$\emptyset$	S4
S3	S3	$\emptyset$
S4	S3	S3

*của đầu vào  $x_2$  đưa mỗi một trạng thái của tập  $S_1$  tới một tập các trạng thái. Gọi  $S_2$  là hợp của các tập này. Tiếp tục quá trình này bằng cách ở mỗi giai đoạn gộp vào tất cả các trạng thái nhận được bằng cách dùng một trạng thái nhận được ở giai đoạn trước và kí hiệu là đầu vào hiện thời. Chúng đoán nhận một xâu  $x$  nếu có một trạng thái kết thúc trong tập tất cả các trạng thái có thể nhận được từ  $s_0$  khi dùng  $x$ .*

*Ngôn ngữ được đoán nhận bởi một ôtômat hữu hạn không tắt định là tập tất cả các xâu được đoán nhận bởi ôtômat đó.*

**VÍ DỤ 8.** Tìm ngôn ngữ được đoán nhận bởi ô tômat hữu hạn không tắt định được cho trên hình 4.

*Giải:* Vì  $s_0$  là trạng thái kết thúc và có một chuyển dịch  $s_0$  đến chính nó khi đầu vào là 0, nên máy này đoán nhận tất cả các xâu là xâu rỗng hoặc xâu chứa toàn các số 0. Hơn nữa, vì  $s_4$  cũng là trạng thái kết thúc, nên mọi xâu có  $s_4$  ở trong tập các trạng thái có thể đưa tới từ  $s_0$  nhờ xâu đầu vào đó, đều được đoán nhận. Những xâu duy nhất có tính chất này là xâu rỗng hoặc các xâu gồm toàn số 0 tiếp sau với 01 hoặc 11. Vì  $s_0$  và  $s_4$  là các trạng thái kết thúc

duy nhất, nên ngôn ngữ được đoán nhận bởi máy là  $\{0^n, 0^m01, 0^k11 \mid n, m, k \geq 0\}$ .

Có một tính chất quan trọng là: một ngôn ngữ được đoán nhận bởi một ôtômat hữu hạn không tắt định cũng sẽ được đoán nhận bởi một ôtômat hữu hạn tắt định. Chúng ta sẽ sử dụng kết quả này trong mục sau khi xác định các ngôn ngữ nào được đoán nhận bởi một ôtômat hữu hạn.

**Định lí 1.** *Nếu ngôn ngữ  $L$  được đoán nhận bởi một ôtômat hữu hạn không tắt định  $M_0$  thì  $L$  cũng được đoán nhận bởi một ôtômat hữu hạn tắt định  $M_1$ .*

**Chứng minh.** Chúng ta sẽ mô tả cách làm thế nào dựng được một ôtômat hữu

hạn tất định  $M_1$  đoán nhận  $L$  từ  $M_0$  là ôtômat hữu hạn không tất định đoán nhận ngôn ngữ này.

Mỗi một trạng thái trong  $M_1$  sẽ được tạo bởi một tập các trạng thái trong  $M_0$ . Kí hiệu xuất phát của  $M_1$  là  $\{s_0\}$  – là tập có chứa trạng thái xuất phát của  $M_0$ . Tập đầu vào của  $M_1$  cũng là tập đầu vào của  $M_0$ . Cho trạng thái  $\{s_{i1}, s_{i2}, \dots, s_{ik}\}$  của  $M_1$ , kí hiệu đầu vào  $x$  đưa trạng thái này tới hợp các tập của trạng thái kế tiếp đối với mỗi phần tử của tập đó, tức là hợp của các tập hợp  $f(s_{i1}, x), f(s_{i2}, x), \dots, f(s_{ik}, x)$ . Tất cả các trạng thái của  $M_1$  đều là các tập con của  $S$  – tập các trạng thái của  $M_0$  – nhận được

bằng cách đó xuất phát từ  $s_0$ . (có cả thấy  $2^n$  trạng thái trong ôtômat hữu hạn tất định, với  $n$  là số trạng thái trong máy không tất định, vì tất cả các tập con đều có thể xuất hiện như các trạng thái, kể cả tập rỗng, mặc dù thông thường số các trạng thái thường gặp ít hơn nhiều).

Các trạng thái kết thúc của  $M_1$  là các tập nói trên có chứa một trạng thái kết thúc của  $M_0$ .

Giả sử một xâu đầu vào được đoán nhận bởi  $M_0$ . Khi đó một trong số các trạng thái có thể tới được từ  $s_0$  nhờ xâu đầu vào này là một trạng thái kết thúc (độc giả



có thể chứng minh điều này bằng quy nạp).

Điều này có nghĩa là trong  $M_1$ , xâu đầu vào này dẫn từ  $\{s_0\}$  tới một tập các trạng thái của  $M_0$  có chứa một trạng thái kết thúc. Tập con này là một trạng thái cuối cùng của  $M_1$ , vậy xâu này được đoán nhận bởi  $M_1$ .


Cũng như vậy, một xâu đầu vào không được đoán nhận bởi  $M_0$  cũng không dẫn tới trạng thái kết thúc nào của  $M_0$ . (Độc giả nên chứng minh chi tiết khẳng định này). Do đó, xâu đầu vào này không dẫn từ  $\{s_0\}$  tới một trạng thái kết thúc nào trong  $M_1$ .

**VÍ DỤ 9.** Tìm một ôtômat hữu hạn tất định đoán nhận cùng một ngôn ngữ như ôtômat hữu hạn không tất định cho trong ví dụ 7.

*Giải:* Ôtômat hữu hạn tất định cho trên hình 5 được xây dựng từ ôtômat hữu hạn không tất định cho trong ví dụ 7. Các trạng thái của ôtômat tất định này là các tập con của tập tất cả các trạng thái của ôtômat không tất định. Trạng thái kế tiếp của một tập con dưới tác động của một kí hiệu đầu vào là một tập con chứa các trạng thái kế tiếp trong ôtômat không tất định của tất cả các phần tử trong tập con nói lúc đầu. Ví dụ, với đầu vào 0,  $\{s_0\}$  sẽ chuyển tới  $\{s_0,$

$s_2\}$ , vì  $s_0$  có những chuyển dịch tới chính nó và tới  $s_2$  trong ôtômat không tắt định, tập con  $\{s_0, s_2\}$  với đầu vào 1 sẽ chuyển tới  $\{s_1, s_4\}$ , vì trong máy không tắt định với đầu vào là 1,  $s_0$  chỉ chuyển tới  $s_1$  và  $s_2$  chỉ chuyển tới  $s_4$ ; với đầu vào 0 tập  $\{s_1, s_4\}$  sẽ chuyển tới  $\{s_3\}$  vì trong máy không tắt định, với đầu vào 0,  $s_1$  và  $s_4$  đều chỉ chuyển tới  $s_3$ . Tất cả các tập con nhận được bằng cách đó đều được bao hàm trong máy tắt định. Chú ý rằng tập rỗng cũng là một trong những trạng thái của máy này, vì nó là tập con chứa tất cả các trạng thái kế tiếp  $\{s_3\}$  với đầu vào 1. Trạng

thái xuất phát là  $\{s_0\}$  và các trạng thái kết thúc là các tập con có chứa  $s_0$  hoặc  $s_4$ .



**Hình 5: Ôtômat tắt định tương ứng với ôtômat không tắt định cho trong ví dụ**

## BÀI TẬP

1. Cho  $A = \{0, 11\}$  4. Chứng minh các  
và  $B = \{00, 01\}$ . đẳng thức sau:  
Hãy tìm các tập sau: a)  $\{\lambda\}^* = \{\lambda\}$ ;

a)  $AB$ ; b)  $BA$  c) b)  $(A^*)^* = A^*$  với mọi tập các xâu  $A$ .  
 $A^2$  d)  $B^3$ .


**2.** Chứng minh **5.** Mô tả các phần tử rằng, nếu  $A$  là tập của tập  $A^*$  với các giá các xâu, thì  $A\emptyset =$  tri sau của  $A$ .

$\emptyset A = \emptyset$ . a)  $\{10\}$ ; b)  $\{111\}$ ;

**3.** Tìm tất cả các tập c)  $\{0, 01\}$ ; d)  $\{1, A \text{ và } B \text{ của các xâu } 101\}$ .

sao cho  $AB = \{10, 111, 1010, 1000, 12. 10111, 101000\}$ .

**6.** Cho  $V$  là bộ chữ cái (từ vựng);  $A$  và  $B$  là các tập con của






$V^*$ . Chứng minh rằng  $|AB| \leq |A||B|$ .

7. Cho  $V$  là bộ chữ cái,  $A$  và  $B$  là các tập con của  $V^*$  với  $A \subseteq B$ . Chứng minh rằng  $A^* \subseteq B^*$ .

8. Cho  $A$  là tập con của  $V^*$  với  $V$  là bộ chữ cái. Hãy chứng minh hoặc bác bỏ các mệnh đề sau:

a)  $A \subseteq A^2$ ;      b)

Nếu  $A = A^2$  thì  $\lambda \in A$



c)  $A\{\lambda\} = A$ ;      d)

$(A^*)^* = A^*$ ;

e)  $A^*A = A^*$ ;      f)

$|A^n| = |A|^n$ .

**9.** Xác định xem

xâu 11101 có nằm

trong các tập sau

không ?

a)  $\{0, 1\}^*$ ;



b)  $\{1\}^*\{0\}^*\{1\}^*$ ;

c)  $\{11\}\{1\}^*\{01\}$ ;

d)  $\{11\}^*\{01\}^*$ ;

e)  $\{111\}^*\{0\}^*\{1\}$ ;


f)  $\{111, 000\}\{00, 01\}$ .



Trong các bài tập 17-21, hãy tìm ngôn ngữ được đoán nhận bởi ôtômat hữu hạn không tắt định được cho dưới đây.

**10.** Hãy xác định **17.**

xem các xâu dưới đây có được đoán nhận bởi ôtômat hữu hạn tất định trong hình 1 không ?



0

- a) 010;    b) 1101;
- c) 1111110;
- d) 010101010

**11.** Hãy xác định xem tất cả các xâu trong các tập sau có được đoán nhận bởi ôtômat hữu hạn tất



định trong hình 1  
không ?

a)  $\{0\}^*$ ;                      b)

$\{0\}\{0\}^*$ ;                      c)

$\{1\}\{0\}^*$


d)  $\{01\}^*$ ;                      e)

$\{0\}^*\{1\}^*$ ;                      f)

$\{1\}\{0,1\}^*$


Trong các bài tập 12  
– 16, hãy tìm ngôn  
ngữ được đoán  
nhận bởi ôtômat  
hữu hạn tất định  
được cho dưới đây.

**18.**



1

**19.**




1



0


**20.**




**23.** Cũng hỏi như trên đối với ôtômat hữu hạn không tắt định trong bài tập 18.

**24.** Cũng hỏi như trên đối với ôtômat hữu hạn không tắt định trong bài tập 19.

**25.** Cũng hỏi như trên đối với ôtômat hữu hạn không tắt định trong bài tập 20.



0,1



**22.** Tìm ôtômat hữu hạn tất định đoán nhận

**26.** Cũng hỏi như trên đối với ôtômat hữu hạn không tất định trong bài tập 21.

**27.** Tìm các ôtômat hữu hạn tất định đoán nhận các tập sau:

- a)  $\{0\}$ ; b)  $\{1,00\}$ ,  
c)  $\{1^n/n = 2,3,4...\}$

**28.** Tìm ôtômat hữu hạn không tất định đoán nhận các ngôn ngữ trong bài

cùng một ngôn ngữ tập 27 và có ít như ô tômat hữu hạn trạng thái hơn, nếu không tất định trong có thể, so với bài tập 17.

ô tômat hữu hạn tất định mà bạn đã tìm được trong bài tập đó.

**29\*.** Chứng minh rằng không có một ô tômat hữu hạn đoán nhận tập các xâu nhị phân chứa các số 0 và số các số 1 bằng nhau.

