

Structured query language (SQL)

SQL

- Data Definition Language (DDL)
- Data Manipulation Language (DML)

DDL

- CREATE TABLE - creates a new database relation
- ALTER TABLE- alters (changes) a database relation
- DROP TABLE - deletes a database relation
- CREATE INDEX - creates an index (search key)
- DROP INDEX - deletes an index

DML

- INSERT INTO - inserts new data into a database relation
- UPDATE - updates data in a database relation
- DELETE - deletes data from a database relation
- SELECT - extracts data from a database relation

DDL – CREATE DATABASE

- CREATE DATABASE database_name
 - CREATE DATABASE myDB;
 - CREATE DATABASE MyDB CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_unicode_ci;
- DROP DATABASE database_name
 - DROP DATABASE myDB;

TABLE

- ตาราง **Title** (คำแนะนำชื่อ)
 - TitleID (รหัสคำแนะนำชื่อ)
 - TitleName (คำแนะนำชื่อ)

#	Name	Type	Collation
1	TitleID 	varchar(4)	utf8_unicode_ci
2	TitleName	varchar(255)	utf8_unicode_ci

TABLE (con't)

- ตาราง **Customer** (ลูกค้า)
 - **CustomerID** (รหัสลูกค้า)
 - **TitleID** (รหัสคำนำหน้าชื่อ)
 - **NameSurname** (ชื่อ-นามสกุล)
 - **Gender** (เพศ)
 - **Email** (อีเมล)
 - **Address** (ที่อยู่)
 - **Telephone** (โทรศัพท์)

#	Name	Type	Collation
1	CustomerID 	int(11)	
2	TitleID	varchar(4)	utf8_unicode_ci
3	NameSurname	varchar(255)	utf8_unicode_ci
4	Gender	char(10)	utf8_unicode_ci
5	Email	varchar(255)	utf8_unicode_ci
6	Address	varchar(255)	utf8_unicode_ci
7	Telephone	varchar(10)	utf8_unicode_ci

TABLE (con't)

- ตาราง **Category** (หมวดหมู่)
 - **CategoryID**
(รหัสหมวดหมู่)
 - **CategoryName**
(ชื่อหมวดหมู่)
 - **CategoryDescription**
(คำอธิบายหมวดหมู่)

#	Name	Type	Collation
1	CategoryID 	varchar(4)	utf8_unicode_ci
2	CategoryName	varchar(255)	utf8_unicode_ci
3	CategoryDescription	varchar(255)	utf8_unicode_ci

TABLE (con't)

- ตาราง **Unit** (หน่วยนับ)
 - UnitID (รหัสหน่วยนับ)
 - UnitName (ชื่อหน่วยนับ)

#	Name	Type	Collation
1	UnitID 	varchar(4)	utf8_unicode_ci
2	UnitName	varchar(255)	utf8_unicode_ci

TABLE (con't)

- ตาราง **Product** (สินค้า)
 - **ProductID** (รหัสสินค้า)
 - **CategoryID** (รหัสหมวดหมู่)
 - **ProductName** (ชื่อสินค้า)
 - **Price** (ราคา)
 - **Quantity** (จำนวน)
 - **UnitID** (รหัสหน่วยนับ)

#	Name	Type	Collation
1	ProductID 	varchar(4)	utf8_unicode_ci
2	CategoryID	varchar(4)	utf8_unicode_ci
3	ProductName	varchar(255)	utf8_unicode_ci
4	Price	double	
5	Quantity	int(11)	
6	UnitID	varchar(4)	utf8_unicode_ci

TABLE (con't)

- ตาราง **Orders** (การสั่งซื้อ)
 - **OrdersID** (รหัสการสั่งซื้อ)
 - **CustomerID** (รหัสลูกค้า)
 - **OrdersDate** (วันที่สั่งซื้อ)

#	Name	Type	Collation
1	OrdersID 	varchar(4)	utf8_unicode_ci
2	CustomerID	int(11)	
3	OrdersDate	date	

TABLE (con't)

- ตาราง **OrdersDetail**
(รายละเอียดการสั่งซื้อ)
 - **OrdersDetailID**
(รหัสรายละเอียดการสั่งซื้อ)
 - **OrdersID**
(รหัสการสั่งซื้อ)
 - **ProductID**
(รหัสสินค้า)
 - **Amount**
(จำนวน)

#	Name	Type	Collation
1	OrdersDetailID 	varchar(4)	utf8_unicode_ci
2	OrdersID	varchar(4)	utf8_unicode_ci
3	ProductID	varchar(4)	utf8_unicode_ci
4	Amount	int(11)	

DDL - CREATE TABLE

- CREATE TABLE table_name
(
 column_name1 data_type,
 column_name2 data_type,

)
- CREATE TABLE Title
(
 TitleID VARCHAR(4),
 TitleName VARCHAR(255)
);

DDL - CREATE TABLE (con't)

- CREATE TABLE Title

```
(  
  TitleID VARCHAR(4) PRIMARY KEY,  
  TitleName VARCHAR(255)  
);
```

- CREATE TABLE Title

```
(  
  TitleID VARCHAR(4) PRIMARY KEY,  
  TitleName VARCHAR(255) CHARACTER SET utf8 COLLATE  
utf8_unicode_ci  
);
```

DDL – ALTER TABLE

- ALTER TABLE table_name
ADD column_name datatype
 - ALTER TABLE Title
ADD TitleDescription INT;
- ALTER TABLE table_name
MODIFY COLUMN column_name datatype;
 - ALTER TABLE Title
MODIFY COLUMN TitleDescription CHAR(500);
- ALTER TABLE table_name
DROP COLUMN column_name
 - ALTER TABLE Title
DROP COLUMN TitleDescription;

DDL – ALTER TABLE (con't)

- ALTER TABLE table_name
ADD PRIMARY KEY (NewPrimaryKeyColumn1,
NewPrimaryKeyColumn2, ..., NewPrimaryKeyColumnN);
- ALTER TABLE table_name
DROP PRIMARY KEY;

DDL – DROP TABLE

- DROP TABLE table_name
 - DROP TABLE Category;

DDL – CREATE INDEX

- CREATE INDEX index_name
ON table_name (column1, column2, ...)
 - CREATE INDEX idxNameSurname
ON Customer (NameSurname);
- CREATE UNIQUE INDEX index_name
ON table_name (column1, column2, ...)
 - CREATE UNIQUE INDEX idxTelephone
ON Customer (Telephone);

DDL – DROP INDEX

- ALTER TABLE table_name
DROP INDEX index_name;
 - ALTER TABLE Customer
DROP INDEX idxNameSurname;

DATA

- ตาราง **Title** (คำนำหน้าชื่อ)

TitleID	TitleName
t001	นาย
t002	นางสาว
t003	นาง
t004	เด็กชาย
t005	เด็กหญิง

DATA (con't) ตาราง Customer (ลูกค้า)

CustomerID	TitleID	NameSurname	Gender	Email	Address	Telephone
1	t002	ฟ้า	หญิง	s@gmail.com	กรุงเทพฯ	0911111111
2	t001	เหลือง	ชาย	y@gmail.com	เชียงใหม่	0622222222
3	t001	เขียว	ชาย	g@gmail.com	ภูเก็ต	0833333333
4	t005	ชมพู	หญิง	p@gmail.com	นครสวรรค์	0844444444
5	t004	ขาว	ชาย	w@gmail.com	จันทบุรี	0955555555
6	t001	ขาว	ชาย	w6@gmail.com	เพชรบูรณ์	0966666666
7	t001	ขาว	ชาย	w7@gmail.com	กำแพงเพชร	0977777777
8	t002	ขาว	หญิง	w8@gmail.com	ชุมพร	0988888888

DATA (con't)

- ตาราง **Category** (หมวดหมู่)

CategoryID	CategoryName	CategoryDescription
c001	Food	อาหาร
c002	Beverage	เครื่องดื่ม
c003	Stationery	เครื่องเขียน
c004	Medicine	ยารักษาโรค

DATA (con't)

- ตาราง **Unit** (หน่วยนับ)

UnitID	UnitName
u001	กล่อง
u002	ขวด
u003	ด้าม
u004	แผง
u005	ช่อง

DATA (con't)

- ตาราง Product (สินค้า)

ProductID	CategoryID	ProductName	Price	Quantity	UnitID
p001	c001	เลย์	20	100	u005
p002	c002	น้ำชาเขียว	40	200	u002
p003	c001	โคลอน	30	300	u001
p004	c004	พาราเซตามอล	15	400	u004
p005	c003	ปากกา	50	500	u003

DATA (con't)

- ตาราง **Orders** (การสั่งซื้อ)

OrdersID	CustomerID	OrdersDate
o001	3	2024-09-22
o002	4	2024-09-22

DATA (con't)

- ตาราง OrdersDetail (รายละเอียดการสั่งซื้อ)

OrdersDetailID	OrdersID	ProductID	Amount
d001	o001	p001	10
d002	o001	p003	20
d003	o002	p002	30
d004	o002	p003	40
d005	o002	p004	50
d006	o002	p005	60

DML – INSERT INTO

- `INSERT INTO table_name (column1, column2, column3, ...) VALUES (value1, value2, value3, ...);`
- `INSERT INTO Category (CategoryID, CategoryName, CategoryDescription) VALUES ('c001', 'Convenience Goods', 'สินค้าสะดวกซื้อ');`
- `INSERT INTO category (CategoryID, CategoryDescription) VALUES ('c002', 'สินค้าเปรียบเทียบซื้อ');`

DML – INSERT INTO (con't)

- `INSERT INTO table_name
VALUES (value1, value2, value3, ...);`
- `INSERT INTO Category VALUES ('c003', 'Specialty Goods', 'สินค้าเจาะจงข้อ');`
- `INSERT INTO category VALUES ('c004', 'Unsought Goods', 'สินค้าไม่แสวง
ข้อ');`

DML – UPDATE

- `UPDATE table_name
SET column1 = value1, column2 = value2, ...
WHERE condition;`
- `UPDATE Category SET CategoryName = 'Shopping Goods' WHERE
CategoryID = 'c002';`
- `UPDATE Category SET CategoryName = 'Food', CategoryDescription =
'อาหาร' WHERE CategoryID = 'c001';`

DML – DELETE

- `TRUNCATE TABLE table_name`
- `DELETE FROM table_name`
- `DELETE FROM table_name WHERE condition;`
 - `DELETE FROM Category WHERE CategoryID = 'c002';`

DML – SELECT

- `SELECT` *column1, column2, ...*
`FROM` *table_name*;
- `SELECT * FROM Title;`
- `SELECT * FROM Customer;`

Question

- `SELECT CustomerID, TitleID, NameSurname, Email FROM Customer;`

DML – SELECT (con't)

Question

- สืบค้นสินค้าโดยมีรายละเอียดดังนี้

ProductID	ProductName	Price	Quantity
p001	เลย์	20	100
p002	น้ำชาเขียว	40	200
p003	โคลอน	30	300
p004	พาราเซตามอล	15	400
p005	ปากกา	50	500

DML – SELECT (con't)

- `SELECT DISTINCT column1, column2, ...`
`FROM table_name;`
 - `SELECT DISTINCT NameSurname FROM Customer;`
 - `SELECT DISTINCT NameSurname, Gender FROM Customer;`

Question

- `SELECT DISTINCT NameSurname, Gender, Email FROM Customer;`

DML – SELECT (con't)

- SELECT column
FROM table
WHERE column operator value
- SELECT CustomerID, NameSurname, Address FROM Customer
WHERE NameSurname='ໂງາວ';

DML – SELECT (con't)

Question

- สืบค้นสินค้าที่มีราคาน้อยกว่า 40 บาท โดยแสดงชื่อสินค้า ราคา จำนวน

ProductName	Price	Quantity
เลย์	20	100
โคลอน	30	300
พาราเซตามอล	15	400

DML – SELECT (con't)

Question

- สืบค้นสินค้าที่ราคาสินค้ามากกว่าราคาเฉลี่ยสินค้า โดยแสดง ชื่อสินค้า และราคา

ProductName	Price
น้ำชาเขียว	40
ปากกา	50

DML – SELECT – GROUP BY

- SELECT column, SUM(column)
FROM table
GROUP BY column
 - SELECT Gender, COUNT(Gender) FROM Customer GROUP BY Gender;

DML – SELECT – GROUP BY (con't)

Question

- สืบค้นชื่อลูกค้าโดยต้องการทราบว่าแต่ละชื่อลูกค้ามีชื่อเหมือนกันกี่คน

NameSurname	COUNT(NameSurname)
ขาว	4
ชมพู	1
ฟ้า	1
เขียว	1
เหลือง	1

DML – SELECT – HAVING

- SELECT column, SUM(column)
FROM table
GROUP BY column
HAVING condition
- SELECT NameSurname, COUNT(NameSurname) FROM Customer
GROUP BY NameSurname HAVING COUNT(NameSurname)>1;

DML – SELECT – HAVING (con't)

Question

- สืบค้นประเภทสินค้าที่มีจำนวนสินค้ามากกว่า 300

CategoryID	SUM(Quantity)
c001	400
c003	500
c004	400

DML – SELECT – ORDER BY

- `SELECT * FROM Customer ORDER BY NameSurname;`
- `SELECT NameSurname, Address, Email FROM Customer ORDER BY NameSurname ASC, Address DESC;`

DML – SELECT – ORDER BY (con't)

Question

- สืบค้นสินค้าโดยเรียงลำดับตามจำนวนของสินค้าจากมากไปน้อย

ProductID	CategoryID	ProductName	Price	Quantity	UnitID
p005	c003	ปากกา	50	500	u003
p004	c004	พาราเซตามอล	15	400	u004
p003	c001	โคลอน	30	300	u001
p002	c002	น้ำชาเขียว	40	200	u002
p001	c001	เลย์	20	100	u005

DML – SELECT – ORDER BY (con't)

Question

- สืบค้นสินค้าโดยเรียงลำดับที่ 1 คือตามประเภทสินค้าจากน้อยไปมากและเรียงลำดับที่ 2 คือชื่อสินค้าจากน้อยไปมาก

CategoryID	ProductID	ProductName	Price
c001	p001	เลย์	20
c001	p003	โคลอน	30
c002	p002	น้ำชาเขียว	40
c003	p005	ปากกา	50
c004	p004	พาราเซตามอล	15

DML – SELECT – AND & OR

- `SELECT CustomerID, NameSurname, Gender, Email, Address, Telephone FROM Customer WHERE NameSurname='ชาย' AND Gender='ชาย';`

DML – SELECT – AND & OR (con't)

Question

- สืบค้นสินค้าที่ราคาต่ำกว่า 40 และ จำนวนมากกว่า 100

ProductName	Price	Quantity
โคลอน	30	300
พาราเซตามอล	15	400

DML – SELECT – AND & OR (con't)

Question

- สืบค้นสินค้าที่ราคาน้อยกว่า 20 หรือ จำนวนมากกว่า 400

ProductName	Price	Quantity
พาราเซตามอล	15	400
ปากกา	50	500

DML – SELECT – LIKE

- SELECT column FROM table WHERE column LIKE pattern
 - SELECT ProductID, ProductName FROM Product WHERE ProductName LIKE '%@%';

DML – SELECT – LIKE (con't)

Question

- สืบค้นลูกค้าที่มีชื่อลงท้ายด้วยตัวอักษร ว

CustomerID	NameSurname
3	เขียว
5	ขาว
6	ขาว
7	ขาว
8	ขาว

DML – SELECT – IN

- SELECT column_name FROM table_name
WHERE column_name IN (value1,value2,..)
- SELECT NameSurname, Address FROM Customer WHERE Address
IN ('จันทบุรี', 'นครสวรรค์');

DML – SELECT – IN (con't)

Question

- สืบค้นสินค้าที่มีราคา 15 บาท หรือ 40 บาท

ProductName	Price
น้ำชาเขียว	40
พาราเซตามอล	15

DML – SELECT – BETWEEN ... AND

- SELECT column_name FROM table_name
WHERE column_name BETWEEN value1 AND value2
- SELECT NameSurname, Address FROM Customer WHERE Address
BETWEEN 'กรุงเทพฯ' AND 'จันทบุรี';

DML – SELECT – BETWEEN ... AND (con't)

Question

- สืบค้นสินค้าที่มีราคาระหว่าง 20 บาท ถึง 40 บาท

ProductName	Price
เลย์	20
น้ำชาเขียว	40
โคลอน	30

DML – SELECT – Aliases

- SELECT column AS column_alias FROM table
 - SELECT ProductID, ProductName AS GoodsName, Price AS 'Price per Unit' FROM Product;
- SELECT column FROM table AS table_alias
 - SELECT ProductID, ProductName, Quantity FROM Product AS Goods;

DML – SELECT – Aliases (con't)

Question

- สืบค้นลูกค้าโดย NameSurname เปลี่ยนเป็น ชื่อ-นามสกุล และ Telephone เปลี่ยนเป็น Mobile

CustomerID	TitleID	ชื่อ-นามสกุล	Gender	Email	Address	Mobile
1	t002	ฟ้า	หญิง	s@gmail.com	กรุงเทพฯ	0911111111
2	t001	เหลือง	ชาย	y@gmail.com	เชียงใหม่	0622222222
3	t001	เขียว	ชาย	g@gmail.com	ภูเก็ต	0833333333
4	t005	ชมพู	หญิง	p@gmail.com	นครสวรรค์	0844444444
5	t004	ขาว	ชาย	w@gmail.com	จันทบุรี	0955555555

The SELECT INTO Statement : MySQL

- INSERT INTO new_table SELECT column_name(s) FROM source_table
- INSERT INTO ProductBackup SELECT * FROM Product;

The SELECT INTO Statement : mySQL (con't)

Question

- สำเนาข้อมูลลูกค้าจากตาราง Customer ไปที่ตาราง CustomerBackup ใน
ฐานข้อมูล MvDR

CustomerID	TitleID	NameSurname	Gender	Email	Address	Telephone
1	t002	ฟ้า	หญิง	s@gmail.com	กรุงเทพฯ	0911111111
2	t001	เหลือง	ชาย	y@gmail.com	เชียงใหม่	0622222222
3	t001	เขียว	ชาย	g@gmail.com	ภูเก็ต	0833333333
4	t005	ชมพู	หญิง	p@gmail.com	นครสวรรค์	0844444444
5	t004	ขาว	ชาย	w@gmail.com	จันทบุรี	0955555555
6	t001	ขาว	ชาย	w6@gmail.com	เพชรบูรณ์	0966666666

The SELECT INTO Statement : MySQL (con't)

- INSERT INTO externaldatabase.new_table SELECT column_name(s)
FROM source_table
- INSERT MyDBBackup.ProductBackup SELECT * FROM
MyDB.Product;
- INSERT INTO MyDBBackup.CustomerBackup SELECT * FROM
MyDB.Customer;

The SELECT INTO Statement : mySQL (con't)

Question

- สร้างตาราง CustomerMale ในฐานข้อมูล MyDBBackup

#	Name	Type	Collation
1	CustomerID 	int(11)	
2	NameSurname	varchar(255)	utf8_unicode_ci
3	Gender	char(10)	utf8_unicode_ci

The SELECT INTO Statement : mySQL (con't)

- INSERT INTO new_table (column_1, column_2, ..., column_n)
SELECT column_name_1, column_name_2, ..., column_name_n
FROM source_table
WHERE condition;
- INSERT INTO MyDBBackup.CustomerMale (CustomerID,
NameSurname, Gender) SELECT CustomerID, NameSurname, Gender
FROM MyDB.Customer WHERE Gender = 'ชาย';

The SELECT INTO Statement : MySQL (con't)

Question

- สร้างตาราง

CustomerFemale

ในฐานข้อมูล MyDBBackup

#	Name	Type	Collation
1	CustomerID 	int(11)	
2	TitleID	varchar(4)	utf8_unicode_ci
3	NameSurname	varchar(255)	utf8_unicode_ci
4	Gender	char(10)	utf8_unicode_ci
5	Email	varchar(255)	utf8_unicode_ci
6	Address	varchar(255)	utf8_unicode_ci
7	Telephone	varchar(10)	utf8_unicode_ci

The SELECT INTO Statement : MySQL (con't)

Question

- สำเนาข้อมูลเฉพาะลูกค้าเพศหญิงจากตาราง **Customer** ในฐานข้อมูล **MyDB** ไปที่ฐานข้อมูล **MyDBBackup** ตาราง **CustomerFemale**

CustomerID	TitleID	NameSurname	Gender	Email	Address	Telephone
1	t002	ฟ้า	หญิง	s@gmail.com	กรุงเทพฯ	0911111111
4	t005	ชมพู่	หญิง	p@gmail.com	นครสวรรค์	0844444444
8	t002	ขาว	หญิง	w8@gmail.com	ชุมพร	0988888888

DML – SELECT – Join

- `SELECT field1, field2, field3 FROM first_table
INNER JOIN second_table
ON first_table.keyfield = second_table.foreign_keyfield`
- `SELECT * FROM Category INNER JOIN Product ON
Category.CategoryID = Product.CategoryID;`
- `SELECT CategoryName, ProductName FROM Category INNER JOIN
Product ON Category.CategoryID = Product.CategoryID;`

DML – SELECT – Join (con't)

Question

- สืบค้นสินค้าทั้งหมดโดยแสดงข้อมูลดังนี้

CategoryName	ProductName	Price	Quantity	UnitName
Food	เลย์	20	100	ซอง
Food	โคลอน	30	300	กล่อง
Beverage	น้ำชาเขียว	40	200	ขวด
Stationery	ปากกา	50	500	ด้าม
Medicine	พาราเซตามอล	15	400	แผง

DML – SELECT – Join (con't)

Question

- สืบค้นการสั่งซื้อทั้งหมดโดยแสดงข้อมูลดังนี้

OrdersID	OrdersDetailID	CategoryName	ProductName	Price	Quantity	UnitName
o001	d001	Food	เลย์	20	100	ซอง
o001	d002	Food	โคลอน	30	300	กล่อง
o002	d003	Beverage	น้ำชาเขียว	40	200	ขวด
o002	d004	Food	โคลอน	30	300	กล่อง
o002	d005	Medicine	พาราเซตามอล	15	400	แผง
o002	d006	Stationery	ปากกา	50	500	ด้าม

DML – SELECT – Join (con't)

- `SELECT field1, field2, field3 FROM first_table
LEFT JOIN second_table
ON first_table.keyfield = second_table.foreign_keyfield`

Question

- `SELECT TitleName, NameSurname FROM Title LEFT JOIN Customer
ON Title.TitleID = Customer.TitleID;`

DML – SELECT – Join (con't)

- `SELECT field1, field2, field3 FROM first_table
RIGHT JOIN second_table
ON first_table.keyfield = second_table.foreign_keyfield`

Question

- `SELECT TitleName, NameSurname FROM Title RIGHT JOIN
Customer ON Title.TitleID = Customer.TitleID;`

DML – SELECT – UNION

- SQL Statement 1

UNION

SQL Statement 2

Question

- `SELECT NameSurname, Gender FROM CustomerMale UNION
SELECT NameSurname, Gender FROM CustomerFemale;`

DML – SELECT – UNION ALL

- SQL Statement 1
UNION ALL
SQL Statement 2

Question

- SELECT NameSurname, Gender FROM CustomerMale UNION ALL
SELECT NameSurname, Gender FROM CustomerFemale;

DML – SELECT – Functions

- SELECT function(column) FROM table

Function	Description
AVG(column)	Returns the average value of a column
COUNT(column)	Returns the number of rows
MAX(column)	Returns the highest value of a column
MIN(column)	Returns the lowest value of a column
SUM(column)	Returns the total sum of a column

DML – SELECT – Functions (con't)

- COUNT(column)
 - SELECT COUNT(NameSurname) FROM Customer;
 - SELECT CategoryID, COUNT(ProductName) FROM Product GROUP BY CategoryID;

DML – SELECT – Functions (con't)

Question

- สืบค้นลูกค้าโดยนับจำนวนคนแต่ละเพศ

Gender	COUNT(NameSurname)
ชาย	5
หญิง	3

DML – SELECT – Functions (con't)

Question

- สืบค้นสินค้าโดยนับจำนวนสินค้าแต่ละประเภท

CategoryName	COUNT(ProductName)
Food	2
Beverage	1
Stationery	1
Medicine	1

DML – SELECT – Functions (con't)

- MAX(column)
- SELECT ProductName, Price FROM Product WHERE Price = (SELECT MAX(Price) FROM Product);
- SELECT ProductName, Price FROM Product HAVING Price = (SELECT MAX(Price) FROM Product);

DML – SELECT – Functions (con't)

- MIN(column)

Question

- สืบค้นสินค้าที่มีจำนวนคงเหลือน้อยที่สุด

ProductName	Quantity
เลย์	100

DML – SELECT – Functions (con't)

- SUM(column)
- SELECT CategoryID, SUM(Quantity) FROM Product GROUP BY CategoryID;

DML – SELECT – Functions (con't)

Question

- สืบค้นประเภทสินค้าที่มีจำนวนมากกว่า 200

CategoryName	SUM(Quantity)
Food	400
Stationery	500
Medicine	400

CREATE VIEW Statement

- CREATE VIEW view_name
AS SELECT column_name(s)
FROM table_name
WHERE condition
- CREATE VIEW CategoryProductUnit AS SELECT CategoryName,
ProductName, UnitName FROM Category INNER JOIN Product ON
Category.CategoryID = Product.CategoryID INNER JOIN Unit ON
Product.UnitID = Unit.UnitID;

CREATE VIEW Statement (con't)

Question

- สร้าง View ชื่อ TitleCustomer โดยมีรายละเอียดดังนี้

คำนำหน้าชื่อ	ชื่อ-นามสกุล	เพศ	อีเมล	ที่อยู่	โทรศัพท์
นางสาว	ฟ้า	หญิง	s@gmail.com	กรุงเทพฯ	0911111111
นาย	เหลือง	ชาย	y@gmail.com	เชียงใหม่	0622222222
นาย	เขียว	ชาย	g@gmail.com	ภูเก็ต	0833333333
เด็กหญิง	ชมพู	หญิง	p@gmail.com	นครสวรรค์	0844444444
เด็กชาย	ขาว	ชาย	w@gmail.com	จันทบุรี	0955555555
นาย	ขาว	ชาย	w6@gmail.com	เพชรบูรณ์	0966666666

CREATE VIEW Statement (con't)

- `SELECT * FROM view_name`

Question

- `SELECT * FROM CategoryProductUnit;`
- `SELECT * FROM TitleCustomer;`