

Short note: Insertion sort

```
def insertion_sort(a):
```

```
    for p in range(1, len(a)):
```

```
        tmp = a[p]
```

```
        j = p
```

```
        while j > 0 and tmp < a[j - 1]:
```

```
            a[j] = a[j - 1]
```

```
            j -= 1
```

```
        a[j] = tmp
```

```
my_list = [34, 8, 64, 51, 32, 21]
```

```
insertion_sort(my_list)
```

a

34	8	64	51	32	21
[0]	[1]	[2]	[3]	[4]	[5]

For ของ p ; p = 1 ; 1 < 6 จริง

tmp =

j

while ของ j ; j = ; > 0 && tmp < a[j - 1] = ;

34 8 64 51 32 21

while ของ j ; j = , ; 0 > 0เท็จ && tmp < a[j - 1];

After p = 1 8 34 64 51 32 21 position move = ①

 [0] [1] [2] [3] [4] [5]

For ๑๒๓ p ; p = 1 ; < 6 จริง

tmp = 8

j = 1

```
while (j > 0 && tmp < a[j - 1]) { 8 < 34 (จริง) -> a[1]=34, j=0 (1 move)
```

After p = 2 8 34 64 51 32 21 **position move = 0**

For p ; $p = 2$; < 6 จริง

tmp = 64

j = 2

while j = 2, ; 2 > 0 && tmp < a[j - 1] = 64 < 34 (เท็จ) -> หลุดลูป!

`a[j] = 64`

After p = 3 8 34 51 64 32 21 **position move = 1**

For ၁၀၅ p ; $p = 3$; $3 < 6$


tmp= 51

After p=3

8	34	51	64	32	21
[0]	[1]	[2]	[3]	[4]	[5]

After p = 4

8 34 51 64 32 21 position move = 3



Tmp = 32

- $j = p$: กำหนดตัวแปร j ให้มีค่าเท่ากับ p เพื่อใช้เป็นตัวชี้ในการเปรียบเทียบและเลื่อนตำแหน่ง

while $j > 0$ and $tmp < a[j - 1]$: นี่คือหัวใจของการแทรก

- $j > 0$: เงื่อนไขนี้ทำให้แน่ใจว่าเราไม่ได้พยายามเข้าถึง index ที่น้อยกว่า 0 (ซึ่งไม่มีในลิสต์)
- $tmp < a[j - 1]$: เปรียบเทียบค่าของสมาชิกที่เรากำลังจะแทรก (tmp) กับสมาชิกที่อยู่ก่อนหน้า ($a[j - 1]$)
- ถ้าทั้งสองเงื่อนไขเป็นจริง: หมายความว่า tmp มีค่าน้อยกว่าสมาชิกที่อยู่ก่อนหน้า ดังนั้น สมาชิกที่อยู่ก่อนหน้า ($a[j - 1]$) ต้องถูก **เลื่อนไปทางขวา** หนึ่งตำแหน่ง เพื่อเปิดทางให้ tmp
- $a[j] = a[j - 1]$: เลื่อนสมาชิก $a[j - 1]$ ไปยังตำแหน่ง $a[j]$ อย่าลืม หมายถึง **นำค่าทางขวา มาใส่ทางซ้าย**
- $j -= 1$: ลดค่า j ลง 1 เพื่อขยับไปเปรียบเทียบกับสมาชิกตัวถัดไปทางซ้าย
- เมื่อเงื่อนไขใน while เป็นเท็จ (คือ j เป็น 0 แล้ว หรือ tmp ไม่น้อยกว่า $a[j - 1]$ แล้ว) แสดงว่าเราเจอตำแหน่งที่เหมาะสมแล้ว จึงนำค่า tmp ไปใส่ไว้ที่ตำแหน่ง j ด้วยคำสั่งว่า $a[j] = tmp$

[ตารางสรุป Pass-by-Pass Position Moves และหัวใจของ Insertion Sort]:

* สรุปตารางการนับ Position Moves ของ Insertion Sort บน [34, 8, 64, 51, 32, 21]:

* Pass 1 ($p=1, tmp=8$): $8 < 34$ (จริง) เลื่อน 34 -> เกิด 1 move | ได้ [8, 34, 64, 51, 32, 21]* Pass 2 ($p=2, tmp=64$): $64 < 34$ (เท็จ) ไม่เลื่อน -> เกิด 0 moves | ได้ [8, 34, 64, 51, 32, 21]* Pass 3 ($p=3, tmp=51$): $51 < 64$ (จริง) เลื่อน 64 -> เกิด 1 move | ได้ [8, 34, 51, 64, 32, 21]* Pass 4 ($p=4, tmp=32$): $32 < 64, 51, 34$ (จริง 3 ตัว) -> เกิด 3 moves | ได้ [8, 32, 34, 51, 64, 21]* Pass 5 ($p=5, tmp=21$): $21 < 64, 51, 34, 32$ (จริง 4 ตัว) -> เกิด 4 moves | ได้ [8, 21, 32, 34, 51, 64]* รวม Position Moves ทั้งสิ้น = $1 + 0 + 1 + 3 + 4 = 9$ Moves (แก้าคง)* หัวใจสำคัญของเงื่อนไข $j > 0$: ป้องกันไม่ให้ j ติดลบเป็น -1 ซึ่ง Python จะถึง $a[-1]$ ตัวสุดท้ายมาเทียบทำให้โปรแกรมผิดพลาดทันที