

หมายเหตุ : ในหัวข้อ insertion sort

คำสั่ง `for p in range(1, 5):` และ `for p in range(5):` ใน Python มีความแตกต่างกันที่ **จุดเริ่มต้น** และ **จำนวนรอบ** ของการวนซ้ำ ดังนี้

`for p in range(1, 5):`

- ช่วง (Range): คำสั่งนี้จะสร้างลำดับของตัวเลขที่ **เริ่มต้นที่ 1** และ **สิ้นสุดที่ 4** (ไม่รวม 5)
- ตัวแปร `p`: จะมีค่าเป็น 1, 2, 3, 4 ในแต่ละรอบของการวนซ้ำ
- จำนวนรอบ: วนซ้ำทั้งหมด **4 ครั้ง**

ตัวอย่าง:

`for p in range(1, 5):`

`print(p)`

ผลลัพธ์:

1
2
3
4

`for p in range(5):`

- ช่วง (Range): คำสั่งนี้จะสร้างลำดับของตัวเลขที่ **เริ่มต้นที่ 0** (โดยปริยาย) และ **สิ้นสุดที่ 4** (ไม่รวม 5)
- ตัวแปร `p`: จะมีค่าเป็น 0, 1, 2, 3, 4 ในแต่ละรอบของการวนซ้ำ
- จำนวนรอบ: วนซ้ำทั้งหมด **5 ครั้ง**

ตัวอย่าง:

`for p in range(5):`

`print(p)`

ผลลัพธ์:

0
1
2
3
4

สรุปความแตกต่าง:

- `range(start, stop)`: กำหนดทั้งจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุด (ไม่รวมจุดสิ้นสุด)
- `range(stop)`: กำหนดเฉพาะจุดสิ้นสุด โดยจะเริ่มนับจาก 0 (โดยปริยาย)

การเลือกใช้ขึ้นอยู่กับว่าคุณต้องการให้ลูปวนซ้ำตั้งแต่ตัวเลขใดถึงตัวเลขใด