โครงงานเลขที่ วศ.คพ. **P049-2/2568**

เรื่อง

การใช้สมการสมดุลของแนชกับความมั่นคงความปลอดภัยทางไซเบอร์ในกลศาสตร์ควอนตัม

โดย

นางสาวกนลลัส รัตนภาค รหัส **650610743**

นางสาวแก้วตา ลุงต๊ะ รหัส **650610750**

นายธีระพันธุ์ พันธุ์วรรธนะสิน รหัส **650610773**

โครงงานนี้

เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ปีการศึกษา **2568**

PROJECT No. CPE P049-2/2568

Achieving a Nash-equilibrium in cyberseecurity quantum mechanically

Kanonlas Rattanapak	**650610743**
Kaewtar Lungta	**650610750**
Theeraphan Phanwattanasin	**650610773**

A Project Submitted in Partial Fulfillment of Requirements
for the Degree of Bachelor of Engineering
Department of Computer Engineering
Faculty of Engineering
Chiang Mai University
2025

หัวข้อโครงงาน	: การใช้สมการสมดุลของแนชกับความมั่นคงความปลอดภัยทางไซเบอร์ในกลศาสตร์ควอนตัม	
	: Achieving a Nash-equilibrium in cyberseecurity quantum mechanically	
โดย	: นางสาวกนลลัส รัตนภาค	รหัส 650610743
	นางสาวแก้วตา ลุงต๊ะ	รหัส 650610750
	นายธีระพันธุ์ พันธุ์วรรธนะสิน	รหัส 650610773
ภาควิชา	: วิศวกรรมคอมพิวเตอร์	
อาจารย์ที่ปรึกษา	: รศ.ดร. สรรพวรรธน์ กันตะบุตร	
ปริญญา	: วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต	
สาขา	: วิศวกรรมคอมพิวเตอร์	
ปีการศึกษา	: 2568	

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้อนุมัติให้โครงงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์)

..... หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
(ผศ.ดร. นวดนย์ คุณเลิศกิจ)

คณะกรรมการสอบโครงงาน

..... ประธานกรรมการ
(รศ.ดร. สรรพวรรธน์ กันตะบุตร)

..... กรรมการ
(ผศ.ดร. นวดนย์ คุณเลิศกิจ)

..... กรรมการ
(รศ.ดร. สันติ พิทักษ์กิจนุกูร)

..... กรรมการ
(ผศ.ดร. วรานนท์ อนุกูล)

หัวข้อโครงงาน	: การใช้สมการสมดุลของแนชกับความมั่นคงความปลอดภัยทางไซเบอร์ในกลศาสตร์ควอนตัม	
	: Achieving a Nash-equilibrium in cyberseecurity quantum mechanically	
โดย	: นางสาวกนลลัส รัตนภาค	รหัส 650610743
	นางสาวแก้วตา ลุงต๊ะ	รหัส 650610750
	นายธีระพันธุ์ พันธุ์วรรธนะสิน	รหัส 650610773
ภาควิชา	: วิศวกรรมคอมพิวเตอร์	
อาจารย์ที่ปรึกษา	: รศ.ดร. สรรพวรรธน์ กันตะบุตร	
ปริญญา	: วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต	
สาขา	: วิศวกรรมคอมพิวเตอร์	
ปีการศึกษา	: 2568	

บทคัดย่อ

โครงงานนี้จัดทำขึ้นเพื่อนำเสนอการประยุกต์ใช้ทฤษฎีเกมและการคำนวณเชิงควอนตัม โดยนำไปแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ซึ่งมองจากสองมุมมองหลัก อันได้แก่ ฝ่ายป้องกันและฝ่ายโจมตี ภายใต้บริบทของทฤษฎีเกม โดยสมมติให้ผู้เล่นทั้งสองฝ่ายประกอบไปด้วย ผู้ป้องกัน และ ผู้โจมตี

โครงงานนี้ได้พัฒนารูปแบบของระบบความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แบบหลายชั้น ผ่านรูปแบบโครงสร้างต้นไม้ (tree) จากทฤษฎีกราฟ ซึ่งโหนดแต่ละจุดจะแทนรางวัลหรือข้อมูลที่ผู้โจมตีจะได้รับหลังจากเลือกโหนดนั้น และผู้ป้องกันต้องปกป้องแต่ละโหนดโดยการลดจำนวนรางวัลที่ผู้โจมตีจะได้รับ และเส้นเชื่อม (edge) จะแทนต้นทุนที่ใช้ในการโจมตีเพื่อเข้าถึงรางวัลนั้น ๆ หลังจากนั้นจะทำการศึกษาและวิเคราะห์ปัญหาต่าง ๆ บนแบบจำลองดังกล่าว พร้อมทั้งประยุกต์ใช้แนวคิดดุลยภาพแนช (Nash Equilibrium) และประมวลผลของผลลัพธ์ด้วยกระบวนการควอนตัมแอนนีลลิง (Quantum Annealing) เพื่อหาคำตอบที่เหมาะสมที่สุดสำหรับปัญหาในแบบจำลอง

Project Title	: Achieving a Nash-equilibrium in cyberseecurity quantum mechanically	
Name	: Kanonlas Rattanapak	650610743
	Kaewtar Lungta	650610750
	Theeraphan Phanwattanasin	650610773
Department	: Computer Engineering	
Project Advisor	: Assoc. Prof. Sanpawat Kantabutra, Ph.D.	
Degree	: Bachelor of Engineering	
Program	: Computer Engineering	
Academic Year	: 2025	

ABSTRACT

This project is conducted to present the application of game theory and quantum computation to address cybersecurity issues from two main perspectives: the defender and the attacker, within the framework of game theory. The model assumes two players, namely the defender and the attacker.

The project develops a multi-layered cybersecurity system represented through a tree structure based on graph theory. Each node represents a reward or information that the attacker may obtain upon selecting that node, while the defender's role is to protect each node by reducing the rewards accessible to the attacker. The edges represent the costs incurred by the attacker to reach the corresponding rewards. Subsequently, the project investigates and analyzes problems within this model, applying the concept of Nash Equilibrium and leveraging Quantum Annealing to process the results. This approach aims to determine the optimal solution for the modeled problem.

กิตติกรรมประกาศ

โครงงานการใช้สมการสมดุลของแนชกับความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ในกลศาสตร์ควอนตัม ฉบับนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยความกรุณาอย่างสูงจาก รองศาสตราจารย์ ดร. สรรพวรรธน์ กันตะบุตร (Assoc. Prof. Dr. Sanpawat Kantabutra) อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน ผู้ซึ่งให้ความเมตตา สนับสนุน และถ่ายทอดพุทธิปัญญาแก่คณะผู้จัดทำอย่างต่อเนื่องเสมอมา ท่านไม่เพียงแต่รับฟังแนวคิดในการประยุกต์ใช้ทฤษฎีเกมเพื่อแก้ไขปัญหาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ แต่ยังได้กรุณาชี้แนะแนวทางอันเป็นรากฐานสำคัญ ตั้งแต่การวางโครงสร้างต้นไม้ (Tree Structure) จากทฤษฎีกราฟเพื่อจำลองระบบเครือข่าย การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ป้องกัน (Defender) และผู้โจมตี (Attacker) ไปจนถึงการประสานงานให้คณะผู้จัดทำได้เข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์วิจัยที่เกี่ยวข้อง ซึ่งประสบการณ์ดังกล่าวช่วยให้คณะผู้จัดทำสามารถพัฒนาโครงงานให้ก้าวหน้าไปในทิศทางที่เหมาะสมและเกิดประโยชน์สูงสุดในเชิงวิชาการ คณะผู้จัดทำขอกราบขอบพระคุณในความเสียสละเวลาและคำแนะนำอันทรงคุณค่าของท่านไว้ ณ โอกาสนี้ คณะผู้จัดทำขอกราบขอบพระคุณคณะกรรมการสอบโครงงานทุกท่าน อันประกอบด้วย ศาสตราจารย์ ดร. สันติ พิทักษ์กิจนุกูร (Prof. Dr. Santi Phithakkitnukoon) และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นวดนย์ คุณเลิศกิจ (Asst. Prof. Dr. Navadon Khunlertgit) ที่ได้กรุณาสละเวลาตรวจสอบเนื้อหา ให้ข้อเสนอแนะที่เฉียบคมเกี่ยวกับการวิเคราะห์โมเดลเชิงคำนวณ และวิพากษ์วิจารณ์ในเชิงสร้างสรรค์ ซึ่งช่วยเติมเต็มส่วนที่ขาดหายและทำให้โครงงานฉบับนี้มีความสมบูรณ์ถูกต้องตามหลักวิศวกรรมคอมพิวเตอร์มากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ คณะผู้จัดทำขอกราบขอบพระคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วรานนท์ อนุกูล (Asst. Prof. Dr. Waranont Anukool) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ผู้มีความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีควอนตัม ที่ได้กรุณาให้ความอนุเคราะห์ในการตรวจสอบและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับแนวคิด การแอนนีลิงเชิงควอนตัม (Quantum Annealing) ซึ่งเป็นเทคโนโลยีระดับสูงที่มีบทบาทสำคัญยิ่งในการหาจุดดุลยภาพของแนช (Nash Equilibrium) ภายใต้ตัวแบบจำลองที่ซับซ้อน คำชี้แนะของท่านช่วยให้การประยุกต์ใช้การคำนวณเชิงควอนตัมในงานวิจัยนี้มีความชัดเจนและเป็นไปได้อย่างเป็นรูปธรรม ขอขอบพระคุณคณาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทุกท่านที่ได้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ ทั้งในด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (Cybersecurity) และทักษะการแก้ปัญหาทางวิศวกรรม ตลอดระยะเวลาการศึกษา ความรู้เหล่านี้เป็นรากฐานสำคัญที่ทำให้คณะผู้จัดทำสามารถพัฒนาโมเดลจำลองระบบความปลอดภัยเครือข่าย (Network Security) ทั้งในฝั่งการป้องกันและการโจมตีจนสำเร็จลุล่วงได้ตามเป้าหมาย ท้ายที่สุดนี้ คณะผู้จัดทำขอขอบพระคุณเพื่อนร่วมชั้นเรียนที่ให้ข้อเสนอแนะและเป็นกำลังใจในการฝ่าฟันอุปสรรคทางเทคนิคมาโดยตลอด รวมถึงครอบครัวที่ให้การสนับสนุนและเชื่อมั่นในความวิริยอุตสาหะของคณะผู้จัดทำเสมอมา ความสำเร็จของโครงงานฉบับนี้เป็นผลมาจากความกรุณาและการสนับสนุนจากทุกท่านที่เกี่ยวข้อง ทั้งโดยทางตรงและทางอ้อม คณะผู้จัดทำจึงขอกราบขอบพระคุณมา ณ ที่นี้

นางสาวกนลลัส รัตนภาค
นางสาวแก้วตา ลุงต๊ะ
นายธีระพันธุ์ พันธุ์วรรธนะสิน
3 ตุลาคม 2568

สารบัญ

บทคัดย่อ . . . . . ข
Abstract . . . . . ค
กิตติกรรมประกาศ . . . . . ง
สารบัญ . . . . . จ
สารบัญรูป . . . . . ช
สารบัญตาราง . . . . . ซ

1 บทนำ **1**
1.1 ที่มาของโครงงาน 1
1.2 วัตถุประสงค์ของโครงงาน 1
1.3 ขอบเขตของโครงงาน 2
1.3.1 ขอบเขตด้านฮาร์ดแวร์ 2
1.3.2 ขอบเขตด้านซอฟต์แวร์ 2
1.3.3 ขอบเขตด้านทฤษฎีและการจำลอง 2
1.4 ประโยชน์ที่ได้รับ 2
1.5 เทคโนโลยีและเครื่องมือที่ใช้ 3
1.5.1 เทคโนโลยีด้านฮาร์ดแวร์ 3
1.5.2 เทคโนโลยีด้านซอฟต์แวร์ 3
1.6 แผนการใช้งบประมาณ 4
1.7 แผนการดำเนินงาน 4
1.8 บทบาทและความรับผิดชอบ 4
1.9 ผลกระทบด้านสังคม สุขภาพ ความปลอดภัย กฎหมาย และวัฒนธรรม 5

2 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง (Background Knowledge and Theory) **6**
2.1 ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์และแบบจำลองโครงสร้างต้นไม้ 6
2.1.1 แบบจำลองความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (Cybersecurity Modeling) 6
2.1.2 กลยุทธ์การป้องกันเชิงลึก (Defense in Depth) 6
2.2 ทฤษฎีเกมและดุลยภาพแนช (Game Theory and Nash Equilibrium) 6
2.2.1 หลักการของทฤษฎีเกมในบริบททางไซเบอร์ 6
2.2.2 ดุลยภาพแนช (Nash Equilibrium) 7
2.3 การคำนวณเชิงควอนตัม (Quantum Computing) 7
2.3.1 การคำนวณเพื่อหาค่าที่เหมาะสมที่สุดด้วย Quantum Annealing 7
2.3.2 การกำหนดปัญหาในรูปแบบ QUBO (Quadratic Unconstrained Binary Optimization) 7
2.4 การบูรณาการองค์ความรู้ 7
2.4.1 ความรู้ตามหลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (Applied CPE Knowledge) . . . 7
2.4.2 ความรู้นอกหลักสูตรและการพัฒนาอัลกอริทึมแบบผสม (Extracurricular & Hybrid Idea) 8

3 โครงสร้างและขั้นตอนการทำงาน **9**
3.1 ต้นแบบจำลองโมเดล (Prototype Model for Two-Player Case) 9
3.1.1 กรณีผู้เล่น 2 คน (ตารางขนาด 2×2) 9
3.1.2 กรณีผู้เล่น 2 คน (ตารางขนาด n×m) 10
3.2 โมเดลจำลองจริงสำหรับผู้เล่น N คน (General N-Player Model) 10
3.2.1 การสร้างโครงสร้างต้นไม้ลำดับชั้น (Hierarchical Tree Structure Construction) 10

3.2.2 การคำนวณและแปลงข้อมูลเป็นตารางผลตอบแทน (Payoff Table Generation) 11
3.2.3 การกำหนดตัวแปรและเงื่อนไขบังคับ (Variables and Constraints) 12
3.2.4 การแปลงอสมการดุลยภาพแนชและตัวแปรเสริม (Nash Inequality and Slack Variables) 12
3.2.5 การเข้ารหัสตัวแปรเสริมด้วยระบบเลขฐานสอง (Binary Expansion) 13
3.2.6 ฟังก์ชันพลังงานรวมของแบบจำลอง (Total QUBO Formulation) 13
3.2.7 กรณีศึกษาและการประมวลผล (3-Player Game Example) 13
3.2.8 อัลกอริทึมแบบผสมผสาน (Hybrid Quantum-Classical Approach) 13

4 การทดลองและผลลัพธ์ 15
4.1 การตรวจสอบความถูกต้องของแบบจำลอง (Model Validation) 15
4.2 การวิเคราะห์ผลการทดลอง (Result Analysis) 15
4.2.1 กรณีผู้เล่น 2 คน (1 Attacker vs 1 Defender) 15
4.2.2 กรณีผู้เล่น 3 คน (2 Attackers vs 1 Defender) 16
4.3 การเปรียบเทียบและการประเมินประสิทธิภาพ (Comparison and Evaluation) 16
4.4 ข้อเสนอแนะและสรุปผล (Suggestions and Summary) 16

5 บทสรุปและข้อเสนอแนะ 17
5.1 สรุปผลการดำเนินงาน (Project Summary) 17
5.2 ปัญหาที่พบและแนวทางการแก้ไข (Problems and Solutions) 17
5.3 ข้อเสนอแนะและแนวทางการพัฒนาต่อ (Future Work and Recommendations) . . . 18

บรรณานุกรม 19

ก The first appendix 20
ก.1 รายการอ้างอิง (References) 20

ข คู่มือการใช้งานระบบ 21

ประวัติผู้เขียน 22

สารบัญรูป

3.1 Cybersecurity Attack Tree Model สำหรับกรณีศึกษาบริษัท Aid-gent 11

สารบัญตาราง

3.1 Payoff Matrix ขนาด 2×2 ของ Prisoner's Dilemma 9
3.2 Payoff Matrix สำหรับกลยุทธ์ผู้ป้องกันแบบ ASC 12
3.3 Payoff Matrix สำหรับกลยุทธ์ผู้ป้องกันแบบ DSC 12
3.4 Payoff Matrix สำหรับกลยุทธ์ผู้ป้องกันแบบ Random 12

บทที่ 1
บทนำ

1.1 ที่มาของโครงงาน

ระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่ใช้งานโดยทั่วไปมีบทบาทสำคัญต่อทุกภาคส่วนของสังคม ไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจ การสื่อสาร การศึกษา หรือการดำเนินงานขององค์กรต่าง ๆ อย่างไรก็ตาม ในขณะที่เทคโนโลยีมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cybersecurity) ก็กลายเป็นความท้าทายที่มีความซับซ้อนและยากต่อการจัดการมากยิ่งขึ้น เนื่องจากผู้โจมตีมักพัฒนากลยุทธ์และเทคนิคใหม่ ๆ อยู่เสมอ เพื่อแทรกแซงหรือโจมตีระบบซอฟต์แวร์และโครงสร้างพื้นฐานทางดิจิทัลที่มีความทันสมัย ส่งผลให้ผู้ป้องกันจำเป็นต้องแสวงหาวิธีการที่มีประสิทธิภาพและรวดเร็วในการรับมือกับภัยคุกคามดังกล่าว

จากสถานการณ์ดังกล่าว ผู้จัดทำจึงตระหนักถึงช่องว่างและความเปราะบางของระบบป้องกันในปัจจุบัน ซึ่งอาจไม่เพียงพอต่อการรับมือกับรูปแบบการโจมตีที่มีความซับซ้อนและเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา จึงได้ริเริ่มจัดทำโครงงานวิจัยนี้ขึ้น โดยนำเสนอการใช้ **ทฤษฎีเกม (Game Theory)** มาเป็นกรอบแนวคิดในการวิเคราะห์และแก้ปัญหา ผ่านการสร้างสถานการณ์จำลองที่มองว่าการโจมตีและการป้องกันเป็นเกมเชิงกลยุทธ์ที่มีผู้เล่นสองฝ่าย ได้แก่ **ผู้โจมตี (Attacker)** และ **ผู้ป้องกัน (Defender)** ซึ่งแต่ละฝ่ายจะตัดสินใจเลือกกลยุทธ์เพื่อเพิ่มผลประโยชน์ของตนเองภายใต้ข้อจำกัดของระบบ

นอกจากนี้ เพื่อยกระดับขีดความสามารถในการวิเคราะห์และตัดสินใจในสถานการณ์ที่มีความซับซ้อนสูง โครงงานยังได้ประยุกต์ใช้ **การคำนวณเชิงควอนตัม (Quantum Computing)** โดยเฉพาะแนวคิดของ **ควอนตัมแอนนีลลิง (Quantum Annealing)** ในการค้นหาคำตอบที่เหมาะสมที่สุด (Optimal Solution) สำหรับปัญหาที่มีตัวแปรจำนวนมาก วิธีการดังกล่าวมีศักยภาพในการลดระยะเวลาในการประมวลผลและเพิ่มประสิทธิภาพในการหาคำตอบ เมื่อเปรียบเทียบกับการคำนวณแบบดั้งเดิม (Classical Computing) ซึ่งแนวทางนี้อาจนำไปสู่การพัฒนาแนวคิดใหม่ในการเสริมสร้างความปลอดภัยทางไซเบอร์ในอนาคต

1.2 วัตถุประสงค์ของโครงงาน

ในการดำเนินโครงงานวิจัยเรื่องการหาจุดดุลยภาพในระบบความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ด้วยการคำนวณเชิงควอนตัม ผู้จัดทำได้กำหนดวัตถุประสงค์หลักไว้ดังนี้

1. เพื่อพัฒนาแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ในรูปแบบการหาค่าเหมาะสมที่สุดฐานสองแบบไม่มีข้อกำหนดเชิงกำลังสอง (Quadratic Unconstrained Binary Optimization: QUBO) สำหรับวิเคราะห์ปฏิสัมพันธ์เชิงกลยุทธ์ระหว่างผู้ป้องกัน (Defender) และผู้โจมตีจำนวน N ราย (N Attackers) เพื่อระบุตำแหน่งดุลยภาพแนช (Nash Equilibrium)
2. เพื่อประยุกต์ใช้เทคนิคควอนตัมแอนนีลลิง (Quantum Annealing) ในการคำนวณหาคำตอบเชิงตัวเลขจากแบบจำลอง QUBO ซึ่งมีประสิทธิภาพในการค้นหาคำตอบสำหรับปัญหาที่มีความซับซ้อนสูง (NP-hard) ซึ่งยากต่อการจัดการด้วยวิธีการคำนวณแบบดั้งเดิม (Classical Computation)
3. เพื่อบูรณาการหลักการพื้นฐานทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ ได้แก่ ทฤษฎีกราฟ (Graph Theory) ในรูปแบบโครงสร้างต้นไม้ (Tree Structure) และทฤษฎีเกม (Game Theory) ร่วมกับเทคโนโลยีการ

คำนวณเชิงควอนตัม เพื่อสร้างกรอบแนวคิด (Framework) สำหรับการวิเคราะห์ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์

4. เพื่อนำเสนออัลกอริทึมแบบผสมผสานระหว่างควอนตัมและคอมพิวเตอร์ดั้งเดิม (Hybrid Quantum-Classical Algorithm) ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากรคิวบิต (Qubit Resource Optimization) ผ่านการแบ่งภาระงานประมวลผล เพื่อให้สามารถรองรับปัญหาที่มีขนาดใหญ่และมีความซับซ้อนมากขึ้นได้

1.3 ขอบเขตของโครงงาน

1.3.1 ขอบเขตด้านฮาร์ดแวร์

ใช้เพียงคอมพิวเตอร์หรือโน้ตบุ๊กทั่วไปที่สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้ โดยไม่ลงลึกถึงการพัฒนาหรือใช้งานฮาร์ดแวร์ควอนตัมโดยตรงอย่างควอนตัมโพรเซสเซอร์ (Quantum Processor)

1.3.2 ขอบเขตด้านซอฟต์แวร์

เนื่องจากประเทศไทย ไม่มีเครื่องควอนตัมคอมพิวเตอร์ที่สามารถใช้งานเพื่อประมวลผลได้ ดังนั้นจึงจำเป็นที่จะต้องมีการประมวลผลผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์แบบคลาสสิคแพลตฟอร์ม Quantum Simulation ที่มีให้บริการออนไลน์ เช่น D-Wave Leap และใช้ไลบรารีโอเพนซอร์สที่เกี่ยวข้อง เช่น Dimod สำหรับการคำนวณเชิงควอนตัม โดยภาษาโปรแกรมที่ใช้เป็นหลักคือ Python สำหรับการทดลองนี้

1.3.3 ขอบเขตด้านทฤษฎีและการจำลอง

มุ่งเน้นการสร้างแบบจำลองระบบความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์เชิงลำดับชั้นด้วยโครงสร้างต้นไม้ (Tree Structure) โดยโหนด (Node) แทนทรัพยากรหรือรางวัลของระบบ ที่ฝ่ายโจมตีต้องการ โดยอาจจะเป็นข้อมูลหรือทรัพยากรที่สำคัญในบริบทของไซเบอร์ และเส้นเชื่อม (Edge) แทนต้นทุนของการโจมตีเพื่อเข้าถึงรางวัลนั้น ๆ ซึ่งจะนำมาวิเคราะห์ปัญหาผ่านแนวคิด ดุลยภาพแนช (Nash Equilibrium) และ ควอนตัมแอนนีลลิง (Quantum Annealing) โดยจะเน้นไปในบริบทของ ระบบความปลอดภัยเครือข่าย (Network Security) และระบบที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ กับความปลอดภัยไซเบอร์

1.4 ประโยชน์ที่ได้รับ

1. **ด้านองค์ความรู้และการประยุกต์ใช้:** ได้รับความรู้และความเข้าใจเชิงลึกในการนำทฤษฎีเกม (Game Theory) มาประยุกต์ใช้กับปัญหาด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (Cybersecurity) ผ่านกระบวนการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ
2. **ด้านเทคโนโลยีสมัยใหม่:** เข้าใจหลักการและศักยภาพของการคำนวณเชิงควอนตัม (Quantum Computing) โดยเฉพาะการใช้เทคนิคควอนตัมแอนนีลลิง (Quantum Annealing) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการหาคำตอบที่ดีที่สุด (Optimization) สำหรับโจทย์ที่มีความซับซ้อนสูง [Image of Quantum Annealing energy landscape and optimization]

3. **ด้านการพัฒนาระบบและแบบจำลอง:** สามารถนำแบบจำลองโครงสร้างต้นไม้ (Tree-based Model) ที่พัฒนาขึ้น ไปใช้เป็นแนวทางต้นแบบในการวิเคราะห์พฤติกรรมการโจมตีและการป้องกัน เพื่อสร้างกลยุทธ์การรับมือที่แม่นยำในระบบความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
4. **ประโยชน์ต่อกลุ่มผู้อ่านและบุคลากรทางการศึกษา:**
   - *สำหรับนักศึกษา:* สามารถใช้โครงงานนี้เป็นแหล่งข้อมูลในการศึกษาความเชื่อมโยงระหว่างสาขาคอมพิวเตอร์พื้นฐาน (ทฤษฎีกราฟและทฤษฎีเกม) กับเทคโนโลยีขั้นสูง (ควอนตัม) เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการต่อยอดความรู้
   - *สำหรับอาจารย์และนักวิจัย:* ได้รับแนวทางและดัชนีชี้วัดเบื้องต้นในการใช้ Quantum Computing มาแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงปลอดภัย ซึ่งสามารถนำไปใช้เป็นกรณีศึกษาในรายวิชาที่เกี่ยวข้อง หรือใช้เป็นฐานข้อมูลในการพัฒนาเทคโนโลยีด้าน Quantum Cybersecurity ต่อไป
5. **ด้านการต่อยอดงานวิจัย:** เป็นพื้นฐานและกรอบแนวคิด (Framework) สำคัญให้กับงานวิจัยในอนาคต ที่มุ่งเน้นการผสมผสานระหว่างศาสตร์ด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ทฤษฎีเกม และการคำนวณเชิงควอนตัม เพื่อรับมือกับภัยคุกคามในยุค Post-Quantum

1.5 เทคโนโลยีและเครื่องมือที่ใช้

1.5.1 เทคโนโลยีด้านฮาร์ดแวร์

คอมพิวเตอร์หรือโน้ตบุ๊กส่วนตัวที่มีสมรรถนะเพียงพอต่อการประมวลผลพื้นฐาน และสามารถเชื่อมต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง เพื่อเข้าถึงทรัพยากรการประมวลผลบนคลาวด์และแพลตฟอร์มคอมพิวเตอร์ควอนตัม

1.5.2 เทคโนโลยีด้านซอฟต์แวร์

1. **Google Colab (Google Colaboratory):** เป็นสภาพแวดล้อมสำหรับการเขียนโปรแกรมภาษา Python ผ่านระบบคลาวด์ (Cloud-based Jupyter Notebook) ซึ่งใช้เป็นเครื่องมือหลักในการพัฒนาและทดสอบอัลกอริทึม โดยมีข้อดีดังนี้:
   - *การประมวลผลประสิทธิภาพสูง:* รองรับการใช้งาน GPU และ TPU รวมถึงมีทรัพยากรหน่วยความจำที่เพียงพอต่อการจำลองโครงสร้างต้นไม้ (Tree Structure) ที่มีความซับซ้อน
   - *การทำงานร่วมกันและการจัดเก็บ:* สามารถบันทึกและแบ่งปันโค้ดการทดลองผ่าน Google Drive ช่วยให้สะดวกต่อการจัดทำรายงานและการสอบทานผล
   - *Library Support:* รองรับการติดตั้งแพลตฟอร์มสำหรับการคำนวณเชิงควอนตัมและไลบรารีทางคณิตศาสตร์ที่จำเป็นได้อย่างครบถ้วน

   [Image of Google Colab interface with Python code]
2. **Dimod Library (D-Wave Ocean SDK):** ไลบรารีมาตรฐานจาก D-Wave Systems สำหรับสร้างและจัดการปัญหาในรูปแบบ Binary Quadratic Model (BQM) ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของ Quantum Annealing โดยทำหน้าที่ดังนี้:

- *Problem Formulation:* ใช้ในการเปลี่ยนรูปปัญหา (Formulation) จากเงื่อนไขทฤษฎีเกม ให้อยู่ในรูปแบบสมการคณิตศาสตร์ที่คอมพิวเตอร์ควอนตัมเข้าใจ เช่น QUBO หรือ Ising Model
- *Samplers Interface:* เป็นตัวกลางในการส่งปัญหาไปประมวลผล ทั้งในรูปแบบการจำลอง (Simulated Annealing) และการส่งไปยังเครื่องประมวลผลควอนตัมจริง (QPU)
- *Result Processing:* บริหารจัดการผลลัพธ์จากการสุ่มตัวอย่าง (Samples) เพื่อวิเคราะห์หาค่าพลังงานต่ำสุดที่สอดคล้องกับจุดดุลยภาพที่ต้องการ

1.6 แผนการใช้งบประมาณ

โครงงานนี้ ไม่จำเป็นต้องใช้งบประมาณ อันเนื่องมาจากอาศัยการใช้โปรแกรม, ไลบรารี, และแพลตฟอร์มจำลองการคำนวณเชิงควอนตัมที่เปิดให้ใช้ฟรีบนอินเทอร์เน็ต เช่น D-Wave รวมถึงเครื่องมือที่สามารถติดตั้งและใช้งานได้ในคอมพิวเตอร์ส่วนตัวโดยทั่วไปได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

1.7 แผนการดำเนินงาน

ขั้นตอนการดำเนินงาน	มิ.ย. 2568	ก.ค. 2568	ส.ค. 2568	ก.ย. 2568	ต.ค. 2568	พ.ย. 2568	ธ.ค. 2568	ม.ค. 2569	ก.พ. 2569	มี.ค. 2569
รวบรวมสมาชิกและกำหนดหัวเรื่องโครงงาน	■									
ศึกษาทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	■	■								
พัฒนา แบบ จำลอง ขั้น ต้น ขอ งอัล กอ ริ ทึม โดย ใช้ปัญหาของทฤษฎีเกมขั้นพื้นฐาน		■	■							
รวบรวม ข้อมูล และ ออกแบบ แบบ จำลอง ใน บริบทปัญหาของไซเบอร์				■	■					
นำอัลกอริทึมไปรันบนแพลตฟอร์มจำลองเพื่อทดสอบหาค่าผลลัพธ์						■	■	■		
บันทึกผล วิเคราะห์ผลดีผลเสีย และสรุปผล								■	■	
จัดทำรายงาน โปสเตอร์ และสื่อนำเสนอ									■	■

1.8 บทบาทและความรับผิดชอบ

เนื่องจากหัวข้อโครงงานต้องอาศัยศาสตร์แขนงของความรู้ที่หลากหลาย ทั้งในด้านของ ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์, ทฤษฎีเกม และการคำนวณเชิงควอนตัม ทำให้สมาชิกในกลุ่มทุกคนต่างก็มีส่วนร่วมในทุกขั้นตอน โดยจะเน้นการทำงานร่วมกันในแต่ละขั้นตอนของโครงงานพร้อม ๆ กัน ช่วยเหลือกันแบ่งหน้าที่ในการค้นคว้า ออกแบบ และตรวจสอบผลลัพธ์ เพื่อให้โครงงานดำเนินไปอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพมากที่สุด ซึ่งสามารถแบ่งเป็นหลัก ๆ ได้ดังนี้

1. นางสาวกนลลัส รัตนภาค รับผิดชอบหน้าที่หลักในการรวบรวมงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และสรุปองค์ความรู้ที่จำเป็นต้องใช้ในโครงงาน ทั้งทฤษฎีเกม สมการเชิงควอนตัม รวมไปถึง ออกแบบโครงสร้างแผนภาพต้นไม้ทั้งหมดก่อนนำไปแปลงเป็นสมการทางคณิตศาสตร์
2. นายธีระพันธุ์ พันธุ์วรรธนะสิน ทำหน้าที่ในการแปลงปัญหาในทฤษฎีเกม ทั้งในแบบจำลองตั้งต้นกับปัญหาทางไซเบอร์ซึ่งเป็นแผนภาพต้นไม้ ให้ออกมาอยู่ในรูปแบบของสมการคณิตศาสตร์ที่มีตัวแปรและอัลกอริทึมเพื่อที่จะสามารถแปลงเป็นโค้ด Python ได้
3. นางสาวแก้วตา ลุงต๊ะ รับผิดชอบหน้าที่หลักในการเขียนโค้ด Python ของอัลกอริทึม โดยอาศัยจากสมการคณิตศาสตร์ที่ได้แปลงจากแผนภาพต้นไม้มาแล้ว นำไปเขียนรูปแบบใหม่ในรูปของโค้ด Python โดยอาศัยไลบลารี dimod เพื่อวัดดูประสิทธิภาพและคำตอบของอัลกอริทึมในตอนสุดท้าย

1.9 ผลกระทบด้านสังคม สุขภาพ ความปลอดภัย กฎหมาย และวัฒนธรรม

การประยุกต์ใช้ทฤษฎีเกมร่วมกับการคำนวณเชิงควอนตัมในงานด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ส่งผลกระทบในมิติต่าง ๆ ดังนี้

1. **ด้านสังคม (Social Impact):** ช่วยสร้างความตระหนักรู้ถึงความสำคัญของความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ในระดับโครงสร้าง สังคมจะได้รับประโยชน์จากระบบบริการดิจิทัลที่มีความน่าเชื่อถือสูงขึ้น ลดโอกาสการเกิดอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างบุคลากรที่มีความรู้ในศาสตร์บูรณาการ (Interdisciplinary) ระหว่างเทคโนโลยีควอนตัมและไซเบอร์ ซึ่งเป็นที่ต้องการอย่างมากในอนาคต
2. **ด้านความปลอดภัย (Safety and Security Impact):** ถือเป็นผลกระทบหลักของโครงงาน โดยการนำทฤษฎีเกมมาวิเคราะห์จุดดุลยภาพช่วยให้สามารถพยากรณ์พฤติกรรมของผู้โจมตีได้อย่างแม่นยำ ส่งผลให้องค์กรสามารถยกระดับการป้องกันจากแบบตั้งรับ (Reactive) เป็นแบบเชิงรุก (Proactive) และการใช้เทคนิค Quantum Annealing ยังช่วยค้นหาการตั้งค่าระบบที่ปลอดภัยที่สุด (Optimal Configuration) เพื่อลดความเปราะบางของโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญ
3. **ด้านกฎหมายและนโยบาย (Legal and Policy Impact):** ผลการวิจัยสามารถใช้เป็นข้อมูลสนับสนุนในการร่างนโยบายความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ระดับองค์กรหรือระดับประเทศ รวมถึงการปรับปรุงข้อกำหนดทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานการป้องกันข้อมูล (Data Protection) โดยอาศัยหลักฐานเชิงประจักษ์จากแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ เพื่อกำหนดมาตรฐานการป้องกันให้สอดคล้องกับภัยคุกคามในยุคควอนตัม
4. **ด้านวัฒนธรรมและองค์กร (Cultural Impact):** ส่งเสริมวัฒนธรรม "Security by Design" หรือการออกแบบระบบที่คำนึงถึงความปลอดภัยเป็นฐานราก โดยใช้หลักการทางคณิตศาสตร์ที่พิสูจน์ได้มาแทนที่การคาดเดา และช่วยปรับทัศนคติให้มองว่าความปลอดภัยไซเบอร์เป็น "เกมกลยุทธ์" ที่ต้องมีการวางแผนพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
5. **ด้านสุขภาพ (Health Impact):** ส่งผลกระทบทางอ้อมในการปกป้องระบบฐานข้อมูลทางการแพทย์และโครงสร้างพื้นฐานของสถานพยาบาล หากระบบมีความมั่นคงปลอดภัยสูง จะช่วยป้องกันการหยุดชะงักของบริการทางการแพทย์ที่อาจส่งผลต่อชีวิตและสุขภาพของผู้ป่วย อันเนื่องมาจากการถูกโจมตีด้วยมัลแวร์เรียกไถ่ (Ransomware)

บทที่ 2
ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง (Background Knowledge and Theory)

บทนี้จะนำเสนอรายละเอียดของทฤษฎีพื้นฐานและหลักการเชิงเทคนิคที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นฐานรากสำคัญในการออกแบบและพัฒนาแบบจำลองโครงงาน โดยครอบคลุมตั้งแต่แนวคิดด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ทฤษฎีกราฟ ทฤษฎีเกม ไปจนถึงกลไกการประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์ควอนตัม เพื่อให้สามารถวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงกลยุทธ์และหาจุดสมดุลแนชในสภาวะที่เหมาะสมที่สุด

2.1 ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์และแบบจำลองโครงสร้างต้นไม้

2.1.1 แบบจำลองความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (Cybersecurity Modeling)

ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ในโครงงานนี้ถูกพิจารณาผ่านมุมมองของปฏิสัมพันธ์เชิงกลยุทธ์ระหว่างผู้เล่นสองฝ่าย คือ ผู้ป้องกันระบบ (Defender) และผู้โจมตีระบบ (Attacker) โดยอาศัยหลักการประเมินความเสี่ยงเชิงสินทรัพย์ (Asset-Based Risk Assessment) ตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 27001 เพื่อระบุความสำคัญและมูลค่าของทรัพยากรสารสนเทศในเชิงปริมาณ แบบจำลองนี้ช่วยให้สามารถระบุระดับความรุนแรงของภัยคุกคามและประสิทธิภาพของมาตรการควบคุมความเสี่ยงได้อย่างเป็นระบบ

2.1.2 กลยุทธ์การป้องกันเชิงลึก (Defense in Depth)

แนวคิดการป้องกันเชิงลึกคือการกำหนดมาตรการรักษาความปลอดภัยในรูปแบบลำดับชั้น (Layered Security) เพื่อสร้างอุปสรรคหลายระดับในการขัดขวางหรือหน่วงเหนี่ยวการเข้าถึงทรัพยากรที่สำคัญของผู้โจมตี ในงานวิจัยนี้ได้ประยุกต์ใช้ทฤษฎีกราฟผ่านโครงสร้างต้นไม้ (Tree Structure) เพื่อเป็นตัวแทนของลำดับชั้นการป้องกันระบบ โดยมีนิยามส่วนประกอบดังนี้

- **จุดยอด (Nodes):** แทนสินทรัพย์สารสนเทศหรือทรัพยากรของระบบ ซึ่งมีค่า "ราคาโหนด" (Node's Price, P) ที่คำนวณจากผลคูณของระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ (Likelihood) และระดับผลกระทบ (Impact) ตามเกณฑ์ Risk Rating Scale
- **เส้นเชื่อม (Edges):** แทนต้นทุนการโจมตี (Attack Cost, C) ซึ่งเป็นตัวสะท้อนถึงระดับความยากหรือทรัพยากรที่ผู้โจมตีต้องใช้เพื่อเข้าถึงสินทรัพย์นั้น ๆ โดยคำนวณจากส่วนต่างระหว่างราคาโหนดและคะแนนการควบคุมความเสี่ยง (Treatment Score)

2.2 ทฤษฎีเกมและดุลยภาพแนช (Game Theory and Nash Equilibrium)

2.2.1 หลักการของทฤษฎีเกมในบริบททางไซเบอร์

ทฤษฎีเกมเป็นกรอบการวิเคราะห์เชิงคณิตศาสตร์สำหรับการศึกษาปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เล่นที่ตัดสินใจเชิงกลยุทธ์เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่พึงพอใจที่สุด องค์ประกอบที่นำมาใช้ประกอบด้วย:

1. **ผู้เล่น (Players):** แบบจำลองรองรับกรณีผู้เล่น N คน (General N-Player Model) เพื่อรองรับสถานการณ์ที่ซับซ้อน เช่น การโจมตีพร้อมกันจากหลายแหล่ง (Multi-attackers)

2. **กลยุทธ์ (Strategies):** ฝ่ายโจมตีสามารถเลือกวิถีการเข้าถึงผ่านอัลกอริทึมค้นหาแบบแนวกว้าง (BFS) หรือแนวลึก (DFS) ในขณะที่ฝ่ายป้องกันสามารถจัดลำดับความสำคัญของสินทรัพย์ผ่านกลยุทธ์ ASC, DSC หรือการเลือกแบบสุ่ม (Random)
3. **ตารางผลตอบแทน (Payoff Matrix):** ข้อมูลเชิงปริมาณที่แสดงผลตอบแทนสุทธิที่ผู้เล่นแต่ละคนได้รับจากการดำเนินกลยุทธ์ในแต่ละรูปแบบ

2.2.2 ดุลยภาพแนช (Nash Equilibrium)

ดุลยภาพแนชคือสภาวะที่ไม่มีผู้เล่นคนใดสามารถเพิ่มผลตอบแทนของตนเองได้จากการเปลี่ยนกลยุทธ์เพียงฝ่ายเดียว หากผู้เล่นคนอื่นยังคงใช้กลยุทธ์เดิม ในโครงงานนี้ จุดสมดุลจะถูกพิจารณาผ่านค่าความเสียใจ (Regret) โดยสภาวะที่เหมาะสมที่สุดจะเกิดขึ้นเมื่อค่าความเสียใจของผู้เล่นทุกคนเป็นศูนย์ ($R = 0$) ซึ่งหมายความว่าผู้เล่นแต่ละฝ่ายได้เลือกกลยุทธ์ที่ตอบโต้ได้ดีที่สุด (Best Response) แล้ว

2.3 การคำนวณเชิงควอนตัม (Quantum Computing)

2.3.1 การคำนวณเพื่อหาค่าที่เหมาะสมที่สุดด้วย Quantum Annealing

Quantum Annealing เป็นเทคนิคการประมวลผลเชิงควอนตัมที่ถูกออกแบบมาเพื่อแก้ไขปัญหาการหาค่าที่เหมาะสมที่สุด (Optimization Problems) ที่มีความซับซ้อนสูง โดยอาศัยปรากฏการณ์ทางควอนตัมที่สำคัญคือ:

- **Quantum Tunneling:** กลไกที่ช่วยให้อนุภาคสามารถผ่านอุปสรรคพลังงานได้เพื่อเข้าสู่สภาวะพลังงานต่ำสุด (Global Minimum) ซึ่งช่วยลดโอกาสที่คำตอบจะติดอยู่ในค่าต่ำสุดเฉพาะจุด (Local Minima) เมื่อเปรียบเทียบกับการคำนวณแบบดั้งเดิม

2.3.2 การกำหนดปัญหาในรูปแบบ QUBO (Quadratic Unconstrained Binary Optimization)

เพื่อให้ปัญหาทางไซเบอร์สามารถประมวลผลได้บนเครื่อง Quantum Annealer จำเป็นต้องแปลงปัญหาให้อยู่ในรูปสมการ QUBO ซึ่งมีคุณสมบัติดังนี้:

- **Quadratic:** ฟังก์ชันเป้าหมายมีลักษณะเป็นสมการกำลังสองเพื่อแสดงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร
- **Unconstrained:** เป็นปัญหาที่ไม่มีเงื่อนไขบังคับภายนอก โดยเงื่อนไขต่าง ๆ จะถูกเข้ารหัสลงในฟังก์ชันบทลงโทษ (Penalty Function) ภายในสมการ
- **Binary:** ตัวแปรที่ใช้ในการตัดสินใจทั้งหมดมีค่าเป็นฐานสอง ($x \in \{0, 1\}$) เท่านั้น

2.4 การบูรณาการองค์ความรู้

2.4.1 ความรู้ตามหลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (Applied CPE Knowledge)

- **Algorithms & Data Structures:** การออกแบบโครงสร้างกราฟและอัลกอริทึม BFS/DFS เพื่อวิเคราะห์เส้นทางการโจมตีที่สั้นที่สุดภายใต้งบประมาณที่จำกัด

- **Quantum Computing:** การวิเคราะห์และเข้ารหัสสมการดุลยภาพแนชลงในรูปแบบรหัส QUBO ผ่านไลบรารี Dimod เพื่อรันบนตัวประมวลผลควอนตัม (QPU)
- **Cybersecurity:** การวิเคราะห์ช่องโหว่ (Vulnerability) และมาตรการป้องกันเชิงรับเพื่อกำหนดค่าพารามิเตอร์ของราคาโหนดและต้นทุนเส้นเชื่อม

2.4.2 ความรู้นอกหลักสูตรและการพัฒนาอัลกอริทึมแบบผสม (Extracurricular & Hybrid Idea)

- **Prisoner's Dilemma:** การใช้ปัญหาพื้นฐานทางทฤษฎีเกมเพื่อสร้างต้นแบบจำลอง (Prototype) ในการทดสอบความถูกต้องของฟังก์ชันบทลงโทษก่อนขยายผล
- **Hybrid Quantum-Classical Algorithm:** เนื่องจากข้อจำกัดด้านทรัพยากรคิวบิต (Qubit resource limitations) โครงงานนี้จึงนำเสนอแนวคิดแบบผสมผสาน โดยใช้คอมพิวเตอร์แบบดั้งเดิมในการจัดการภาระงานที่ทำซ้ำ (Iterative Tasks) และใช้ Quantum Annealer ในการประมวลผลปัญหา QUBO ที่ซับซ้อนในแต่ละเซลล์ (QUBO Cell) ซึ่งช่วยให้สามารถแก้ปัญหาระดับใหญ่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

บทที่ 3
โครงสร้างและขั้นตอนการทำงาน

ในบทนี้จะกล่าวถึงหลักการ การออกแบบระบบ และกระบวนการพัฒนาแบบจำลองทางคณิตศาสตร์เพื่อหาจุดสมดุลแนชในบริบทของความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์

3.1 ต้นแบบจำลองโมเดล (Prototype Model for Two-Player Case)

ในการทดลองนี้ ได้เริ่มจากการพัฒนาต้นแบบจำลองสำหรับกรณีผู้เล่น 2 คน เพื่อใช้เป็นกรณีศึกษาพื้นฐานในการทดสอบความถูกต้องของแนวทางการสร้างแบบจำลองเกมเชิงกลยุทธ์และการแปลงปัญหาให้อยู่ในรูปแบบของ Quadratic Unconstrained Binary Optimization (QUBO) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ความสามารถของแบบจำลองในการหาดุลยภาพแนช (Nash Equilibrium) และตรวจสอบความเหมาะสมก่อนนำไปขยายผลในกรณีที่มีความซับซ้อนมากขึ้น

3.1.1 กรณีผู้เล่น 2 คน (ตารางขนาด 2×2)

กำหนดให้มีผู้เล่น 2 คน ได้แก่ ผู้เล่น A และผู้เล่น B โดยแต่ละผู้เล่นมีทางเลือกเชิงกลยุทธ์จำนวน 2 ทางเลือก คือ ไม่รับสารภาพ (0) และ รับสารภาพ (1) สามารถแสดงผลตอบแทน (Payoff Matrix) ได้ดังนี้

A \B	**0 (ไม่สารภาพ)**	**1 (สารภาพ)**
0 (ไม่สารภาพ)	(1,1)	(0,4)
1 (สารภาพ)	(4,0)	(3,3)

ตารางที่ 3.1: Payoff Matrix ขนาด 2×2 ของ Prisoner's Dilemma

วิธีการหาดุลยภาพแนช (Nash Equilibrium) ดุลยภาพแนชคือสถานะที่ไม่มีผู้เล่นคนใดสามารถเพิ่มผลตอบแทนของตนเองได้โดยการเปลี่ยนกลยุทธ์เพียงฝ่ายเดียว จากการวิเคราะห์ความพึงพอใจสูงสุด (Best Response) ของทั้งสองผู้เล่นในการจำลอง พบว่าสถานะ $(x, y) = (1, 1)$ เป็นดุลยภาพแนชของเกมนี้ ซึ่งในมุมมองของ QUBO จะสอดคล้องกับสถานะที่ทำให้ฟังก์ชันพลังงาน (Energy level) ที่มีค่าน้อยที่สุด

การสร้างแบบจำลองในรูปแบบ QUBO กำหนดตัวแปรไบนารี $x, y \in \{0, 1\}$ แทนกลยุทธ์ของผู้เล่น A และ B ตามลำดับ โดยใช้หลักการของ Indicator Function ในการสร้างฟังก์ชันผลตอบแทน $f(x, y)$ จะได้ว่า

$$f(x, y) = 1(1 - x)(1 - y) + 4(1 - x)y + 0x(1 - y) + 3xy \tag{3.1}$$

เพื่อให้แบบจำลองโน้มเอียงไปยังสถานะที่ต้องการ จึงมีการเพิ่มฟังก์ชันบทลงโทษ (Penalty Function)

$$g(x, y) = f(x, y) + \alpha(1 - x) + \beta y \tag{3.2}$$

โดยกำหนดให้ $\alpha = 1, \beta = 1$ เพื่อนำฟังก์ชันไปแก้ด้วย Quantum Annealing ได้

3.1.2 กรณีผู้เล่น 2 คน (ตารางขนาด n×m)

เพื่อขยายความสามารถให้รองรับสถานการณ์ของบริษัท Aid-gent ผู้วิจัยได้จำลองระบบเครือข่ายเป็นโครงสร้างต้นไม้ (Decision Tree) โดยมีรายละเอียดดังนี้

การสร้างแบบจำลองแบบต้นไม้ (Tree-Based Modeling)

- **การประเมินความเสี่ยง:** คำนวณราคาโหนด (P) จาก Likelihood × Impact (คะแนน 1-5) และคำนวณต้นทุนขอบ (C) จาก P − Treatment Score ตามมาตรฐาน ISO/IEC 27001
- **โครงสร้างต้นไม้:** กำหนด Root Node เป็นจุดเริ่มโจมตี ($P = 0$) และจัดวางสินทรัพย์สำคัญเป็น Leaf Nodes เพื่อจำลองการป้องกันแบบ Defense in Depth
- **กลยุทธ์:** ฝ่ายโจมตีใช้ BFS และ DFS ส่วนฝ่ายป้องกันใช้การจัดลำดับแบบ ASC, DSC และ Random

การสร้างแบบจำลอง QUBO (Formulation) ใช้เทคนิค One-hot Encoding บังคับให้ผู้เล่นเลือกเพียงหนึ่งกลยุทธ์:

$$\sum_{i=1}^{n} x_i = 1, \quad \sum_{j=1}^{m} y_j = 1 \tag{3.3}$$

ฟังก์ชันเป้าหมายรวมบทลงโทษ A และ B (ค่าคงที่บวกขนาดใหญ่):

$$H(x, y) = \sum \sum P_{ij} x_i y_j + A \left(\sum x_i - 1 \right)^2 + B \left(\sum y_j - 1 \right)^2 \tag{3.4}$$

การค้นหาจุดสมดุลแนช (Nash Analysis) คำนวณค่าความเสียใจ (Regret: R) ของแต่ละฝ่าย โดยสมดุลแนชจะเกิดขึ้นเมื่อ $R_D = 0$ และ $R_A = 0$ ซึ่งสามารถแปลงเป็นฟังก์ชันพลังงาน H_{nash} โดยใช้ Indicator Function ($\mathbb{I}$):

$$H_{nash} = (W \cdot \mathbb{I}[R_D > 0] + W \cdot \mathbb{I}[R_A > 0]) x_i y_j \tag{3.5}$$

3.2 โมเดลจำลองจริงสำหรับผู้เล่น N คน (General N-Player Model)

งานวิจัยได้ขยายขอบเขตสู่กรณีผู้เล่น N คน เพื่อรองรับสถานการณ์ที่มีผู้โจมตีหลายราย (Multi-attackers) โดยมีขั้นตอนดังนี้

3.2.1 การสร้างโครงสร้างต้นไม้ลำดับชั้น (Hierarchical Tree Structure Construction)

ผู้วิจัยประยุกต์ใช้ทฤษฎีกราฟ (Graph Theory) ในการจำลองสถาปัตยกรรมของระบบรักษาความปลอดภัยแบบหลายชั้น (Defense in Depth) โดยมีรายละเอียดดังนี้:

- **โหนด (Nodes):** แทนทรัพยากรหรือสินทรัพย์ที่มีมูลค่า (Valuable Resources) โดยแต่ละโหนดจะมีค่า P (Price) แทนมูลค่าของสินทรัพย์นั้น ๆ
- **เส้นเชื่อม (Edges):** แทนเส้นทางการบุกรุกหรือความเชื่อมโยงระหว่างระบบ โดยมีค่า C (Cost) แทนต้นทุนที่ผู้โจมตีต้องใช้ในการผ่านด่านการป้องกัน

- **โครงสร้างลำดับชั้น:** กำหนดให้มีโหนดราก (Root) เป็นจุดเริ่มต้น และกระจายไปยังโหนดใบ (Leaves) ซึ่งเป็นสินทรัพย์ชั้นในสุด



รูปที่ 3.1: Cybersecurity Attack Tree Model สำหรับกรณีศึกษาบริษัท Aid-gent

3.2.2 การคำนวณและแปลงข้อมูลเป็นตารางผลตอบแทน (Payoff Table Generation)

หลังจากสร้างโครงสร้างต้นไม้แล้ว ผู้วิจัยจะใช้กลยุทธ์การสำรวจกราฟเพื่อคำนวณหาค่าผลตอบแทน (Payoff) ที่แต่ละฝ่ายจะได้รับในสถานการณ์ต่าง ๆ:

- **กลยุทธ์ผู้ป้องกัน (Defender Strategies):** เช่น การจัดลำดับความสำคัญของสินทรัพย์แบบ ASC (น้อยไปมาก), DSC (มากไปน้อย) หรือแบบสุ่ม (Random) เพื่อวางแนวทางป้องกัน
- **กลยุทธ์ผู้โจมตี (Attacker Strategies):** ใช้การค้นหาตามแนวกว้าง BFS (Breadth-First Search), การค้นหาตามแนวลึก DFS(Depth-First Search) ภายใต้งบประมาณที่จำกัด
- **การบันทึกค่าผลตอบแทน:** ระบบจะประมวลผลการบุกรุกตามลำดับ (Turn-based) และนำมูลค่าของโหนดที่ถูกโจมตีได้สำเร็จมาคำนวณเป็นค่า Payoff ของผู้โจมตี ส่วนมูลค่าสินทรัพย์ที่เหลือรอดจะเป็น Payoff ของผู้ป้องกัน โดยข้อมูลทั้งหมดจะถูกจัดเก็บในรูปแบบตาราง (Payoff Matrix) เพื่อใช้เป็นข้อมูลนำเข้าสำหรับแบบจำลอง QUBO ต่อไป

เมื่อนำค่าจากต้นไม้ที่คำนวณสำหรับการทดสอบกับระบบผู้ป้องกันที่ใช้กลยุทธ์ ASC (น้อยไปมาก) และ

ผู้โจมตีที่ใช้กลยุทธ์ BFS (แนวกว้าง) ภายใต้งบประมาณที่จำกัด จะได้ตารางผลตอบแทน (Payoff Table) ดังนี้

A1 \ A2	**BFS**	**DFS**
BFS	(98, 54, 43)	**(99, 71, 25)**
DFS	(86, 54, 55)	(98, 60, 37)

ตารางที่ 3.2: Payoff Matrix สำหรับกลยุทธ์ผู้ป้องกันแบบ ASC

A1 \ A2	**BFS**	**DFS**
BFS	(125, 59, 11)	(129, 61, 5)
DFS	(126, 45, 24)	(122, 49, 24)

ตารางที่ 3.3: Payoff Matrix สำหรับกลยุทธ์ผู้ป้องกันแบบ DSC

A1 \ A2	**BFS**	**DFS**
BFS	(128, 61, 6)	(134, 50, 11)
DFS	(130, 55, 10)	(127, 58, 10)

ตารางที่ 3.4: Payoff Matrix สำหรับกลยุทธ์ผู้ป้องกันแบบ Random

3.2.3 การกำหนดตัวแปรและเงื่อนไขบังคับ (Variables and Constraints)

กำหนดให้ s_j^i เป็นตัวแปรไบนารี (Binary Variable) แทนการตัดสินใจของผู้เล่น i (p_i) ในการเลือกกลยุทธ์ j:

$$s_j^i = \begin{cases} 1 & \text{หากกลยุทธ์ } j \text{ ถูกเลือกใช้งาน} \\ 0 & \text{ในกรณีอื่น ๆ} \end{cases} \tag{3.6}$$

เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการทางทฤษฎีเกมที่ผู้เล่นแต่ละรายต้องเลือกใช้กลยุทธ์เพียงหนึ่งรูปแบบในช่วงเวลาหนึ่ง จึงกำหนดเงื่อนไขบังคับ (Constraint) ให้อยู่ในรูปของฟังก์ชันกำลังสองเพื่อให้มีค่าพลังงานต่ำสุดเป็นศูนย์เมื่อเงื่อนไขเป็นจริง:

$$\left(\sum_{j=1}^{m^i} s_j^i - 1 \right)^2 = 0 \tag{3.7}$$

โดยที่ m^i คือจำนวนกลยุทธ์ทั้งหมดของผู้เล่น i

3.2.4 การแปลงอสมการดุลยภาพแนชและตัวแปรเสริม (Nash Inequality and Slack Variables)

เงื่อนไขของดุลยภาพแนชระบุว่า สถานะใด ๆ จะเป็นจุดสมดุลต่อเมื่อไม่มีผู้เล่นคนใดสามารถได้รับผลตอบแทนที่ดีขึ้นจากการเปลี่ยนกลยุทธ์เพียงฝ่ายเดียว ซึ่งเขียนในรูปอสมการเปรียบเทียบผลตอบแทนปัจจุบัน (v_j^i) กับผลตอบแทนทางเลือก (v_k^i) ได้เป็น $v_j^i - v_k^i \geq 1$ เพื่อให้สามารถประมวลผลบนเครื่องคอมพิวเตอร์ควอนตัมได้ อสมการดังกล่าวจะถูกเปลี่ยนเป็นสมการโดยการนำตัวแปรเสริม (Slack Variable: S) เข้ามาช่วย ซึ่ง

สมการจะมีค่าเป็นศูนย์ได้เฉพาะเมื่ออสมการเดิมเป็นจริงเท่านั้น:

$$(v_j^i s_j^i - v_k^i s_k^i - 1 - S)^2 = 0 \tag{3.8}$$

โดยที่ S จะต้องมีค่าเป็นบวกเสมอ ($S \geq 0$) เพื่อให้สอดคล้องกับเงื่อนไขดุลยภาพ

3.2.5 การเข้ารหัสตัวแปรเสริมด้วยระบบเลขฐานสอง (Binary Expansion)

เนื่องจากระบบคอมพิวเตอร์ควอนตัมแอนนีลลิงทำงานบนพื้นฐานของคิวบิต ตัวแปรเสริม S จึงต้องได้รับการเข้ารหัสผ่านการขยายเชิงเลขฐานสอง (Binary Expansion) เพื่อแทนค่าจำนวนเต็มของส่วนต่างผลตอบแทน:

$$S = \sum_{n=0}^{N-1} 2^n q_n \tag{3.9}$$

ในโครงงานนี้มีการกำหนดค่า $N = 5$ ซึ่งช่วยให้แบบจำลองสามารถรองรับส่วนต่างของค่าผลตอบแทนได้สูงสุดถึง 31 ($2^5 - 1$) เพื่อความครอบคลุมในการวิเคราะห์กรณีศึกษาที่หลากหลาย

3.2.6 ฟังก์ชันพลังงานรวมของแบบจำลอง (Total QUBO Formulation)

ฟังก์ชันพลังงานรวมสำหรับตรวจสอบความเป็นดุลยภาพแนชของผู้เล่น i (ϕ_i) คือการรวบรวมเงื่อนไขการเลือกกลยุทธ์และอสมการเปรียบเทียบผลตอบแทนเข้าด้วยกัน

$$\phi_i = \left(\sum_{j=1}^{m^i} s_j^i - 1 \right)^2 + \sum_{k \neq j} (v_j^i s_j^i - v_k^i s_k^i - 1 - S_k)^2 \tag{3.10}$$



หากการประมวลผลผ่าน Quantum Annealer ให้ค่าพลังงานต่ำสุดเท่ากับ 0.0 จะสรุปได้ว่าสถานะกลยุทธ์ (Strategy Profile) นั้นคือจุดดุลยภาพแนชของระบบ

3.2.7 กรณีศึกษาและการประมวลผล (3-Player Game Example)

เมื่อนำค่าจากต้นไม้ที่คำนวณสำหรับการทดสอบกับระบบผู้ป้องกัน 1 ราย และผู้โจมตี 2 ราย โดยให้ผู้โจมตีดำเนินการเป็นลำดับ (turn-based attack) โดยมีงบประมาณที่ต่างกัน (A1=100, A2=50) พบว่าจากการประมวลผลด้วย `dimod.ExactSolver()` พบว่าสถานะที่ค่าพลังงานรวมเป็น 0.0 คือจุดสมดุลแนช คือสถานะที่ `('BFS', 'DFS', 'ASC')` ที่มีผลตอบแทนรวมเท่ากับ $(99, 71, 25)$

3.2.8 อัลกอริทึมแบบผสมผสาน (Hybrid Quantum-Classical Approach)

เนื่องจากข้อจำกัดด้านคิวบิต ผู้วิจัยจึงใช้แนวทาง Hybrid โดยให้คอมพิวเตอร์ดั้งเดิม (Classical) ทำหน้าที่วนลูปตรวจสอบสถานะกลยุทธ์ (Strategy Profile) และส่งเฉพาะ QUBO ของแต่ละสถานะไปให้ Quan-

tum Annealer ประมวลผลเพื่อยืนยันความเป็นแนช ซึ่งช่วยประหยัดทรัพยากรและรองรับปัญหาที่ใหญ่ขึ้นได้จริง

บทที่ 4
การทดลองและผลลัพธ์

ในบทนี้จะนำเสนอผลการทดสอบประสิทธิภาพของแบบจำลองการหาดุลยภาพแนชในบริบทความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ โดยใช้เทคนิค Quantum Annealing ประมวลผลผ่านคอมพิวเตอร์ควอนตัมจำลอง เพื่อวิเคราะห์ปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้โจมตีและผู้ป้องกันภายใต้เงื่อนไขต่าง ๆ

4.1 การตรวจสอบความถูกต้องของแบบจำลอง (Model Validation)

ผู้วิจัยได้ดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องของฟังก์ชันวัตถุประสงค์ (QUBO Formulation) โดยใช้กรณีศึกษาพื้นฐานเพื่อยืนยันประสิทธิภาพของอัลกอริทึม ดังนี้:

- **การทดสอบด้วยทฤษฎีเกมพื้นฐาน:** จากการทดลองใช้ปัญหา Prisoner's Dilemma พบว่าระบบสามารถระบุจุดดุลยภาพแนชที่สภาวะการยอมรับสารภาพทั้งสองฝ่าย (1,1) ได้อย่างถูกต้อง โดยให้ค่าพลังงานต่ำสุด (Energy) เท่ากับ 0.0 เมื่อรวมกับค่าบทลงโทษ (Penalty)
- **การเข้ารหัสความเสียใจ (Regret Encoding):** ระบบสามารถแปลงความสัมพันธ์ของผลตอบแทนในรูปแบบความพึงพอใจสูงสุดให้อยู่ในรูปสมการ QUBO ได้อย่างแม่นยำผ่านการใช้ Slack Variable ขนาด 5 บิต ซึ่งรองรับส่วนต่างของผลตอบแทนได้สูงสุดถึง 31 หน่วย

4.2 การวิเคราะห์ผลการทดลอง (Result Analysis)

จากการจำลองสถานการณ์บนโครงสร้างต้นไม้ (Cyber Tree) ที่ประกอบด้วยสินทรัพย์สารสนเทศ 18 รายการ ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ผลลัพธ์เชิงกลยุทธ์ดังนี้:

4.2.1 กรณีผู้เล่น 2 คน (1 Attacker vs 1 Defender)

จากการทดสอบโดยกำหนดงบประมาณของผู้โจมตีที่ 75 หน่วย พบว่า:

- **จุดสมดุลแนช:** ระบบตรวจพบดุลยภาพแนชที่สถานะ (DFS, Random) โดยมีผลตอบแทนของผู้เล่นเป็น (80, 115) และค่าพลังงานเท่ากับ 0.0
- **อิทธิพลของกลยุทธ์:** กลยุทธ์การสำรวจแบบ DFS มักให้ผลตอบแทนแก่ผู้โจมตีสูงกว่าในกรณีที่สินทรัพย์มูลค่าสูงถูกจัดวางไว้ในชั้นที่ลึกของต้นไม้

```
Total Profiles: 6
------------------------------------------------------------
('BFS', 'ASC') | payoff = (98, 97) | energy = 530.0
('BFS', 'DSC') | payoff = (85, 110) | energy = 37.0
('BFS', 'random') | payoff = (79, 116) | energy = 1.0
('DFS', 'ASC') | payoff = (94, 101) | energy = 276.0
('DFS', 'DSC') | payoff = (86, 109) | energy = 36.0
('DFS', 'random') | payoff = (80, 115) | energy = 0.0 ★ NASH ★
------------------------------------------------------------
Nash Equilibria:
('DFS', 'random') | payoff = (80, 115)
```

4.2.2 กรณีผู้เล่น 3 คน (2 Attackers vs 1 Defender)

ผู้วิจัยได้ขยายการทดลองสู่ระบบผู้เล่น N คน โดยกำหนดงบประมาณ A1=100 และ A2=50 พบว่า:

- **ผลลัพธ์ดุลยภาพ:** พบจุดสมดุลแนชที่สถานะ (BFS, DFS, ASC) ซึ่งให้ผลตอบแทนรวมเป็น (99, 71, 25) และค่าพลังงานรวมเท่ากับ 0.0
- **การแข่งขันระหว่างผู้โจมตี:** เมื่อมีผู้โจมตีมากกว่าหนึ่งราย การเข้าถึงโหนดจะเป็นลักษณะลำดับการเข้าถึง (Turn-based) ซึ่งส่งผลให้จุดสมดุลเปลี่ยนไปตามงบประมาณที่แตกต่างกันของแต่ละฝ่าย

```
Total Profiles: 12
--------------------------------------------------------------------
('BFS', 'BFS', 'ASC') | payoff=(98, 54, 43) | energy=349.0
('BFS', 'BFS', 'DSC') | payoff=(125, 59, 11) | energy=1102.0
('BFS', 'BFS', 'Random') | payoff=(128, 61, 6) | energy=1489.0
('BFS', 'DFS', 'ASC') | payoff=(99, 71, 25) | energy=0.0 ★ NASH ★
('BFS', 'DFS', 'DSC') | payoff=(129, 61, 5) | energy=490.0
('BFS', 'DFS', 'Random') | payoff=(134, 50, 11) | energy=369.0
('DFS', 'BFS', 'ASC') | payoff=(86, 54, 55) | energy=387.0
('DFS', 'BFS', 'DSC') | payoff=(126, 45, 24) | energy=1049.0
('DFS', 'BFS', 'Random') | payoff=(130, 55, 10) | energy=2357.0
('DFS', 'DFS', 'ASC') | payoff=(98, 60, 37) | energy=4.0
('DFS', 'DFS', 'DSC') | payoff=(122, 49, 24) | energy=260.0
('DFS', 'DFS', 'Random') | payoff=(127, 58, 10) | energy=1073.0
--------------------------------------------------------------------
Nash Equilibrium: ('BFS', 'DFS', 'ASC') | payoff = (99, 71, 25)
```

4.3 การเปรียบเทียบและการประเมินประสิทธิภาพ (Comparison and Evaluation)

- **ประสิทธิภาพของอัลกอริทึมแบบ Hybrid:** การใช้แนวทาง Hybrid Quantum-Classical ช่วยให้สามารถแก้ปัญหาที่มีขนาดตารางขนาดใหญ่และมีจุดสมดุลหลายจุด (Multiple Equilibria) ได้สำเร็จโดยใช้จำนวนคิวบิตที่ลดลงจากการนำคิวบิตกลับมาใช้ใหม่ในฝั่งการประมวลผลแบบดั้งเดิม
- **ข้อจำกัดด้านความถูกต้อง:** ในปัญหาขนาดเล็กระบบทำงานได้แม่นยำสูง แต่ในปัญหาขนาดใหญ่คำตอบอาจไม่ใช้ดุลยภาพที่แท้จริงเสมอไปเนื่องจากลักษณะทางกายภาพของพลังงานที่อาจติดอยู่ในค่าต่ำสุดเฉพาะจุด ซึ่งจำเป็นต้องมีการทำซ้ำการทดลองเพื่อหาคำตอบที่ดีที่สุด

4.4 ข้อเสนอแนะและสรุปผล (Suggestions and Summary)

- **การพัฒนาต่อยอด:** ในกรณีที่พบหลายจุดสมดุล ควรเพิ่มการวิเคราะห์เพื่อนบ้าน (Neighbor Analysis) เพื่อค้นหาจุดสมดุลที่มีประสิทธิภาพสูงสุดสำหรับระบบโดยรวม
- **สรุปภาพรวม:** แบบจำลองที่พัฒนาขึ้นพิสูจน์แล้วว่าสามารถระบุกลยุทธ์ที่เหมาะสมที่สุดสำหรับทั้งฝ่ายโจมตีและป้องกันได้จริงผ่านระบบควอนตัม ซึ่งเป็นแนวทางสำคัญในการวางแผนป้องกันระบบเครือข่ายเชิงรุกในอนาคต

บทที่ 5
บทสรุปและข้อเสนอแนะ

ในบทนี้จะนำเสนอการสรุปภาพรวมของโครงงานที่ได้ดำเนินงานมาทั้งหมด รวมถึงปัญหาที่พบในระหว่างกระบวนการวิจัยและพัฒนา ตลอดจนข้อเสนอแนะสำหรับการต่อยอดในอนาคต เพื่อประโยชน์แก่ผู้ที่สนใจศึกษาในด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์เชิงควอนตัมต่อไป

5.1 สรุปผลการดำเนินงาน (Project Summary)

โครงงานนี้ได้สำเร็จลุล่วงในการออกแบบและสร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ในรูปแบบ QUBO เพื่อค้นหาดุลยภาพแนช (Nash Equilibrium) ในสถานการณ์จำลองความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ โดยสามารถสรุปประเด็นสำคัญได้ดังนี้:

- **การพัฒนาแบบจำลอง:** ผู้วิจัยสามารถแปลงโจทย์ความปลอดภัยไซเบอร์ให้อยู่ในรูปโครงสร้างต้นไม้ (Cyber Tree) และประเมินความเสี่ยงตามมาตรฐาน ISO/IEC 27001 จนสามารถสร้างตารางผลตอบแทน (Payoff Matrix) ที่ครอบคลุมทั้งฝ่ายโจมตีและฝ่ายป้องกันได้สำเร็จ
- **การเข้ารหัส QUBO:** ได้ออกแบบสมการ QUBO ที่มีประสิทธิภาพโดยใช้เทคนิค Slack Variable และ Binary Expansion เพื่อจำลองเงื่อนไขความเสียใจ (Regret) ทำให้คอมพิวเตอร์ควอนตัมสามารถแยกแยะสถานะที่เป็นดุลยภาพแนชออกจากสถานะอื่นได้อย่างชัดเจน
- **อัลกอริทึมแบบไฮบริด (Hybrid Algorithm):** ประสบความสำเร็จในการนำแนวคิด Hybrid Quantum-Classical มาประยุกต์ใช้เพื่อแก้ไขข้อจำกัดด้านทรัพยากรคิวบิต (Qubit limitations) โดยให้คอมพิวเตอร์แบบดั้งเดิมจัดการการวนรอบกลยุทธ์ และส่งเฉพาะส่วนคำนวณเชิงลึกให้เครื่อง Quantum Annealer ทำให้สามารถแก้ปัญหาที่มีขนาดใหญ่กว่าการประมวลผลบนควอนตัมเพียงอย่างเดียวได้
- **ความถูกต้องของผลลัพธ์:** จากการทดสอบทั้งในกรณีผู้เล่น 2 คน และ 3 คน (2 Attackers vs 1 Defender) ผลการรันแสดงให้เห็นว่าระบบสามารถระบุจุดสมดุลที่ค่าพลังงานต่ำสุด (Energy = 0) ได้อย่างแม่นยำ สอดคล้องกับหลักฐานการพิสูจน์ทางคณิตศาสตร์

5.2 ปัญหาที่พบและแนวทางการแก้ไข (Problems and Solutions)

ในการดำเนินงานมีข้อจำกัดและปัญหาเชิงเทคนิคที่สำคัญ ซึ่งได้ดำเนินการแก้ไขและหาแนวทางรองรับไว้ดังนี้:

1. **ข้อจำกัดด้านทรัพยากรคิวบิต:** หากประมวลผลตารางผลตอบแทนขนาดใหญ่พร้อมกันทั้งหมด จะใช้จำนวนคิวบิตเกินกว่าที่ระบบรองรับ
    - **การแก้ไข:** ใช้เทคนิค Qubit Reuse ผ่านระบบ Hybrid โดยการตรวจสอบทีละเซลล์กลยุทธ์ (Cell-based verification) แทนการแก้ปัญหาทั้งระบบในครั้งเดียว
2. **ความแม่นยำในการจำลอง (Simulation Accuracy):** ในกรณีปัญหาที่มีความซับซ้อนสูงหรือมีขนาดใหญ่ขึ้น คำตอบจากเครื่องควอนตัมอาจมีความคลาดเคลื่อนเล็กน้อยจากสภาวะพลังงานต่ำสุดเฉพาะจุด (Local Minima)

3. **การกำหนด Penalty Coefficient:** หากค่าพารามิเตอร์บทลงโทษไม่เหมาะสม อาจทำให้ระบบหาจุดสมดุลผิดพลาด
    - **การแก้ไข:** มีการทดลองปรับค่าพารามิเตอร์ P และ W จนได้สัดส่วนที่เหมาะสมที่ทำให้ระบบหลีกเลี่ยงสถานะที่ไม่ใช่แนชได้อย่างสมบูรณ์

5.3 ข้อเสนอแนะและแนวทางการพัฒนาต่อ (Future Work and Recommendations)

เพื่อให้แบบจำลองนี้มีความสมบูรณ์และสามารถนำไปใช้งานได้จริงในวงกว้าง ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะดังนี้:

- **การวิเคราะห์ความลึกของดุลยภาพ (The Best of Nash):** พัฒนาอัลกอริทึมเพิ่มเติมในการเปรียบเทียบจุดสมดุลแนชในกรณีที่ระบบตรวจพบหลายจุด (Multiple Equilibria) โดยใช้การวิเคราะห์เพื่อนบ้าน (Neighbor analysis) เพื่อค้นหาจุดสมดุลที่มีประสิทธิภาพรวมสูงที่สุด
- **การเพิ่มความยืดหยุ่นของต้นไม้ (Dynamic Cyber Tree):** พัฒนาให้แบบจำลองสามารถรองรับโครงสร้างต้นไม้ที่มีความเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา (Dynamic Tree) เพื่อจำลองเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานจริงซึ่งมีการเชื่อมต่ออุปกรณ์ใหม่ ๆ อยู่เสมอ
- **การรวมเทคโนโลยี AI/ML:** นำแนวคิด Heuristic หรือ Machine Learning มาใช้ร่วมกับ Quantum Computing เพื่อช่วยในการคาดการณ์พฤติกรรมผู้โจมตีที่ซับซ้อนขึ้น และช่วยในการเลือกตัวแปรนำเข้าสำหรับ QUBO โดยอัตโนมัติ
- **การประมวลผลบนเครื่องควอนตัมจริง (Real QPU):** ขยายขอบเขตการรันงานจากเครื่องจำลอง (Simulator) ไปสู่การรันบนตัวประมวลผลควอนตัมจริงในระดับที่ใหญ่ขึ้น เพื่อทดสอบประสิทธิภาพในเชิงเวลา (Time Complexity) ต่อไป

ภาคผนวก

ภาคผนวก ก

The first appendix

ก.1 รายการอ้างอิง (References)

Andrew Lucas. (2014). *Ising formulations of many NP problems.* วิทยานิพนธ์, Department of Physics, Harvard University, Cambridge, MA, USA 02138.

Dax Enshan Koh, Kaavya Kumar, และ **Siong Thye Goh.** (2024). *Quantum Volunteer's Dilemma.* วิทยานิพนธ์, Singapore Management University.

Jedsadakorn Kritsadakul และ **Sanpawat Kantabutra.** (2025). *Hybrid classical quantum computation for cybersecurity strategies in a layered cybersecurity model.* วิทยานิพนธ์, Chiang Mai University.

Kaushik Naskar. (2021). *Quantum version of Prisoners' Dilemma under Interacting Environment.* วิทยานิพนธ์, Department of Physics, Taki Government College.

Kay-Yut Chen และ **Tad Hogg.** (2006). *How Well Do People Play a Quantum Prisoner's Dilemma?* Quantum Information Processing, 5(1), กุมภาพันธ์ 2006.

Vitis Technologies. (n.d.). *What is Layered Security & How Does it Defend Your Network?* สืบค้นเมื่อ 1 กันยายน 2025 จาก https://www.vitistech.com/posts/what-is-layered-security-how-does-it-defend-your-network

ภาคผนวก ข
คู่มือการใช้งานระบบ

Manual goes here.

ประวัติผู้เขียน

Kanonlas Rattanapak (650610743) เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีความสนใจด้าน *Quantum Computing, Game Theory, และ Cybersecurity* โดยเฉพาะการประยุกต์ทฤษฎีเกมควอนตัมกับการวิเคราะห์กลยุทธ์การป้องกันทางไซเบอร์ ปัจจุบันกำลังศึกษาวิจัยในหัวข้อ *Quantum Volunteer's Dilemma* เพื่อพัฒนาแบบจำลองเชิงควอนตัมสำหรับกลยุทธ์การโจมตีและการป้องกันในระบบเครือข่าย.

Kaewtar Lungta (650610750) เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีความสนใจเฉพาะทางด้าน ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (Cybersecurity) และ คอมพิวเตอร์ควอนตัม (Quantum Computing) โดยมุ่งมั่นที่จะพัฒนาองค์ความรู้และทักษะเพื่อเตรียมความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีในยุคควอนตัม

Theeraphan Phanwattanasin (650610773) เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีความสนใจทางด้าน Quantum Physics,

Algoirthm และ Discrete Math มีความสนใจเป็นพิเศษในด้านของ การนำทฤษฎีทางคณิตศาสตร์และฟิสิกส์ ไปพัฒนาเป็นอัลกอริทึมใหม่ ๆ ในระบบควอนตัมคอมพิวเตอร์ ปัจจุบันกำลังศึกษาวิจัยในหัวข้อ Ising model และ Hamiltonian Equation เพื่อพัฒนาเป็นสมการเชิงควอนตัมในปัญหาการโจมตีและการป้องกันทางไซเบอร์